

(495) 789-62-69

## Содержание:

<http://www.vnsp.ru>

[info@vnsp.ru](mailto:info@vnsp.ru)

Цементно-стружечные плиты (ЦСП) .....	<a href="#">страница 1</a>
Асбестоцементный лист (плоский шифер/АЦЛ) .....	<a href="#">страница 2</a>
Ориентированно-стружечная плита (ОСП) или OSB .....	<a href="#">страница 3</a>
ДВП Фанера (оргалит) .....	<a href="#">страница 4</a>
Гипсокартон и комплектующие .....	<a href="#">страница 5</a>
Метизы .....	<a href="#">страница 6</a>

### Сухие смеси по производителям:

Старатели .....	<a href="#">страница 7</a>
Литокол .....	<a href="#">страница 8</a>
РУСЕАН .....	<a href="#">страница 9</a>
ВИЛИС .....	<a href="#">страница 10</a>
Кнауф / Knauf .....	<a href="#">страница 11</a>
Глимс .....	<a href="#">страница 12</a>
ВЕТОНИТ .....	<a href="#">страница 13</a>
ВОЛМА .....	<a href="#">страница 14</a>
Кирпичи и блоки .....	<a href="#">страница 15</a>
Сетки .....	<a href="#">страница 16</a>

### Краски, клей, герметики, пропитки и т.д.:

КБС .....	<a href="#">страница 17</a>
Керамзит .....	<a href="#">страница 18</a>
Гидро-паро-ветроизоляция .....	<a href="#">страница 19</a>
Утеплители .....	<a href="#">страница 20</a>
Кровельные материалы (рубероид, пергамин, гидроизол) .....	<a href="#">страница 21</a>

[Вернуться к содержанию](#)



(495) 789-62-69,  
info@vnsp.ru

## Цементно-стружечные плиты АО ТАМАК.

действительно с 01.03.2022 г.

Размер,мм			Кол-во листов в м3	Площадь листа, м2	Вес листа, кг.	Кол-во листов в пачке	Кол-во пачек в автомашине	СПЕЦ . ЦЕНА от 5 пач. руб./лист	ОПТ от 3 пач. руб./лист	МЕЛ. ОПТ 1-3 пач. руб./лист	РОЗНИЦА менее 1 пач. руб./лист
длина	ширина	толщина									
		8	37.03	3.375	36.72	83	7	***	1520	1565	1609
		10	29.63	3.375	46.11	66	7	***	1802	1855	1907
		12	24.69	3.375	55.69	55	7	***	2028	2087	2146
2700	1250	16	18.52	3.375	74.25	42	7	***	2391	2461	2531
		20	14.81	3.375	87.75	33	7	***	2892	2976	3060
		22	13.47	3.375	96.52	30	7	***	3123	3214	3305
		24	12.35	3.375	111.38	28	7	***	3344	3441	3539
*** Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки ЦСП свыше 5 пачек просьба обращаться по телефону (495)789-62-69											
		8	31.25	4	43.52	83	6	***	1581	1627	1673
		10	25	4	52	66	6	***	1853	1907	1961
		12	20.83	4	62.4	55	6	***	2103	2164	2225
3200	1250	16	15.63	4	83.2	42	6	***	2627	2704	2781
		20	12.5	4	104	33	6	***	3212	3306	3399
		22	11.36	4	114.45	30	6	***	3490	3592	3694
		24	10.42	4	124.8	28	6	***	3753	3862	3972
ТЕКСТУРИРОВАННОЕ											
3200	1250	12	20.83	4	62.4	55	6	***	2379	2449	2519

[Вернуться к содержанию](#)

(495) 789-62-69  
[info@vnsp.ru](mailto:info@vnsp.ru)

действительно с 01.03.2022 г.

Наименование	Размер	Толщина мм	Ед.изм.	Масса кг	Кол-во в	ЦЕНА	
						за лист	за кв.м.
<b>ЛИСТ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЙ (АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ)</b>							
<b>ПЛОСКИЙ НЕПРЕССОВАННЫЙ ГОСТ 18124-</b>							
АЦЛ	3000x1500	12	лист	104.4	50/инд.схема		0.00
АЦЛ	3000x1500	10	лист	87	35/400		0.00
АЦЛ	3000x1500	8	лист	70	40/500		0.00
АЦЛ	2000x1500	10	лист	58	80/700		0.00
АЦЛ	2000x1500	8	лист	46.7	90/875		0.00
АЦЛ	1500x1000	10	лист	29	80/2178		0.00
АЦЛ	1500x1000	8	лист	23.3	90/2706	400.00	267.00
АЦЛ	1500x1000	6	лист	17.7	100/3564		0.00
АЦЛ (полосы для грядок)	1500x300	8	лист		100/		
АЦЛ (полосы для грядок)	1500x300	10	лист		100/		
<b>ЛИСТ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЙ (АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ) ПЛОСКИЙ ПРЕССОВАННЫЙ ГОСТ 18124-2012</b>							
АЦЛ	3000x1500	40	лист	348.1	инд. схема		0.00
АЦЛ	3000x1500	35	лист	304.6	инд. схема		0.00
АЦЛ	3000x1500	30	лист	261.1	инд. схема		0.00
АЦЛ	3000x1500	25	лист	217.6	инд. схема		0.00
АЦЛ	3000x1500	20	лист	192	20/240		0.00
АЦЛ	3000x1500	16	лист	153.6	30/300		0.00
АЦЛ	3000x1500	12	лист	118	40/инд.схема		0.00
АЦЛ	3000x1500	10	лист	96	40/400		0.00
АЦЛ	3000x1500	8	лист	78	50/500		0.00

АЦЛ	2000x1500	10	лиСТ	64	80/700		0.00
АЦЛ	2000x1500	8	лиСТ	52	90/875		0.00
АЦЛ	1500x1000	10	лиСТ	32	80/1980		0.00
АЦЛ	1500x1000	8	лиСТ	26	90/2420		0.00
АЦЛ	1500x1000	6	лиСТ	19.7	100/3212		0.00
КБН	1500x900	8	лиСТ	23.4	64/2706		0.00

### АЦЭИД ГОСТ 4248-92

АЦЭИД	3000x1500	40	лиСТ	384	инд. схема		0.00
АЦЭИД	3000x1500	35	лиСТ	336	инд. схема		0.00
АЦЭИД	3000x1500	30	лиСТ	288	инд. схема		0.00
АЦЭИД	3000x1500	25	лиСТ	240	инд. схема		0.00
АЦЭИД	3000x1500	20	лиСТ	180	20/240		0.00
АЦЭИД	3000x1500	16	лиСТ	144	20/300		0.00
АЦЭИД	3000x1500	12	лиСТ	104.5	40/инд.схема		0.00
АЦЭИД	3000x1500	10	лиСТ	87	40/инд.схема		0.00
АЦЭИД	3000x1500	8	лиСТ	70.6	50/инд.схема		0.00
АЦЭИД	1500x1000	10	лиСТ	30.8	80/2046		0.00
АЦЭИД	1500x1000	8	лиСТ	24	94/2640		0.00
АЦЭИД	1500x1000	6	лиСТ	18.2	115/3476		0.00

### ШИФЕР КРОВЕЛЬНЫЙ ВОЛНОВОЙ ТУ 5781-016-00281594-2007

Шифер СВ-40 серый	1750x980	4,8/5,8	лиСТ	18,9/22,84	-		0.00
Шифер СВ-40 серый	1750x1130	4.8	лиСТ	21.6	100/2600		0.00
Шифер СВ-40 серый	1750x1130	5.8	лиСТ	26.1	93/2418		0.00
Шифер СВ-40 ЕВРО крас;зел;кор.-любой цвет по каталогу ККС	1750x1130	4.8	лиСТ	21.6	90/2600		0.00
Коньки УКС	1130x330	4.8	ШТ	4.9	-		-
Коньки «Евро»	1130x330	4.8	ШТ	4.9	-		-

[\(495\) 789-62-69](tel:(495)789-62-69)

[info@vnsp.ru](mailto:info@vnsp.ru)

**ОСП-3 (ориентированная стружечная плита OSB-3)**

действительно с 01.03.2022 г.

[Вернуться к содержанию](#)

[\(495\) 789-62-69](tel:(495)789-62-69)

[info@vnsp.ru](mailto:info@vnsp.ru)

действительно с 01.03.2022г.

## ДВП

ДВП марки Т, гр.Б. Тверь			
Размер	Кол-во м <sup>2</sup> в листе	Цена	
		за м <sup>2</sup>	за лист
2140×1220×3	2.61	145.00р.	
2440×1220×3	2.97	по запросу	
2745×1220×3	3.35	по запросу	

## ФАНЕРА

Фанера березовая ФК 1525×1525 мм, сорт 4/4, шлифованная, нешлифованная строительная				
Наименование	Кол-во листов в м <sup>3</sup>	кол-во листов в пачке	Цена	
			за м <sup>3</sup>	за лист
ФК 4 мм 4/4	107.50	107 л/п	по запросу	
ФК 6 мм 4/4	71.67	72 л/п	по запросу	
ФК 7 мм 4/4	61.42	61 л/п	по запросу	
ФК 8 мм 4/4	53.75	54 л/п	по запросу	
ФК 9 мм 4/4	47.78	48 л/п	по запросу	
ФК 10 мм 4/4	43.00	43 л/п	по запросу	
ФК 12 мм 4/4	35.83	36 л/п	по запросу	
ФК 15 мм 4/4	28.67	29 л/п	по запросу	

ФК 18 мм 4/4	23.89	24 л/п	по запросу	
ФК 21 мм 4/4	20.48	21 л/п	по запросу	
<b>Фанера березовая 1525 × 1525 мм, сорт 2/4 - 3/4, шлифованная</b>				
Наименование	Кол-во листов в м <sup>3</sup>	кол-во листов в пачке	Цена	
			за м <sup>3</sup>	за лист
ФК 3 мм	143.33		по запросу	
ФК 4 мм	107.50	100 л/п	по запросу	
ФК 6 мм	71.67	65 л/п	по запросу	
ФК 8 мм	53.75	50 л/п	по запросу	
ФК 9 мм	47.78	44 л/п	по запросу	
ФК 10 мм	43.00	40 л/п	по запросу	
ФК 12 мм	35.83	33 л/п	по запросу	
ФК 15 мм	28.67	26 л/п	по запросу	
ФК 18 мм	23.89	22 л/п	по запросу	
ФК 21 мм	20.48	19 л/п	по запросу	
<b>Фанера березовая 1525 × 1525 мм, сорт 2/2, шлифованная.</b>				
Наименование	Кол-во листов в м <sup>3</sup>	кол-во листов в пачке	Цена	
			за м <sup>3</sup>	за лист
ФК 4 мм	107.50	108 л/п	по запросу	
ФК 6 мм	71.67	72 л/п	по запросу	
ФК 8 мм	53.75	54 л/п	по запросу	
ФК 9 мм	47.78	48 л/п	по запросу	
ФК 10 мм	43.00	43 л/п	по запросу	
ФК 12 мм	35.83	36 л/п	по запросу	
ФК 15 мм	28.67	29 л/п	по запросу	
ФК 18 мм	23.89	24 л/п	по запросу	

ФК 21 мм	20.48	21-22 л/п	по запросу	
<b>ФСФ Ламинированная 1220×2440 Китай</b>				
Наименование	Кол-во листов в м <sup>3</sup>	кол-во листов в пачке	цена	
			за м <sup>3</sup>	за лист
18 мм	18.66	52-56 л/п	по запросу	
21 мм	16.00	43 л/п	по запросу	
<b>ФОФ Ламинированная 1220x2440, Россия</b>				
Наименование	Кол-во листов в м <sup>3</sup>		цена	
			за м <sup>3</sup>	за лист
18 мм	18.66		по запросу	
21 мм	16.00		по запросу	
<b>Фанера березовая ФСФ 1250×2500, сорт 4/4.</b>				
Наименование	Кол-во листов в м <sup>3</sup>	кол-во листов в пачке	цена	
			за м <sup>3</sup>	за лист
ФСФ 6,5 мм 4/4	49.23	138 л/п	по запросу	
ФСФ 9 мм 4/4	35.56	100 л/п	по запросу	
ФСФ 12 мм 4/4	26.67	75 л/п	по запросу	
ФСФ 15 мм 4/4	21.33	60 л/п	по запросу	
ФСФ 18 мм 4/4	17.78	50 л/п	по запросу	
ФСФ 21 мм 4/4	15.24	43 л/п	по запросу	
<b>Фанера хвойная ФСФ 1220x2440, сорт 3/3.</b>				
Наименование	Кол-во листов в м <sup>3</sup>	кол-во листов в пачке	цена	
			за м <sup>3</sup>	за лист
ФСФ 6,5 мм 3/3	51.68	77 л/п	по запросу	
ФСФ 9 мм 3/3	37.33	56 л/п	по запросу	



ФСФ 12 мм 3/3	27.99	42 л/п	по запросу	
ФСФ 15 мм 3/3	22.40	33 л/п	по запросу	
ФСФ 18 мм 3/3	18.66	28 л/п	по запросу	
ФСФ 21 мм 3/3	16.00	24 л/п	по запросу	
<b>Фанера березовая ФСФ 1220x2440, сорт 4/4, 3/4</b>				
Наименование	Кол-во листов в м <sup>3</sup>	кол-во листов в пачке	Цена	
			за м3	за лист
ФСФ 4 мм 4/4	83.98		по запросу	
ФСФ 6,5 мм 4/4	51.68	80 л/п	по запросу	
ФСФ 8 мм 4/4	41.99	50 л/п	по запросу	
ФСФ 9 мм 4/4	37.33	54 л/п	по запросу	
ФСФ 10 мм 4/4	33.59	48 л/п	по запросу	
ФСФ 12 мм 4/4	27.99	40 л/п	по запросу	
ФСФ 15 мм 4/4	22.40	32 л/п	по запросу	
ФСФ 18 мм 4/4	18.66	27 л/п	по запросу	
ФСФ 21 мм 4/4	16.00	23 л/п	по запросу	
ФСФ 24 мм 4/4	13.99	20 л/п	по запросу	
ФСФ 6,5 мм 3/4	51.68		по запросу	
ФСФ 9 мм 3/4	37.33		по запросу	
ФСФ 12 мм 3/4	27.99		по запросу	
ФСФ 15 мм 3/4	22.40		по запросу	
ФСФ 18 мм 3/4	18.66		по запросу	
ФСФ 21 мм 3/4	16.00		по запросу	
<b>Фанера березовая ФСФ 1250x2500, сорт 3/4, шлифованная</b>				
Наименование	Кол-во листов в м <sup>3</sup>	кол-во листов в пачке	Цена	
			за м3	за лист

ФСФ 6,5 мм 3/4	49.23	138 л/п	по запросу
ФСФ 9 мм 3/4	35.56	100 л/п	по запросу
ФСФ 12 мм 3/4	26.67	75 л/п	по запросу
ФСФ 15 мм 3/4	21.33	60 л/п	по запросу
ФСФ 18 мм 3/4	17.78	50 л/п	по запросу
ФСФ 21 мм 3/4	15.24	43 л/п	по запросу



***KNAUF***

[\(495\) 789-62-69](tel:(495)789-62-69)  
[info@vnsp.ru](mailto:info@vnsp.ru)



[\(495\) 789-62-69](tel:(495)789-62-69)


[info@vnsp.ru](mailto:info@vnsp.ru)

действительно с 01.03.2022г.

Наименование		Упак./шт.	Размер	Руб./упак.
	СГМ	<b>1000</b>	3,5x25	
	СГМ	<b>1000</b>	3,5x35	
	СГМ	<b>1000</b>	3,5x45	
	СГМ	<b>250</b>	4,2x75	

Наименование		Упак./шт.	Размер	Руб./упак.
	SM-L (потай)	200	6x40	
	SM-L (потай)	200	6x60	
	SM-L (потай)	100	6x80	
	SM-G (с бортиком)	200	6x40	
	SM-G (с бортиком)	200	6x60	
	SM-G (с бортиком)	100	6x80	

Наименование		Упак./шт.	Размер	Руб./упак.
	СММ ост.	1000	4,2x13	
	СММ ост.	1000	4,2x19	
	СММ ост.	1000	4,2x25	
	СММ св.	1000	4,2x13	
	СММ св.	1000	4,2x19	
	СММ св.	1000	4,2x25	

Наименование		Упак./шт.	Размер	Руб./упак.
	СММ 9,5ост.	<b>1000</b>	3,5x9,5	
	СММ 11ост.	<b>1000</b>	3,5x11	
	СММ 9,5св.	<b>1000</b>	3,5x9,5	
	СММ 11 св.	<b>1000</b>	3,5x11	



(495) 789-62-69  
[info@vnsp.ru](mailto:info@vnsp.ru)

прайс на продукцию ТМ "Старатели"

действительно с 09.03.2022г.

Наименование	Примечание	Вес (объем)	Цена с НДС, руб	Кол-во в уп.	Кол-во на под.
<b>Штукатурки</b>					
<b>МIXTER</b> (для ручного нанесения)	Для работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью, слой нанесения от 5 до 60 мм (локально до 90 мм). Расход: 10-11 кг на 1 кв.м. при толщине слоя 10 мм.	30 кг	<b>395.00</b>		50 шт.
<b>Гипсовая</b> (для ручного нанесения)	Для работ в сухих помещениях, слой нанесения от 5 до 50 мм (локально до 100мм). Расход: 8 - 9 кг на 1 кв. м при слое 10 мм.	30 кг	<b>221.00</b>		50 шт.
		15 кг	<b>375.00</b>		98 шт.
<b>Гипсовая Белая</b> (для ручного нанесения)	Для работ в сухих помещениях, слой нанесения от 5 до 50 мм (локально до 100мм). Расход: 8 - 9 кг на 1 кв. м при слое 10 мм	30 кг	<b>422.00</b>		50 шт.
		5 кг	<b>147.00</b>		150 шт.
<b>Гипсовая легкая Эколайт</b>	Для работ в сухих помещениях, сверхнизкий расход, трещиностойкая, тепло-изоляционная, легкая в работе.	20 кг	<b>391.00</b>		50 шт.

(для машинного и ручного применения)	Расход: 5-6 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10 мм.				
<b>Гипсовая</b> (для машинного нанесения)	Для работ в сухих помещениях, слой нанесения от 5 до 50 мм (локально до 100мм). Расход: 8 - 9 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм	30 кг	<b>430.00</b>		50 шт.
<b>Оптимум</b> (для машинного и ручного применения)	Для работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью, слой нанесения от 5 до 60 мм (локально до 90 мм) Расход: 10-11 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10мм	30 кг	<b>362.00</b>		49 шт.
<b>Гипсовая профи</b> (для машинного и ручного применения)	Для работ в помещениях нормальной влажности, слой нанесения от 20 до 30 мм (локально до 50мм). Расход: 11 - 12 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм	30 кг	<b>354.00</b>		49 шт.
<b>Гипсовая ТеплоЗвук</b> (для ручного нанесения)	Для работ в сухих помещениях, слой нанесения от 5 до 50 мм (локально до 100мм). Особенно рекомендуется для пено- и газобетона. Слой нанесения от 5 до 50 мм (локально до 100мм). Расход: 6 - 7 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм	20 кг			50 шт.
<b>Фасадная цементно-песчаная</b> (для машинного и ручного применения)	Для наружных и внутренних работ любой влажности, слой нанесения до 30 мм (локально до 60 мм). Расход: 13-14 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм.	25	<b>273.00</b>		63 шт.
<b>Цементно-песчаная</b> (для машинного и ручного применения)	Для наружных и внутренних работ любой влажности, слой нанесения до 30 мм (локально до 50 мм). Расход: 14-15 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм	25 кг	<b>253.00</b>		63 шт.
<b>Цементно-песчаная легкая Эколайт</b> (для машинного и ручного применения)	Для наружных и внутренних работ любой влажности, сверхнизкий расход, трещиностойкая, теплоизоляционная, легкая в работе. Расход: 6-7 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10 мм.	25 кг			45 шт.
<b>Штукатурный обрызг</b> (для машинного и ручного применения)	Для предварительной обработки поверхностей снаружи и внутри помещений любой влажности. Создает шероховатую высокоадгезионную поверхность. Слой нанесения до 5 мм.	25 кг	<b>424.00</b>		63 шт.
<b>Декоративная штукатурка Короед (2 мм)</b> (для ручного нанесения)	Для нанесения на поверхности в качестве декоративного слоя при внутренней и наружной отделке. Слой нанесения: 1,5-2 мм. Расход: 2-2,5 кг на кв. м при толщине слоя 1,5-2мм)	25 кг	<b>540.00</b>		63 шт.
<b>Декоративная штукатурка Короед (3 мм)</b> (для ручного нанесения)	Для нанесения на поверхности в качестве декоративного слоя при внутренней и наружной отделке. Слой нанесения: 3 мм. Расход: 3,5 - 4 кг на кв. м при толщине слоя 3 мм)	25 кг	<b>540.00</b>		63 шт.
<b>Декоративная штукатурка Короед серая (2 мм)</b> (для ручного нанесения)	Для нанесения на поверхности в качестве декоративного слоя при внутренней и наружной отделке. Слой нанесения: 1,5-2 мм. Расход: 2-2,5 кг на кв. м. Цвет: серый.	25 кг	<b>488.00</b>		63 шт.
<b>Декоративная штукатурка Шуба</b> (для ручного нанесения)	Для нанесения на поверхности в качестве декоративного слоя при внутренней и наружной отделке. Слой нанесения: 3 мм. Расход: 4-4,5 кг на кв. м при толщине слоя 3 мм)	25 кг	<b>611.00</b>		63 шт.
<b>Наливные полы</b>					
<b>Быстротвердеющий</b> Толщина слоя от 5 до 100 мм	Для работ в сухих и умеренно влажных помещениях, возможность хождения по поверхности через 4 часа, применяется в системе «теплый пол», подходит для механизированного нанесения.	25 кг	<b>332.00</b>		63 шт.
<b>Высокопрочный самонивелирующийся</b> Толщина слоя от 5 до 100 мм	Для работ в помещениях нормальной влажности. Применяется для базового и финишного выравнивания оснований (бетонных, цементно-песчаных, гипсовых, ангидридных) под последующую укладку напольных покрытий. Подходит для устройства стяжек на разделительном слое.	25 кг	<b>326.00</b>		63 шт.
<b>Практичный</b>	Для работ в сухих и умеренно влажных помещениях, применяется в системе «теплый пол» подходит для механизированного нанесения	20 кг	<b>256.00</b>		77 шт.

Толщина слоя от 5 до 70 мм	системе «теплый пол», подходит для механизированного нанесения. Расход: 13,5-14,5 кг сухой смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм				
<b>Толстый</b> Толщина слоя от 30 до 100 мм	Для наружных и внутренних работ любой влажности, применяется в системе «теплый пол», подходит для механизированного нанесения. Расход: 16-18 кг сухой смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм	25 кг	<b>308.00</b>		63 шт.
<b>Тонкий</b> Толщина слоя от 1 до 20 мм	Для суперфинишного выравнивания пола в помещениях с нормальной и повышенной влажностью, применяется в системе «теплый пол», подходит для механизированного нанесения.	25 кг	<b>409.00</b>		63 шт.
<b>Стяжка легкая Эколайт</b> Толщина слоя от 30 до 300 мм	Для работ в сухих и влажных помещениях. Предназначена для первоначального выравнивания оснований. Обладает повышенными тепло- и шумоизоляционными свойствами.	30 кг	<b>485.00</b>		45 шт.
<b>Стяжка С-10</b> Толщина слоя от 30 до 100 мм	Для наружных и внутренних работ любой влажности, применяется в системе «теплый пол», подходит для механизированного нанесения. Расход 18-20 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10 мм	25 кг	<b>226.00</b>		63 шт.

### Шпатлевки сухие

<b>Базовая</b> Толщина слоя от 0,8 до 8 мм	Для стен и потолков в помещениях любой влажности, бежевая, на цементной основе. Расход: 1 кг на 1 кв. м при слое 1 мм	20 кг	<b>338.00</b>		77 шт.
<b>Базовая серая</b> Толщина слоя от 0,8 до 8 мм	Для стен и потолков в помещениях любой влажности, на сером цементе. Расход: 1 кг на 1 кв. м при слое 1 мм	5 кг	<b>158.00</b>	4 шт.	180 шт.
<b>Гипсовая Выравнивающая</b> Толщина слоя от 1 до 10мм	Для шпатлевания стен и потолков в сухих помещениях, монтаж и заделка стыков ПГП, ГКЛ. Расход 0,9 кг на кв.м	20 кг	<b>310.00</b>		70 шт.
<b>Фасадная</b> Толщина слоя от 0,8 до 10 мм	Для внутренних и наружных работ, высокая атмосферостойкость, бежевая, на цементной основе. Расход: 1 кг на 1 кв. м при слое 1 мм	20 кг	<b>523.00</b>		77 шт.
<b>Фасадная серая</b> Толщина слоя от 0,8 до 10 мм	Для внутренних и наружных работ, высокая атмосферостойкость, на сером цементе. Расход: 1 кг на 1 кв. м при слое 1 мм	5 кг	<b>206.00</b>	4 шт.	180 шт.
<b>Фасадно-финишная</b> Толщина слоя 0,3 до 3 мм	Для внутренних и наружных работ, высокая атмосферостойкость, белая, на цементной основе. Расход: 1 кг на 1 кв. м при слое 1 мм	20 кг	<b>460.00</b>		77 шт.
<b>Финишная (гипсовая)</b> Толщина слоя от 0,3 до 3 мм	Для работ в сухих помещениях, белая, на гипсовой основе. Расход: 0,9 кг на 1 кв. м при слое 1 мм	20 кг	<b>592.00</b>		77 шт.
<b>Финишная КР</b> Толщина слоя от 0,3 до 3 мм	Для работ в сухих помещениях, белая, на гипсовой основе. Расход: 0,9 кг на 1 кв. м при слое 1 мм	12 кг	<b>278.00</b>		99 шт.
<b>Финишная Плюс</b> Толщина слоя от 0,3 до 3 мм	Для работ в сухих помещениях, белая, на гипсовой основе. Расход: 0,8 кг на 1 кв. м при слое 1 мм	20 кг	<b>371.00</b>		77 шт.
<b>Финишная КР</b> Толщина слоя от 0,3 до 3 мм	Для суперфинишного выравнивания в сухих помещениях, повышенная укрывистость, белая, на полимерной основе. Расход: 1,1 кг на 1 кв. м при слое 1 мм	5 кг	<b>182.00</b>	4 шт.	150 шт.
<b>Финишная Плюс</b> Толщина слоя от 0,3 до 3 мм	Для суперфинишного выравнивания в сухих и влажных помещениях, белая, на полимерной основе. Расход: 0,8 кг на 1 кв. м при слое 1 мм	20 кг	<b>398.00</b>		77 шт.
<b>Финишная Плюс</b> Толщина слоя от 0,3 до 3 мм	Для суперфинишного выравнивания в сухих и влажных помещениях, белая, на полимерной основе. Расход: 0,8 кг на 1 кв. м при слое 1 мм	5 кг	<b>210.00</b>	4 шт.	150 шт.

### Гидроизоляция

<b>Аквацит W6</b>	Гидроизоляция обмазочная. Рекомендуется для герметизации помещений с повышенной влажностью, особенно для душевых и ванных комнат, санузлов.	25 кг	<b>1121.00</b>		63 шт.
-------------------	---	-------	----------------	--	--------

### Плиточные клеи

<b>Теплоизол</b>	Для монтажа внутри и снаружи зданий и сооружений всех видов теплоизоляционных плит и создания базового армирующего слоя	25 кг	<b>695.00</b>		63 шт.
<b>Быстрый</b>	Время твердения 4 часа, для внутренних работ, особенно рекомендуется для приклеивания плитки на гипсовую штукатурку, а так же на гипсовые пазогребневые плиты и их монтажа.	25 кг	<b>625.00</b>		63 шт.
<b>Люкс</b>	Для керамической плитки, керамогранита и природного камня на стены и пол по стандартным и сложным основаниям при проведении внутренних и наружных работ. Применяется для системы "теплый пол".	25 кг	<b>399.00</b>		63 шт.
		5 кг	<b>148.00</b>	4 шт.	160 шт.



<b>Плюс</b>	Для укладки керамической, кафельной, мозаичной плитки и керамогранита малого и среднего формата на стены и пол снаружи и внутри помещений любой влажности. Применяется для системы "теплый пол".	25 кг	<b>333.00</b>		63 шт.
		5 кг	<b>119.00</b>	4 шт.	216 шт.
<b>Премиум</b>	Для укладки крупноформатных плит на стены и пол по стандартным и сложным основаниям при проведение внутренних и наружных работ. Для облицовки бассейнов, фонтанов и каминов.	25 кг	<b>592.00</b>		63 шт.
<b>Стандарт</b>	Для укладки керамической, кафельной, мозаичной плитки и керамогранита (малого и среднего формата на полы без подогрева) в помещениях любой влажности	25 кг	<b>296.00</b>		63 шт.
		5 кг	<b>117.00</b>	4 шт.	216 шт.
<b>Керамогранит</b>	Предназначен для укладки керамогранита среднего и крупного формата (до 9600 см <sup>2</sup> ), клинкерной плитки, натурального и искусственного камня, а также всех видов керамической плитки на стены и пол (в том числе с подогревом). Используется в помещениях с любым уровнем влажности, в неотопляемых помещениях, а также для наружных работ. Применяется по прочным недеформирующимся основаниям (бетон, ячеистый бетон, кирпич, гипсовые и цементные основания, старая краска, старое плиточное покрытие) и основаниям из ГКЛ, ГВЛ. Идеально сочетается с обмазочной гидроизоляцией «Акващит» W6 и полимерной гидроизоляцией Sonoga марки «Старатели». рекомендуется для облицовки фасадов, цоколей, колонн, парапетов, лестниц, бассейнов, открытых резервуаров с водой, каминов, барбекюшниц и т.п. Расход: 3-5 кг на кв. м, рекомендуемая толщина слоя 3-5 мм;	25 кг	<b>549.00</b>	<b>НОВИНКА</b>	63 шт.
<b>Белый</b>	Благодаря белому цвету клей подходит для укладки просвечивающих и чувствительных к прокрашиванию облицовочных материалов (мрамор, гранит, светлые породы камня, стекломозаика, цветная и прозрачная стеклянная плитка). Смесь предназначена также для укладки всех видов керамической плитки и керамогранита размером до 9600 см <sup>2</sup> , натурального и искусственного камня, клинкерной плитки на стены и пол (в том числе с подогревом). Используется в помещениях с любым уровнем влажности, в неотопляемых помещениях, а также для наружных работ. Применяется по прочным недеформирующимся основаниям (бетон, ячеистый бетон, кирпич, гипсовые и цементные основания, старая краска, старое плиточное покрытие) и основаниям из ГКЛ, ГВЛ. Идеально сочетается с обмазочной гидроизоляцией «Акващит» W6 и полимерной гидроизоляцией Sonoga марки «Старатели». Рекомендуется для облицовки фасадов, цоколей, колонн, парапетов, лестниц, бассейнов, открытых резервуаров с водой, каминов, барбекюшниц и т.п. Расход: 3-5 кг на кв. м, рекомендуемая толщина слоя 3-5 мм	25 кг	<b>625.00</b>	<b>НОВИНКА</b>	63 шт.
<b>Кладочные смеси</b>					
<b>Кладочная смесь для ячеистых блоков (зимняя)</b>	предназначена для кладки стен, возведения ограждений и перегородок из блоков и плит из ячеистого бетона при темп. окружающей среды от -10 до +25. Расход: 1,3-1,5 кг на кв. м при слое 1 мм;	25 кг			63 шт.
<b>Грунтовка</b>					
<b>БЕТОН - КОНТАКТ</b>	Для внутренних работ, придает сцепляющие качества гладким, не впитывающим влагу основаниям. Расход: 0,2-0,3 кг на 1 кв. м	20 кг	<b>2195.00</b>		48 шт.
		5 кг	<b>652.00</b>		180 шт.
		3 кг	<b>456.00</b>		288 шт.
<b>Глубокого проникновения</b>	Для внутренних и наружных работ, подходит для сильно впитывающих оснований, придает прочность поверхности. Расход: 100-200 мл на кв. м"	10 л	<b>639.00</b>		72 шт.
		5 л	<b>348.00</b>		180 шт.
<b>Для внутренних работ</b>	Для внутренних работ, улучшает адгезию наносимых материалов, увеличивает долговечность.	10 л	<b>511.00</b>		72 шт.

	Для внутренних и наружных работ, усиливает адгезию покрытия к основанию, снижает расход краски. Расход: 100-200 мл на кв. м	5 л	310.00		180 шт.
<b>Универсальная</b>	Для внутренних и наружных работ, усиливает адгезию покрытия к основанию, снижает расход краски. Расход: 100-200 мл на кв. м	10 л	599.00		72 шт.
		5 л	316.00		180 шт.
		1 л	92.00	12 шт.	960 шт.
<b>Затирка для швов</b>					
<b>Белая</b>	Для заполнения швов между настенными и напольными плитками в сухих и влажных помещениях, водостойкая, пластичная, имеет устойчивый цвет. Расход: 1 кг сухой смеси на 2 кв. м	2 кг		6 шт.	
		1 кг		10 шт.	
<b>Слоновая кость, Бежевая, Белая (люкс), Салатовая, Розовая, Голубая, Карамель, Какао, Светло-бежевая, Коричневая, Зеленая, Синяя, Серая, Черная (графитовая), Песочная, Красный кирпич, Красная</b>	Для заполнения швов между настенными и напольными плитками в сухих и влажных помещениях, водостойкая, пластичная, имеет устойчивый цвет. Расход: 1 кг сухой смеси на 2 кв. м	2 кг		6 шт.	
		1 кг		10 шт.	
<b>Фуга-блеск</b>	Жидкость для защиты и придания блеска межплиточным швам. Расход: 0,5 л на 5-10 кв. м	2 кг		6 шт.	
		1 кг		10 шт.	
<b>Краски водно-дисперсионные акриловые</b>					
<b>Для стен и потолков</b>	Повышенная белизна, светопрочная, матовая, влагостойкая, для внутренних работ. Расход: 0,11-0,15 кг на кв. м при однослойном покрытии	14 кг	809.00		64 шт.
		3 кг	242.00	6 шт.	240 шт.
<b>Для стен и потолков супербелая</b>	Повышенная белизна, светопрочная, матовая, не отбеливает, для внутренних работ. Расход: 0,11-0,15 кг на кв. м при однослойном покрытии	14 кг	880.00		64 шт.
		3 кг		6 шт.	240 шт.
<b>Фасадная белая</b>	Белая, светопрочная, матовая, допускает влажную уборку, колеруется водными пигментными пастами, водостойкая, атмосферостойкая, для наружных и внутренних работ. Расход: 0,12-0,15 кг на кв. м при однослойном покрытии	14 кг			45 шт.
<b>Фасадная супербелая База А</b>	Краска для наружных и внутренних работ. Применяется либо как самостоятельная белая краска, либо для колеровки в светлые и тона средней насыщенности.	9 л (14 кг)	1691.00		
		5 л (7,8 кг)	1032.00		
<b>Фасадная супербелая База С</b>	Краска для наружных и внутренних работ. Колеруется в насыщенные и темные тона. Без колеровки не применяется.	9 л (13,3 кг)	1085.00		
		5 л (7,4 кг)	620.00		
<b>Интерьерная супербелая</b>	Краска для внутренних работ. Применяется либо как самостоятельная белая краска, либо для колеровки в светлые и тона средней насыщенности.	9 л (14,3 кг)	1394.00		
		5 л (8 кг)	762.00		
<b>Услуга по колеровке краски в ведре 9л/14кг</b>	Минимальный заказ одно ведро 9л или четыре ведра по 14кг.	шт	по запросу		

Тип продукта	Наименование	Описание	Цвет	Упаковка (вид, вес)	Цена по запросу
<b>Клеевые смеси на цементной основе</b>					
Клеевые смеси на цементной основе	LITOKOL K47	Клеевая смесь на цементной основе для укладки керамической плитки на пол и стены; для внутренних работ	серый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	PLUSFIX	Клеевая смесь на цементной основе для укладки керамической плитки на пол и стены; для внутренних и наружных работ	серый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOKOL K17 (C1)	Профессиональная клеевая смесь на цементной основе обладает высокими адгезивными свойствами и предназначена для укладки керамогранита, керамической плитки (одно- и двукратного обжига) размером до 50x50 см, керамической мозаики, для внутренних и наружных работ, для помещений с любым уровнем влажности	серый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOKOL K17 (C1)	Профессиональная клеевая смесь на цементной основе обладает высокими адгезивными свойствами и предназначена для укладки керамогранита, керамической плитки (одно- и двукратного обжига) размером до 50x50 см, керамической мозаики, для внутренних и наружных работ, для помещений с любым уровнем влажности	серый	мешок 5 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOKOL X11 EVO	Универсальная сухая клеевая смесь для керамогранита и керамической плитки, усиленная фиброволокном, обладает высокими адгезивными свойствами и предназначена для укладки керамогранита, керамической плитки, керамической мозаики, малоформатной плитки из мрамора на стены и полы размером до 50x50 см. Для внутренних и наружных работ.	серый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOKOL X11 EVO	Универсальная сухая клеевая смесь для керамогранита и керамической плитки, усиленная фиброволокном, обладает высокими адгезивными свойствами и предназначена для укладки керамогранита, керамической плитки, керамической мозаики, малоформатной плитки из мрамора на стены и полы размером до 50x50 см. Для внутренних и наружных работ.	серый	мешок 5 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOFLOOR K66	Клеевая смесь для толстослойной укладки и напольной плитки и керамогранита по неровным основаниям	серый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOGRES K44 ECO	Беспылевая высокоадгезивная сухая клеевая смесь, усиленная фиброволокном, для керамогранита и керамической плитки размером до 50x50 см. Для внутренних и наружных работ. Для «теплых полов»	серый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOGRES K44 ECO	Беспылевая высокоадгезивная сухая клеевая смесь, усиленная фиброволокном, для керамогранита и керамической плитки размером до 50x50 см. Для внутренних и наружных работ. Для «теплых полов»	серый	мешок 5 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOGRES K44 Белый	Высокоадгезивная клеевая смесь на основе белого цемента для укладки керамической плитки; для стен и полов; для внутренних работ; для «теплых полов»	белый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOFLEX K80	Высококалостинная клеевая смесь для керамического гранита, натурального камня, для «теплых» полов и облицовки фасадов зданий	серый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOFLEX K80	Высококалостинная клеевая смесь для керамического гранита, натурального камня, для «теплых» полов и облицовки фасадов зданий	серый	мешок 5 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOFLEX K81	Высококалостинная клеевая смесь для керамического гранита, натурального камня, для «теплых» полов и облицовки фасадов зданий	белый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOFLEX K80 ECO	Беспылевая высококалостинная клеевая смесь для керамического гранита, натурального камня, для «теплых» полов и облицовки фасадов зданий	серый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOFLEX K80 ECO	Беспылевая высококалостинная клеевая смесь для керамического гранита, натурального камня, для «теплых» полов и облицовки фасадов зданий	серый	мешок 5 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOPUS K55	Клеевая смесь на основе белого цемента для укладки плитки и стеклянной мозаики в бассейнах и помещениях с повышенной влажностью (ванные, душевые)	белый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOPUS K55	Клеевая смесь на основе белого цемента для укладки плитки и стеклянной мозаики в бассейнах и помещениях с повышенной влажностью (ванные, душевые)	белый	мешок 5 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOLIGHT K16	«Легкая» клеевая смесь для укладки керамического гранита, плитки из керамики и натурального камня на пол и стены, фасады. Эластичная, морозостойкая; для внутренних и наружных работ; для «теплых» полов; для укладки «плитка на плитку»	серый	мешок 15 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	SUPERFLEX K77	Суперэластичная клеевая смесь для крупноформатной облицовочной плитки и керамогранита	серый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	SUPERFLEX K77	Суперэластичная клеевая смесь для крупноформатной облицовочной плитки и керамогранита	серый	мешок 5 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	SUPERFLEX K77	Суперэластичная клеевая смесь для крупноформатной облицовочной плитки и керамогранита	белый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOSTONE K98	Быстротвердеющая высокоадгезивная сухая клеевая смесь на цементной основе для укладки плитки из натурального камня, керамического гранита и керамической плитки размером до 90x90 см. Для внутренних и наружных работ. Для «теплых полов»	серый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOSTONE K98	Быстротвердеющая высокоадгезивная сухая клеевая смесь на цементной основе для укладки плитки из натурального камня, керамического гранита и керамической плитки размером до 90x90 см. Для внутренних и наружных работ. Для «теплых полов»	серый	мешок 5 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOSTONE K99	Эластичная клеевая смесь на основе белого цемента ультрабыстрого схватывания и высыхания для укладки природного камня и керамогранита	белый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	HYPERFLEX K100	Клеевая смесь на цементной основе суперэластичная высокоадгезивная для укладки крупноформатных облицовочных плит из керамогранита, в том числе тонкого, плитки из керамики, натурального и искусственного камня; для внутренних и наружных работ	серый	мешок 20 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	HYPERFLEX K100	Клеевая смесь на цементной основе суперэластичная высокоадгезивная для укладки крупноформатных облицовочных плит из керамогранита, в том числе тонкого, плитки из керамики, натурального и искусственного камня; для внутренних и наружных работ	белый	мешок 20 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	BETONKOL K7	Цементная клеевая смесь для укладки блоков из ячеистого бетона, газобетонных, пенобетонных и полистиролбетонных блоков, силикатного кирпича и пустотелого керамического кирпича	серый	мешок 25 кг	
<b>Пастообразные клеи на основе синтетических смол</b>					
Пастообразные клеи на основе синтетических смол	LITOElastic EVO (A) + (B)	Двухкомпонентный клеевой состав на основе эпоксидных смол. Тиксотропный. Применяется для укладки любых типов плиток, керамогранита, мозаики, натурального камня на бетонные, цементные, металлические основания. Расход: 1,7-3,6 кг/кв.м.	белый	ведро 5 кг	
Пастообразные клеи на основе синтетических смол	LITOElastic EVO (A) + (B)	Двухкомпонентный клеевой состав на основе эпоксидных смол. Тиксотропный. Применяется для укладки любых типов плиток, керамогранита, мозаики, натурального камня на бетонные, цементные, металлические основания. Расход: 1,7-3,6 кг/кв.м.	белый	ведро 10 кг	
Пастообразные клеи на основе синтетических смол	LITOAcril PLUS	Улучшенный дисперсионный клей на основе синтетических смол, устойчивый к сползанию, с увеличенным временем открытого слоя. Для укладки любого типа керамической плитки и мозаики. Для внутренних работ, в т.ч. во влажных помещениях. Готовый к применению	белый	ведро 1 кг	

Пастообразные клеи на основе синтетических смол	LITOCACRIL PLUS	Улучшенный дисперсионный клей на основе синтетических смол, устойчивый к оползанию, с увеличенным временем открытого слоя. Для укладки любого типа керамической плитки и мозаики. Для внутренних работ, в т.ч. во влажных помещениях. Готовый к применению	белый	ведро 5 кг	
Пастообразные клеи на основе синтетических смол	LITOCACRIL FIX	Дисперсионный клей на основе синтетических смол. Для укладки любого типа керамической плитки и мозаики. Для внутренних работ. Готовый к применению.	белый	ведро 5 кг	
Пастообразные клеи на основе синтетических смол	LITOFIX STONE	Двухкомпонентный эпоксидный клей для склеивания камня, мрамора, гранита, агломерированного камня, керамики, керамогранита. Белого цвета. Термостойкий. Для внутренних и наружных работ	белый	ведро 1 кг	
Катализатор	Катализатор для Litoelastic EVO	Катализатор для Litoelastic EVO 5 кг	прозрачный	шт	
Катализатор	Катализатор для Litoelastic EVO	Катализатор для Litoelastic EVO 10 кг	прозрачный	шт	
	Система укрепления фасадов LITOTHERM * цена на пастельные тона является ориентировочной.				
<b>Клеевой состав</b>	<b>LITOTHERM Adesivo</b>	<b>Клеевой состав</b>	<b>серый</b>	<b>мешок 25 кг</b>	
Штукатурка. База	LITOTHERM Base	Клеевая армирующая смесь	серый	мешок 25 кг	
Штукатурка. База	LITOTHERM Base Winter	Базовый штукатурный состав	серый	мешок 25 кг	
Штукатурно-клеевой состав	LITOTHERM Cottage	Клеевая армирующая смесь	серый	мешок 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura 1,0 мм	Декоративная минеральная штукатурка "шуба"	белый	мешок 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura 1,5 мм	Декоративная минеральная штукатурка "шуба"	белый	мешок 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura 2,0 мм	Декоративная минеральная штукатурка "шуба"	белый	мешок 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura 2,5 мм	Декоративная минеральная штукатурка "шуба"	белый	мешок 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica 1,5 мм	Декоративная минеральная штукатурка "короед"	белый	мешок 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica 2,0 мм	Декоративная минеральная штукатурка "короед"	белый	мешок 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica 2,5 мм	Декоративная минеральная штукатурка "короед"	белый	мешок 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica 3,0 мм	Декоративная минеральная штукатурка "короед"	белый	мешок 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura Travertino	Моделируемая минеральная штукатурка	белый	мешок 25 кг	
Штукатурка. Декор	Travertino Color	Моделируемая минеральная штукатурка	С 60 бежевый/ багма	мешок 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura Acryl (1,5 мм)	Декоративная акриловая штукатурка "шуба"	белый	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura Acryl (1,5 мм)	Декоративная акриловая штукатурка "шуба"	пастельные тона	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura Acryl (2,0 мм)	Декоративная акриловая штукатурка "шуба"	белый	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura Acryl (2,0 мм)	Декоративная акриловая штукатурка "шуба"	пастельные тона	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura Acryl (2,5 мм)	Декоративная акриловая штукатурка "шуба"	белый	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura Acryl (2,5 мм)	Декоративная акриловая штукатурка "шуба"	пастельные тона	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica Acryl (1,5 мм)	Декоративная акриловая штукатурка "короед"	белый	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica Acryl (1,5 мм)	Декоративная акриловая штукатурка "короед"	пастельные тона	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica Acryl (2,0 мм)	Декоративная акриловая штукатурка "короед"	белый	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica Acryl (2,0 мм)	Декоративная акриловая штукатурка "короед"	пастельные тона	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica Acryl (2,5 мм)	Декоративная акриловая штукатурка "короед"	белый	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica Acryl (2,5 мм)	Декоративная акриловая штукатурка "короед"	пастельные тона	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura Sii (1,5 мм)	Декоративная силиконовая штукатурка "шуба"	белый	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura Sii (1,5 мм)	Декоративная силиконовая штукатурка "шуба"	пастельные тона	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura Sii (2,0 мм)	Декоративная силиконовая штукатурка "шуба"	белый	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura Sii (2,0 мм)	Декоративная силиконовая штукатурка "шуба"	пастельные тона	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura Sii (2,5 мм)	Декоративная силиконовая штукатурка "шуба"	белый	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura Sii (2,5 мм)	Декоративная силиконовая штукатурка "шуба"	пастельные тона	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica Sii (1,5 мм)	Декоративная силиконовая штукатурка "короед"	белый	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica Sii (1,5 мм)	Декоративная силиконовая штукатурка "короед"	пастельные тона	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica Sii (2,0 мм)	Декоративная силиконовая штукатурка "короед"	белый	ведро 25 кг	

Штукатурка Декор	LITOTHERM Grafica Sil (2,0 мм)	Декоративная силиконовая штукатурка "хородец"	пастельные тона	ведро 25 кг	
Штукатурка Декор	LITOTHERM Grafica Sil (2,5 мм)	Декоративная силиконовая штукатурка "хородец"	белый	ведро 25 кг	
Штукатурка Декор	LITOTHERM Grafica Sil (2,5 мм)	Декоративная силиконовая штукатурка "хородец"	пастельные тона	ведро 25 кг	
Краска фасадная	LITOTHERM Paint Acryl	Фасадная акриловая краска	база 1, белый	ведро 20 кг	
Краска фасадная	LITOTHERM Paint Acryl	Фасадная акриловая краска	база 3, только для колеровки	ведро 20 кг	
Краска фасадная	LITOTHERM Paint Sil	Фасадная силиконовая краска	база 1, белый	ведро 20 кг	
Краска фасадная	LITOTHERM Paint Sil	Фасадная силиконовая краска	база 3, только для колеровки	ведро 20 кг	
Грунт	LITOTHERM Primer Paint Acryl	Грунт универсальный	белый	канистра 10 кг	
Грунт	LITOTHERM Primer Paint Sil	Грунт силиконовый	белый	канистра 10 кг	
Грунт	LITOTHERM Primer Paint Quartz	Грунт адгезионный	белый	ведро 15 кг	
Крепек	Дюбель EJOT H5 x 115 мм (в кор.300 шт.)				
Крепек	Дюбель EJOT H5 x 135 мм (в кор.300 шт.)				
Крепек	Дюбель EJOT H5 x 155 мм (в кор.250 шт.)				
Крепек	Дюбель EJOT H5 x 175 мм (в кор.200 шт.)				
Крепек	Дюбель EJOT H5 x 195 мм (в кор.200 шт.)				
Крепек	Дюбель EJOT H5 x 215 мм (в кор.150 шт.)				
Крепек	Дюбель EJOT H5 x 235 мм (в кор.150 шт.)				
Крепек	Дюбель EJOT H5 x 255 мм (в кор.150 шт.)				
Крепек	Дюбель EJOT H5 x 275 мм (в кор.100 шт.)				
Крепек	Дюбель EJOT H5 x 295 мм (в кор.100 шт.)				
Сетка	Сетка LITOKOL стеклотканевая фасадная 165 гр/м²			рулон 50 м²	
Сетка	Сетка LITOKOL панцирная 320 гр/м²			рулон 25 м²	
Комплектующие	Усилитель угла 10x15 см 165 гр/м² (2,5 м)			шт	
Комплектующие	Усилитель угла с капельником (2,5 м)			шт	
Комплектующие	Элемент примыкания к заполнению проемов (2,4 м)			шт	
Профиль	Профиль деформационный плоскостной с сеткой (Е-обр.) (2,5 м)			шт	
Профиль	Профиль деформационный угловой с сеткой (V-обр.) (2,5 м)			шт	
Профиль	Профиль угловой рулонный ПВХ с сеткой 10x10см (рулон 25 м)			шт	
Профиль	Профиль ПВХ арочный угловой 2,5 м			шт	
	Материалы для подготовки оснований				
Материалы для подготовки оснований	LITOLIV S50	Мультифункциональная самовыравнивающая смесь. Быстрого схватывания и высыхания.	серый	мешок 20 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOLIV S5	Самонивелирующаяся смесь на цементной основе для пола (от 1 до 5 мм), для внутренних работ, для системы "теплый" пол; укладка напольных покрытий через 24 часа	розово-серый	мешок 25 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOLIV S30	Самонивелирующаяся смесь на цементной основе для пола (от 3 до 30 мм), для внутренних и наружных работ, для системы "теплый" пол; укладка напольных покрытий через 24 часа	розово-серый	мешок 25 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOLIV S10 EXPRESS	Самонивелирующаяся смесь на сложенном вяжущем для пола (от 1 до 10 мм), для внутренних работ, для системы "теплый" пол; быстрого схватывания и высыхания	серый	мешок 20 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOLIV S100	Гипсовый толстослойный ровнитель для пола (от 3 до 100 мм), для внутренних работ, для системы "теплый" пол	серый	мешок 25 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOLIV BASIS	Ровнитель для пола высокопрочный (от 20 до 80 мм). Влаго- и морозостойкий. Для внутренних и наружных работ. Для "теплых" полов	серый	мешок 25 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOCEM PRONTO	Высокопрочный быстротвердеющий ровнитель для пола на цементной основе с нормальными сроками твердения. Для стяжек толщиной от 20 мм до 80 мм. Для «теплых» полов. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий.	серый	мешок 25 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOKOL CR300	Цементный гипсовый состав стандартного схватывания и высыхания для выравнивания полов, стен и потолков слоем от 2 до 30 мм за одно нанесение. Для внутренних и наружных работ	серый	мешок 25 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOPLAN	Цементный штукатурный состав стандартного схватывания и высыхания для выравнивания вертикальных и горизонтальных поверхностей слоем от 1 до 20 мм за одно нанесение. Для ручного и машинного нанесения	серый	мешок 25 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOPLAN RAPID	Цементный штукатурный состав быстрого схватывания и высыхания для выравнивания вертикальных и горизонтальных поверхностей, слоем от 1 до 25 мм за одно нанесение.	серый	мешок 25 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOPLAN BASE	Базовая штукатурная смесь	серый	мешок 25 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOGIPS	Штукатурка гипсовая быстрого схватывания и высыхания. Для вертикального нанесения толщиной от 5 до 50 мм. Для внутренних работ	серый	мешок 30 кг	

Материалы для подготовки оснований	LITOGIPS FINISH	Шпаклёвка финишная гипсовая белая. Для внутренних работ. Для стен и потолков. Для нанесения толщиной от 0,5 до 3 мм.	белый	мешок 15 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOFINISH FINE EVO	Шпаклёвка финишная полимерная белая. Для внутренних работ. Для финишного и суперфинишного выравнивания стен и потолков под обои и окрашивание. Для нанесения толщиной от 0,3 до 5 мм.	белый	мешок 20 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOFINISH FASAD	Шпаклёвочная смесь на основе белого цемента для выравнивания минеральных оснований перед финишной отделкой. Для стен, потолков и фасадов. Для внутренних и наружных работ. Водостойкая. Морозостойкая.	белый	мешок 25 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOKOL CR30	Цементный тиксотропный состав стандартного схватывания и высыхания для выравнивания полов, стен и потолков слоем от 2 до 30 мм за одно нанесение. Для внутренних и наружных работ. Применяется с IDROKOL X20-м	серый	мешок 25 кг	
	Ремонтные и защитные составы				
Ремонтные и защитные составы	LITORAPID FLUID	Высокотехнический безусадочный подливочный раствор для высокоточной фиксации выставленного оборудования, анкеров и закладных деталей в бетоне.	серый	мешок 25 кг	
Ремонтные и защитные составы	REPACREPE	Двухкомпонентная низковязкая эпоксидная инъекционная смола. Предназначена для спливания и ремонта трещин в бетоне или каменной кладке с целью сохранения конструктивной целостности поврежденных	Прозрачный	ведро 1кг	
Ремонтные и защитные составы	Litokol CR55FT W Inter	Безусадочная быстротвердеющая фиброармированная сухая смесь тиксотропного типа для конструктивного ремонта бетона и железобетона с прочностью от 40 МПа.	серый	мешок 25 кг	
Ремонтные и защитные составы	Litokol CR55FT Light W Inter	Безусадочная быстротвердеющая фиброармированная сухая смесь тиксотропного типа для конструктивного ремонта бетона и железобетона с прочностью от 40 МПа.	серый	мешок 25 кг	
Ремонтные и защитные составы	Litokol CR55FT Fine W Inter	Безусадочная быстротвердеющая фиброармированная сухая смесь тиксотропного типа для конструктивного ремонта бетона и железобетона с прочностью от 40 МПа.	серый	мешок 25 кг	
Ремонтные и защитные составы	LITOKOL CR55FT	Безусадочная быстротвердеющая фиброармированная сухая смесь тиксотропного типа для конструктивного ремонта бетона и железобетона с прочностью от 40 МПа.	серый	мешок 25 кг	
Ремонтные и защитные составы	LITOKOL CR55FT Fine	Безусадочная быстротвердеющая фиброармированная сухая смесь тиксотропного типа для	серый	мешок 25 кг	
Ремонтные и защитные составы	LITOKOL CR55FT Light	Безусадочная быстротвердеющая фиброармированная сухая смесь тиксотропного типа для неконструктивного ремонта бетона и железобетона.	светло-серый	мешок 25 кг	
Ремонтные и защитные составы	LITOKOL CR60FFL	Безусадочная быстротвердеющая фиброармированная сухая смесь наливного типа для конструктивного ремонта бетона и железобетона с прочностью от 45 МПа.	серый	мешок 25 кг	
Ремонтные и защитные составы	FERCEM	Однокомпонентный состав на цементной основе для защиты стальной арматуры от коррозии и создания адгезионного слоя.	красно-коричневый	мешок 20 кг	
Ремонтные и защитные составы	FERCEM	Однокомпонентный состав на цементной основе для защиты стальной арматуры от коррозии и создания адгезионного слоя.	красно-коричневый	мешок 2 кг	
	Затирочные смеси на цементной основе				
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 3-15	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 3 до 15 мм	С.10 серый	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 3-15	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 3 до 15 мм	С.30 жемчужно-серый	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 3-15	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 3 до 15 мм	С.40 антрацит	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 3-15	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 3 до 15 мм	С.60 бежевый/багама	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 3-15	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 3 до 15 мм	С.80 коричневый/ карамель	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 3-15	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 3 до 15 мм	С.90 красно-коричневый/ терракота	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.00 белый	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.20 светло-серый	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.30 жемчужно-серый	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.50 светло-бежевый/жасмин	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.60 бежевый/багама	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.70 светло-розовый	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.100 светло-зеленый/мята	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.120 светло-голубой/крокус	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.130 песочный	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.10 серый	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.40 антрацит	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.80 коричневый/ карамель	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.90 красно-коричневый/ терракота	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.140 светло-коричневый	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.180 розовый фламинго	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.210 персик	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.330 киви	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.480 ваниль	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.490 коралл	мешок 25 кг	

























Катализатор	Катализатор для Starlike EVO	Катализатор для Starlike EVO S.100 B. Assoluto 1 кг	прозрачный	шт	
Катализатор	Катализатор для Starlike EVO	Катализатор для Starlike EVO S.100 B. Assoluto 2 кг	прозрачный	шт	
Катализатор	Катализатор для Starlike EVO	Катализатор для Starlike EVO S.100 B. Assoluto 2,5 кг	прозрачный	шт	
Катализатор	Катализатор для Starlike EVO	Катализатор для Starlike EVO S.100 B. Assoluto 5 кг	прозрачный	шт	
Катализатор	Катализатор для Starlike EVO	Катализатор для Starlike EVO S.700 Crystal 1 кг	прозрачный	шт	
Катализатор	Катализатор для Starlike EVO	Катализатор для Starlike EVO S.700 Crystal 2 кг	прозрачный	шт	
Катализатор	Катализатор для Starlike EVO	Катализатор для Starlike EVO S.700 Crystal 2,5 кг	прозрачный	шт	
Катализатор	Катализатор для Starlike EVO	Катализатор для Starlike EVO S.700 Crystal 5 кг	прозрачный	шт	
Декоративная добавка	GALAXY	Перламутровая добавка для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все цвета, кроме C.340 Neutro (Нейтральный)	перламур	ведро 150 г	
Декоративная добавка	GALAXY	Перламутровая добавка для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все цвета, кроме C.340 Neutro (Нейтральный)	перламур	ведро 75 г	
Декоративная добавка	GALAXY	Перламутровая добавка для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все цвета, кроме C.340 Neutro (Нейтральный)	перламур	ведро 30 г	
Декоративная добавка	SPOTLIGHT	Блестящая добавка для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все цвета, кроме C.340 Neutro (Нейтральный)	блестящая	ведро 150 г	
Декоративная добавка	SPOTLIGHT	Блестящая добавка для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все цвета, кроме C.340 Neutro (Нейтральный)	блестящая	ведро 75 г	
Декоративная добавка	SPOTLIGHT	Блестящая добавка для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все цвета, кроме C.340 Neutro (Нейтральный)	блестящая	ведро 30 г	
Декоративная добавка	NIGHT VISION	Фотолуминесцентная добавка для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: C.220 Silver (Светло-серый), C.230 Corallo (Светло-розовый), C.250 Sabbia (Бежевый), C.260 Zaffiro (Синий), C.290 Travertino (Светло-бежевый), C.370 Ciclamino (Цикламен), C.380 Lilla (Сиреневый).		ведро 400 г	
Декоративная добавка	NIGHT VISION	Фотолуминесцентная добавка для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: C.220 Silver (Светло-серый), C.230 Corallo (Светло-розовый), C.250 Sabbia (Бежевый), C.260 Zaffiro (Синий), C.290 Travertino (Светло-бежевый), C.370 Ciclamino (Цикламен), C.380 Lilla (Сиреневый).		ведро 200 г	
Декоративная добавка	GOLD	Добавка золотого цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все цвета, кроме C.340 Neutro (Нейтральный)	золото	ведро 150 г	
Декоративная добавка	GOLD	Добавка золотого цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все цвета, кроме C.340 Neutro (Нейтральный)	золото	ведро 75 г	
Декоративная добавка	GOLD	Добавка золотого цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все цвета, кроме C.340 Neutro (Нейтральный)	золото	ведро 30 г	
Декоративная добавка	BRONZE	Добавка бронзового цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: C.340 Neutro (Нейтральный)	бронза	ведро 200 г	
Декоративная добавка	BRONZE	Добавка бронзового цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: C.340 Neutro (Нейтральный)	бронза	ведро 100 г	
Декоративная добавка	PLATINUM	Добавка платинового цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: C.340 Neutro (Нейтральный)	платина	ведро 200 г	
Декоративная добавка	PLATINUM	Добавка платинового цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: C.340 Neutro (Нейтральный)	платина	ведро 100 г	
Декоративная добавка	SHINING GOLD	Добавка ярко-золотого цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: C.340 Neutro (Нейтральный)	ярко-золотой	ведро 200 г	
Декоративная добавка	SHINING GOLD	Добавка ярко-золотого цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: C.340 Neutro (Нейтральный)	ярко-золотой	ведро 100 г	
Декоративная добавка	COPPER	Добавка медного цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: C.340 Neutro (Нейтральный)	медь	ведро 200 г	
Декоративная добавка	COPPER	Добавка медного цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: C.340 Neutro (Нейтральный)	медь	ведро 100 г	
Декоративная добавка	RUSTY	Добавка цвета "Красный металл" для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: C.340 Neutro (Нейтральный)	красный металл	ведро 200 г	
Декоративная добавка	RUSTY	Добавка цвета "Красный металл" для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: C.340 Neutro (Нейтральный)	красный металл	ведро 100 г	
	Гидроизоляция				
Двухкомпонентная на цементной основе	COVERFLEX (A+B)	Двухкомпонентный эластичный полимерцементный состав для защиты и гидроизоляции конструкций (продается комплектно). Компонент А - сухая смесь на основе цемента, компонент В - эластификатор.	серый	компонент А (мешок 20 кг)	
Двухкомпонентная на цементной основе	COVERFLEX (A+B)	Двухкомпонентный эластичный полимерцементный состав для защиты и гидроизоляции конструкций (продается комплектно). Компонент А - сухая смесь на основе цемента, компонент В - эластификатор.	белый	компонент В (канистра 10 кг)	
Однocomпонентная на цементной основе	ELASTOCEM MONO	Однocomпонентная эластичная гидроизоляция на цементной основе для устройства эластичного гидроизоляционного слоя по поверхности, подверженной деформационным нагрузкам.	серый	мешок 20 кг	
Двухкомпонентная на цементной основе	ELASTOCEM (A+B)	Двухкомпонентная эластичная гидроизоляция на цементной основе (продается комплектно). Предназначена для гидроизоляции бассейнов, аквариумов, фонтанов, террас, балконов и пр. Компонент А - сухая смесь на основе цемента, компонент В - эластификатор.	серый	компонент А (мешок 24 кг)	
Двухкомпонентная на цементной основе	ELASTOCEM (A+B)	Двухкомпонентная эластичная гидроизоляция на цементной основе (продается комплектно). Предназначена для гидроизоляции бассейнов, аквариумов, фонтанов, террас, балконов и пр. Компонент А - сухая смесь на основе цемента, компонент В - эластификатор.	белый	компонент В (канистра 8 кг)	
Однocomпонентная на основе водной дисперсии	AQUAMASTER	Эластичный готовый гидроизоляционный состав для наружных и внутренних работ в помещениях с влажным режимом эксплуатации в жилых, общественных и промышленных зданиях, подходит также для бассейнов.	серый	ведро 10 кг	
Однocomпонентная на основе водной дисперсии синтетических смол	AQUAMASTER	Эластичный готовый гидроизоляционный состав для наружных и внутренних работ в помещениях с влажным режимом эксплуатации в жилых, общественных и промышленных зданиях, подходит также для бассейнов.	серый	ведро 20 кг	
Однocomпонентная на основе водной дисперсии синтетических смол	HIDROFLEX	Готовый гидроизоляционный состав для внутренних работ под последующую облицовку в помещениях с периодическим увлажнением (санузлы, ванные комнаты, душевые кабины, кухни, коридоры, прачечные и прочие)	зеленый	ведро 5 кг	
Однocomпонентная на основе водной дисперсии	HIDROFLEX	Готовый гидроизоляционный состав для внутренних работ под последующую облицовку в помещениях с периодическим увлажнением (санузлы, ванные комнаты, душевые кабины, кухни, коридоры, прачечные и прочие)	зеленый	ведро 10 кг	
Однocomпонентная на основе водной дисперсии	HIDROFLEX	Готовый гидроизоляционный состав для внутренних работ под последующую облицовку в помещениях с периодическим увлажнением (санузлы, ванные комнаты, душевые кабины, кухни, коридоры, прачечные и прочие)	зеленый	ведро 17 кг	
Однocomпонентная на цементной основе	HIDROCEM	Гидроизоляция жесткая обмазочная для устройства водонепроницаемого покрытия на недеформирующихся основаниях для наружных и внутренних работ.	серый	мешок 25 кг	

Гидропломба на основе цемента	LITOBLOCK AQUA	Быстротвердеющий состав на основе цемента для ликвидации напорных течей и быстрой фиксации анкеров и деталей.	серый	мешок 5 кг	
Гидропломба на основе цемента	OSMOGROUT	Проницающая гидроизоляция на цементной основе для защиты минеральных недеформируемых оснований от воздействия воды. Для внутренних и наружных работ.	серый	мешок 25 кг	
Лента	LITOBAND R10	Гидроизоляционная лента для угловых примыканий	серый	рулон 10 п.м. в картонной коробке	
Лента	LITOBAND Basic R10	Гидроизоляционная лента для угловых примыканий	серый	рулон 10 п.м. в картонной коробке	
Лента	LITOBAND R15	Гидроизоляционная лента для конструкционных и деформационных швов. Длина – 15 м, ширина – 240 мм/180 мм.		букла 15 п.м.	
Лента	LITOBAND R50	Гидроизоляционная лента для угловых примыканий	серый	рулон 50 п.м. в картонной коробке	
Лента	LITOBAND Basic R50	Гидроизоляционная лента для угловых примыканий	серый	рулон 50 п.м. в картонной коробке	
Угол	LITOBAND AI	Гидроизоляционный внутренний угол 90°.	серый	шт	
Угол	LITOBAND AE	Гидроизоляционный внешний угол 270°.	серый	шт	
Пластырь	LITOBAND S	Гидроизоляционный пластырь. Размеры 120x120 мм с отверстием Ø15 мм.	серый	шт (в картонной коробке 10 шт)	
Пластырь	LITOBAND P	Гидроизоляционный пластырь. Размеры 425x425 мм.	серый	шт (в картонной коробке 10 шт)	
Лента	LITOBAND RP10	Полипропиленовая гидроизоляционная лента для угловых примыканий	серый	рулон 10 п.м. в картонной коробке	
Лента	LITOBAND RP50	Полипропиленовая гидроизоляционная лента для угловых примыканий	серый	рулон 50 п.м. в картонной коробке	
Угол	LITOBAND AIP	Полипропиленовый гидроизоляционный внутренний угол 90°.	серый	шт	
Угол	LITOBAND AEP	Полипропиленовый гидроизоляционный внешний угол 270°.	серый	шт	
Пластырь	LITOBAND SP	Полипропиленовый гидроизоляционный пластырь. Размеры 120x120 мм с отверстием Ø15 мм.	серый	шт (в картонной коробке 10 шт)	
Пластырь	LITOBAND PP	Полипропиленовый гидроизоляционный пластырь. Размеры 425x425 мм.	серый	шт (в картонной коробке 10 шт)	
Набухающий профиль	Набухающий резиновый профиль 20x5 мм SS-0520	Сечение 20x5 мм, бухта 40 погонных метров		букла 40 п.м.	
Набухающий профиль	Набухающий резиновый профиль 20x5 мм SS-0521	Сечение 20x5 мм, бухта 10 погонных метров		букла 10 п.м.	
Набухающий профиль	Набухающий профиль из гидрофильной резины P- 8	Круглого сечения диаметр 8 мм, бухта 20 погонных метров	синий	букла 20 п.м.	
Набухающий профиль	Набухающий профиль из гидрофильной резины P- 4	Круглого сечения диаметр 4 мм, бухта 20 погонных метров	синий	букла 20 п.м.	
Разделительное полотно	Разделительное полотно для нестабильных оснований арт.872 (рулон 1*30)			рулон 30 м²	
Разделительное полотно	Разделительное полотно для нестабильных оснований арт. 1383			рулон 10 м²	
	Грунтовки. Латексные добавки				
Грунтовка универсальная	PRIMER A	Грунтовка универсальная для общестроительных работ	белый	канистра 5 кг	
Грунтовка универсальная	PRIMER A	Грунтовка универсальная для общестроительных работ	белый	канистра 10 кг	
Грунтовка универсальная	PRIMER A	Грунтовка универсальная для общестроительных работ	белый	канистра 20 кг	
Грунтовка универсальная	PRIMER N - м	Подготовительная грунтовка для внутренних работ; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 2 кг	
Грунтовка универсальная	PRIMER N - м	Подготовительная грунтовка для внутренних работ; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 5 кг	
Грунтовка универсальная	PRIMER N - м	Подготовительная грунтовка для внутренних работ; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 10 кг	
Грунтовка глубокого проникновения	PRIMER C - м	Грунтовка глубокого проникновения; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 2 кг	
Грунтовка глубокого проникновения	PRIMER C - м	Грунтовка глубокого проникновения; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 5 кг	
Грунтовка глубокого проникновения	PRIMER C - м	Грунтовка глубокого проникновения; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 10 кг	
Грунтовка для гидроизоляции	PRIMER F - м	Грунтовка для гидроизоляции стен перед укладкой плитки во влажных помещениях; морозостойкая при транспортировке	желтый	канистра 2 кг	
Грунтовка для гидроизоляции	PRIMER F - м	Грунтовка для гидроизоляции стен перед укладкой плитки во влажных помещениях; морозостойкая при транспортировке	желтый	канистра 5 кг	
Грунтовка для самонивелирующихся смесей	PRIMER L - м	Грунтовка для самонивелирующихся смесей Litoliv; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 5 кг	
Грунтовка для самонивелирующихся смесей	PRIMER L - м	Грунтовка для самонивелирующихся смесей Litoliv; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 10 кг	
Грунтовка адгезионная	LITOCONTACT	Грунтовка адгезионная для подготовки оснований перед укладкой керамических плиток; морозостойкая при транспортировке	розовый	канистра 5 кг	
Грунтовка адгезионная	LITOCONTACT	Грунтовка адгезионная для подготовки оснований перед укладкой керамических плиток; морозостойкая при транспортировке	розовый	канистра 10 кг	
Грунт	PRIMER FORTE	универсальный грунт-концентрат глубокого проникновения		1 кг	
Грунт	PRIMER FORTE	универсальный грунт-концентрат глубокого проникновения		10 кг	

Добавка латексная	LATEXKOL - м	Добавка латексная для цементных клеевых смесей; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 3,75 кг	
Добавка латексная	LATEXKOL - м	Добавка латексная для цементных клеевых смесей; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 8,5 кг	
Добавка латексная	LATEXKOL - м	Добавка латексная для цементных клеевых смесей; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 20 кг	
Добавка латексная	IDROSTUK - м	Добавка латексная для цементных затирочных смесей; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 0,6 кг	
Добавка латексная	IDROSTUK - м	Добавка латексная для цементных затирочных смесей; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 1,5 кг	
Добавка латексная	IDROSTUK - м	Добавка латексная для цементных затирочных смесей; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 5 кг	
Добавка латексная	IDROSTUK - м	Добавка латексная для цементных затирочных смесей; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 10 кг	
Добавка латексная	IDROKOL X20-м	Добавка латексная для увеличения адгезии цементных растворов; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 10 кг	
Добавка латексная	IDROKOL X20-м	Добавка латексная для увеличения адгезии цементных растворов; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 20 кг	
	Специальные продукты для строительных и ремонтных работ				
Порошковый очиститель	LITOCLEAN	Кислотный порошковый очиститель для очистки керамической плитки и керамогранита от остатков цементных клеев, затирок и от других загрязнений. Расход: 1 кг на 6-10 кв.м.	белый	канистра 5 кг	
Порошковый очиститель	LITOCLEAN	Кислотный порошковый очиститель для очистки керамической плитки и керамогранита от остатков цементных клеев, затирок и от других загрязнений. Расход: 1 кг на 6-10 кв.м.	белый	флакон 1 л	
Моющее средство. Концентрат	LitoCLEAN EVO	Концентрированное кислотосодержащее моющее средство для финишной уборки керамических поверхностей. Для эффективного удаления остатков цементных затирок, высолов	голубой	флакон 1 л	
Моющее средство. Концентрат	LITONET EVO	Моющее средство для плитки		флакон 0,5 л	
Моющее средство. Концентрат	LITONET EVO	Моющее средство для плитки		флакон 1 л	
Моющее средство. Концентрат	LITONET EVO	Моющее средство для плитки		канистра 5 л	
Моющее средство. Концентрат	LITONET GEL EVO	Очищающее средство, годное для удаления маслянистых остатков от эпоксидных продуктов		флакон 0,5 л	
Моющее средство. Концентрат	LITONET GEL EVO	Очищающее средство, годное для удаления маслянистых остатков от эпоксидных продуктов		флакон 0,75 л	
Жидкий очиститель	LITONET PRO	Жидкий очиститель с высокой вязкостью для выведения пятен и разводов от эпоксидных затирок	голубой	флакон 0,5 л	
Гелеобразный очиститель	LITONET GEL	Очищающее средство, годное для удаления маслянистых остатков от эпоксидных продуктов	голубой	флакон 0,75 л	
Жидкий очиститель	LITONET	Жидкое чистящее средство для керамогранита, керамики, стеновых панелей, цемента, клинкера, натурального камня (не полированного), котто. Расход: 10 кг приготовленного раствора достаточно для очистки около 80 м2 поверхности	бледный светлый	флакон 1 л	
Жидкий очиститель	LITONET	Жидкое чистящее средство для керамогранита, керамики, стеновых панелей, цемента, клинкера, натурального камня (не полированного), котто. Расход: 10 кг приготовленного раствора достаточно для очистки около 80 м2 поверхности	бледный светлый	канистра 5 кг	
Гель	Litostrip	Очищающий гель на базе растворителей, годный для удаления эпоксидных продуктов		металл банка 0,75 л	
Защитная пропитка	LITOSTONE PROTECTOR	Защитная пропитка для мрамора и гранита		флакон 1 л	
Пятноудалятель	LITOSTAIN CLEANER	Средство для удаления пятен		флакон 0,5 л	
Противоскользящее средство	LITOG RIP FLOOR	Противоскользящее средство		флакон 1 л	
Защитная пропитка	LITOCARE MATT	Защитная пропитка с усилением цвета		флакон 1 л	
Защитная пропитка	LITOCARE STONE GLOSSY	Защитная пропитка с «мокрым» эффектом для мрамора и гранита		флакон 1 л	
Защита от пятен	LITOGRES PROTECTOR	Защита от пятен для полированного керамогранита и керамики		флакон 1 л	
Гидрофобизатор	LITOKOL SA	герметик санитарный силиконовый	Прозрачный	картридж 0,31 л.	
Гидрофобизатор	LITOKOL SA	герметик санитарный силиконовый	Жемчужно-серый	картридж 0,31 л.	
Гидрофобизатор	LITOKOL SA	герметик санитарный силиконовый	Абсолютно белый	картридж 0,31 л.	
Гидрофобизатор	LITOKOL SA	герметик санитарный силиконовый	Антрацит	картридж 0,31 л.	
Гидрофобизатор	LITOKOL SA	герметик санитарный силиконовый	Светло-бежевый	картридж 0,31 л.	
Гидрофобизатор	LITOKOL SA	герметик санитарный силиконовый	Графит	картридж 0,31 л.	
Гидрофобизатор	LITOKOL SA	герметик санитарный силиконовый	Бежевый	картридж 0,31 л.	
Гидрофобизатор	LITOKOL SA	герметик санитарный силиконовый	Серо-коричневый	картридж 0,31 л.	
Гидрофобизатор	LITOKOL SA	герметик санитарный силиконовый	Песочный	картридж 0,31 л.	
	Гидрофобизатор				
Гидрофобизатор	LITOLAST	Водоотталкивающая пропитка для межплиточных швов и минеральных оснований	белый	флакон 0,5 кг	
Гидрофобизатор	LITOLAST	Водоотталкивающая пропитка для межплиточных швов и минеральных оснований	белый	канистра 10 кг	

Гидрофобизатор	LITOLAST	Водоотталкивающая пропитка для межплиточных швов и минеральных оснований	белый	канистра 20 кг	
	Компенсационные профили				
ПВХ-профиль	MLB100.35	Компенсационный ПВХ-профиль	темно-серый	шт	
ПВХ-профиль	MLB125.35	Компенсационный ПВХ-профиль	темно-серый	шт	
	Инструменты для плиточных работ				
Шпатель	Шпатель резиновый для эпоксидной затирки (Art. 946 GR)	Шпатель для производства работ с применением смесей на эпоксидной основе. Ручка выполнена из пластика, рабочая поверхность из полиуретана. Инструмент используется для затирки межплиточных швов. <b>ВНИМАНИЕ!</b> Использование данного инструмента предусмотрено	зеленый	шт	
Шпатель	Шпатель пластиковый для эпоксидной затирки (Art. 108)	Шпатель пластиковый с одной сменной губкой из синтетического фиброволокна. Сменная губка обладает свойством повышенной выплывания жидкости. Крепление губки к шпателю осуществляется при помощи липучек Velcro. Инструмент применяется для удаления с поверхности	белый	шт	
Шпатель	Шпатель пластиковый (Art.103G)	Шпатель пластиковый, облепеченный. Используется для нанесения декоративных финишных покрытий.		шт	
Шпатель	Профессиональный шпатель для Starlike Decor (Art. 103PRC)	Шпатель пластиковый, с усиленной ручкой. Предназначен для эксплуатации в условиях повышенной нагрузки. Форма ручки обеспечивает удобный и надежный хват, материал изготовления - дерево. Ножка ручки выполнена из металла. Шпатель используется для нанесения декоративных		шт	
Шпатель	Шпатель поролоновый (Art. 116)	Шпатель со сменным поролоновым блоком. Габариты сменного блока: 340 x 170 x 35 мм. Инструмент применяется для удаления остатков смесей и затирок на цементной основе. В комплект одного изделия входит: пластиковый держатель, блок поролоновый - 1шт.	песочный	шт	
Сменный блок	Сменная часть для шателя поролонового 116 (Art. 116)	Сменный поролоновый блок для шателя Art. 116. Элемент прикрепляется к шпателю с помощью защелки. В собранной состоянии инструмент применяется для удаления остатков смесей и затирок на цементной основе.	песочный	шт	
Шпатель	Шпатель зубчатый металл (Art. 911TG)	Шпатель зубчатый («тигровой зуб»). Инструмент необходим для нанесения клеевого раствора на основание при укладке крупноформатной плитки из керамики, керамогранита и натурального камня. Лезвие шателя из углеродистой стали. Эргономичная рукоятка обеспечивает удобный и уверенный	синий	шт	
Скребтер	Ёмкость с роликами СКИПЕР (Art. 242C/FSW E8)	Пластиковая емкость на роликах с отжимными валиками. Инструмент применяется для очистки поверхности облицовки от остатков затирки и других материалов на цементной и эпоксидной основе. В комплект одного изделия входит: пластиковая емкость, полка-решетка, держатель			
Сменный блок	Сменный щеткообразный блок для уборки эпоксидной затирки (Art. 217 RICCEL)	Сменный щеткообразный блок для держателя Art. 306R120D. В собранном состоянии инструмент применяется для уборки эпоксидной затирки.		шт	
Держатель	Держатель для сменного щеткообразного блока (Art. 306R120D)	Элемент удержания сменного щеткообразного блока Art. 217 RICCEL. В собранном состоянии инструмент применяется для уборки эпоксидной затирки.		шт	
Нож	Нож для расчистки межплиточных швов от клея (Art. 275)	Нож для расчистки межплиточных швов шириной от 2 мм. Посадочное место предусмотрено для крепления одновременно двух лезвий. Каждое лезвие имеет длину 50 мм и высоту 18 мм. Толщина сечения			
Нож	Запасное лезвие для ножа 275 (Art. 275RIC)	Сменное лезвие для ножа (Art. 275). Лезвие имеет длину 50 мм и высоту 18 мм. Толщина сечения одного лезвия 1 мм. Режущий слой алмазный, длиной 50 мм и высотой 2 мм. Для полной замены требуется два лезвия.		шт	
Ракия	Ракия	Для затирки швов напольной плитки (50 см)		шт	
Сменный блок	Запасной резиновый элемент для ракия			шт	
<b>Мешалка</b> Миксерная насадка для размешивания смеси. Головная часть имеет Ø 80 мм, длина 170 мм, выполнена в форме 'ш'					
Сменный блок	Сменный блок (Art. 109W)	Блок устанавливается на шпатель Art. 108 или используется без него. Крепление к шпателю Art. 108 осуществляется при помощи липучки Velcro. Инструмент применяется для удаления с поверхности облицовки остатков затирки и других материалов на цементной и эпоксидной основе.	белый	шт	
Сменный блок	Сменный блок (Art. 109BL)	Блок устанавливается на шпатель Art. 108 или используется без него. Крепление к шпателю Art. 108 осуществляется при помощи липучки Velcro. Инструмент применяется для удаления с поверхности облицовки остатков затирки и других материалов на цементной и эпоксидной основе.	черный	шт	
Сменный блок	Сменный блок (Art. 109)	Блок устанавливается на шпатель Art. 108 или используется без него. Крепление к шпателю Art. 108 осуществляется при помощи липучки Velcro. Инструмент применяется для удаления с поверхности облицовки остатков затирки и других материалов на цементной и эпоксидной основе.	черный	шт	
Губка	Губка синтетическая для уборки эпоксидной и цементной затирки			шт	
Губка	Губка синтетическая для уборки эпоксидной и цементной затирки art.128G			шт	
Губка	Губка целлюлозная для уборки эпоксидной затирки.	Губка целлюлозная в вакуумной упаковке. Губка применяется для удаления с облицовочной поверхности остатков затирки и других материалов на эпоксидной основе. После вскрытия упаковки губка раскрывается и принимает стандартную форму.		шт	
	Система выравнивания плитки LITOLEVEL				
<b>Система выравнивания плитки LITOLEVEL Комплект</b> Набор из 150 комплектов СВП: гайка, прижимная шайба, стойка-основание. Материал изготовления: пластик. Прим					
Система выравнивания плитки	LITOLEVEL Гайка+шайба (пакет 50 шт)	Набор из 50 комплектов СВП: гайка, прижимная шайба. Материал изготовления: пластик. Применяется с плитками толщиной 3 – 14 мм		пакет	
Система выравнивания плитки	LITOLEVEL Стойка-основание (пакет 50 шт)	Пакет на 50 стоек-оснований. Материал изготовления: пластик. Применяется с плитками толщиной 3 – 14 мм. Ширина ножки стойки-основания 1,75 мм. Толщина поддона стойки-основания - 2 мм. Диаметр поддона стойки-основания - 31 мм.		пакет	
Система выравнивания плитки	LITOLEVEL Гайка+шайба (коробка 250 шт)	Набор из 250 комплектов СВП: гайка, прижимная шайба. Материал изготовления: пластик. Применяется с плитками толщиной 3 – 14 мм		картонная коробка	
Система выравнивания плитки	LITOLEVEL Стойка-основание (пакет 250 шт)	Набор из 250 элементов СВП: стойка-основание. Материал изготовления: пластик. Применяется с плитками толщиной 3 – 14 мм. Ширина ножки стойки-основания 1,75 мм. Толщина поддона стойки-основания - 2 мм. Диаметр поддона стойки-основания - 31 мм		пакет	
Система выравнивания плитки	LITOLEVEL Стойка-основание (коробка 500 шт)	Набор из 500 элементов СВП: стойка-основание. Материал изготовления: пластик. Применяется с плитками толщиной 3 – 14 мм. Ширина ножки стойки-основания 1,75 мм. Толщина поддона стойки-основания - 2 мм. Диаметр поддона стойки-основания - 31 мм		картонная коробка	
Система выравнивания плитки	LITOLEVEL Стойка-основание (коробка 1500 шт)	Набор из 1500 элементов СВП: стойка-основание. Материал изготовления: пластик. Применяется с плитками толщиной 3 – 14 мм. Ширина ножки стойки-основания - 1,75 мм. Толщина поддона стойки-основания - 2 мм. Диаметр поддона стойки-основания - 31 мм		картонная коробка	
Система выравнивания плитки	LITOLEVEL Гайка+Шайба+Стойка основание (пакет 50 шт.)	Набор из 50 комплектов СВП: гайка, прижимная шайба, стойка-основание. Материал изготовления: пластик. Применяется с плитками толщиной 3 – 14 мм. Ширина ножки стойки-основания 1,75 мм. Толщина поддона стойки-основания - 2 мм. Диаметр поддона стойки-основания - 31 мм.		пакет	

	Оборудование для работы с крупноформатной плиткой MONTOLIT				
Расходный элемент	Алмазная коронка Ø 27 mm (арт. FS27) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Алмазная коронка FSS Ø 27 mm (арт. FSS27) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Алмазная коронка Ø 35 mm (арт. FS35) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Алмазная коронка FSS Ø 35 mm (арт. FSS35) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Алмазная коронка Ø 50 mm (арт. FS50) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Алмазная коронка FSS Ø 50 mm (арт. FSS50) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Алмазная коронка Ø 68 mm (арт. FS68) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Алмазная коронка для зенковки Ø 0-35 mm (арт. FPS35) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Алмазная коронка для зенковки D.35-75 (арт.FPS75) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Алмазная чашка для мягких материалов Ø 115 mm (арт. STL115GF-M) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Алмазная чашка для твердых материалов Ø 115 mm (арт. STL115GG-M) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Алмазное сверло Ø 5 mm (арт. FAJ05) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Алмазное сверло Ø 6 mm (арт. FAJ06) P.Э.			шт	
Расходный элемент	<b>Алмазное сверло Ø 8 mm (арт. FAJ08) P.Э.</b>			шт	
Расходный элемент	Алмазное сверло Ø 10 mm (арт. FAJ10) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Алмазное сверло Ø 12 mm (арт. FAJ12) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Алмазный диск для MOTO FL (TCS150MFL) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Алмазный диск для тонких плит из керамогранита (арт. CSS150) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Гель для охлаждения MONDRILLO Performer (арт. M-PERFORMER)			шт	
Расходный элемент	Диск алмазный TURMONT Ø 150 mm (арт. TBH150) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Диск алмазный Ø 115 mm (арт. CGX115) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Диск алмазный TURMONT Ø 85 mm (арт. TCS85) P.Э.			шт	
Расходный элемент	<b>Диск алмазный для мозаики Ø 115 mm (арт. CM115) P.Э.</b>			шт	
Расходный элемент	Фреза SUPERPROFIL для снятия фаски 45° - 3mm (арт. FPE03SP) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Фреза SUPERPROFIL для снятия фаски 45° - 5mm (арт. FPE05SP) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Фреза SUPERPROFIL для снятия фаски 45° - 15mm FINE (арт. FPE15SPGF) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Фреза SUPERPROFIL для снятия фаски 45° - 15mm MEDIUM (арт. FPE15SP) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Фреза SUPERPROFIL для снятия круглой фаски R 3 mm (арт. FPB03SP) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Фреза SUPERPROFIL для снятия круглой фаски R 5 mm (арт. FPB05SP) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Фреза SUPERPROFIL для снятия круглой фаски R 10 mm (арт. FPB10SP) P.Э.			шт	

Дополция	Дополнительная планка для раскладного стола 300-20 (арт. 300-25) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Дополнительная присоска для SUPERLIFT (300-71SL) P.Э.			шт	
Дополция	Доп. лапы для переноси плит (арт. 300-77SL)			шт	
Расходный элемент	Колесо "TITANIUM" для FLASH LINE (арт. 240T) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Колесо "TITANIUM" для MINIMASTERPIUMA (арт. 245T) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Колесо для MINIMASTERPIUMA (арт. 245) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Комплект алмазных губок 2шт. (арт. DT262) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Комплект алмазных инструментов (арт. 300-VAS) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Комплект гибких дисков (арт.PDR KIT) P.Э.			шт	
Устройство	Комплект для переноси крупноформатных плит SUPERLIFT (арт. 300-70SL)			шт	
Дополция	Комплект уголков 4 шт. 3-4 мм (арт. 300-95-04)			шт	
Дополция	Комплект уголков 4 шт. 5-6 мм (арт. 300-95-06)			шт	
Дополция	Комплект уголков 4 шт. 8-10 мм (арт. 300-95-10)			шт	
Дополция	Комплект уголков 4 шт. 10-12 мм (арт. 300-95-12)			шт	
Устройство	Кусачки для мозаики (арт. 55W 2)			шт	
Устройство	Кусачки для плитки толщиной до 15мм (арт. 33W )			шт	
Устройство	Механический плиткорез FLASH LINE 3 (арт. FL3)			шт	
Устройство	Механический плиткорез FLASH LINE (арт. 300-FL-EVO)			шт	
Устройство	Механический плиткорез MASTERPIUMA EVO-3 длина реза 63см (арт. 63P3)			шт	
Устройство	Механический плиткорез MASTERPIUMA EVO-3 длина реза 75см (арт. 75P3)			шт	
Устройство	Механический плиткорез MASTERPIUMA EVO-3 длина реза 83см (арт. 83P3)			шт	
Устройство	Механический плиткорез MASTERPIUMA EVO-3 длина реза 125см (арт. 125P3)			шт	
Устройство	Механический плиткорез MASTERPIUMA EVO-3 длина реза 155см (арт. 155P3)			шт	
Дополция	Модульный удлинитель для FLASH LINE (арт. 300-FL-08)			шт	
Дополция	Молоток GUMMY 500GR (арт. 98)			шт	
Дополция	Молоток GUMMY 1000GR (арт. 99)			шт	
Расходный элемент	Набор алмазных коронок FSS-KIT (арт. FSS-KIT) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Направляющее устройство для резки Ø 115 mm (арт. TUTORCUT115) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Направляющее устройство для резки TUTORCUT Ø 125 (арт.TUTORCUT125) P.Э.			шт	
Устройство	Нож CUT-KIT (арт. 25V)			шт	
Дополция	Основание M14 для гибких дисков (арт. PDR) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Присоска для переноси плитки (арт. 300-76) P.Э..			шт	
Устройство	Станок для обработки кромок плитки TOPPROFILE (арт.TOPPROFILE)			шт	
Устройство	Стол раскладной для крупноформатных плит (арт. 300-20)			шт	
Дополция	Удлинитель для стола "Table One" арт. 300-20 (арт. 300-20-PLUS)			шт	
Устройство	Комплект для регулировки положения плиты на основании (арт. LIFTERS)			шт	

Устройство	Тележка для транспортировки крупноформатных плит GOAL EVO (арт. 300-85-EVO)			шт	
Расходный элемент	Фреза для универсального профиля Ø 20 mm (арт. FPU20) P.Э.			шт	
Расходный элемент	ФРЕЗА TORPROFIL для снятия фаски 45° -3мм (арт. FPE03TP) P.Э.			шт	
Расходный элемент	ФРЕЗА TORPROFIL для снятия фаски 45°-5мм (арт. FPE05TP) P.Э.			шт	
Расходный элемент	ФРЕЗА TORPROFIL для снятия фаски 45° -15мм FINE (арт. FPE15TPGF) P.Э.			шт	
Расходный элемент	ФРЕЗА TORPROFIL для снятия фаски 45° -15мм MEDIUM (арт. FPE15TP) P.Э.			шт	
Расходный элемент	ФРЕЗА TORPROFIL для снятия крупной фаски R - 3мм (арт. FPB03TP) P.Э.			шт	
Расходный элемент	ФРЕЗА TORPROFIL для снятия крупной фаски R - 5мм (арт. FPB05TP) P.Э.			шт	
Расходный элемент	ФРЕЗА TORPROFIL для снятия крупной фаски R - 10мм (арт. FPB10TP) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Фреза TORPROFILE для вертикального профиля 15м (арт. FPZ15TP) P.Э.			шт	
Дополция	Щипцы для плитки до 15мм (арт. 56R-J)			шт	
Дополция	Щипцы для плитки до 20мм (арт. 56R)			шт	
Дополция	Mosaic - коврик для мозаики и плитки толщиной до 3 мм (арт.58)			шт	
Устройство	Электрический резак MOTO + 3 направляющих ( арт. MOTO-300-FL)			шт	
Устройство	Электрический резак MOTO (арт. MOTO-300-FL-PU)			шт	
Дополция	Комплект силиконовых шпоров для плиткореза Flash Line - 9 шт. (Арт. 300-FL-02)			шт	
Дополция	Комплект силиконовых шпоров для стола Table One - 5 шт. (Арт. 300-24)			шт	
Дополция	Струбцина для электрического резака Moto Flash Line (Арт.MOTO-300-FL-06)			шт	
Расходный элемент	Фреза для универсального профиля Ø 6 mm (Арт. FPU6) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Каретка для механического плиткореза FLASH LINE 3 (арт. FL3-03)			шт	
Расходный элемент	Каретка для механического плиткореза FLASH LINE (Арт.300-FL-03)			шт	
Расходный элемент	Колесо "TITANIUM" для FLASH LINE 3 (Арт. 242T) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Колесо "TITANIUM" для FLASH LINE 3 (Арт. 242T-FL3) P.Э.			шт	
Расходный элемент	Электрический резак MOTO FLASH LINE 2 + 3 направляющие (Арт. MFL 2)			шт	
Расходный элемент	Планка - упор для станка Topprofile (Арт. TP02)			шт	
Расходный элемент	Упор для SuperProfile (Арт. SP-003)			шт	
Расходный элемент	Присоска с вибромеханизмом BATTLE (Арт. BATTLE)			шт	
Расходный элемент	Присоска с вибромеханизмом BATTLE PRO (Арт. BATTLE-PRO-2B)			шт	



[\(495\) 789-62-69](tel:(495)789-62-69)  
[info@vnsp.ru](mailto:info@vnsp.ru)

действительно с 01.03.2022г.

Наименование	кол-во мешков на поддоне	Цена
Универсальная сухая смесь М-150 модифицированная (Русеан) по 40кг	49	<b>260.00р.</b>
Штукатурная сухая смесь для машинного нанесения (Русеан) по 40кг	49	<b>295.00р.</b>
Штукатурная сухая смесь модифицированная (Русеан) по 40кг	49	<b>270.00р.</b>
ФАСАДНАЯ ШТУКАТУРКА (Русеан) для машинного и ручного нанесения по 25кг	80	<b>315.00р.</b>
ПЕСКОБЕТОН М-300 (Русеан) по 40кг	49	<b>240.00р.</b>
Высокопрочная быстротвердеющая СТЯЖКА ПОЛА (Русеан) по 40кг	49	<b>290.00р.</b>
КЕРАМЗИТОБЕТОН по 0,025м3 (Русеан) по 30кг	50	<b>210.00р.</b>
Сухой БЕТОН М-400 (Русеан) по 40кг	42/49	<b>280.00р.</b>
<b>Штукатурная смесь PLASTER на гипсовой основе по 30кг</b>		
Штукатурная смесь PLASTER на гипсовой основе по 5кг	210	
Штукатурная смесь PLASTER ПЛЮС на гипсовой основе по 30кг	50	
Штукатурная смесь PLASTER-М для машинного нанесения по 30кг	65	
Гипсовая штукатурка "Термоplast" по 30кг (белого цвета)	65	
Гипсовая штукатурка "Термоplast-2" по 30кг (белого цвета)	65	
Гипсовая штукатурка "Термоplast" по 5кг (белого цвета)	210	



Гипсовая штукатурка "Термопласт-М" для машинного нанесения по 30кг (белого цвета)	65	
Клей для плитки <b>St</b> по 25кг	80	
Клей для плитки для наружных и внутренних работ <b>SUPERFIX</b> по 25кг	80	
Клей для плитки для наружных и внутренних работ <b>FIXATOR</b> по 25кг	80	
Клей для плитки для наружных и внутренних работ <b>FIXATOR</b> по 5кг	210	
Клей для плитки <b>ЭЛАСТИЧНЫЙ</b> в мешках по 25 кг	80	
Клей для плитки <b>КЕРАМОГРАНИТ</b> в мешках по 25 кг	80	
Клей для плитки <b>УНИВЕРСАЛ</b> в мешках по 25 кг	80	
Клей для плитки <b>СТАНДАРТ</b> в мешках по 25 кг	80	
Клей для плитки <b>ЗИМНИЙ</b> в мешках по 25кг	80	
Клей для плитки <b>БЫСТРЫЙ</b> в мешках по 25кг	80	
Клей для плитки <b>ПРЕМИУМ БЕЛЫЙ</b> в мешках по 25 кг	80	
Клей для ячеистого бетона (для пеноблоков) по 25кг	80	
Отделочный ровнитель для пола 10-50мм ВЕТОН 5000 по 25кг	80	
Пол наливной быстротвердеющий NIVELIR по 20кг (тонкослойный 3-80мм)	80	
Пол наливной самонивелирующийся NIVELIR-2 по 20кг (толщина 5-90мм)	80	
Универсальная шпатлевка ТТ по 20кг	80	
Шпатлёвка финишная на гипсовой основе, белая по 20кг	80	
Шпатлёвка финишная на цементной основе, белая по 20кг	80	
Суперфинишная полимерная шпатлевка LUIX (белая), 20кг	80	
Цемент СЕМ I 42,5Н (M500 ДО) 40кг	50	370.00р.

Цемент ЦЕМ II/A-Ш 42,5Н (M500 Д20) 40кг	50	
Цемент Белый "Симса" (CEM I 52,5 R) мешки по 25 кг НЕТ	62	
Цемент Белый "Симса" (CEM I 52,5 R) мешки по 50 кг	39	
Полимерцемент белый М-600 в мешках по 29кг (Русеан)	49	
Цемент CEM I 52,5 R M-500 Д0 (белый), 50кг (ADANA) НЕТ	29	
Гидроизоляция "Русеан ГИДРОЭЛАСТ", ведро 14кг (готовая мастика)		
Гидроизоляция "Русеан ГИДРОЭЛАСТ", ведро 5кг (готовая мастика)		
Цемент НЦ (для гидроизоляции), 25кг	80	
Смесь НЦ (на основе напрягающего цемента) по 25кг	80	
Пазогребневые гипсовые плиты 667/500/80 полнотелые (шт)	30	240.00р.
Пазогребневые гипсовые плиты 667/500/80 влагостойкие полнотелые (шт)	30	270.00р.
Клей для гипсовых плит Plaster blok по 20кг	80	
Блок Bonolit D500 (600*075*250) В3,5 F100 ГОСТ 31360, 1 паллета (1,8м3)	160	по запросу
Блок Bonolit D500 (600*100*250) В3,5 F100 ГОСТ 31360, 1 паллета (1,8м3)	120	по запросу
Блок Bonolit D500 (600*150*250) В3,5 F100 ГОСТ 31360, 1 паллета (1,8м3)	80	по запросу
Блок Bonolit D500 (600*300*200) В3,5 F100 ГОСТ 31360, 1 паллета (1,8м3)	50	по запросу
Блок Bonolit D500 (600*300*250) В3,5 F100 ГОСТ 31360, 1 паллета (1,8м3)	40	по запросу
Блок Bonolit D500 (600*400*250) В3,5 F100 ГОСТ 31360, 1 паллета (1,92м3)	32	по запросу
Грунтовка глубокого проникновения "Русеан", канистра 10л	50	
Грунтовка БЕТОНКОНТАКТ "Русеан", ведро 20кг	24	
Грунтовка БЕТОНКОНТАКТ "Русеан", ведро 5кг	112	
Алебастр Г-5 по 20кг	80	180.00р.
Алебастр Г-5 по 5кг	210	85.00р.
ГИПС Г-16 по 40кг	30	620.00р.

Известь строительная гидратная по 25кг	40	
Мука известняковая по 40кг	40	<b>190.00р.</b>
ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 5-20мм по 40кг	30	<b>150.00р.</b>
ПЕСОК сухой, фракция 1,25мм по 40кг	49	<b>155.00р.</b>
КЕРАМЗИТ в мешках 0,04 м3	30	<b>120.00р.</b>
<b>СУХАЯ ЗАСЫПКА</b> керамзит фракция до 5мм, мешок 40л	50	
Песчано-солевая смесь в мешках по 40 кг		
Формиат натрия (противоморозная добавка) канистра 10л (Русеан)		
Формиат натрия (противоморозная добавка) канистра 5л (Русеан)		
Формиат натрия (противоморозная добавка) по 25кг		
<b>Сетка базальтовая для фасадов 25ммx25мм (1мx25м)</b>		<b>3,000.00р.</b>
<b>ПЕСКОБЕТОН М-300 рецепт №2 LUIX по 40кг</b>	49	
<b>Универсальная М-150 рецепт №5 LUIX по 40кг</b>	49	
<b>Клей для плитки для внутренних работ LUIX по 25кг</b>	80	
Мертель шамотный марки МШ-28, (20кг)		
Мертель шамотный марки МШ-31, (20кг)		
Глина шамотная огнеупорная, (20кг)		
Глина печная жаростойкая, (20кг)		
Смесь кладочная печная жаростойкая, (20кг)		
Смесь кладочная шамотная огнеупорная, (20кг)		
<b>Столб металлический оцинкованный, длина 3м</b>		<b>670.00р.</b>

(495) 789-62-69

[info@vnspru](mailto:info@vnspru)

действительно с 01.03.2022г.



### Сухие смеси ВИЛИС

Наименование	Назначение	Расход на кв.м	Фасовка, кг	Количество на поддоне, меш./тн *	Цена за единицу, руб.
Универсальная смесь "Вилис" М-150	применяется для кладочных, черновой штукатурки внутренних и наружных стен, укладки тротуарной плитки и т.д.	20-22 кг	40	42 меш./1,68тн	162
Универсальная смесь "Инфострой" М-150		20-22 кг	40	42 меш./1,68тн	135
Универсальная смесь "БРИС" М-150		20-22 кг	40	42 меш./1,68тн	146
Монтажно-кладочная смесь "Вилис" М-200	Применяется для монтажно-кладочных и ремонтных работ	20-25 кг	40	42 меш./1,68тн	173
Монтажно-кладочная М-75 с известью	Цементно-известково-песчаная смесь для кладочных работ	20-25 кг	40	42 меш./1,68тн	212
Монтажно-кладочная смесь "Вилис" М-200 с Mecelose	Высокопластичная кладочная смесь!!! Идеально подходит для облицовочных работ.	20-25 кг	40	42 меш./1,68тн	195
Пескобетон "Вилис" М-300	Применяется для устройства высокопрочных износостойких оснований пола, для монтажных работ, в качестве мелкозернистого бетона для устройства фундаментов, отливов.	20-23 кг	40	42 меш./1,68тн	179
Пескобетон "Вилис" М-400			40	42 меш./1,68тн	212
Пескобетон "Вилис" М-300 полимерный		20-23 кг	40	42 меш./1,68тн	234
Пескобетон "Вилис" М-400 полимерный		20-23 кг	40	42 меш./1,68тн	267
Пескобетон "Инфострой" М-300	Применяется для устройства стяжек, для монтажных работ	20-23 кг	40	42 меш./1,68тн	135
Пескобетон "БРИС" М-300		20-23 кг	40	42 меш./1,68тн	157
Сухой бетон "ВИЛИС" М-400	Высокопрочный состав, на основе крупного песка и цемента	18-20 кг	40	42 меш./1,68тн	223
ФИБРОБЕТОН "ВИЛИС" М-400	Высокопрочный состав, на основе крупного песка, цемента и специально подобранных добавок и фиброволокна	20-22 кг	40	42 меш./1,68тн	245
Стяжка м-200 полимерная	Состав для устройства стяжки пола вручную (10-30мм)	18-20 кг	40	42 меш./1,68тн	267
Штукатурная смесь "Вилис - Гипсовая"	Применяется для выравнивания стен и потолков внутри зданий (сухое помещение)	10кг при 10 мм	30	40 меш./1,2тн	270
Штукатурная смесь "Вилис-модифицированная" М-150	Цементно-песчаная штукатурная смесь с пластификаторами для высококачественного оштукатуривания бетонных, кирпичных внутренних и наружных стен (фасадная)	18-20кг	40	42 меш./1,68тн	245
Штукатурная смесь "Вилис-модифицированная"	Цементно-известково-песчаная штукатурная смесь с пластификаторами для				

Штукатурная смесь "Вилис-модифицированная" М-100	оштукатуривания бетонных, кирпичных внутренних и наружных стен (высокая паропроницаемость)	18-20кг	40	42 меш./1,68тн	262
Штукатурная смесь "Вилис-механизированная" М-100	Штукатурная смесь с известью (высокая паропроницаемость) для механизированного и ручного оштукатуривания внутренних и наружных стен.	18-20кг	40	42 меш./1,68тн	255
Штукатурная смесь "Вилис-механизированная" М-150	Штукатурная смесь для механизированного оштукатуривания бетонных, кирпичных внутренних и наружных стен.	18-20кг	40	42 меш./1,68тн	267
Штукатурная смесь "Вилис с известью" М-100	Применяется для оштукатуривания бетонных, кирпичных внутренних и наружных стен	18-20кг	40	42 меш./1,68тн	212
Штукатурная смесь "Вилис" М-150			40	42 меш./1,68тн	178
NEW Шпатлёвка гипсовая "ВИЛИС"	Гипсовая шпатлёвка предназначена для выравнивания бетонных, оштукатуренных поверхностей, при отделочных и реставрационных работах в строительстве. Материал предназначен только для внутренних работ.	0,5 – 0,6 кг при 0,5 мм	20	50 меш./1,0 тн	305
NEW Гипсовый клей "Вилис - Гипсофит"	Применяется для монтажа перегородок из пазогребневых плит (ПГП), для крепления декоративных гипсовых элементов внутри помещений	1,5 - 2кг	30	40 меш./1,2тн	265
Плиточный клей "Вилис-Стандарт"	Применяется для укладки настенной и напольной керамической, кафельной плитки, керамогранита, мозаики в сухих и влажных помещениях, а также для наружных работ на фасадах зданий.	4-5кг при 5-7 мм	25	40 меш./1,0тн	173
Клей для ячеистых бетонов "Вилис-Базовый"	Применяется для укладки пенобетонных блоков, блоков из ячеистого бетона. Рекомендуется для наружных и внутренних работ.	3-4кг при 3-4 мм	25	40 меш./1,0тн	178
Клей для утеплителей "Вилис-Эластик"	Клеевой состав для монтажа плиточного утеплителя (минеральная вата, пенополистерол) и устройства армирующего слоя.	4,5-5кг	25	40 меш./1,0тн	270
Клей "Вилис-Керамогранит"	Клеевой состав для укладки керамогранита.	5-6кг	25	40 меш./1,0тн	248
<b>Грунтовки</b>					
Грунтовка "Грунт глубокого проникновения" ВИЛИС	По бетонным, пенобетонным, газосиликатным, цементно-песчаным, известковым, гипсовым (гипсовые штукатурки, шпатлевки, ГКЛ, ГВЛ, ПГП) основаниям	0,15-0,2 кг	10		425

*Поддоны оплачиваются отдельно!!! Стоимость одного поддона составляет 230 рублей.*

*Цены указаны с учётом: НДС-20%*

[Вернуться к содержанию](#)



[\(495\) 789-62-69](tel:4957896269)  
[info@vnsr.ru](mailto:info@vnsr.ru)

действительно с 01.03.2022г.

Прайс на продукцию ТМ КНАУФ				
Наименование	Вес мешка	Кол-во мешков на паллете	Опт цена	
<b>Штукатурки</b>				
<b>РОТБАНД</b> штукатурка гипсовая универсальная для стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью, включая кухни и ванные	30 кг	40		
<b>УНТЕРПУТЦ</b> штукатурка цементная фасадная для фасадов и помещений с повышенной влажностью	25 кг	36		
<b>ЗОКЕЛЬПУТЦ</b> штукатурка цементная цокольная для поверхности зданий и оснований с повышенными динамическими нагрузками	25 кг	36		
<b>ДИАМАНТ</b> штукатурка цементная декоративная для создания декоративного слоя поверх обычных твердых оснований	25 кг	36		
<b>СЕВЕНЕР</b> штукатурно-клеевая смесь для приклеивания теплоизоляции и создания армирующего слоя в системе утепления, тонкослойного оштукатуривания бетонных поверхностей	25 кг	36		

<b>Шпаклевки</b>				
<b>ФУГЕНФЮЛЛЕР</b> шпаклевка гипсовая для заделки швов (ГКЛ,ГКЛВ,ГКЛВО),приклеивания листов к ровной поверхности стен,склеивания и шпаклевания гипсовых изделий	25 кг	40		
<b>ФУГЕНФЮЛЛЕР Гидро</b> шпаклевка гипсовая влагостойкая для заделки швов,образуемых влагостойкими КНАУФ-листами (ГКЛ,ГКЛВ,ГКЛВО)	25 кг	40		
<b>ФУГЕНФЮЛЛЕР ГВ</b> шпаклевка гипсовая для заделки швов,образуемых КНАУФ-суперлистами (ГВЛ,ГВЛВ), заделки их повреждений и трещин	30 кг	40		
<b>УНИФЛОТ</b> шпаклевка гипсовая высокопрочная для заделки швов,образуемых КНАУФ-листами (ГКЛ,ГКЛВ,ГКЛВО) (кромка ПЛУК-без армир.ленты)	25 кг	42		
<b>Клеи на цементной основе</b>				
<b>ФЛИЗЕНКЛЕБЕР</b> плиточный клей на цементной основе для внутренней и наружной облицовки стен и пола керамической плиткой	25 кг	36		
<b>ФЛЕКСКЛЕБЕР</b> плиточный эластичный клей на цементной основе для внутренней и наружной облицовки не впитывающей керам. плиткой, керамогранитом,природным камнем	25 кг	36		
<b>Клеи на гипсовой основе</b>				
<b>ПЕРЛФИКС</b> гипсовый монтажный клей для приклеивания КНАУФ-листов (ГКЛ,ГКЛВ,ГКЛВО), панелей на их основе,изоляционного материала к несущим стенам при их облицовке	30 кг	40		
<b>Грунтовки</b>				
<b>БЕТОКОНТАКТ</b> грунтовка адгезионная для обработки плотных,не впитывающих влагу оснований перед оштукатуриванием или шпаклеванием гипсовыми смесями	20 кг	24		
<b>ТИФЕГРУНД</b> грунтовка проникающая для обработки гигроскопичных оснований перед укладкой керам. плитки,	10 кг	33		

шпаклеванием, окраской или приклеиванием обоев

**Стяжки**

**УБО** стяжка цементная легкая, альтернатива сухой засыпке при выравнивании пола при ограничении на него нагрузки, толщина слоя 3-30 мм

25 кг

18





1. Плиточные клеи				
<p><b>GLIMS G-11</b> Плиточный клей для облицовки стен и полов. Для керамической плитки малого и среднего формата до 33*33 см. Для внутренних работ в сухих и влажных помещениях. Прочность на отрыв не менее – 0,5 МПа. ГОСТ 56387-2015/EN 12004 C0T</p>	25 кг/м	64	213	
	5 кг/м	120	174	
<p><b>GLIMS G-21</b> Универсальный плиточный клей. Для облицовки стен и полов. Для керамической плитки и керамического гранита малого и среднего формата до 33*33 см. Для внутренних и наружных работ. Прочность на отрыв не менее – 1 МПа. ГОСТ 56387-2015/EN 12004 C1T</p>	25 кг/м	64	253	
<p><b>GLIMS GreyFix</b> Универсальный плиточный клей. Для облицовки стен и полов. Водостойкий. Для керамической плитки и керамического гранита формата до 60*60 см. Для внутренних и наружных работ. Прочность на отрыв не менее – 1 МПа. ГОСТ 56387-2015/EN 12004 C1T</p>	25 кг/м	64	332	
<p><b>GLIMS RealFix</b> Мультифункциональный клей. Для облицовки стен, полов, в т.ч. обогреваемых и потолков. Подходит для бассейнов, душевых и сантехнических комнат. Для внутренних и фасадных работ. Прочность на отрыв не менее – 2 МПа. ГОСТ 56387-2015/EN 12004 C2TE</p>	25 кг/м	64	483	
	5 кг/м	120	174	
<p><b>GLIMS StrongFix</b> Монтажный плиточный клей серого цвета. Для декоративной отделки фасадов и внутренних помещений. Для тяжелых облицовочных плит керамогранита, натурального и искусственного камня. Без применения дополнительного крепежа. Прочность на отрыв – не менее 2,5 МПа. ГОСТ 56387-2015/EN 12004 C2T</p>	25 кг/м	64	569	
<p><b>GLIMS WhiteFix</b> Профессиональный плиточный клей белого цвета. Для полупрозрачной плитки, керамической и стеклянной мозаики, светлого, тонкого натурального и искусственного камня. Для внутренних и фасадных работ, для террас, балконов, бассейнов. Прочность на отрыв – не менее 2,0 МПа. ГОСТ 56387-2015/EN 12004 C2TE</p>	25 кг/м	64	583	
	5 кг/м	120	189	
<p><b>GLIMS HiFix</b> Плиточный клей белого цвета для любой плитки, любого основания, любых условий эксплуатации. Быстрохватывающийся, высокопрочный, водостойкий. Прочность на отрыв через 24 ч – 1 МПа, через 28 суток не менее – 2,5 МПа. Открытое время – 25мин. ГОСТ 56387-2015/EN 12004 C2TE</p>	25 кг/м	64	696	
	5 кг/м	120	196	
<p><b>GLIMS A-30</b> Плиточный клей быстрой фиксации серого цвета. Для керамической плитки до 60*60 см, керамического гранита и натурального камня до 40*40 см, а также мозаики. Прочность на отрыв через 6 ч – 0,6 МПа, через 28 суток не менее – 1 МПа. Для внутренних и внешних работ. ГОСТ 56387-2015/EN 12004 C1FT</p>	25 кг/м	64	1196	
<p><b>GLIMS A-60</b> Эластичный, однокомпонентный плиточный клей серого цвета. Для керамической плитки, керамического гранита (вкл.тонкий), мозаики (вкл. стеклянную), натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, плит из агломератов. Прочность на отрыв через 28 суток не менее - 2 МПа. Для внутренних и внешних работ. EN12004 класс C2TE S1</p>	25 кг/м	64	940	
<p><b>GLIMS OptiFix</b> Высокоэластичный, водонепроницаемый дисперсионный клей белого цвета. Готовый к применению. Для любых видов плитки, мозаики, натурального и искусственного камня, мозаики, тонкого керамического гранита. По любым видам минеральных оснований. Для внешних и внутренних работ. Рекомендован для бассейнов, а также каминов. Прочность на отрыв через 28 суток не менее - 3 МПа. Температура эксплуатации от -40 до + 95 °С. EN12004 класс D2TE</p>	5 кг/в	120	774	
	1 кг/в		174	
<p><b>GLIMS LatexFix</b> Добавка в клеевые смеси на основе латексных смол. Для получения эластичной клеевой смеси класса C2TES1 по стандарту EN12004. Увеличивает адгезию и устойчивость к вибрационным нагрузкам на основаниях, подверженных деформации. Применяется с клеями на цементном вяжущем класса C0 или C1. Для внешних и внутренних работ.</p>	8 кг/к	60	2488	
2. Водостойкие затирки				
	<p><b>GLIMS Fuga</b> Водостойкая затирка для межплиточных швов. Устойчива к выцветанию, защищает от грибка и плесени. Ширина шва от 1 до 7 мм.</p>			
	Цвета:			
	Снежная равнина	2 кг/м	162	179
	Антрацит	2 кг/м	162	223
	Мышиный король	2 кг/м	162	179
	Шелковый серый	2 кг/м	162	179
	Дикий мёд	2 кг/м	162	179
	Небесный голубой	2 кг/м	162	179
	Капучино	2 кг/м	162	179
	Жасмин	2 кг/м	162	179
	Абрикос	2 кг/м	162	179
	Персик	2 кг/м	162	179
	Пепел розы	2 кг/м	162	179
	Чайная роза	2 кг/м	162	179
Магнолия	2 кг/м	162	198	
Молочный шоколад	2 кг/м	162	198	
Фисташковый	2 кг/м	162	179	
3. Самовыравнивающиеся смеси для полов				

<p><b>GLIMS S-Line</b> Наливной пол для базового выравнивания. Создает прочный и ровный слой, на который легко настилаются современные напольные покрытия. Отлично разравнивается и не дает усадки. Позволяет выравнивать перепады от 2 до 100 мм за одно нанесение. Расход – 1,3 кг/м<sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм. Время "пешеходной нагрузки" 4 часа.</p>	20 кг/м	64	269
<p><b>GLIMS S-Base+</b> Влагостойкий наливной пол для базового выравнивания. Быстротвердеющий, высокопрочный не менее - 18 МПа. Безусадочный материал для толстослойного выравнивания слоями от 3 до 100 мм. Самостоятельно образует горизонтальную поверхность. Для ручного или механизированного нанесения. Для сухих и влажных помещений. Время "пешеходной нагрузки" 4 часа</p>	20 кг/м	64	377
<p><b>GLIMS S-Level</b> Самонивелирующийся наливной пол. Быстротвердеющий, высокопрочный не менее - 22 МПа. Безусадочный материал для финишного выравнивания слоями от 1 до 30 мм. Время "пешеходной нагрузки" 4 часа.</p>	20 кг/м	64	615
<p><b>GLIMS CF-40</b> Наливной самовыравнивающийся пол. Для толстослойного выравнивания слоями от 5 до 40 мм. Цементный, быстротвердеющий, безусадочный влаго- и водостойкий наливной пол. Самостоятельно образует горизонтальную поверхность. Для промышленного и бытового применения. Ручное и механизированное нанесение. Прочность не менее - 25 МПа.</p>	25 кг/м	64	693
<p><b>GLIMS CF-10</b> Наливной самонивелирующийся пол. Для финишного и суперфинишного выравнивания слоями от 0,5 до 10 мм. Цементный, быстротвердеющий безусадочный влаго- и водостойкий наливной пол. Самостоятельно образует горизонтальную поверхность. Для промышленного и бытового применения. Ручное и механизированное нанесение. Прочность не менее - 25 МПа.</p>	20 кг/м	64	643
<b>4. Промышленные полы</b>			
<p><b>GLIMS FS TOP 100</b> Сухой упрочнитель. Готовая к применению сухая смесь на основе кварцевого заполнителя. Повышает износостойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет верхний слой. Прочность не менее - 55 МПа. Расход 4-6 кг/м<sup>2</sup>.</p>	25 кг/м	64	409
<p><b>GLIMS FS TOP 450</b> Сухой упрочнитель. Готовая к применению сухая смесь на основе корундового заполнителя. Повышает износостойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет верхний слой. Прочность не менее - 60 МПа. Расход 4-6 кг/м<sup>2</sup>.</p>	25 кг/м	64	557
<p><b>GLIMS PRO FS Screed 1K</b> Высокопрочная (не менее - 40 МПа), самовыравнивающаяся стяжка с быстрым набором прочности и возможностью укладки последующего покрытия через 24-48 часов. Толщина нанесения от 15 до 80 мм. Не требует армирования. Для внешних и внутренних работ.</p>	25 кг/м	64	433
<b>5. Штукатурные смеси</b>			
<p><b>GLIMS TS-70</b> Штукатурная смесь на гипсе с перлитом. Для сухих помещений. Цвет – белый/светло-кремовый. Толщина нанесения от 5 до 50 мм. Расход 9-10 кг на 1 м<sup>2</sup> при толщине слоя 10 мм. Жизнеспособность – 90 мин.</p>	30 кг/м	40	306
<p><b>GLIMS Tweed</b> Штукатурная смесь цокольно-фасадная усиленная. Высокая прочность, водо- и морозостойкость, пластичность. Не требует армирования. Толщина нанесения от 5 до 20 мм. Расход 12 кг на м<sup>2</sup> при толщине слоя 10 мм.</p>	20 кг/м	64	297
<p><b>GLIMS Satin</b> Облегченная гипсовая штукатурка с перлитом. Водостойкая, теплосберегающая. Жизнеспособность - 90 минут. Толщина нанесения от 5 до 60 мм. Расход 8-9 кг на 1м<sup>2</sup> при толщине слоя 10 мм. Соответствует ГОСТ 31377-2008.</p>	30 кг/м	40	396
	15 кг/м	64	255
	5 кг/м 4 шт/кор	72	133
	30 кг/м	40	421
<p><b>GLIMS-Velur</b> Штукатурная смесь цементная с перлитом ОБЛЕГЧЕННАЯ. Теплосберегающая. Толщина нанесения от 5 до 35 мм. Устойчивая к растрескиванию, для внутренних и наружных работ. Пластичная. Водостойкая. Атмосферо- и морозостойкая. Не требует армирования. Расход 8-9 кг на 1м<sup>2</sup> при толщине слоя 10 мм.</p>	15 кг/м	64	242
	5 кг/м	72	134
	30 кг/м	40	421
<p><b>GLIMS CM-57</b> Штукатурная смесь цементная универсальная. Толщина нанесения 3-40 мм (локально 60 мм). Жизнеспособность 180 мин. Расход 14 кг на 1м<sup>2</sup> при толщине слоя 10 мм. Не требует армирования. Для внешних и внутренних работ.</p>	25 кг/м	64	253
<p><b>GLIMS Adhesiv</b> Штукатурная смесь серого цвета цементная для обрызга. Ручного и механизированного нанесения. Толщина нанесения 3-10 мм. Рекомендованный расход 5-7 кг на 1м<sup>2</sup>. Для внешних и внутренних работ. Адгезия к бетону не менее 1МПа. Фракция заполнителя - 2 мм. Расход 5-7 кг на 1м<sup>2</sup>.</p>	25 кг/м	64	352
<b>6. Финишные шпаклевки</b>			
<p><b>GLIMS Finish-R</b> Шпатлевка цементная белая. Для внутренних работ во влажных и сухих помещениях. Толщина нанесения от 0,1 до 10 мм. Расход 1,2 кг на 1м<sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм.</p>	20 кг/м	64	563
	5 кг/м	90	212
	20 кг/м	64	581
<p><b>GLIMS Finish-F</b> Шпатлевка цементная белого цвета. Для фасадных и внутренних работ. Толщина нанесения от 0,1 до 10 мм. Расход 1,2 кг на 1м<sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм.</p>	5 кг/м	90	213
	20 кг/м	64	581
<p><b>GLIMS Finish-LightRoom+</b> Шпатлевка полимерная супербелая. Для внут. работ в помещениях с умеренной влажностью.</p>	5 кг/м		

Толщина нанесения от 0,1 до 5 мм, локально до 8 мм . Расход 1,2 кг на 1м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм.		90	158
<b>GLIMS WhitePolymer</b> Шпатлевка полимерная супербелая/ Для внутренних работ в помещениях с умеренной влажностью. Толщина нанесения от 0,1 до 5 мм. Расход 1,2 кг на 1м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм.	20 кг/м	64	480
<b>GLIMS MasterFlott</b> Шпатлевка гипсовая для формирования швов по гипсокартону . Позволяет работать без армирования серпянкой. Толщина нанесения от 0,1 до 12 мм.	16 кг/м	64	657
	5 кг/м		272
<b>GLIMS FinishГипс</b> Гипсовая высокодисперсионная шпатлевка. Для внутренних работ по гипсокартону и гипсовой штукатурке. Толщина нанесения от 0,1 до 1 мм. Расход от 0,5-0,7 кг на 1м <sup>2</sup> пр тощине слоя 1 мм.	15 кг/м	64	308
<b>GLIMS SuperFinish PASTA</b> Готовая к применению шпатлевка. Сверхпластичная на полимерной основе с мелкофракционным минеральным наполнителем для суперфинишного и финишного выравнивания. Расход при толщине нанесения: 0,04 мм – 38 гр/м <sup>2</sup> , 0,1 мм 95гр/м <sup>2</sup> , 0,3 мм – 285 гр/м <sup>2</sup> , 0,5 мм – 475 гр/м <sup>2</sup> . Толщина нанесения от 0,04 до 1 мм.	15 кг/в	44	754
	4,5 кг/в	96	315
<b>7.Выравнивающие шпатлевки</b>			
<b>GLIMS SoftGyps</b> Шпатлевка гипсовая универсальная. Толщина нанесения от 1 до 5 мм. Под покраску и оклейку обоями. Для внутренних работ в сухих помещениях. Расход 1,0 кг на 1м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм.	18 кг/м	64	284
<b>GLIMS Optimum</b> Шпатлевка универсальная цементная серого цвета. Толщина нанесения от 1 до 5 мм. Расход 1,2 кг на 1м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм. Для внешних и внутренних работ.	20 кг/м	64	298
<b>GLIMS Stukko-RF</b> Выравнивающая шпатлевка цементная белого цвета. Повышенная пластичность, адгезия , водостойкость и паропроницаемость. Прочность - 12 МПа. Толщина нанесения от 1 до 12 мм. Расход 1,5 кг на 1м <sup>2</sup> при слое 1 мм. Для внешних и внутренних работ.	20 кг/м	64	495
	5 кг/м	90	203
<b>GLIMS Plast-R</b> Базовая шпатлевка гипсовая белого цвета. Высокопрочная - 12 МПа. Толщина нанесения от 1 до 20 мм. Высокая адгезия и пластичность. Для внутренних работ в сухих и умеренно влажных помещениях. Расход 1,5 кг на 1м <sup>2</sup> притолщине слоя 1 мм.	20 кг/м	64	335
<b>8.Ремонтные составы</b>			
<b>GLIMS PRO CRT-20</b> Тиксотропный ремонтный состав . Безусадочный состав прочностью не менее - 20 МПа на мелкозернистом заполнителе. Применяется при глубине разрушений от 5 мм до 40 мм. Рекомендован для вертикальных, наклонных и потолочных поверхностей. Максимальная фракция заполнителя - 1,2 мм.	25 кг/м	64	594
<b>GLIMS PRO CRP-25 0.3</b> Шпатлевка для ремонта бетона. Безусадочный состав прочностью не менее - 25 МПа для финишной отделки бетонных поверхностей. Применяется при глубине разрушений от 0,5 мм до 7 мм. Максимальная фракция заполнителя - 0,3 мм.	25 кг/м	64	881
<b>GLIMS PRO CRP-40 0.5</b> Шпатлевка для ремонта бетона. Безусадочный состав прочностью не менее - 40 МПа для финишной отделки бетонных поверхностей. Применяется при глубине разрушений от 3 мм до 20 мм.	25 кг/м	64	980
<b>GLIMS PRO CRT-40</b> Тиксотропный ремонтный состав. Безусадочный состав прочностью не менее - 40 МПа на мелкозернистом заполнителе. Применяется при глубине разрушений от 20 мм до 40 мм. Рекомендован для вертикальных, наклонных и потолочных поверхностей.	25 кг/м	64	661
<b>GLIMS PRO CRT-60</b> Тиксотропный ремонтный состав. Безусадочный состав прочностью не менее - 60 МПа на мелкозернистом заполнителе тиксотропного типа. Применяется при глубине разрушений от 15 мм до 40 мм. Рекомендован для вертикальных, наклонных и потолочных поверхностей.	25 кг/м	64	779
<b>GLIMS PRO CRF-40</b> Наливной ремонтный состав. Безусадочный состав прочностью не менее - 40 МПа на мелкозернистом заполнителе. Применяется при глубине разрушений от 15 мм до 40 мм. Рекомендован для горизонтальных поверхностей и поверхностей с уклоном не более - 4%.	25 кг/м	64	619
<b>GLIMS PRO CRF-60</b> Наливной ремонтный состав. Безусадочный состав прочностью не менее - 60 МПа на мелкозернистом заполнителе. Применяется при глубине разрушений от 15 мм до 40 мм. Рекомендован для горизонтальных поверхностей и поверхностей с уклоном не более - 4%.	25 кг/м	64	742
<b>GLIMS*PRO Anchor</b> Анкерочный состав на цементном вяжущем, наливного типа. Для анкерования промышленного оборудования. Максимальный размер заполнителя 3 мм. Толщина заливки от 20 до 60 мм. Прочность не менее - 60 МПа.	25 кг/м	64	908
<b>9.Гидроизоляционные материалы</b>			
<b>GLIMS PRO WP Flex 2K</b> (компонент А) - Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция на цементном вяжущем. Рекомендована для горизонтальных и вертикальных оснований, подверженных деформации.	25 кг/м	64	396
	9,5 кг/к	40	3094
<b>GLIMS PRO WP Flex 2K</b> (компонент В) для совместного использования с компонентом В. Продается и используется комплектно с компонентом А. <b>GLIMS ВодоStop</b> Гидроизоляция обмазочная на цементном вяжущем. Для горизонтальных и вертикальных оснований, не подверженных деформации. Для бассейнов, фундаментов, подвалов, ванных комнат, резервуаров с питьевой водой. Толщина нанесения от 2-6 мм. Не требует армирования. Для внешних и внутренних работ.	18 кг/м	64	899
	5 кг/м	120	304

<b>GLIMS GreenResin</b> Гидроизолирующий эластичный герметик. Готовая к применению паста на водной основе. Для устройства эффективной гидроизоляции поверхностей стен, полов, потолков. Для внутренних и наружных работ. Расход 0,7-0,9 кг/м <sup>2</sup> в 2 слоя. Эластичность не менее 400%. Без ограничения по отделке.	1,3 кг/в	305	385
	3,5 кг/в	96	1045
	15 кг/в	33	4207
<b>GLIMS GreyResin</b> Гидроизоляция многоцелевая готовая к применению паста на водной основе. Для наружных работ - кровли, межпанельные швы и фундаменты. Не боится УФ. Эластичность не менее 150 %. Расход 0,9-1,1 кг/м <sup>2</sup> в 2 слоя. Без ограничения по отделке.	14 кг/в	33	4569
	4 кг/в	96	1359
<b>GLIMS ВодоSTOP Elastic 1K</b> Гидроизоляция эластичная готовая к применению. Применяется для создания бесшовного барьера в ванных и душевых комнатах, санузлах, кухнях, балконах. Эластичность не менее 200 %. Без ограничения по отделке. Для внутренних работ. Расход 0,8-1,3 кг/м <sup>2</sup> в 2 слоя.	4 кг/в	96	822
	14 кг/в	33	2708
<b>GLIMS Гидропломба</b> Быстротвердеющая смесь для ликвидации живых течей. Можно выполнять работы под водой. Расход 1,6 гр/1см <sup>3</sup> . Время набора прочности 5-7 минут.	0,8 кг/в бшт/кор	378	213
<b>GLIMS FobosГрунт</b> Гидрофобизатор для пропитки фасадов и цокольной части зданий, натурального или искусственного камня и межплиточных швов. Не меняет цвет основания, не создает эффекта мокрого камня, не образует пленки, паропроницаемая. Расход 0,1-0,25 кг/м <sup>2</sup> в 2 слоя.	1 кг/к	100	277
	10 кг /к	44	2233
<b>GLIMS PRO WP CEM Slot</b> Гидроизоляция шовная. Безусадочный состав для гидроизоляции швов, стыков, трещин, вводов коммуникаций и мест сопряжений в строительных конструкциях. Для гидросооружений, объектов гражданского, промышленного и транспортного строительства. Для наружных и внутренних работ.	7 кг/в	60	742
<b>GLIMS Corner</b> Высокоэластичная гидроизоляционная лента для примыканий стена-пол, стена-стена, а также швов и стыков сборных бетонных конструкций.	10 м/рулон		1114
<b>10. Полимерные жидкости</b>			
<b>GLIMS Elastic</b> Модификатор строительных растворов. Облегчает нанесение растворов. Увеличивает растворам пластичность, адгезию, водостойкость, долговечность, снижает растрескивание.	10 кг/к	44	
	5 кг/к	90	
	2кг 8шт/кор	224	
<b>GLIMS PrimeГрунт</b> Грунт глубокого проникновения с антисептиком. Для наружных и внутренних работ. Водостойкий, паропроницаемый, не создает пленку на основании. Расход 0,08-0,2 л/м <sup>2</sup> в 2 слоя.	10 кг/в	44	
	5 кг/в	90	
<b>GLIMS AntiFrost Primer</b> Грунт глубокого проникновения с антисептиком для наружных и внутренних работ. Водостойкий, паропроницаемый. Допускает до 5 циклов замораживания и оттаивания без потери свойств. Расход 0,08-0,2 л/м <sup>2</sup> в 2 слоя.	10 кг/в	44	
	5 кг/в	90	
<b>GLIMS ColorPrime</b> Грунт адгезионный под системы промышленных полов GLIMS Screed 1K и GLIMS Heavy Duty. Расход 0,2-0,5 кг/м <sup>2</sup> в 2 слоя.	10 кг/к	44	
<b>GLIMS Fungi Doctor</b> Антигрибковый и противоплесневый концентрат. Для удаления плесневых и грибковых заражений с минеральных оснований. Без запаха. Для наружных и внутренних работ.	1 кг/к	100	
<b>GLIMS Fungi Primer</b> Антигрибковый профилактический грунт. Для профилактической обработки минеральных оснований. Для защиты от образования грибка и плесени в процессе эксплуатации. Для подготовки основания перед последующей отделкой. Для наружных и внутренних работ.	10 кг/в	44	
<b>GLIMS БетоContact</b> Адгезивный грунт с кварцевым наполнителем. Для внутренних работ. Для гладких и слабовпитывающих оснований. Увеличивает адгезионную способность оснований. Расход 0,25-0,35 кг/м <sup>2</sup> .	15 кг/в	33	
	6 кг/в	60	
<b>GLIMS HydroPrimer</b> Водостойкий грунт глубокого проникновения. Для подготовки основания перед нанесением обмазочных гидроизоляционных материалов. Для наружных и внутренних работ. Расход 0,1-0,2 кг на м <sup>2</sup> .	5 кг/в	90	
<b>GLIMS PRO FS CURE-A</b> Пропитка (кюринг). Для упрочнения поверхности свежесушеного или затвердевшего бетона и топинговых покрытий. На основе водной дисперсии акрилатных смол. Расход 0,7 – 0,15 кг/м <sup>2</sup> .	5 кг/к	90	
<b>11. Добавки</b>			
<b>GLIMS PRO CM P101</b> Пластификатор. Для цементных растворов и бетонов. Повышает пластичность смеси, увеличивает прочность за счёт снижения расхода воды, продлевает жизнеспособность. Предназначен для выполнения работ по изготовлению фундаментов, колонн, перекрытий, стяжек полов с подогревом. Расход: 0,4 - 1% от массы цемента.	10 кг/к	60	
<b>GLIMS PRO CM S201</b> Стабилизатор. Применяется для строительных кладочных и штукатурных цементных растворов. Повышает устойчивость растворов к расслоению, пластичность, жизнеспособность смеси. Расход: 0,06 - 0,4% от массы цемента.	10 кг/к	60	
<b>GLIMS PRO CM W301</b> Противоморозная добавка. Комплексная добавка суперпластификатор/ускоритель/антифриз. Применяется при производстве бетонных работ при низких и отрицательных температурах (до -25 град С) с сокращённым сроком твердения. Расход: 1 – 3% от массы цемента.	10 кг/к	60	

<p><b>GLIMS PRO CM C401</b> Ускоритель твердения. Ускоряет набор прочности цементных растворов и бетонов. Эффективна при положительных и отрицательных температурах. Расход: до 2% от массы цемента.</p>	10 кг/к	60	
<p><b>GLIMS PRO CM R501</b> Водоотталкивающая добавка. Для штукатурных и кладочных растворов, а так же цементных стяжек, снижающая капиллярный подсос. Расход: 1 – 2% от массы цемента.</p>	10 кг/к	60	
<b>12. Система "Теплый дом"</b>			
<p><b>GLIMS PRO BFM Фасад 0.8</b> Клей -шпатлевка цементная. Для монтажа теплоизоляционных плит из минваты или ППС, а также формирования штукатурного слоя с армирующей стеклопластикой сеткой. Адгезия не менее - 0,8 МПа. Расход - 1,5 кг/м<sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм.</p>	25 кг/м	64	
<p><b>ГЛИМС-КФ</b> Водостойкий высокопрочный фасадный клей. Для монтажа теплоизоляционных плит из пенополистирола и минваты. Адгезия не менее - 2 МПа. Расход - 1,5 кг/м<sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм.</p>	25 кг/м	56	
<p><b>GLIMS StyroПрайм</b> Водостойкая армирующая шпатлевка. Для теплоизоляционных плит из минваты и ППС. Для гидроизоляции теплоизоляционных материалов и создания адгезионного слоя для декоративной штукатурки или покраски. Расход - 1,3 кг/м<sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм.</p>	20 кг/м	64	
<p><b>GLIMS PRO DFM 2.0 Шуба</b> Декоративная минеральная штукатурка для окончательной отделки фасадов и внутренних помещений структурированным защитным декоративным покрытием. Фракция - 2 мм. Цвет - белый. Расход – 3 - 3,5 кг/м<sup>2</sup>.</p>	25 кг/м	64	
<p><b>GLIMS PRO DFM 2.0 Короед</b> Декоративная минеральная штукатурка. Для окончательной отделки фасадов и внутренних помещений структурированным защитным декоративным покрытием. Фракция - 2 мм. Цвет - белый. Расход – 1.8-2.2 кг/м<sup>2</sup>.</p>	25 кг/м	64	

[Вернуться к содержанию](#)



(495) 789-62-69

[info@vnsp.ru](mailto:info@vnsp.ru)

действительно с 01.03.2022г.

Наименование	Вес мешка	Кол-во мешков на паллете	Опт цена
<b>Штукатурки</b>			
Ветонит ТТ водостойкая штукатурка на цементной основе для предварительного выравнивания стен и потолков, толщ. слоя 2-10 мм	25 кг	48	
<b>Шпаклевки</b>			
Ветонит Т шпаклевка на органическом связующем для предварительного выравнивания стен и потолков в сухих помещениях	25 кг	48	
Ветонит КR финишная шпаклевка на органическом связующем для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях	25 кг	48	
	20 кг	54	
Ветонит КR Файн суперфинишная шпаклевка на органическом связующем для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях	25 кг	48	
Ветонит LR финишная шпаклевка на полимерном связующем для стен и потолков в сухих помещениях	25 кг	48	
Ветонит VН белая водостойкая финишная шпаклевка на цементной основе для выравнивания стен и потолков, фасадов в сухих, влажных и мокрых помещениях	25 кг	48	
Ветонит VН (Россия) серая водостойкая финишная шпаклевка	25 кг	48	
<b>Ветонит 5000</b> Быстротсхватывающаяся и быстровысыхающая смесь на цементной основе для выравнивания и создания полов, толщ. слоя 5-50 мм			
Ветонит 3000 легко выравнивающаяся смесь на цементной основе для окончательного выравнивания бетонных полов, толщ. слоя 0-5 мм	25 кг	48	



[Вернуться к содержанию](#)

[\(495\) 789-62-69](tel:(495)789-62-69)

[info@vnsp.ru](mailto:info@vnsp.ru)

## Стеновые материалы

действительно с 01.03.2022г.

Кирпич				
Наименование	кол-во подд.	кол-во на подд.	цена шт/руб.	поддоны
Кирпич Ломинцево М-125 строит.с тех. отвер.	15	400.00		не возвр.
Кирпич Тула М-150 строит.с тех.отвер.	30	200.00		не возвр.
Кирпич Тула М-150 строит.полнотельй	30	200.00		не возвр.

Блоки из ячеистого бетона				
продукция	кол-во в 1 м3	л3/шт. на поддоне	цена 1 м3 с/д	поддоны
п/б 600x150x300	37.04	1,3/ 48		не возврат
п/б 600x200x250	33.54	1,44/ 48		не возврат
п/б 600x200x300	27.7	1,3/ 36		не возврат
п/б 600x250x 50	133.3	180		не возврат
п/б 600x250x 75	88.9	120		не возврат
п/б 600x250x100	66.7	90		не возврат
п/б 600x250x125	53.3	72		не возврат
п/б 600x250x150	44.4	60		не возврат
п/б 600x250x200	33	42		не возврат
п/б 600x250x400	16.66	1,44/ 24		не возврат
п/б 600x300x100	55.5	1,3/ 72		не возврат
п/б 600x300x250	22.23	1,44/ 32		не возврат
п/б 600x300x300	18.52	1,3/ 24		не возврат



керамзитные блоки					
керамзитные блоки	кол-во подд.	кол-во на подд.	кол-во в 1 авто	цена с дост.	поддоны
к/б 390x190x188	20	72	1440		не возврат
к/б 390x90x188	15	144	2160		не возврат
к/б 390x80x188	16	156	2496		не возврат
фундаменты 390x190x188	11	60	660		не возврат
к/б 390x190x188 7-ми щелевой	18	72	1296		не возврат
бордюр дорожный 100x30x15	12	18	216		не возврат
бордюр садовый 50x20x8	12	96	1152		не возврат

Пазогребневые плиты				
Наименование	Кол-во под.маш.	Кол-во на под.	Цена руб./ м2	Цена руб./шт.
КНАУФ ПГП стандарт 667*500*80		30		
КНАУФ ПГП гидро 667*500*80		30		
КНАУФ ПГП стандарт 667*500*100		24		
КНАУФ ПГП гидро 667*500*100		24		
ВОЛМА ПГП стандарт 667*500*80 полнотел.		30		
ВОЛМА ПГП гидро 667*500*80 полнотел.		30		
ВОЛМА ПГП стандарт 667*500*80 пустотелая		30		
ВОЛМА ПГП гидро 667*500*80 пустотелая		30		
ВОЛМА ПГП стандарт 667*500*100		24		
ВОЛМА ПГП гидро 667*500*100		24		

## Сетка

ячейка/ проволока, мм	размер рул., м	вес м.кв в кг	цена с НДС, руб/м.2 ОПТ
<b>Сетка сварная в картах</b>			
50x50x3	0,5x2	2.222	
50x50x4	0,5x2	3.760	
50x50x5	0,5x2	5.760	
100x100x3	(1,0x2)(1,5x2)	1.100	
100x100x4	(1,5x2)(2x3)(2x6)	1.870	
100x100x5	(2x3)(2x6)	3.080	
150x150x3	2x3	0.591	
150x150x4	2x3	1.320	
150x150x5	(2x3)(2x6)	1.920	
200x200x4	2x3	0.800	
200x200x5	2x6	1.540	
<b>Сетка кладоч. оцинк. в картах</b>			
50x50x3	0,5x2	2.300	
50x50x4	0,5x2	3.990	
100x100x3	1,0x2	1.110	
<b>Сетка сварная в рулонах</b>			
10x10x1,4	1,19x25,2	2.450	
16x24x2	1x50	0.981	
25x25x1,6	1x50	1.000	
25x25x1,8	0,912x50	1.084	
25x50x2	1x50	1.551	
50x50x1,6	(1,5x50)(0,2x50) (0,51x50)(0,3x50)	0.700	
50x50x1,8	(1,8x50)(1,5x50)	1.010	
50x50x2	1,5x45	0.860	
50x75x2	1,5x50(45)	0.860	
50x50x2,5	1,5x15	1.570	
50x75x3	(0,50x15)(0,5x15) (1,5x15)	1.781	
<b>Сетка рабица ГОСТ 5336-80</b>			
10x10x1,2	1x25	3.800	
15x15x1,2	1,5x10	1.490	
20x20x1,4	1,5x10	1.500	
25x25x1,8	1,5x10	1.750	
35x35x1,6	1,5x10	1.250	
<b>Сетка рабица оцинкованная</b>			
10x10x1,0	1,5x10	2.200	
15x15x1,4	1,5x10	1.500	
25x25x1,6	1,5x10		
35x35x1,6	1,5x10	1.250	
50x50x1,6	(1,5x10)(1,8x10)	1.250	
50x50x1,8	2x10	1.250	
50x50x2,5	1,8x10	1.250	

действительно с 01.03.2022г.

ячейка/ проволока, мм	размер рул., м	вес м.кв в кг	цена с НДС, руб/м.кв ОПТ
<b>Сетка сварная оцинк. в рулонах</b>			
10x10x0,8	1x15	рул	
12,5x12,5x0,9	1x15	рул	
25x25x1,2	1x15	рул	
25x50x1,6	1x50		
25x25x1,8	1x50		
50x50x1,6	1,8x50		
50x50x1,8	(1,5x50)(1,8x50)(2x50)		
50x50x2,5	(1,5x15)(1,8x15)(2x15)		
50x50x2	1,5x15		
<b>Сетка сварная в ПВХ</b>			
30x30x1,4	1,2x25		
50x50x2,5	1,8x30		
100x50x2,0	(1,5x20)(1,8x20)		
<b>Сетка рабица в ПВХ</b>			
50x50x2,8	1,5x15		
50x50x2,8	1,8x15		
<b>Сетка тканая (штукатурная)</b>			
4x4x1,0			
6x6x0,7			
6x6x1,2			
12x12x0,9			
12x12x0,9оц			
<b>Сетка просечно-вытяжная</b>			
ЦПВС15x0,7	1x5	рул	
ЦПВС40x0,8	1x10	рул	
ЦПВС40x1,2	1x10	рул	
ЦПВС 15x0,7	1x4 оцин	рул	
ЦПВС20x0,7	1x10 оцин	рул	
ЦПВС30x0,7	1x14	рул	
<b>Сетка сварная из арматуры в картах</b>			
100x100x6	2x6		
100x100x8	2x6		
150x150x6	2x6		
150x150x8	2x6		
200x200x6	2x6		
200x200x8	2x6		
200x200x12	2x6		

[Вернуться к содержанию](#)



[\(495\) 789-62-69](tel:(495)789-62-69)  
[info@vnsp.ru](mailto:info@vnsp.ru)

действительно с 01.03.2022г.

Код	Наименование товара	Фасовка	Кол-во	Цена за шт.
<b>БС-01</b>	<b><i>КРАСКА САДОВАЯ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ</i></b> <b>СВОЙСТВА:</b> Белая, матовая, антисептическая, пожаровзрывобезопасная, газопроницаемая, без запаха, Не содержит растворителей и вредных эмиссий. <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Краска производится на водной основе и предназначена для окраски плодовых, декоративных деревьев и кустарников. Продукт отличается экологичностью, образует паропроницаемое "дышащее" покрытие, способное защищать растения от болезней, вредителей и солнечных ожогов, повысить зимостойкость деревьев. <b>Расход 140 гр/м<sup>2</sup></b>	ведро 0,9кг (круг)	6	<b>62.00</b>
		ведро 2,5кг	6	<b>144.00</b>
		ведро 6кг	1	<b>258.00</b>
		ведро 12кг	1	<b>490.00</b>
<b>КРАСКИ ЛАТЕКСНЫЕ для внутренних работ</b>				
<b>БС-02</b>	<b><i>КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ 98% БЕЛИЗНЫ ЭКОНОМ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ</i></b> <b>СВОЙСТВА:</b> Супербелая, суконно-матовая, антисептическая, пожаровзрывобезопасная, экономичная в расходе, обладает прекрасной адгезией, без запаха. Не содержит вредных эмиссий и растворителей. <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Для нанесения внутренних покрытий на стены и потолки, по бетону, штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП.	ведро 0,9кг (круг)	6	<b>69.00</b>
		ведро 2,5кг	6	<b>139.00</b>
		ведро 7кг	1	<b>270.00</b>
		ведро 14кг	1	<b>525.00</b>
		ведро 40кг	1	<b>1,332.00</b>
<b>БС-03</b>	<b><i>КРАСКА ФАКТУРНАЯ АКРИЛОВАЯ</i></b> <b>СВОЙСТВА:</b> Белоснежная, матовая, акриловая, для внутренних и наружных работ, долговечная, пожаровзрывобезопасная, газопроницаемая, антибактериальная, влагостойкая, экологически безопасная. <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Фактурная краска предназначена для декоративной отделки стен и потолков. Образует декоративное рельефное покрытие паропроницаемое (дышащее), выдерживающее многократную влажную уборку. Применяется по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. видам минеральных поверхностей. <b>Расход 0,7-1,5 кг/м<sup>2</sup></b>	ведро 10л (овал)	1	<b>1,516.00</b>

<b>БС-03-М</b>	<p><b>КРАСКА МЕЛКО-ФАКТУРНАЯ АКРИЛОВАЯ</b></p> <p><b>СВОЙСТВА:</b> Белоснежная, матовая, акриловая, для внутренних и наружных работ, долговечная, пожаровзрывобезопасная, газопроницаемая, антибактериальная, влагостойкая, экологически безопасная.</p> <p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Мелко-фактурная краска предназначена для декоративной отделки стен и потолков. Образует декоративное рельефное покрытие паропроницаемое (дышащее), выдерживающее многократную влажную уборку. Применяется по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. видам минеральных поверхностей.</p> <p><b>Расход 0,7-1,5 кг/м<sup>2</sup></b></p>	ведро 14кг (круг)	1	<b>1,536.00</b>
<b>БС-04</b>	<p><b>КРАСКА НА ОСНОВЕ МЕЛА ЭКОНОМ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ</b></p> <p><b>СВОЙСТВА:</b> Белоснежная, шелковисто-матовая, на основе немецкого сырья, влагостойкая, износостойкая, пылеотталкивающая, экономичная в расходе, пожаровзрывобезопасная, газопроницаемая, без запаха.</p> <p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Для качественной окраски потолка по штукатурке, бетону, гипсу и гипсокартону, структурным обоям из стекловолокна.</p> <p><b>Расход около 6,5 м<sup>2</sup>/л или 150 мл/м<sup>2</sup></b></p>	ведро 14кг (круг)	1	<b>409.00</b>
		ведро 40кг (круг)	1	<b>1,020.00</b>
<b>БС-05</b>	<p><b>КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ</b></p> <p><b>СВОЙСТВА:</b> Супербелая, суконно матовая, влагостойкая, антисептическая, пожаровзрывобезопасная, экономичная в расходе, обладает прекрасной адгезией, без запаха.</p> <p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Для высококачественного нанесения внутренних покрытий на стены и потолки, по бетону, штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП, структурным обоям.</p> <p><b>Расход 150-200 гр/м<sup>2</sup></b></p>	ведро 0,9кг (круг)	6	<b>77.00</b>
		ведро 2,5кг	6	<b>150.00</b>
		ведро 7кг (круг)	1	<b>314.00</b>
		ведро 14кг (круг)	1	<b>583.00</b>
		ведро 28кг (круг)	1	<b>1,070.00</b>
		ведро 40кг (круг)	1	<b>1,435.00</b>
<b>БС-09</b>	<p><b>КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ "PREMIUM"</b></p> <p><b>СВОЙСТВА:</b> Супербелая, суконно-матовая, стойкая к мытью и моющим средствам, влагостойкая, антисептическая, пожаровзрывобезопасная, экономичная в расходе, обладает прекрасной адгезией и укрывистостью, без запаха. Не содержит вредных эмиссий и растворителей.</p> <p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Для высококачественной окраски стен и потолка, по бетону, штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП, структурным обоям и обоям из стекловолокна. Для производства ответственных работ с высокими эксплуатационными нагрузками.</p> <p><b>Расход 150-200 гр/м<sup>2</sup></b></p>	ведро 4кг (овал)	1	<b>492.00</b>
		ведро 7кг (овал)	1	<b>842.00</b>
		ведро 14кг (круг) <b>ЗОЛОТО</b>	1	<b>1,647.00</b>
		ведро 28кг (круг) <b>ЗОЛОТО</b>	1	<b>2,940.00</b>
		ведро 1л (круг)	6	<b>130.00</b>
	<p><b>КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ "PREMIUM" (База С)</b></p> <p><b>СВОЙСТВА:</b> Под колеровку. Суконно-матовая, стойкая к мытью и моющим средствам, влагостойкая, антисептическая, пожаровзрывобезопасная, экономичная в расходе, обладает прекрасной адгезией и укрывистостью, без запаха. Не</p>	ведро 5л (овал)	1	<b>642.00</b>

<b>БС-09-С</b>	<p>в расходе, обладает прекрасной адгезией и укрывистостью, без запаха. Не содержит вредных эмиссий и растворителей.</p> <p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Для высококачественной окраски стен и потолка, по бетону, штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП, структурным обоям и обоям из стекловолокна. Для производства ответственных работ с высокими эксплуатационными нагрузками.</p> <p><b>Расход 150-200 гр/м<sup>2</sup></b></p>	ведро 10л (круг) <b>ЗОЛОТО</b>	1	<b>1,341.00</b>
		ведро 20л (круг)	1	<b>3,843.00</b>
<b>БС-10</b>	<p><b>КРАСКА "СНЕЖИНКА" СУПЕРБЕЛАЯ 95% БЕЛИЗНЫ (СТАНДАРТ)</b></p> <p><b>СВОЙСТВА:</b> Латексная краскана основе финского сырья, супербелая, суконно-матовая, влагостойкая, износостойкая, пылеотталкивающая, экономичная в расходе, стойкая к мытью и моющим средствам, пожаровзрывобезопасная, газопроницаемая, без запаха.</p> <p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Для высококачественной окраски стен и потолков по штукатурке, бетону, гипсу и гипсокартону, структурным обоям и обоям из стекловолокна.</p>	ведро 1кг (круг)	6	<b>101.00</b>
		ведро 3кг круг	6	<b>241.00</b>
		литография 4кг (овал)	1	<b>306.00</b>
		литография 7кг (овал)	1	<b>530.00</b>
		литография 14кг (овал)	1	<b>954.00</b>
		ведро 28кг (круг)	1	<b>1,973.00</b>
<b>БС-106-С</b>	<p><b>КРАСКА "СНЕЖИНКА" (База-С)</b></p> <p><b>СВОЙСТВА:</b> Латексная краскана основе финского сырья, супербелая, суконно-матовая, влагостойкая, износостойкая, пылеотталкивающая, экономичная в расходе, стойкая к мытью и моющим средствам, пожаровзрывобезопасная, газопроницаемая, без запаха.</p> <p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Для высококачественной окраски стен и потолков по штукатурке, бетону, гипсу и гипсокартону, структурным обоям и обоям из стекловолокна.</p> <p><b>Расход 150-200 гр/м<sup>2</sup></b></p>	ведро 1кг (круг)	6	<b>125.00</b>
		ведро 5л (круг)	1	<b>497.00</b>
		ведро 10л (овал)	1	<b>992.00</b>
		ведро 20л (овал)	1	<b>1,782.00</b>
<b>БС-11</b>	<p><b>КРАСКА "SUPERWIESS" СУПЕРБЕЛАЯ 98% БЕЛИЗНЫ</b></p> <p><b>СВОЙСТВА:</b> Супербелая, матовая, влагостойкая, износостойкая, пылеотталкивающая, экономичная, паропроницаемая, стойкая к мытью и моющим средствам, пожаровзрывобезопасная, не содержит растворителей.</p> <p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Для высококачественной окраски стен и потолков по штукатурке, бетону, гипсу и гипсокартону, структурным обоям и обоям из стекловолокна.</p> <p><b>Расход 150 мл/м<sup>2</sup></b></p>	ведро 4кг (овал)	1	<b>236.00</b>
		ведро 7кг (овал)	1	<b>371.00</b>
		ведро 14кг (овал)	1	<b>703.00</b>
		ведро 28кг (круг) <i>(под заказ)</i>	1	<b>1,294.00</b>
<b>БС-12-М</b>	<p><b>ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ И КУХОНЬ - МАТОВАЯ</b></p> <p><b>СВОЙСТВА:</b> Долговечное, пожаровзрывобезопасное, газопроницаемое, антибактериальное, влагостойкое, экологически безопасное.</p> <p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Водно-дисперсионная эмаль предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой, а также помещений с повышенной влажностью и нестабильным температурным режимом. Защищает поверхность от биологических повреждений, образует водостойкое паропроницаемое покрытие.</p> <p><b>Расход 150-200 гр/м<sup>2</sup></b></p>	ведро 1кг (круг)	6	<b>186.00</b>
		ведро 2,5кг (круг)	6	<b>434.00</b>
		ведро 5кг (круг)	1	<b>805.00</b>
		ведро 10кг (круг) <i>(под заказ)</i>	1	<b>1,266.00</b>

<b>БС-12-Г</b>	<p><b>ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ И КУХОНЬ - ГЛЯНЦЕВАЯ</b></p> <p><b>СВОЙСТВА:</b> Долговечное, пожаровзрывобезопасное, газопроницаемое, антибактериальное, влагостойкое, экологически безопасное.</p> <p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Водно-дисперсионная эмаль предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой, а также помещений с повышенной влажностью и нестабильным температурным режимом. Защищает поверхность от биологических повреждений, образует водостойкое паропроницаемое покрытие.</p> <p><b>Расход 150-200 гр/м<sup>2</sup></b></p>	ведро 1кг (круг)	6	<b>293.00</b>
		ведро 2,5кг (круг)	6	<b>638.00</b>
		ведро 5кг (круг)	1	<b>1,212.00</b>
<b>БС-113</b>	<p><b>КРАСКА "МОЮЩАЯСЯ" ВЛАГОСТОЙКАЯ, СУПЕРБЕЛАЯ</b></p> <p><b>СВОЙСТВА:</b> Краска акриловая, интерьерная, супербелая, моющая, не содержит вредных растворителей и не имеет резкого запаха.</p> <p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Прекрасно подходит для высококачественной окраски стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью (кухни, ванны, комнаты и прочее), может использоваться по бетону, газобетону, кирпичу, гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП, штукатурке, ГК плит, а также для окрашивания различных видов обоев.</p> <p><b>Расход 150-200 гр/м<sup>2</sup></b></p>	ведро 14кг (круг)	1	<b>679.00</b>
		ведро 40кг (круг)	1	<b>1,885.00</b>
<b>БС-113 С</b>	<p><b>КРАСКА "МОЮЩАЯСЯ" (База-С)</b></p> <p><b>СВОЙСТВА:</b> Краска акриловая, интерьерная, супербелая, моющая, не содержит вредных растворителей и не имеет резкого запаха.</p> <p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Прекрасно подходит для высококачественной окраски стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью (кухни, ванны, комнаты и прочее), может использоваться по бетону, газобетону, кирпичу, гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП, штукатурке, ГК плит, а также для окрашивания различных видов обоев.</p> <p><b>Расход 150-200 гр/м<sup>2</sup></b></p>	ведро 10л (круг)	1	<b>840.00</b>
		ведро 20л (круг)	1	<b>1,552.00</b>
<b>БС-13</b>	<p><b>КРАСКА "ИНТЕРЬЕРНАЯ" МОЮЩАЯСЯ, СУПЕРБЕЛАЯ</b></p> <p><b>СВОЙСТВА:</b> После высыхания образует ровную матовую поверхность, обладает влагостойкостью, допускается влажная уборка без применения абразивных моющих средств с помощью мягкой поролоновой губки, долговечное, газопроницаемое, износостойкое.</p> <p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Для высококачественной окраски стен и потолка. Может использоваться по бетону, штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП</p>	ведро 2,5кг (круг)	6	<b>280.00</b>
		ведро 7кг (круг)	1	<b>526.00</b>
		ведро 14кг (круг)	1	<b>1,035.00</b>

	ДСП, для окрашивания различных типов обоев, в помещениях с повышенной влажностью. <b>Расход 150-200 гр/м²</b>	ведро 40кг (круг)	1	<b>2,798.00</b>
<b>БС-14-М</b>	<b>ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ - МАТОВАЯ</b> <b>СВОЙСТВА:</b> Долговечное, пожаровзрывобезопасное, газопроницаемое, антибактериальное, влагостойкое, экологически безопасное. <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Водно-дисперсионная эмаль предназначена для окрашивания оконных рам, подоконников, дверей, плинтусов и других поверхностей, подверженных повышенной механической нагрузке. Предназначенна для окрашивания поверхностей из древесины, гипсокартона, ДСП, ДВП, штукатурки, шпатлевки и других пористых поверхностей. <b>Расход 150-200 гр/м²</b>	ведро 1кг (круг)	6	<b>173.00</b>
		ведро 2,5кг (круг)	6	<b>396.00</b>
		ведро 5кг (круг)	1	<b>738.00</b>
<b>БС-14-Г</b>	<b>ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ - ГЛЯНЦЕВАЯ</b> <b>СВОЙСТВА:</b> Долговечное, пожаровзрывобезопасное, газопроницаемое, антибактериальное, влагостойкое, экологически безопасное. <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Водно-дисперсионная эмаль предназначена для окрашивания оконных рам, подоконников, дверей, плинтусов и других поверхностей, подверженных повышенной механической нагрузке. Предназначенна для окрашивания поверхностей из древесины, гипсокартона, ДСП, ДВП, штукатурки, шпатлевки и других пористых поверхностей. <b>Расход 150-200 гр/м²</b>	ведро 1кг (круг)	6	<b>297.00</b>
		ведро 2,5кг (круг)	6	<b>650.00</b>
		ведро 5кг (круг)	1	<b>1,236.00</b>
<b>БС-15-М</b>	<b>ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ - МАТОВАЯ</b> <b>СВОЙСТВА:</b> Долговечное, пожаровзрывобезопасное, газопроницаемое, антибактериальное, влагостойкое, эгологически безопасное, не желтеет. <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Белоснежная термостойкая эмаль для окраски отопительных радиаторов с температурой рабочей поверхности до 100 градусов и элементов системы отопления. <b>Расход 150-200 гр/м²</b>	ведро 1кг (круг)	6	<b>206.00</b>
		ведро 2,5кг (круг)	6	<b>478.00</b>
		ведро 10кг (круг)	1	<b>1,767.00</b>
<b>БС-15-Г</b>	<b>ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ - ГЛЯНЦЕВАЯ</b> <b>СВОЙСТВА:</b> Долговечное, пожаровзрывобезопасное, газопроницаемое, антибактериальное, влагостойкое, экологически безопасное. <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Водно-дисперсионная эмаль предназначена для окрашивания оконных рам, подоконников, дверей, плинтусов и других поверхностей, подверженных повышенной механической нагрузке. Предназначенна для	ведро 1кг (круг)	6	<b>303.00</b>
		ведро 2,5кг (круг)	6	<b>662.00</b>

	окрашивания поверхностей из древесины, гипсокартона, ДСП, ДВП, штукатурки, шпатлевки и других пористых поверхностей. <b>Расход 150-200 гр/м<sup>2</sup></b>	ведро 10кг (круг)	1	<b>2,455.00</b>
<b>БС-115-М</b>	<b>ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ - МАТОВАЯ</b> <b>СВОЙСТВА:</b> Акриловая воднодисперсионная белая краска. Образует прочное паропроницаемое покрытие, выдерживающее частую влажную уборку. Устойчивость к влажному истиранию: 3 класс по DIN EN 13300. Обладает высоким декоративными свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Долговечность покрытия при соблюдении технологии нанесения-более 5 лет. Экологически чистая пожаровзрывобезопасная. <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Предназначена для окраски поверхностей фасадов зданий с сооружений, цокольных этажей, для внутренних отделочных работ стен и потолков, а также сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (душевые, ванные комнаты, кухни, промышленные здания с сельскохозяйственной постройки). Идеально подходит для высококачественной отделки минеральных поверхностей (бетона, известково-цементных штукатурок, кирпича), дерева, ДВП, ДСП, гипсокартона и других пористых поверхностей. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под окраску-бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой основе, стеклообои). <b>Расход 150-200 г/м<sup>2</sup></b>	ведро 1,4кг (круг)	6	<b>235.00</b>
		ведро 3кг (круг)	6	<b>470.00</b>
		ведро 7кг (круг)	1	<b>1,045.00</b>
		ведро 14кг (круг)	1	<b>2,082.00</b>
<b>БС-115-Г</b>	<b>ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ - ГЛЯНЦЕВАЯ</b> <b>СВОЙСТВА:</b> Акриловая воднодисперсионная белая краска. Образует прочное паропроницаемое покрытие, выдерживающее частую влажную уборку. Устойчивость к влажному истиранию: 3 класс по DIN EN 13300. Обладает высоким декоративными свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Долговечность покрытия при соблюдении технологии нанесения-более 5 лет. Экологически чистая пожаровзрывобезопасная. <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Предназначена для окраски поверхностей фасадов зданий с сооружений, цокольных этажей, для внутренних отделочных работ стен и потолков, а также сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (душевые, ванные комнаты, кухни, промышленные здания с сельскохозяйственной постройки). Идеально подходит для высококачественной отделки минеральных поверхностей (бетона, известково-цементных штукатурок, кирпича), дерева, ДВП, ДСП, гипсокартона и других пористых поверхностей. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под окраску-бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой основе, стеклообои). <b>Расход 150-200 г/м<sup>2</sup></b>	ведро 1кг (круг)	6	<b>283.00</b>
		ведро 2,5кг (круг)	6	<b>619.00</b>
		ведро 5кг (круг)	1	<b>1,176.00</b>
		ведро 10кг (круг)	1	<b>2,294.00</b>



<b>БС-115-С</b>	<p><b>ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ (База С)</b></p> <p><b>СВОЙСТВА:</b> Акриловая воднодисперсионная белая краска. Образует прочное паропроницаемое покрытие, выдерживающее частую влажную уборку. Устойчивость к влажному истиранию: 3 класс по DIN EN 13300. Обладает высоким декоративными свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Долговечность покрытия при соблюдении технологии нанесения-более 5 лет. Экологически чистая пожаровзрывобезопасная.</p> <p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Предназначена для окраски поверхностей фасадов зданий с сооружений, цокольных этажей, для внутренних отделочных работ стен и потолков, а также сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (душевые, ванные комнаты, кухни, промышленные здания с сельскохозяйственнае постройки). Идеально подходит для высококачественной отделки минеральных поверхностей (бетона, известково-цементных штукатурок, кирпича), дерева, ДВП,ДСП, гипсокартона и других пористых поверхностей. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под окраску-бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой основе,стеклообои).</p> <p><b>Расход 150-200 г/м<sup>2</sup></b></p>	ведро 1л (круг)	6	<b>137.00</b>
		ведро 2,5л (круг)	6	<b>341.00</b>
		ведро 5л (круг)	1	<b>680.00</b>
		ведро 10кг (круг)	1	<b>1,359.00</b>
		ведро 20л (круг)	1	<b>2,311.00</b>
<b>БС-100</b>	<p><b>КРАСКА "СНЕЖИНКА" ПРЕМИУМ</b></p> <p><b>СВОЙСТВА:</b> Акриловая воднодисперсионная белая матовая краска. Образует матовое прочное паропроницаемое покрытие, выдерживающее частую влажную уборку. Обладает высокими декоративными свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения более 5 лет.</p> <p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Для наружных и внутренних работ.Для окраски стен и потолков в помещениях подвергающихся сильным эксплуатационным нагрузкам. Используется по бетонным, кирпичным, гипсовым, цементным, гипскартонным, оштукатуренным и другим минеральным поверхностям. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами.</p> <p><b>Расход 200-250 гр/м<sup>2</sup></b></p>	ведро 0,9л (круг)	6	<b>170.00</b>
		ведро 2,7л (круг)	1	<b>428.00</b>
		ведро 9л (круг) <b>ЛИТОГРАФИЯ</b>	1	<b>1,530.00</b>
<b>БС-100-С</b>	<p><b>КРАСКА "СНЕЖИНКА" ПРЕМИУМ (База С)</b></p> <p><b>СВОЙСТВА:</b> Акриловая воднодисперсионная белая матовая краска. Образует матовое прочное паропроницаемое покрытие, выдерживающее частую влажную уборку. Обладает высокими декоративными свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения более 5лет.</p> <p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b>Для наружных и внутренних работ.Для окраски стен и потолков в</p>	ведро 0,9л (круг)	6	<b>163.00</b>
		ведро 2,7л (круг)	1	<b>403.00</b>

помещениях подвергающихся сильным эксплуатационным нагрузкам. Используется по бетонным, кирпичным, гипсовым, цементным, гипскартонным, оштукатуренным и другим минеральным поверхностям. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами.

**Расход 200-250 гр/м<sup>2</sup>**

ведро 9л (круг)  
**ЛИТОГРАФИЯ**

1

**1,412.00**

## КРАСКИ ФАСАДНЫЕ АКРИЛОВЫЕ

<b>БС-18</b>	<p><b>КРАСКА ФАСАДНАЯ "СУПЕР"</b>  <b>СВОЙСТВА:</b> Краска акриловая фасадная белая, матовая, на основе немецких акрилатов, с использованием молотого мрамора. Атмосферостойкая, светопрочная, антисептическая, газопроницаемая, пожаровзрывобезопасная, экологически чистая. Хорошо колеруется. Стойкость покрытия не менее 10 лет.  <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Применяется для окраски фасадов зданий по бетону, кирпичу, штукатурке и другим поверхностям. Возможно применение краски для отделочных работ внутри помещений с повышенной влажностью (ванные, кухни, пром. здания с с/х постройки) Глубоко проникает в материал и укрепляет его. Благодаря способности "дышать" покрытие при дожде увлажняется, быстро высыхает, при этом подложка всегда останется сухой, а краска не отслаивается. Быстро достигает заданного уровня водостойкости.  <b>Расход около 200-250 гр/м<sup>2</sup></b></p>	ведро 2,5 кг	6	<b>198.00</b>
		ведро 14кг	1	<b>918.00</b>
		ведро 28кг <i>(под заказ)</i>	1	<b>1,694.00</b>
		ведро 40 кг	1	<b>2,341.00</b>
<b>БС-19</b>	<p><b>КРАСКА ФАСАДНАЯ "ПЛАНЕТА КАЧЕСТВА" ЭКОНОМ</b>  <b>СВОЙСТВА:</b> Изготовлена на основе немецкого сырья. Белая, матовая, атмосферостойкая, светопрочная, антисептическая, газопроницаемая, пожаровзрывобезопасная. Не содержит растворителей.  <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Для образования стойких к ультрафиолетовым излучениям, атмосферостойких фасадных покрытий, придания зданиям декоративного вида, создания выразительной архитектурной формы, а так же для образования износоустойчивых покрытий внутри зданий.  <b>Расход 250-300 гр/м<sup>2</sup></b></p>	ведро 7кг (круг)	1	<b>453.00</b>
		ведро 14кг (круг)	1	<b>812.00</b>
		ведро 28кг (круг)	1	<b>1,529.00</b>
		ведро 40кг (круг)	1	<b>2,130.00</b>
<b>БС-917</b>	<p><b>КРАСКА ФАСАДНАЯ FASADE ACRYL</b>  <b>СВОЙСТВА:</b> Акриловая, супербелая, суконно-матовая, атмосферостойкая, паропроницаемая, пожаровзрывобезопасная, обладает прекрасной адгезией, без запаха. Стойкая к мытью и моющим средствам. Высокая устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации и ультрафиолетовому излучению.  <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Для окрашивания бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других поверхностей фасадов зданий и сооружений промышленного и городского</p>	ведро 0,9л (круг)	6	<b>165.00</b>
		ведро 2,7л (круг)	1	<b>353.00</b>

	<p>назначения. Допускается использование краски для отделки стен и потолков внутри помещений, конструкций из гипсокартона, в том числе с повышенной влажностью (ванные, кухни, подвалы)  <b>Расход 150-200 гр/м<sup>2</sup></b></p>	ведро 10л (круг)	1	<b>1,294.00</b>
<b>БС-917-С</b>	<p><b>КРАСКА ФАСАДНАЯ FASADE ACRYL (База С)</b>  <b>СВОЙСТВА:</b> Акриловая, супербелая, суконно-матовая, атмосферостойкая, паропроницаемая, пожаровзрывобезопасная, обладает прекрасной адгезией, без запаха. Стойкая к мытью и моющим средствам. Высокая устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации и ультрафиолетовому излучению.  <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Для окрашивания бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других поверхностей фасадов зданий и сооружений промышленного и городского назначения. Допускается использование краски для отделки стен и потолков внутри помещений, конструкций из гипсокартона, в том числе с повышенной влажностью (ванные, кухни, подвалы)  <b>Расход 150-200 гр/м<sup>2</sup></b></p>	ведро 0,9л (круг)	6	<b>159.00</b>
		ведро 2,7л (круг)	1	<b>348.00</b>
		ведро 10л (круг)	1	<b>1,176.00</b>
<b>БС-920</b>	<p><b>КРАСКА ФАСАДНАЯ СИЛИКОНОВАЯ</b>  <b>СВОЙСТВА:</b> Трещиностойкая. Паропроницаемая. Обладает высокой водостойкостью, стойкостью к загрязнению. Самоочищающееся покрытие во время дождя. Гидрофобна. Пожаровзрывобезопасна. Экологически чистая. Пластичная. Высокая устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации и ультрафиолетовому излучению.  <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Предназначена для окрашивания и защиты бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других поверхностей фасадов жилых домов, школ, детских садов и различных объектов промышленного и гражданского назначения, а также прочих зданий и сооружений как внутри, так и снаружи зданий. Разрешается использовать краску для отделки стен и потолков внутри помещений, конструкций из гипсокартона, помещений с повышенной влажностью. При окраске фасадов кроме декоративной функции выполняет роль защиты от загрязнений наружной пористой поверхности стены. Не предназначена для окрашивания полов, бордюров.  <b>Расход 250-400 гр/м<sup>2</sup>.</b></p>	ведро 0,9л (круг)	6	<b>224.00</b>
		ведро 2,7л (круг)	1	<b>494.00</b>
		ведро 10л (круг)	1	<b>1,824.00</b>
	<p><b>КРАСКА ФАСАДНАЯ СИЛИКОНОВАЯ (База С)</b>  <b>СВОЙСТВА:</b> Трещиностойкая. Паропроницаемая. Обладает высокой водостойкостью, стойкостью к загрязнению. Самоочищающееся покрытие во время дождя. Гидрофобна. Пожаровзрывобезопасна. Экологически чистая. Пластичная.</p>	ведро 0,9л (круг)	6	<b>177.00</b>

**БС-920 С**

Высокая устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации и ультрафиолетовому излучению.

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Предназначена для окрашивания и защиты бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других поверхностей фасадов жилых домов, школ, детских садов и различных объектов промышленного и гражданского назначения, а также прочих зданий и сооружений как внутри, так и снаружи зданий. Разрешается использовать краску для отделки стен и потолков внутри помещений, конструкций из гипсокартона, помещений с повышенной влажностью. При окраске фасадов кроме декоративной функции выполняет роль защиты от загрязнений наружной пористой поверхности стены. Не предназначена для окрашивания полов, бордюров.

**Расход 250-400 гр/м2.**

ведро 2,7л (круг)	1	413.00
ведро 10л (круг)	1	1,412.00
ведро 1кг (круг) база С	6	177.00
ведро 5кг (круг) база С	1	816.00
ведро 10кг (круг) база С	1	1,427.00
ведро 1кг (круг) белая	6	239.00
ведро 3кг (круг) белая	1	572.00
ведро 10кг (круг) белая	1	1,768.00
ведро 1кг (круг) алая	6	266.00
ведро 3кг (круг) алая	1	652.00
ведро 10кг (круг) алая	1	2,040.00
ведро 1кг (круг) бежевая	6	219.00
ведро 3кг (круг) бежевая	1	530.00
ведро 10кг (круг) бежевая	1	1,617.00
ведро 1кг (круг) вишневая	6	219.00
ведро 3кг (круг) вишневая	1	530.00
ведро 10кг (круг) вишневая	1	1,617.00
ведро 1кг (круг) желтая	6	219.00

**БС-98****РЕЗИНОВАЯ КРАСКА**

**СВОЙСТВА:** шелковисто- матовая, высокоэластичная, пожаровзрывобезопасная, экологически чистая, паропроницаемая, высокая устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации.

**НАЗНАЧЕНИЕ:** предназначена для защитной и декоративной окраски шифера, оцинкованного железа, загрунтованного черного металла, черепицы, бетона, штукатурки, кирпича, гипсокартона, фанеры, ДСП, ДВП, дерева, и др. Для внутренних и наружных работ, устойчива к растрескиванию, обладает высокой водостойкостью.

**Расход 250-300 г/м<sup>2</sup> в два слоя в зависимости от типа поверхности, её неровностей впитывающей способности.**

ведро 3кг (круг) желтая	1	<b>530.00</b>
ведро 10кг (круг) желтая	1	<b>1,617.00</b>
ведро 1кг (круг) зеленая	6	<b>231.00</b>
ведро 3кг (круг) зеленая	1	<b>545.00</b>
ведро 10кг (круг) зеленая	1	<b>1,699.00</b>
ведро 1кг (круг) кирпичная	6	<b>219.00</b>
ведро 3кг (круг) кирпичная	1	<b>530.00</b>
ведро 10кг (круг) кирпичная	1	<b>1,617.00</b>
ведро 1кг (круг) серая	6	<b>219.00</b>
ведро 3кг (круг) серая	1	<b>530.00</b>
ведро 10кг (круг) серая	1	<b>1,617.00</b>
ведро 1кг (круг) синяя	6	<b>239.00</b>
ведро 3кг (круг) синяя	1	<b>572.00</b>
ведро 10кг (круг) синяя	1	<b>1,768.00</b>
ведро 1кг (круг) черная	6	<b>219.00</b>
ведро 3кг (круг) черная	1	<b>530.00</b>
ведро 10кг (круг) черная	1	<b>1,617.00</b>
ведро 1кг (круг) шоколадн.	6	<b>219.00</b>
ведро 3кг (круг) шоколадн.	1	<b>530.00</b>
ведро 10кг (круг) шоколадн.	1	<b>1,617.00</b>

# ГРУНТОВКИ АКРИЛОВЫЕ

<b>БС-21</b>	<p><b>БЕРЕЗКА ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ</b>  <b>СВОЙСТВА:</b> Бесцветная, влагостойкая, газопроницаемая, износостойкая, долговечная, антибактериальная и пожаровзрывобезопасная.  <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Для внутренних и наружных работ, по бетону, гипсу, дереву, кирпичу под все виды покрытия: Краски воднодисперсионные, масляные, эмали алкидные, лаки паркетные.  <b>Расход 70-100 мл/м²</b></p>	канистра 3л	6	<b>90.00</b>
		канистра 5л	1	<b>158.00</b>
		канистра 10л	1	<b>259.00</b>
<b>БС-22</b>	<p><b>ГРУНТОВКА "PREMIUM" АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ "УНИВЕРСАЛЬНАЯ"</b>  <b>СВОЙСТВА:</b> Влагостойкая, паропроницаемая, износостойкая, долговечная, антибактериальная, с антисептическими добавками, пожаровзрывобезопасная.  <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Для предварительной грунтовки по бетону, гипсу, дереву, кирпичу, под все виды покрытий - краски воднодисперсионные, масляные, эмали алкидные, а также для укрепления осыпающихся и мелящихся старых штукатурок, клеевой, известковой краски.  <b>Расход 150-200 мл/м²</b></p>	канистра 5л	1	<b>272.00</b>
		ведро 10л (круг) <b>ЗОЛОТО</b>	1	<b>507.00</b>
<b>БС-23</b>	<p><b>ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ</b>  <b>СВОЙСТВА:</b> Влагостойкая, паропроницаемая, износостойкая, долговечная, антибактериальная, с антисептическими добавками, пожаровзрывобезопасная.  <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Для предварительной грунтовки по бетону, гипсу, дереву, кирпичу, под все виды покрытий - краски воднодисперсионные, масляные, эмали алкидные, а так же для укрепления осыпающихся и мелящихся старых штукатурок, клеевой, известковой краски.  <b>Расход 70-100 мл/м²</b></p>	канистра 5л	1	<b>106.00</b>
		канистра 10л	1	<b>187.00</b>
<b>БС-24</b>	<p><b>ГРУНТОВКА "PIEFGRUND"</b>  <b>СВОЙСТВА:</b> Акриловая грунтовка, глубокого проникновения. Не содержит растворитель, не имеет запаха. Уменьшает расход краски.  <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Предназначается для предварительной обработки гипсосодержащихи волокнисто-цементных оснований, готовых штукатурок, известкового песчаника и кирпичной кладки. Так же для укрепления осыпающихся и мелящихся старых штукатурок, клеевой, известковой и минеральной краски. Для грунтовки картона и изолирующих обоев.  <b>Расход 100-150 мл/м²</b></p>	канистра 1л	6	<b>69.00</b>
		канистра 5л	1	<b>174.00</b>
		канистра 10л	1	<b>271.00</b>

<b>БС-25</b>	<p><b>ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ "СНЕЖИНКА"</b>  <b>СВОЙСТВА:</b> Атмосферостойкая, износостойкая, газопроницаемая, антисептическая, пожаровзрывобезопасная, без запаха. Не содержит растворителей.  <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Для фасадных и внутренних работ по бетону, кирпичу, штукатурке, гипсу, гипсокартону, волокнистоцементным плитам, ДВП, ДСП и др. материалам под все виды покрытий.  <b>Расход 150-200 мл/м²</b></p>	литография 10л (круг)	1	<b>295.00</b>
<b>БС-26</b>	<p><b>УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКРИЛОВЫЙ "GRUND PREMIUM"</b>  <b>СВОЙСТВА:</b> Антисептическая, антибактериальная, влагостойкая, газопроницаемая, износостойкая, бесцветная.  <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Для внутренних и наружных работ по штукатурке. Бетону, гипсу, гипсокартону. Дереву, кирпичу, волокнисто-цементным плитам, перед оштукатуриванием, шпатлеванием, покраской, или наклеиванием обоев. Глубоко проникает в основание, укрепляя пористые и непрочные поверхности перед дальнейшей обработкой.  <b>Расход 100-150 мл/м²</b></p>	ведро 10л (круг) <b>ЧЕРНОЕ</b>	1	<b>471.00</b>

## ГРУНТОВКИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ

<b>БС-31</b>	<p><b>BETON-KONTAKT "LUXE PREMIUM"</b>  <b>СВОЙСТВА:</b> Влагостойкое, износостойкое, долговечное, антисептическое, газопроницаемое, пожаровзрывобезопасное.  <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Готовый к применению высококачественный сцепляющий состав для внутренних работ. Для предварительной обработки плотных, не впитывающих поверхностей (монолитного бетона со звукопоглощающей пленкой, массивных перекрытий, зашлифованных монтажных блоков) перед нанесением всех видов штукатурки (гипсовой, гипсово-известковой, цементной и т.п.), а также для обработки покрытий по старой облицовочной керамической плитке и других прочнодержатся.  <b>Расход 250-350 гр/м²</b></p>	ведро 10л (круг) <b>ЧЕРНОЕ</b>	1	<b>565.00</b>
		ведро 20л (круг) <b>ЧЕРНОЕ</b>	1	<b>1,048.00</b>
<b>БС-32</b>	<p><b>BETON-KONTAKT С КВАРЦЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ</b>  <b>СВОЙСТВА:</b> Влагостойкий, износостойкий, долговечный, антисептический, газопроницаемое, пожаровзрывобезопасное.  <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Готовый к применению высококачественный сцепляющий состав для внутренних и наружных работ. Для предварительной обработки плотных, не впитывающих поверхностей (монолитного бетона со звукопоглощающей пленкой, массивных перекрытий, зашлифованных монтажных блоков) перед нанесением всех видов штукатурки (гипсовой, гипсово-известковой, цементной и т.п.) а так же для</p>	ведро 1,2 (круг)	6	<b>97.00</b>
		ведро 2,5кг (круг)	1	<b>171.00</b>
		ведро 5кг (круг)	1	<b>323.00</b>
		ведро 12кг (круг)	1	<b>635.00</b>

	обработки покрытий по старой облицовочной керамической плитке и других прочнодержащихся покрытий. <b>Расход 250-350 гр/м<sup>2</sup></b>	ведро 20кг (круг)	1	<b>894.00</b>
<b>КЛЕЯ</b>				
<b>БС-41</b>	<b>КЛЕЙ ПВА - ЭКСТРА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ</b> <b>СВОЙСТВА:</b> Высококачественный эластичный клей. <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Для склеивания изделий из дерева, бумаги, картона, а так же широкого проименения в ремонте и строительстве (в качестве добавки в строительные растворы и смеси). <b>Расход 150-250 гр/м<sup>2</sup></b>	ведро 0,9кг	6	<b>90.00</b>
		ведро 2,5кг	6	<b>195.00</b>
		ведро 5кг (круг)	1	<b>315.00</b>
		ведро 10кг (круг)	1	<b>587.00</b>
		ведро 20кг (круг)	1	<b>1,171.00</b>
<b>БС-42</b>	<b>КЛЕЙ ПВА-М УНИВЕРСАЛЬНЫЙ</b> <b>СВОЙСТВА:</b> Высококачественный эластичный клей. <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Для склеивания изделий из бумаги, картона, а так же в строительстве (в качестве добавки в строительные растворы и смеси). <b>Расход 50-100 гр/м<sup>2</sup></b>	ведро 0,9кг	6	<b>83.00</b>
		ведро 2,5кг	6	<b>180.00</b>
		ведро 5кг (круг)	1	<b>270.00</b>
		ведро 10кг (круг)	1	<b>470.00</b>
		ведро 20кг (круг)	1	<b>898.00</b>
		ведро 30кг (круг)	1	<b>1,270.00</b>
<b>БС-44</b>	<b>ДИСПЕРСИЯ ПВА</b> <b>СВОЙСТВА:</b> Клеющая способность в 2,5 раза выше обычного клея ПВА <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Дисперсия ПВА применяется для склеивания изделий из дерева, бумаги, картона, стекла, фарфора, тканей. Также дисперсия ПВА используется для приклеивания ковровина, облицовочной плитки, паркета и других строительных материалов. <b>Расход 150-250г/м<sup>2</sup></b>	ведро 1кг (круг)	6	<b>157.00</b>
		ведро 3кг (круг)	6	<b>374.00</b>
		ведро 10кг (круг)	1	<b>1,204.00</b>
		ведро 21кг (круг)	1	<b>2,498.00</b>
<b>БС-45</b>	<b>КЛЕИ "КС" СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ</b> <b>СВОЙСТВА:</b> Клей экологически чистый, не содержит токсичных компонентов. Пожаровзрывобезопасен. Морозоустойчив (после оттаивания не теряет своих свойств), термостоек (до 150°С). Готов к применению. <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Клей КС изготавливается (на силикатной основе с минеральными наполнителями) для наклейки фанеры, ДВП, ДСП, дерева, паркета, пенопласта, линолеума, ковровина, керамической плитки и многих других отделочных материалов к бетону, штукатурке, гипсокартону и т.д. <b>Расход 0,5-1 кг/м<sup>2</sup></b>	ведро 1,5кг	6	<b>111.00</b>
		ведро 8кг (круг)	1	<b>293.00</b>
		ведро 18кг (овал)	1	<b>624.00</b>
		ведро 30кг (круг) <i>(под заказ)</i>	1	<b>1,026.00</b>
<b>БС-46</b>	<b>СПЕЦ-КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА И ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ</b> <b>СВОЙСТВА:</b> Высококачественный эластичный клей с высокой клеящей способностью, превосходящей во много раз клей ПВА и другие аналоги. Благодаря высокой клеящей способности исключает отслаивание и скрип паркета и паркетной доски.	ведро 1кг (круг)	6	<b>144.00</b>
		ведро 2,5кг (круг)	6	<b>323.00</b>
		ведро 5кг (круг)	1	<b>588.00</b>



	<p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Для наклеивания фанеры, ДВП, ДСП, дерева, паркета, пенопласта, линолеума, ковровина, керамической плитки и многих других отделочных материалов к бетону, штукатурке, гипсокартону и т.д.</p> <p><b>Расход 250-350 гр/м<sup>2</sup></b></p>	ведро 10кг (круг)	1	1,059.00
		ведро 20кг (круг)	1	2,069.00
<b>БС-48</b>	<p><b>КЛЕИ ДЛЯ СТЕКЛОБОЕВ "ЛАТИНОЛ-2"</b></p> <p><b>СВОЙСТВА:</b> Готовый дисперсионный клей имеет высокую клеящую и удерживающую способность. После высыхания обладает водоотталкивающими свойствами, выравнивает небольшие неровности оклеиваемой поверхности, пожаровзрывобезопасен, не содержит растворителей.</p> <p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Идеально подходит для приклеивания обоев из стекловолокна, фото и велюровых обоев, для грунтования поверхностей перед наклеиванием, а также для грунтования наклеенных обоев перед покраской воднодисперсионными, латексными, акриловыми красками. Применяется в сухих отапливаемых помещениях.</p> <p><b>Расход 300-450 гр/м<sup>2</sup></b></p>	ведро 3кг (овал)	6	317.00
		ведро 5кг (овал)	1	456.00
		ведро 10кг (овал)	1	836.00
		ведро 20кг (круг) <i>(под заказ)</i>	1	1,529.00
<b>БС-51</b>	<p><b>ЖИДКОЕ СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ</b></p> <p><b>СВОЙСТВА:</b> Морозостойкое, пожаровзрывобезопасное.</p> <p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Применяется для склеивания и связки всевозможных строительных материалов, стеклянных и фарфоровых изделий. Для склеивания и пропитки бумаги и картона, различных деревянных изделий и тканей с целью придания им большей прочности и огнеустойчивости. Используется для закрепления фундаментов различных сооружений и защиты их от грунтовых вод, а также при изготовлении кислотоупорных, огнеупорных силикатных масс, использовать как добавку к цементным растворам при гидроизоляции полов, стен и перекрытий подвальных помещений, устройстве бассейнов, в качестве защитного средства при обрезке и ранении деревьев.</p> <p><b>Расход 0,5-1 кг/м<sup>2</sup></b></p>	ведро 1,3кг	6	59.00
		ведро 3кг (круг)	6	117.00
		ведро 7кг	1	219.00
		канистра 14кг	1	402.00
<b>БС-52</b>	<p><b>КЛЕЙ ПВА СТРОИТЕЛЬНЫЙ</b></p> <p><b>СВОЙСТВА:</b> Экологически чистый клей ПВА строительный готовый к применению.</p> <p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Для использования в качестве пластифицирующей добавки в строительные растворы и смеси для повышения эластичности и прочности соединений.</p>	ведро 0,9кг (круг)	6	74.00
		ведро 10кг (круг)	1	412.00
		ведро 20кг	1	734.00
	<p><b>КЛЕЙ "КС СТРОИТЕЛЬНЫЙ"</b></p> <p><b>СВОЙСТВА:</b> Универсальный, морозостойкий, термостойкий клей для широкого применения в строительстве и ремонте.</p>	ведро 7кг (круг)	1	232.00

<b>БС-53</b>	<p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Для наклейки фанеры, ДВП, ДСП, дерева, паркета, пенопласта, линолеума, ковровина, керамической плитки и многих других отделочных материалов к бетону, штукатурке, гипсокартону и т.д.</p> <p><b>Расход 0,5-1 кг/м<sup>2</sup></b></p>	ведро 15кг (круг)	1	<b>436.00</b>
<b>БС-54</b>	<p><b>КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛОБОЕВ</b></p> <p><b>СВОЙСТВА:</b> Готовый дисперсионный клей имеет высокую клеящую и удерживающую способность. После высыхания обладает водоотталкивающими свойствами, выравнивает небольшие неровности оклеиваемой поверхности, пожаровзрывобезопасен, не содержит растворителей.</p> <p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Идеально подходит для приклеивания обоев из стекловолокна, фото и велюровых обоев, для грунтования поверхностей перед наклеиванием, а также для грунтования наклеенных обоев перед покраской воднодисперсионными, латексными, акриловыми красками. Применяется в сухих отапливаемых помещениях.</p> <p><b>Расход 300-450 гр/м<sup>2</sup></b></p>	ведро 10кг (круг)	1	<b>753.00</b>
<b>БС-56</b>	<p><b>КЛЕЙ "PROF" UNIVERSAL</b></p> <p><b>СВОЙСТВА:</b> Долговечное, образует эластичную пленку, при затвердевании не подвергается усадке, антибактериальное, влагостойкое, экологически безопасное. Изготовлено по европейскому стандарту.</p> <p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Универсальный акриловый клей PROF предназначен для укладки гибких напольных покрытий с гладкой изнаночной стороной, ПВХ в плитках или рулонах, бытового линолеума из ПВХ на вспененной, ворсовой или тканой подосновах, ковровина, натурального паркета, паркетной доски, ламината, ДВП, ДСП на следующие основания: бетон, цементная стяжка, дерево, ДСП или фанера. Готов к применению.</p> <p><b>Расход 250-300 гр/м<sup>2</sup></b></p>	ведро 10кг (круг)	1	<b>1,471.00</b>
<b>ПРОПИТКИ</b>				
<b>БС-63</b>	<p><b>ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ II (вторая) группа</b></p> <p><b>СВОЙСТВА:</b> Экологически чистый продукт, пожаровзрывобезопасный, морозостойкий (после размораживания не теряет своих качеств), не имеет запаха.</p> <p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Для внутренних и наружных работ, для защиты различных деревянных поверхностей и изделий от биоразрушений и возгорания. После нанесения не влияет на цвет, прочность, склеиваемость и окраску древесины.</p> <p><b>Расход 600 гр/м<sup>2</sup></b></p>	канистра 5л (красная)	1	<b>148.00</b>
		канистра 10л (красная)	1	<b>279.00</b>
		канистра 20л (красная)	1	<b>544.00</b>
	<p><b>ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА</b></p> <p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Изготовлена на основе формината натрия, для добавления в</p>	канистра 5л	1	<b>150.00</b>

<b>БС-72</b>	цементные растворы и бетоны при низкотемпературных условиях работы. <b>Расход на 100 кг цемента или 400 кг сухой смеси при минимальной температуре в ближайшие трое суток: до 5 °С-7л, до 10 °С-10 л, до 15 °С-15л, до 20 °С-20л</b>	канистра 10л	1	<b>288.00</b>
		канистра 20л	1	<b>567.00</b>
<b>БС-77</b>	<b>АНТИСЕПТИК ТРУДНОВЫМЫВАЕИЫЙ "SUPER HOUSE"</b> <b>СВОЙСТВА:</b> Предотвращает биопоражение древесины, останавливает начавшиеся процессы разрушения древесины биологическими агентами, не изменяет ее структуру и прочность, колеровка -водными морилками, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Антисептик предназначен для усиленной защиты всех пород древесины внутри и снаружи помещений, в том числе для работ в помещениях с высокой влажностью и на открытом воздухе. <b>Расход не менее 250-300 г/м² (3-4 м²/кг)</b>	канистра 10л	1	<b>454.00</b>
		канистра 20л	1	<b>893.00</b>
<b>БС-78</b>	<b>АНТИСЕПТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ "SUPER HOUSE"</b> <b>СВОЙСТВА:</b> Предотвращает биопоражение древесины, останавливает начавшиеся процессы разрушения древесины биологическими агентами,не изменяет ее структуру и прочность, не изменяет цвет, колеровка -водными морилками, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Антисептик предназначен для наружных и внутренних работ. <b>Расход250-300 г/м² (3-4 м²/кг)</b>	канистра 10л	1	<b>492.00</b>
		канистра 20л	1	<b>867.00</b>
<b>БС-79</b>	<b>УДАЛИТЕЛЬ ЦЕМЕНТА И ВЫСОЛОВ "SUPER HOUSE"</b> <b>СВОЙСТВА:</b> Удалитель цемента и высолов благодаря оптимально подобранному составу отлично удаляет солевые и известковые отложения, а также стойкие атмосферные загрязнения,следы цементных штукатурок и строительных растворов. Не изменяет внешнего вида материала и не нарушает его структуру,экологически безопасен,пожаро- и взрывобезопасен. <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Предназначен для удаления минеральных высолов различного происхождения и стойких атмосферных загрязнений с кирпича, природного камня, облицовочного бетона, клинкера внутри помещений и фасадов зданий: известкового налета с любых поверхностей; для послестроительной уборки; кирпичных стен от бетонных брызг; для удаления плиточного клея,цементных растворов,затирок. <b>Расход 100-300 г/м²</b>	канистра 1л	1	<b>144.00</b>
		канистра 5л	1	<b>609.00</b>
		канистра 10л	1	<b>1,088.00</b>
<b>БС-80</b>	<b>ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ "SUPER HOUSE"</b> <b>СВОЙСТВА:</b> Не разрушает структуру древесины, не оставляет темных пятен, сохраняет естественный запах и дыхание древесины. <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Эффективно удаляет плесневые налеты и грибные окрашивания,	канистра 5л	1	<b>товара нет в наличии</b>

<b>BC-80</b>	поражающие поверхность древесины вследствие неправильного хранения и транспортировки, возвращает древесине естественный цвет. Допускается применение для уничтожения плесени, мха и водорослей с ранее окрашенных поверхностей, а так же бетона, плитки, камня, черепицы и других материалов. Продукция сертифицирована.	канистра 10л	1	товара нет в наличии
<b>BC-82</b>	<p><b>ЗАЩИТА ДЛЯ КАМНЯ "SUPER HOUSE"</b></p> <p><b>СВОЙСТВА:</b> Защита для камня Super House придает водоотталкивающие и грязеотталкивающие свойства минеральным основанием. Препятствует увлажнению стен, повышая их теплоизоляционные свойства, увеличивает морозостойкость и долговечность обрабатываемых поверхностей</p> <p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Применяется для защиты фасадов зданий, тротуарной плитки, кирпича, газобетона, цоколя, облицовочного камня, крыш от агрессивного воздействия окружающей среды и влаги. Не допускается использование в строительных смесях на водной основе: красок и штукатурок, а также грунтовок на водной основе после применения пропитки во избежание появления дефектов. Обеспечивает защиту обработанным поверхностям до 10 лет. <b>Расход на один слой при нанесении рабочего раствора из штукатурки, песчаника, силикатного кирпича, облицовочного камня, гипса, бетона, составляет 250-350 г/м<sup>2</sup>; из красного кирпича составляет 200-250 г/м<sup>2</sup>.</b></p>	канистра 5л	1	228.00
		канистра 10л	1	389.00
<b>BC-83</b>	<p><b>ОГНЕБИОЗАЩИТА "Super Haus" II (вторая) группа</b></p> <p><b>СВОЙСТВА:</b> Не скрывает текстуру древесины, не имеет запаха.</p> <p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Состав предназначен для защиты деревянных конструкций жилых, общественных и производственных зданий, коттеджей и садовых домиков от возгорания и гниения.</p> <p><b>Расход 600 гр/м<sup>2</sup></b></p>	канистра 5л	1	142.00
		канистра 10л	1	271.00
		канистра 20л	1	530.00
		бочка 60л	1	1,581.00
		канистра 5л (красная)	1	153.00
		канистра 10л (красная)	1	286.00
		канистра 20л (красная)	1	556.00
		бочка 60л (красная)	1	1,618.00
	<p><b>СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР С-3</b></p> <p><b>СВОЙСТВА:</b> Пожаровзрывобезопасен, экологически чистый. Разрешён Минздравом РФ для использования в ж/б конструкциях, в том числе контактирующие с питьевой водой.</p> <p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Повышает прочность, плотность и однородность бетона и цементно-</p>	канистра 5л	1	193.00

<b>БС-84</b>	песчаного раствора. Увеличивает прочность сцепления нового бетона со старым. Увеличивает текучесть строительных смесей в 6-7 раз. Снижает водопотребность бетонной смеси на 15% для получения равно подвижного бетона. Снижает трудозатраты при укладке бетона и снижает расход цемента. Увеличивает водонепроницаемость и морозостойкость бетона в 2-4 раза. <b>Расход 150-200 гр на мешок строительной смеси или 1,5-2,5 л на 100 кг цемента</b>	канистра 10л	1	<b>352.00</b>
<b>БС-85</b>	<b>ОЧИСТИТЕЛЬ ФАСАДОВ</b> <b>СВОЙСТВА:</b> Экологически чистый продукт, пожаровзрывобезопасный, морозостойкий, (после размораживания не теряет своих свойств), не нарушает структуру материала, не изменяет внешнего вида. <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Для удаления растворных пятен и высолов, преимущественно силикатного происхождения на фасадах зданий. После обработки поверхности увеличивает солестойкость, морозостойкость и стойкость к атмосферным воздействиям. Повышает долговечность зданий. <b>Расход 1л на 5-15 м<sup>2</sup></b>	канистра 5л	1	<b>308.00</b>
		канистра 10л	1	<b>942.00</b>
<b>БС-86</b>	<b>ЛАК ПО ДЕРЕВУ</b> <b>СВОЙСТВА:</b> Влагостойкое покрытие, износостойкое, экологически безопасно, газопроницаемое антибактериальное, долговечное, пожаровзрывобезопасно. <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Финишное защитно-декоративное покрытие для деревянных поверхностей: деревянных домов, дверей, ставен, беседок, заборов. Образует покрытие с шелковисто-матовым блеском, защищает дресесину от биологических повреждений и атмосферных воздействий. <b>Расход 100-200 гр/м<sup>2</sup></b>	ведро 1кг (круг)	6	<b>139.00</b>
		ведро 2,5кг (круг)	6	<b>317.00</b>
		ведро 5кг	1	<b>596.00</b>
		ведро 10кг	1	<b>1,170.00</b>
<b>БС-87</b>	<b>ЛАК ПО КИРПИЧУ, КАМНЮ И БЕТОНУ</b> <b>СВОЙСТВА:</b> Влагостойкое покрытие, износостойкое, экологически безопасно, газопроницаемое антибактериальное, долговечное, пожаровзрывобезопасно. <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Для финишной обработки поверхностей из кирпича, известняка, а так же всех видов природного и искусственного камня. <b>Расход 100-200 гр на 1 м<sup>2</sup></b>	ведро 1 кг (круг)	6	<b>140.00</b>
		ведро 2,5 кг (круг)	6	<b>323.00</b>
		ведро 5 кг	1	<b>610.00</b>
		ведро 10 кг	1	<b>1,191.00</b>
<b>ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА, МАСТИКИ</b>				
<b>БС-89</b>	<b>ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ SUPERHAUS</b> <b>СВОЙСТВА:</b> Пожаровзрывобезопасная, морозостойкая (после размораживания не теряет своих качеств). <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Для внутренних и наружных работ, по дереву, бетону, кирпичу. <b>Расход 1л на 3-5 м<sup>2</sup></b>	канистра 1л	6	<b>93.00</b>
		канистра 5л	1	<b>327.00</b>
		канистра 10л	1	<b>634.00</b>

<b>БС-90</b>	<b>ЗАЩИТА ОТ ГРИБКА SUPERHAUS</b> СВОЙСТВА: Пожаровзрывобезопасная, морозостойкая (после размораживания не теряет своих качеств). НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ, по дереву, бетону, кирпичу. Расход 1л на 3-5 м <sup>2</sup>	канистра 1л	6	<b>93.00</b>
		канистра 5л	1	<b>327.00</b>
		канистра 10л	1	<b>634.00</b>
<b>БС-91</b>	<b>ЗАЩИТА ОТ ЖУКОВ-ДРЕВОТОЧЦЕВ SUPERHAUS</b> СВОЙСТВА: Пожаровзрывобезопасная, морозостойкая (после размораживания не теряет своих качеств). НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ, по дереву, бетону, кирпичу. Расход 1 л на 3-5 м <sup>2</sup>	канистра 1л	6	<b>93.00</b>
		канистра 5л	1	<b>327.00</b>
		канистра 10л	1	<b>634.00</b>
<b>БС-131</b>	<b>ГИДРОФОБИЗАТОР (ФАСАДНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ)</b> СВОЙСТВА: Пожаровзрывобезопасна, экологически чистый продукт, после высыхания образует водоотталкивающую прозрачную пленку, сохраняет внешний вид строительных материалов, готов к применению. НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для защиты от воды строений из керамического и силикатного кирпича, шлакоблоков, пенобетона, песчаника, известняка, мрамора, гипса, цементнопесчаных штукатурок и других материалов способных впитывать воду. Расход 150-200 гр/м <sup>2</sup>	канистра 5л	1	<b>254.00</b>
		канистра 10л	1	<b>471.00</b>
<b>БС-132</b>	<b>ПОЛИАКРИЛОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "KOVUS"</b> СВОЙСТВА: Пожаровзрывобезопасная, экологически чистая, водоотталкивающая, готовый к применению. НАЗНАЧЕНИЕ: Для высококачественной обработки жилых и нежилых помещений, сан.узлов, ванных комнат, крыш и т.д. по бетону, черепице, древесине, пенопласту,	ведро 1кг (круг)	6	<b>210.00</b>
		ведро 5кг (круг)	1	<b>883.00</b>
		ведро 12кг (круг)	1	<b>2,059.00</b>
		ведро 20кг (круг)	1	<b>3,466.00</b>
<b>БС-133</b>	<b>МАСТИКА "КН-3"</b> СВОЙСТВА: Морозоустойчивая (после оттаивания не теряет своих свойств), готовая к применению, экологически чистая. НАЗНАЧЕНИЕ: Для линолеума, ковровина, а так-же для крепления фанеры. ДСП, ДВП на бетонные, деревянные основания. Не разбавлять. Расход 0,5-1 кг/м <sup>2</sup>	ведро 5кг	1	<b>399.00</b>
		ведро 22 кг (металл)	1	<b>1,306.00</b>
<b>СУХИЕ СМЕСИ, ПИГМЕНТЫ</b>				
<b>БС-101</b>	<b>АЛЕБАСТР</b> НАЗНАЧЕНИЕ: Алебастр быстротвердеющий (гипс строительный) применяется для заделки швов, изготовления лепнины и других строительных и ремонтных работ.	пакет 1кг	1	<b>58.00</b>
		пакет 3кг	1	<b>60.00</b>
		пакет 5кг	1	<b>71.00</b>
		мешок 18кг	1	<b>248.00</b>

	<b>Алебастр (ассортимент)</b>	мешок 18кг	1	<b>255.00</b>
<b>БС-102</b>	<b>ИЗВЕСТЬ</b> НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для кладочных, цементно-известковых растворов.	мешок 20кг	1	<b>174.00</b>
	<b>Известь (ассортимент)</b>	мешок 20кг	1	<b>180.00</b>
<b>БС-103</b>	<b>ОГНЕУПОРНАЯ СМЕСЬ</b> НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется в качестве раствора для кладочных работ, связанных с высокими температурными режимами до +1600°C (камины, сауны, печи и т.д.) Расход одного пакета примерно на 20-30 кирпичей	мешок 20кг	1	<b>304.00</b>
	<b>Огнеупорная смесь (ассортимент)</b>	мешок 20кг	1	<b>312.00</b>
<b>БС-104</b>	<b>ШАМОТНАЯ ГЛИНА</b> НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется в качестве связующего компонента при приготовлении растворов для обмуровочных и кладочных работ, связанных с высокими температурными режимами до +1600°C (камины, сауны, печи и т.д.)	мешок 20кг	1	<b>325.00</b>
	<b>Шамотная глина (ассортимент)</b>	мешок 20кг	1	<b>335.00</b>
<b>ШПАТЛЁВКИ</b>				
<b>БС-116</b> <b>БС-120</b>	<b>ШПАТЛЁВКА ПО ДЕРЕВУ</b> НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для заделки неровностей на деревянной поверхности (мебель, двери, панельные стены, потолки). Имитирует цвет необработанного дерева. Шпатлевка выпускается как в белом, так и тонированном варианте "Сосна" Расход 70-100 гр/м <sup>2</sup>	банка 0,3кг	16	<b>42.00</b>
		ведро 1,3 кг	6	<b>98.00</b>
<b>БС-122</b>	<b>ШПАТЛЕВКА "KOVUS" FINISCH</b> СВОЙСТВА: Шпатлевка финишная готовая к применению, эластичная, лёгкая в работе. Не даёт усадки. Легко шлифуется. Сокращает время монтажа гипсокартонных листов. По своим свойствам и качеству не уступает импортным аналогам типа "SHEETROK". НАЗНАЧЕНИЕ: Для шпатлевания листов гипсокартона, бетонных и оштукатуренных поверхности потолков и стен, а так же для наложения бинта строительного (серпянка) и заделки швов и т.д. Расход 350-400 гр/м <sup>2</sup>	банка 300г	16	<b>47.00</b>
		ведро 1,5кг (круг)	6	<b>94.00</b>
		ведро 4кг (круг)	1	<b>134.00</b>
		ведро 8кг (круг)	1	<b>262.00</b>
		ведро 17кг (круг)	1	<b>502.00</b>
ведро 28кг (круг)	1	<b>783.00</b>		

**БС-128**

<p><b><i>Шпатлевка финишная полимерная</i></b> <b>СВОЙСТВА:</b> Винилацетатный полимер, антисептик-биоцид, природные смолы, наполнитель (мрамор), слюда, пластифицирующие добавки, вода. <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b> Высококачественная, эластичная полимерная шпатлевка, готовая к применению, легкая в работе, шлифуется без усилий, не дает усадки. Изготовлена по европейским стандартам. Применяется для заделки швов, выравнивания стен, потолков, бетонных, пенобетонных, оштукатуренных поверхностей, стеклохолста, гипсовых плит, финишной отделки и отделки под покраску и оклеивания обоями и т.д. <b>Расход 250-450 гр/м<sup>2</sup></b></p>	ведро 5кг (круг)	1	<b>330.00</b>
	ведро 28кг (круг)	1	<b>1,048.00</b>



[\(495\) 789-62-69](tel:(495)789-62-69)

[info@vnsp.ru](mailto:info@vnsp.ru)

действительно с 01.03.2022г.

### Керамзитный гравий

Наименование	18 м3	36 м3	55 м3
Керамзит фракция 10-20			
Керамзит фракция 20-40			
Керамзит фракция 0-5			

### Керамзитный гравий тарированный

Наименование	от 1000шт.	от 600шт.	от 100шт
Керамзит фракция 10-20 1/0,043 м. куб.			
Керамзит фракция 0-5 1/0,05 м. куб.			


[Вернуться к содержанию](#)


[\(495\) 789-62-69](tel:4957896269)

[info@vnsp.ru](mailto:info@vnsp.ru)

действительно с 01.03.2022г.

Производитель	Наименование	Длина мм	Ширина мм	Толщина мм	Кол-во в упак.	Ед. изм.	Цена за ед.
					м2		

	PENTAIZOL A ветрозащита		1600		70.00	рул.	
	PENTAIZOL B пароизоляция		1600		70.00	рул.	
	PENTAIZOL C гидро-пароизоляция		1400		70.00	рул.	
	PENTAIZOL D унив. гидро-пароизол.		1500		70.00	рул.	
	PENTAIZOL GEO light геотекстиль для садовых работ		1600		80.00	рул.	
	PENTAIZOL GEO hard геотекстиль для садовых работ		1600		80.00	рул.	
	PENTAIZOL SM 2-х слойная диффузионная мембрана		1600		70.00	рул.	

	Изоспан А (плотность 110 г/м <sup>2</sup> ) (Ветро-влагозащитная мембрана)	50000	1400	110 гр/м <sup>2</sup>	70	рул.	
	Изоспан В (плотность 72 г/м <sup>2</sup> ) (Пароизоляция)	50000	1400	72 гр/м <sup>2</sup>	70	рул.	
	Изоспан С (плотность 90 г/м <sup>2</sup> ) (Гидро-пароизоляция)	50000	1400	90 гр/м <sup>2</sup>	70	рул.	
	Изоспан Д (плотность 105 г/м <sup>2</sup> ) (Гидро-пароизоляция повышенной)	50000	1400	105 гр/м <sup>2</sup>	70	рул.	







Гидроизоляционные пленки и мембраны								
	ЮТАФОЛ Д-96 Сильвер	50000	1500	96г/м	75	рул.		
	ЮТАФОЛ Д-110 Специал	50000	1500	110г/м	75	рул.		
	ЮТАФОЛ Д-110 Стандарт	50000	1500	110г/м	75	рул.		
	Пароизоляционные пленки							
	ЮТАФОЛ Н-96 Сильвер	50000	1500	96г/м	75	рул.		
	ЮТАФОЛ Н-110 Специал	50000	1500	110г/м	75	рул.		
	ЮТАФОЛ Н-110 Стандарт	50000	1500	110г/м	75	рул.		
	ЮТАФОЛ Н АЛ 170 Специал	50000	1500	170г/м	75	рул.		
	Ветрозащитная мембрана							
	ЮТАВЕК 85	50000	1500	85г/м	75	рул.		

ЮТАВЕК 95	50000	1500	95г/м	75	рул.	
-----------	-------	------	-------	----	------	--


Пленка полиэтиленовая 3м-100м						
Пленка полиэтиленовая 40мкм	10000	3000	7кг/рул.	300	рул.	
Пленка полиэтиленовая 60мкм	10000	3000	9кг/рул.	300	рул.	
Пленка полиэтиленовая 80мкм	10000	3000	15кг/рул.	300	рул.	
Пленка полиэтиленовая 100мкм	10000	3000	21кг/рул.	300	рул.	
Пленка полиэтиленовая 120мкм	10000	3000	26кг/рул.	300	рул.	
Пленка полиэтиленовая 150мкм	10000	3000	30кг/рул.	300	рул.	
Пленка полиэтиленовая 200мкм	10000	3000	39кг/рул.	300	рул.	
Пленка полиэтиленовая 3м-100м черная						
Пленка полиэтиленовая 80мкм	10000	3000	15кг/рул.	300	рул.	
Пленка полиэтиленовая 100мкм	10000	3000	21кг/рул.	300	рул.	
Пленка полиэтиленовая 120мкм	10000	3000	26кг/рул.	300	рул.	
Пленка полиэтиленовая 150мкм	10000	3000	30кг/рул.	300	рул.	
Пленка полиэтиленовая 200мкм	10000	3000	39кг/рул.	300	рул.	
Пленка воздушно-пузырчатая						
Пленка воздушно-пузыр. двухсл. Д63	5000	1200	63г/м2	60	рул.	
Пленка воздушно-пузыр. двухсл. Д63	10000	1200	63г/м2	120	рул.	
Пленка воздушно-пузыр. двухсл. Д75	10000	1200	75г/м2	120	рул.	1620.00



[Вернуться к содержанию](#)

Производитель	Наименование	Длина мм
	Rockwool Лайт Баттс	1000
	Rockwool Лайт Баттс	1000
	Rockwool Лайт БаттсСКАНДИК	800
	Rockwool Акустик баттс	1000
	Rockwool Венти баттс	1000
	URSA M11	2x9000
	URSA M11 (пенёк)	9000
	URSA M11 фольга	18000
	URSA Лайт	2x7000
	URSA M11Частный дом	
	URSA Скатная крыша	3900
	ISOVER Классик-Твин-50	6250
	SOVER Классик	8200
	ISOVER КТ-40-ALU-50	14000
	ISOVER КТ-40-ALU-100	7000
	610-ISOVER Классик плюс-37	1170
	610-ISOVER Классик плюс-37	1170
	ISOVER Экстра-50	1170
	Техноплекс XPS-30 200	1180
	Техноплекс XPS-30 200	1180
	Техноплекс XPS-30 200	1180
	Техноплекс XPS-30 200	1180
	Утеплит	2x7000
	Кнауф Термо Roll 040(M11-50)	10000
	Кнауф DIY Термо Roll 044(M11-50)	7000
	Кнауф Термоплита 3D plus TS 044-100	1250
	Кнауф Термоплита 3D TS 044-50	1250
	Кнауф Термоплита TS 037	1250

	Пенопласт ПСБ-С-15у (до 10кг/м <sup>3</sup> )	КТ15
	Пенопласт ПСБ-С-25 (15-17кг/м <sup>3</sup> )	КТ25
	Пенопласт ПСБ-С-25Ф (16-17кг/м <sup>3</sup> )	КТ35
	Пенопласт ПСБ-С-35 (25-27кг/м <sup>3</sup> )	ПСБ-С 15
	Пенопласт ПСБ-С-50 (35-37кг/м <sup>3</sup> )	ПСБ-С 25Ф

	<b>Тип А</b>	
	2000-А-03	1200
	2000-А-04	1200
	2000-А-05	1200
	2000-А-08	1200
	2000-А-10	1200
	<b>Тип В</b>	
	2000-В-03	1200
	2000-В-04	1200
	2000-В-05	1200
	2000-В-08	1200
	2000-В-10	1200
	<b>Тип С -одностор</b>	
	2000-С-03	600
	2000-С-04	600
	2000-С-05	600
	2000-С-08	600
	2000-С-10	600

[\(495\) 789-62-69](tel:4957896269)

[info@vnsp.ru](mailto:info@vnsp.ru)

действительно с 01.03.2022г.

Ширина мм	Толщина мм	Кол-во в упаковке			Ед. изм.	Цена за ед.	Цена за м <sup>3</sup>
		М <sup>2</sup>	М <sup>3</sup>	Шт			
600	50	6	0.3	10	уп.		
600	100	3	0.3	5	уп.		
600	50	5.76	0.288	10	уп.		
600	50	6	0.3	10	уп.		
600	100	1.8	0.18	3	уп.		

1200	50	21.6	1.08	2	рул.		
600	50	10.8	0.54	2	рул.		
1200	50	21.6	1.08	1	рул.		
1200	50	16.8	0.84	2	рул.		
		20	1				
1200	150	4.68	0.702	1	рул.		

1200	50	15	0.75	2	рул.		
1220	50	20	1	2	рул.		
1200	50	16.8	0.84	1	рул.		
1200	100	8.4	0.84	1	рул.		
610	50	10	0.5	14	уп.		
610	100	5	0.5	14	уп.		
610	50	10	0.5	14	уп.		

580	20	13.688	0.274	20	упак		
580	30	8.8972	0.267	13	упак		
580	50	4.1064	0.20532	6	упак		
580	100	2.7376	0.274	4	упак		

1200	50	16.8	0.84	2	упак		
------	----	------	------	---	------	--	--

1200	50	24	1.2	2	рул.		
1200	50	16.8	0.84	2	рул.		
610	100	6.1	0.61	8	уп.		
610	50	12.2	0.61	16	уп.		
600	50	18	0.9	24	уп.		

1000-1200	20,30,40,50,100,150	<b>Минимальный заказ от 40 м<sup>3</sup></b>	м <sup>3</sup>		
			м <sup>3</sup>		
1000-1200	20,30,40,50,100,150		м <sup>3</sup>		
			м <sup>3</sup>		
1000-1200	20,30,40,50,100,150		м <sup>3</sup>		
			м <sup>3</sup>		
1000-1200	20,30,40,50,100,150		м <sup>3</sup>		
			м <sup>3</sup>		

действителен с 28.09.2012г.

**о-одностороннее фольгирование**

30000	3	36		рул.	1590.48	
30000	4	36		рул.	1774.08	
30000	5	36		рул.	1964.16	
15000	8	18		рул.	1311.84	
15000	10	18		рул.	1458.00	

**-двухстороннее фольгирование**

30000	3	36		рул.	2628.72	
30000	4	36		рул.	2831.04	
30000	5	36		рул.	3040.56	
15000	8	18		рул.	1881.36	
15000	10	18		рул.	2097.9	

**юнее фольгирование+ самоклеющий слой**

30000	3	18		рул.	1863.9	
30000	4	18		рул.	1983.78	
30000	5	18		рул.	2127.24	
15000	8	9		рул.	1387.98	
15000	10	9		рул.	1527.57	

[Вернуться к содержанию](#)

[\(495\) 789-62-69](tel:(495)789-62-69)

[info@vnsp.ru](mailto:info@vnsp.ru)

действительно с 01.03.2022г.

<i>Наименование</i>	<i>Ед. измер.</i>	<i>рул/м2</i>	<i>опт руб./рул.</i>	<i>розн руб./рул.</i>
Пергамин П-250	рулон	18-20		
Пергамин П-300	рулон	18-20		
Рубероид РПП-300	рулон	15		
Стеклоизол ТПП-2,5	рулон	9		
Стеклоизол ХПП-2,5	рулон	9		
Стеклоизол ТКП-3,0	рулон	9		
Стеклоизол ХКП-3,0	рулон	9		
Битумная мастика	кан.	18кг.		
Праймер	кан.	20кг.		




[Вернуться к содержанию](#)

[\(495\) 789-62-69](tel:(495)789-62-69)

[\(495\) 287-44-16](tel:(495)287-44-16)

[info@vnsp.ru](mailto:info@vnsp.ru)

действительно с 01.10.2020г.

<b>Пена монтажная</b>				
	Наименование	ед.изм.	кол-во в упак.	руб./шт.
	Макрофлекс 750мл.	шт.	16	300
	Макрофлекс 750мл.проф.	шт.	16	315
	Очиститель пены 500мл.	шт.	16	350

<b>Серпянки,сетки,ленты</b>					
	Наименование	рул/м2.	кол-во в упак.	руб./рул.	
	Стеклосетка малярная 2мм*2мм	50	8	730	
	Стеклосетка штукатурная 5мм*5мм	50	8	880	
	Стеклосетка фасадная 5мм*5мм 145г/м2	50	4	1250	
	Стеклосетка фасадная 5мм*5мм 160г/м2	50	4	1350	
	Серпянка 50мм	90	24	110	
	Стеклохолст 25г/м2	50	34	450	
	Стеклохолст 45г/м2	50	23	450	
	Скотч упаковочный прозрачный 50мм	50	36	60	
Скотч малярный 50мм	50	36	95		

<b>Стеклообои</b>				
	Наименование	рул/м2.	кол-во в упак.	руб./рул.
	Елка мелкая	<b>50</b>	<b>33</b>	
	Елка средняя	<b>50</b>	<b>23</b>	
	Елка мелкая	<b>25</b>		
	Елка средняя	<b>25</b>		
	Рогожка средняя	<b>50</b>	<b>35</b>	
	Рогожка крупная	<b>50</b>	<b>23</b>	
	Модерн	<b>50</b>	<b>30</b>	
	Диагональ	<b>50</b>	<b>18</b>	
	Ромб	<b>50</b>	<b>18</b>	
	Клей для обоев 10кг.			<b>42</b>

<b>Перчатки</b>				
	Перчатки ХБ с ПВХ			18
	Перчатки ХБ с латексным покрытием			25
	Перчатки ХБ с двойн. латек. покрытием			40