

Содержание:

(495) 789-62-69 http://www.vnsp.ru info@vnsp.ru

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)	страница 1
Асбестоцементный лист (плоский шифер/АЦП)	страница 2
Ориентированно-стружечная плита (ОСП) или OSB	страница 3
ДВП Фанера (оргалит)	страница 4
Гипсокартон и комплектующие	. страница 5
Метизы	страница 6
Сухие смеси по производителям:	
Старатели	. <u>страница 7</u>
Литокол	страница 8
PYCEAH	. <u>страница 9</u>
ВИЛИС	. страница 10
Кнауф / Knauf	. <u>страница 11</u>
Глимс	
ВЕТОНИТ	страница 13
ВОЛМА	страница 14
Кирпичи и блоки	страница 15
Сетки	страница 16
V	
Краски, клей, герметики, пропитки и т.д.:	
KEC	страница 17
Керамзит	страница 18
Гидро-паро-ветроизоляция	страница 19
Утеплители	страница 20
Кровельные материалы (рубероид, пергамин, гидроизол)	страница 21

Вернуться к содержанию





(495) 789-62-69, info@vnsp.ru

Цементно-стружечные плиты АО ТАМАК.

действительно с 01.04.2025 г.

			<i>J</i> 2110 111 = 10							0 0 110 112020 11	
							Кол-во	СПЕЦ . ЦЕНА	ОПТ	МЕЛ. ОПТ	РОЗНИЦА
	Размер,мм		Кол-во листов	Площадь	Bec	Кол-во листов	пачек в	от 5 пач.	от 3 пач.	1-3 пач.	менее 1 пач.
длина	ширина	толщина	в м3	листа, м2	листа, кг.	в пачке	автомашине	руб./лист	руб./лист	руб./лист	руб./лист
		8	37.03	3.375	36.72	83	7	***	1969	2028	2089
		10	29.63	3.375	46.11	66	7	***	2334	2404	2476
		12	24.69	3.375	55.69	55	7	***	2625	2704	2785
2700	1250	16	18.52	3.375	74.25	42	7	***	3092	3185	3280
		20	14.81	3.375	87.75	33	7	***	3737	3849	3964
		22	13.47	3.375	96.52	30	7	***	4032	4153	4278
		24	12.35	3.375	111.38	28	7	***	4320	4449	4583
*** Для по	олучения по	дробной ин	нформации о	стоимости.	сроках и ус	ловиях поста	вки ЦСП свы	ше 5 пачек п	росьба обр	ращаться по	телефону
	•			Í		9-62-69	•			·	
		8	31.25	4	43.52	83	6	***	2042	2104	2167
		10	25	4	52	66	6	***	2335	2405	2477
		12	20.83	4	62.4	55	6	***	2649	2729	2810
3200	1250	16	15.63	4	83.2	42	6	***	3308	3408	3510
		20	12.5	4	104	33	6	***	4043	4164	4289
		24	10.42	4	124.8	28	6	***	4723	4864	5010

					дей	іствительно с 01.	04.2025
Наименование	Размер	Толщина мм	Ед.изм.	Масса кг	Кол-во в пачке/вагон	ЦЕНА за лист	за кв.м
	л	ИСТ ХРИЗОТИЛЬ ПЛОСКИЙ НЕПЕ					
АЦЛ	3000x1500	12	лист	104.4	50/инд.схема		0.00
АЦЛ	3000×1500	10	лист	87	35/400		0.00
АЦЛ	3000×1500	8	лист	70	40/500		0.00
АЦЛ	2000×1500	10	лист	58	80/700		0.00
АЦЛ	2000×1500	8	лист	46.7	90/875		0.00
АЦЛ	1500×1000	10	лист	29	80/2178		0.00
АЦЛ	1500×1000	8	лист	23.3	90/2706	400.00	267.00
АЦЛ	1500×1000	6	лист	17.7	100/3564		0.00
АЦЛ (полосы для грядок)	1500x300	8	лист		100/		
АЦЛ (полосы для грядок)	1500x300	10	лист		100/		
			ЕМЕНТНЫЙ) Г		ОВАННЫЙ ГОСТ	18124-2012	
АЦЛ	3000×1500	40	лист	348.1	инд. схема		0.00
АЦЛ	3000×1500	35	лист	304.6	инд. схема		0.00
АЦЛ	3000×1500	30	лист	261.1	инд. схема		0.00
АЦЛ	3000×1500	25	лист	217.6	инд. схема		0.00
АЦЛ	3000×1500	20	лист	192	20/240		0.00
АЦЛ	3000×1500	16	лист	153.6	30/300		0.00
АЦЛ	3000×1500	12	лист	118	40/инд.схема		0.00
АЦЛ	3000×1500	10	лист	96	40/400		0.00
АЦЛ	3000×1500	8	лист	78	50/500		0.00
АЦЛ	2000×1500	10	лист	64	80/700		0.00
АЦЛ	2000×1500	8	лист	52	90/875		0.00
АЦЛ	1500×1000	10	лист	32	80/1980		0.00
АЦЛ	1500×1000	8	лист	26	90/2420		0.00
АЦЛ	1500×1000	6	лист	19.7	100/3212		0.00
КБН	1500x900	8	JAM FOCT 43	23.4	64/2706		0.00
VIIZINU	3000×1500	40 I	цэид гост 42	384	WILL CYONS		0.00
АЦЭИД АЦЭИД	3000x1500 3000x1500	35	лист	336	инд. схема		0.00
АЦЭИД	3000x1500 3000x1500	30	лист	288	инд. схема инд. схема		0.00
АЦЭИД АЦЭИД	3000x1500 3000x1500	25	лист	240	 		0.00
АЦЭИД	3000x1500	20	лист лист	180	инд. схема 20/240		0.00
АЦЭИД	3000x1500	16	лист	144	20/300		0.00
АЦЭИД	3000×1500	12	лист	104.5	40/инд.схема		0.00
АЦЭИД	3000×1500	10	лист	87	40/инд.схема		0.00
АЦЭИД	3000x1500	8	лист	70.6	50/инд.схема		0.00
АЦЭИД	1500×1000	10	лист	30.8	80/2046		0.00
АЦЭИД	1500×1000	8	лист	24	94/2640		0.00
АЦЭИД	1500×1000	6	лист	18.2	115/3476		0.00
АЦУИД		ифер кровельн			•		0.00
Шифер CB-40 серый	1750x980	4,8/5,8	лист	18,9/22,84	-		0.00
Шифер СВ-40 серый	1750x1130	4.8	лист	21.6	100/2600		0.00
Шифер СВ-40 серый	1750x1130	5.8	лист	26.1	93/2418		0.00
Шифер CB-40 EBPO крас;зел;корлюбой цвет по каталогу ККС	1750x1130	4.8	лист	21.6	90/2600		0.00
Коньки УКС	1130x330	4.8	ШТ	4.9	-		-
Коньки «Евро»	1130x330	4.8	ШТ	4.9	-		1

	OCD onver	—			ьно с 01.04.2025 г.
	OSB ориенти	рованно-ст	ружечная і	ілита	
наименование	размер	ед.изм.	вес	листов в	цена
панменование	размер	ед.изм.	ВСС	упаковке	руб./лист
	2440x1220x9	лист	17.7	96	
OSB-3	2440x1220x12	лист	21.4	73	
Kronospan	2440x1200x15	лист	26.1	58	
(ОСП) (Россия)	2440x1220x18	лист	31.1	48	
	2440x1220x22	лист	41.9	48	
	2500x1250x9	лист	18	78	
OSB-3	2500x1250x10	лист	20	70	
Kronospan	2500x1250x12	лист	24	60	
(ОСП)	2500x1250x15	лист	29	48	
(Белорусь)	2500x1250x18	лист	35	39	
	2500x1250x22	лист	42	32	
	2500x1250x9	лист	18	72	
OCD 2 (OCT)	2500x1250x10	лист	20	65	
OSB-3 (ОСП) Калевала	2500x1250x12	лист	23.6	54	
	2500x1250x15	лист	29	43	
(Россия)	2500x1250x18	лист	35	36	
	2500x1250x22	лист	42	29	
	2500x1250x9	лист	18	72	
	2500x1250x12	лист	22.1	56	
OSB-3 (OCII)	2500x1250x15	лист	29.1	44	
Талион (Россия)	2500x1250x18	лист	34.9	36	
	2500x1250x22	лист	42.6	28	

Готовы Вам помочь - цены предоставляются по запросу, закажем любой объем.

info@vnsp.r действительно с 01.04.2025г.

ДВП

ДВП марки Т, гр.Б. Тверь						
D	v 2	цена				
Размер	Кол-во м ² в листе	руб/лист				
2140×1220×3	2.61	450.00p.				
2440×1220×3	2.97	по запросу				
2745×1220×3	3.35	по запросу				

ФАНЕРА

	ФАНЕРА		
Фанера березовая	я ФК 1525×1525 мм, сорт 4/4, шлифова	нная, нешлифо	
Наименование	Кол-во листов в м ³	кол-во листов в пачке	цена
			за м ³ за лист
ΦΚ 4 мм 4/4 ΦΚ 6 мм 4/4	107.50 71.67	107 л/п 72 л/п	по запросу
ФК 7 мм 4/4	61.42	61 л/п	по запросу по запросу
ФК 8 мм 4/4	53.75	54 л/п	по запросу
ФК 9 мм 4/4	47.78	48 л/п	по запросу
ФК 10 мм 4/4	43.00	43 л/п	по запросу
ФК 12 мм 4/4	35.83	36 л/п	по запросу
ΦK 15 мм 4/4 ΦK 18 мм 4/4	28.67 23.89	29 л/п 24 л/п	по запросу
ФК 21 мм 4/4	20.48	24 л/п	по запросу по запросу
	нера березовая 1525 × 1525 мм, сорт 2		ванная
		кол-во листов в	цена
Наименование	Кол-во листов в м ³	пачке	за м ³ за лист
ФК 3 мм	143.33		по запросу
ФК 4 мм	107.50	100 л/п	по запросу
ФК 6 мм	71.67	65 л/п	по запросу
ФК 8 мм	53.75	50 л/п	по запросу
ФК 9 мм	47.78	44 л/п 40 л/п	по запросу
ФК 10 мм ФК 12 мм	43.00 35.83	33 л/п	по запросу
ФК 15 мм	28.67	26 л/n	по запросу по запросу
ФК 18 мм	23.89	22 л/п	по запросу
ФК 21 мм	20.48	19 л/п	по запросу
(ранера березовая 1525 × 1525 мм, сор	т 2/2, шлифован	ная.
Наименование	Von no nu 3	кол-во листов в	цена
паименование	Кол-во листов в м ³	пачке	за м ³ за лист
ФК 4 мм	107.50	108 л/п	по запросу
ФК 6 мм	71.67	72 л/п	по запросу
ФК 8 мм	53.75	54 л/п	по запросу
ФК 9 мм	47.78	48 л/п 43 п/п	по запросу
ФК 10 мм ФК 12 мм	43.00 35.83	43 л/п 36 л/п	по запросу по запросу
ФК 12 мм	28.67	29 л/п	по запросу
ФК 18 мм	23.89	24 л/п	по запросу
ФК 21 мм	20.48	21-22 л/п	по запросу
	ФСФ Ламинированная 1220×	2440 Китай	
Наименование	Кол-во листов в м ³	кол-во листов в	цена
Паимспование	KOJI-BO JINCTOB B W	пачке	за м ³ за лист
18 мм	18.66	52-56 л/п	по запросу
21 мм	16.00	43 л/п	по запросу
	ФОФ Ламинированная 1220х2	440, Россия	
Наименование	Кол-во листов в м3		цена
			за м ³ за лист
18 мм	18.66		по запросу
21 мм	16.00 Фанера березовая ФСФ 1250×2	500 4/4	по запросу
	Фанера березовая ФСФ 1250×2		цена
Наименование	Кол-во листов в м ³	кол-во листов в пачке	зам ³ залист
+0+05 4/4	40.00		
ФСФ 6,5 мм 4/4	49.23 35.56	138 л/п 100 л/п	по запросу
		75 л/n	по запросу по запросу
ФСФ 9 мм 4/4 ФСФ 12 мм 4/4		60 л/п	по запросу
ФСФ 12 мм 4/4	26.67 21.33		
	21.33 17.78	50 л/п	
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4	21.33 17.78 15.24	50 л/п 43 л/п	по запросу по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4	21.33 17.78		по запросу по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220х24	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в	по запросу по запросу цена
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220х24 Кол-во листов в м³	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в пачке	по запросу по запросу цена за м ³ за лист
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220x24 Кол-во листов в м³ 51.68	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в пачке 77 л/п	по запросу по запросу цена за м ³ за лист по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3 ФСФ 9 мм 3/3	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойгная ФСФ 1220x24 Кол-волистов в м³ 51.68 37.33	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в пачке 77 л/п 56 л/п	по запросу по запросу цена за м³ за лист по запросу по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3 ФСФ 9 мм 3/3 ФСФ 12 мм 3/3	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220x24 Кол-во листов в м ³ 51.68 37.33 27.99	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в пачке 77 л/п 56 л/п 42 л/п	по запросу по запросу цена за м³ за лист по запросу по запросу по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3 ФСФ 9 мм 3/3	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойгная ФСФ 1220x24 Кол-волистов в м³ 51.68 37.33	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в пачке 77 л/п 56 л/п	по запросу по запросу цена за м³ за лист по запросу по запросу по запросу по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3 ФСФ 12 мм 3/3 ФСФ 12 мм 3/3 ФСФ 12 мм 3/3	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220х24 Кол-во листов в м³ 51.68 37.33 27.99 22.40	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в пачке 77 л/п 56 л/п 42 л/п 33 л/п	по запросу по запросу цена за м³ за лист по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3 ФСФ 9 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220x24 Кол-во листов в м³ 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в пачке 77 л/п 56 л/п 42 л/п 33 л/п 28 л/п 24 л/п	по запросу по запросу цена за м³ за лист по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3 ФСФ 9 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 18 мм 3/3 ФСФ 18 мм 3/3 ФСФ 21 мм 3/3	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220х24 Кол-во листов в м ³ 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 Фанера березовая ФСФ 1220х24	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в пачке 77 л/п 56 л/п 42 л/п 33 л/п 28 л/п 24 л/п	по запросу по запросу цена за м³ за лист по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3 ФСФ 9 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 12 мм 3/3	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220x24 Кол-во листов в м³ 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в пачке 77 л/п 56 л/п 42 л/п 33 л/п 28 л/п 24 л/п 40, сорт 4/4, 3/4	по запросу по запросу цена за м³ за лист по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3 ФСФ 9 мм 3/3 ФСФ 12 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 21 мм 3/3 ФСФ 21 мм 3/3 ФСФ 21 мм 3/3	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220x24 Кол-во листов в м³ 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 Фанера березовая ФСФ 1220x244 Кол-во листов в м³	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в пачке 77 л/п 56 л/п 42 л/п 33 л/п 24 л/п 40, сорт 4/4, 3/4 кол-во листов в	по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3 ФСФ 9 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 12 мм 3/3 ФСФ 21 мм 3/3 ФСФ 21 мм 3/3 ФСФ 4 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220x24 Кол-волистов в м³ 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 Фанера березовая ФСФ 1220x24- Кол-во листов в м³ 83.98 51.68	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в лячке 77 л/п 56 л/п 42 л/п 33 л/п 28 л/п 28 л/п 40, сорт 4/4, 3/4 кол-во листов в лячке	по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3 ФСФ 12 мм 3/3 ФСФ 12 мм 3/3 ФСФ 18 мм 3/3 ФСФ 18 мм 3/3 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220x24 Кол-во листов в м³ 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 Фанера березовая ФСФ 1220x24 Кол-во листов в м³ 83.98 51.68 41.99	43 л/п 40, copt 3/3. кол-во листов в пачке 77 л/п 56 л/п 42 л/п 33 л/п 28 л/п 24 л/п 10, copt 4/4, 3/4 кол-во листов в пачке 80 л/п 50 л/п	по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3 ФСФ 9 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 12 мм 3/3 ФСФ 21 мм 3/3	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220x24 Кол-во листов в м³ 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 Фанера березовая ФСФ 1220x24 Кол-во листов в м³ 83.98 51.68 41.99 37.33	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в лачке 77 л/п 56 л/п 42 л/п 28 л/п 28 л/п 40, сорт 4/4, 3/4 кол-во листов в лачке 80 л/п 50 л/п 50 л/п	по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3 ФСФ 9 мм 3/3 ФСФ 12 мм 3/3 ФСФ 12 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 12 мм 3/3 ФСФ 12 мм 3/3 ФСФ 12 мм 3/3 ФСФ 14 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4 ФСФ 9 мм 4/4 ФСФ 9 мм 4/4	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220х24 Кол-во листов в м³ 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 Фанера березовая ФСФ 1220х24 Кол-во листов в м³ 83.98 51.68 41.99 37.33 33.59	43 л/п 40, copt 3/3. кол-во листов в плачке 77 л/п 56 л/п 42 л/п 33 л/п 28 л/п 24 л/п 40, copt 4/4, 3/4 кол-во листов в пачке 80 л/п 50 л/п 54 л/п 48 л/п 48 л/п	по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3 ФСФ 9 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 12 мм 3/3 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4 ФСФ 9 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220x24 Кол-во листов в м³ 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 Фанера березовая ФСФ 1220x244 Кол-во листов в м³ 83.98 51.68 41.99 37.33 33.59 27.99	43 л/п 40, copt 3/3. кол-во листов в пачке 77 л/п 42 л/п 33 л/п 28 л/п 42 л/п 30, copt 4/4, 3/4 кол-во листов в пачке 80 л/п 54 л/п 48 л/п 48 л/п 48 л/п 48 л/п 48 л/п	по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3 ФСФ 9 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4 ФСФ 9 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220х24 Кол-во листов в м³ 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 Фанера березовая ФСФ 1220х24 Кол-во листов в м³ 83.98 51.68 41.99 37.33 33.59	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в пачке 77 л/п 56 л/п 42 л/п 33 л/п 28 л/п 24 л/п 40, сорт 4/4, 3/4 кол-во листов в пачке 80 л/п 54 л/п 48 л/п 48 л/п 48 л/п 48 л/п 54 л/п 48 л/п 54 л/п 54 л/п 54 л/п 54 л/п 54 л/п 54 л/п 54 л/п 54 л/п 54 л/п 55 л/п 56 л/п 57 л/п	по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3 ФСФ 9 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220х24 Кол-во листов в м³ 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 Фанера березовая ФСФ 1220х24 Кол-во листов в м³ 83.98 51.68 41.99 37.33 33.59 27.99 22.40 18.66 16.00	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в пачке 77 л/п 56 л/п 42 л/п 33 л/п 28 л/п 24 л/п 40, сорт 4/4, 3/4 кол-во листов в пачке 80 л/п 50 л/п 48 л/п 48 л/п 40 л/п 32 л/п 27 л/п 27 л/п	по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3 ФСФ 9 мм 3/3 ФСФ 12 мм 3/3 ФСФ 12 мм 3/3 ФСФ 12 мм 3/3 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220х24 Кол-во листов в м³ 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 Фанера березовая ФСФ 1220х24 Кол-во листов в м³ 83.96 51.68 41.99 37.33 33.59 27.99 22.40 18.66 16.00 13.99	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в пачке 77 л/п 56 л/п 42 л/п 33 л/п 28 л/п 24 л/п 40, сорт 4/4, 3/4 кол-во листов в пачке 80 л/п 54 л/п 48 л/п 48 л/п 48 л/п 48 л/п 54 л/п 48 л/п 54 л/п 54 л/п 54 л/п 54 л/п 54 л/п 54 л/п 54 л/п 54 л/п 54 л/п 55 л/п 56 л/п 57 л/п	по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3 ФСФ 9 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 12 мм 3/3 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 9 мм 4/4 ФСФ 9 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 24 мм 4/4 ФСФ 24 мм 4/4	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220x24 Кол-волистов в м³ 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 Фанера березовая ФСФ 1220x24 Кол-волистов в м³ 83.98 51.68 41.99 37.33 33.59 27.99 22.40 18.66 16.00 13.99 51.68	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в пачке 77 л/п 56 л/п 42 л/п 33 л/п 28 л/п 24 л/п 40, сорт 4/4, 3/4 кол-во листов в пачке 80 л/п 50 л/п 48 л/п 48 л/п 40 л/п 32 л/п 27 л/п 27 л/п	по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3 ФСФ 9 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220х24 Кол-во листов в м³ 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 Фанера березовая ФСФ 1220х24 Кол-во листов в м³ 83.98 51.68 41.99 37.33 33.59 27.99 22.40 18.66 16.00 13.99 51.68 37.33	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в пачке 77 л/п 56 л/п 42 л/п 33 л/п 28 л/п 24 л/п 40, сорт 4/4, 3/4 кол-во листов в пачке 80 л/п 50 л/п 48 л/п 48 л/п 40 л/п 32 л/п 27 л/п 27 л/п	по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3 ФСФ 9 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 13 мм 4/4 ФСФ 14 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 19 мм 4/4 ФСФ 19 мм 4/4 ФСФ 19 мм 4/4	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220x24 Кол-во листов в м³ 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 Фанера березовая ФСФ 1220x24 Кол-во листов в м³ 83.98 51.68 41.99 37.33 33.59 27.99 22.40 18.66 16.00 13.99 51.68 16.00 13.99 51.68 77.33	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в пачке 77 л/п 56 л/п 42 л/п 33 л/п 28 л/п 24 л/п 40, сорт 4/4, 3/4 кол-во листов в пачке 80 л/п 50 л/п 48 л/п 48 л/п 40 л/п 32 л/п 27 л/п 27 л/п	по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3 ФСФ 9 мм 3/3 ФСФ 18 мм 3/3 ФСФ 18 мм 3/3 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220х24 Кол-во листов в м³ 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 Фанера березовая ФСФ 1220х24 Кол-во листов в м³ 83.98 51.68 41.99 37.33 33.59 27.99 22.40 18.66 16.00 13.99 51.68 18.66	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в пачке 77 л/п 56 л/п 42 л/п 33 л/п 28 л/п 24 л/п 40, сорт 4/4, 3/4 кол-во листов в пачке 80 л/п 50 л/п 48 л/п 48 л/п 40 л/п 32 л/п 27 л/п 27 л/п	по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3 ФСФ 9 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 13 мм 4/4 ФСФ 14 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 19 мм 4/4 ФСФ 19 мм 4/4 ФСФ 19 мм 4/4	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220x24 Кол-во листов в м³ 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 Фанера березовая ФСФ 1220x24 Кол-во листов в м³ 83.98 51.68 41.99 37.33 33.59 27.99 22.40 18.66 16.00 13.99 51.68 16.00 13.99 51.68 77.33	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в пачке 77 л/п 56 л/п 42 л/п 33 л/п 28 л/п 24 л/п 40, сорт 4/4, 3/4 кол-во листов в пачке 80 л/п 50 л/п 48 л/п 48 л/п 40 л/п 32 л/п 27 л/п 27 л/п	по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 21 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 6.5 мм 4/4 ФСФ 6.5 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220х24 Кол-во листов в м³ 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 Фанера березовая ФСФ 1220х24 Кол-во листов в м³ 83.98 51.68 41.99 37.33 33.59 27.99 22.40 18.66 16.00 13.99 51.68 37.33 33.59 27.99 22.40 18.66 16.00 13.99 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в пачке 77 л/п 56 л/п 42 л/п 33 л/п 28 л/п 24 л/п 40, сорт 4/4, 3/4 кол-во листов в пачке 80 л/п 50 л/п 50 л/п 54 л/п 43 л/п 40 л/п 27 л/п	по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3 ФСФ 9 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220х24 Кол-во листов в м³ 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 Фанера березовая ФСФ 1220х24 Кол-во листов в м³ 83.98 51.68 41.99 37.33 33.59 27.99 22.40 18.66 16.00 13.99 51.68 37.33	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в пачке 77 л/п 56 л/п 42 л/п 33 л/п 28 л/п 24 л/п 40, сорт 4/4, 3/4 кол-во листов в пачке 80 л/п 50 л/п 50 л/п 54 л/п 43 л/п 40 л/п 27 л/п	по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 21 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 6.5 мм 4/4 ФСФ 6.5 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220х24 Кол-во листов в м³ 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 Фанера березовая ФСФ 1220х24 Кол-во листов в м³ 83.98 51.68 41.99 37.33 33.59 27.99 22.40 18.66 16.00 13.99 51.68 37.33	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в плачке 77 л/п 56 л/п 42 л/п 33 л/п 28 л/п 24 л/п 40, сорт 4/4, 3/4 кол-во листов в пачке 80 л/п 50 л/п 50 л/п 54 л/п 40 л/п 22 л/п 23 л/п 24 л/п 30 л/п 50 л/п	по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3 ФСФ 9 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 19 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220х24 Кол-во листов в м³ 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 Фанера березовая ФСФ 1220х24 Кол-во листов в м³ 83.98 51.68 41.99 37.33 33.59 27.99 22.40 18.66 16.00 13.99 51.68 37.33	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в пачке 77 л/п 56 л/п 42 л/п 33 л/п 28 л/п 24 л/п 40, сорт 4/4, 3/4 кол-во листов в пачке 80 л/п 50 л/п 50 л/п 40 л/п 32 л/п 40 л/п 32 л/п 27 л/п 27 л/п 27 л/п 28 л/п 29 л/п 20 л/п 2	по запросу но запросу запросу за з
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3 ФСФ 9 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 21 мм 3/3 ФСФ 21 мм 3/3 ФСФ 21 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 16 мм 3/3 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 19 мм 3/4 ФСФ 11 мм 3/4 ФСФ 11 мм 3/4 ФСФ 12 мм 3/4 ФСФ 12 мм 3/4 ФСФ 13 мм 3/4 ФСФ 14 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 15 мм 3/4 ФСФ 16 мм 3/4 ФСФ 17 мм 3/4 ФСФ 18 мм 3/4 ФСФ 19 мм 3/4 ФСФ 19 мм 3/4 ФСФ 19 мм 3/4 ФСФ 19 мм 3/4	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220x24 Кол-во листов в м³ 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 Фанера березовая ФСФ 1220x24 Кол-во листов в м³ 83.98 51.68 41.99 37.33 33.59 27.99 22.40 18.66 16.00 13.99 51.68 37.33 37.33 37.39 22.40 18.66 16.00 13.99 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 13.99 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 13.99 51.68	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в пачке 77 л/п 56 л/п 42 л/п 28 л/п 24 л/п 30, сорт 4/4, 3/4 кол-во листов в пачке 80 л/п 50 л/п 48 л/п 48 л/п 48 л/п 48 л/п 27 л/п 23 л/п 27 л/п 23 л/п 20 л/п	по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3 ФСФ 9 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 22 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 31 мм 4/4 ФСФ 31 мм 4/4 ФСФ 31 мм 4/4 ФСФ 31 мм 3/4	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220x24 Кол-во листов в м³ 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 Фанера березовая ФСФ 1220x24 Кол-во листов в м³ 83.98 51.68 41.99 37.33 33.59 27.99 22.40 18.66 16.00 13.99 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 13.99 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 19.90	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в плачке 77 л/п 56 л/п 42 л/п 33 л/п 28 л/п 24 л/п 40, сорт 4/4, 3/4 кол-во листов в пачке 80 л/п 50 л/п 50 л/п 50 л/п 40 л/п 27 л/п 23 л/п 23 л/п 20 л/п 27 л/п 20 л/п 27 л/п 20 л/п 21 л/п 22 л/п 48 л/п 40 л/п 32 л/п 40 л/п 32 л/п 40 л/п 32 л/п 40 л/п 32 л/п 40 л/п 32 л/п 40 л/п 32 л/п 40 л/п 33 л/п 40 л/п 32 л/п 40 л/п	по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3 ФСФ 9 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 6,5 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 12 мм 3/3 ФСФ 21 мм 3/3 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 22 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 31 мм 4/4 ФСФ 31 мм 4/4 ФСФ 31 мм 3/4	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220х24 Кол-во листов в м³ 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 Фанера березовая ФСФ 1220х24 Кол-во листов в м³ 83.98 51.68 41.99 37.33 33.59 27.99 22.40 18.66 16.00 13.99 51.68 37.33 22.49 18.66 16.00 13.99 51.68 37.33 22.40 18.66 16.00 13.99 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 13.99 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 18.90 51.68 37.33 51.68 37.33 51.69 51.68 37.33 51.69 51.68 5	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в пачке 77 л/п 56 л/п 42 л/п 33 л/п 28 л/п 24 л/п 30, сорт 4/4, 3/4 кол-во листов в пачке 80 л/п 50 л/п 54 л/п 48 л/п 48 л/п 48 л/п 48 л/п 27 л/п 23 л/п 20 л/п 20 л/п	по запросу
ФСФ 12 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 ФСФ 21 мм 4/4 Наименование ФСФ 6,5 мм 3/3 ФСФ 9 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 21 мм 3/3 ФСФ 21 мм 3/3 ФСФ 21 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 15 мм 3/3 ФСФ 16 мм 3/3 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 10 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 18 мм 4/4 ФСФ 19 мм 3/4 ФСФ 11 мм 3/4 ФСФ 11 мм 3/4 ФСФ 12 мм 3/4 ФСФ 12 мм 3/4 ФСФ 13 мм 3/4 ФСФ 14 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 15 мм 4/4 ФСФ 15 мм 3/4 ФСФ 16 мм 3/4 ФСФ 17 мм 3/4 ФСФ 18 мм 3/4 ФСФ 19 мм 3/4 ФСФ 19 мм 3/4 ФСФ 19 мм 3/4 ФСФ 19 мм 3/4	21.33 17.78 15.24 Фанера хвойная ФСФ 1220x24 Кол-во листов в м³ 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 Фанера березовая ФСФ 1220x24 Кол-во листов в м³ 83.98 51.68 41.99 37.33 33.59 27.99 22.40 18.66 16.00 13.99 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 13.99 51.68 37.33 27.99 22.40 18.66 16.00 19.90	43 л/п 40, сорт 3/3. кол-во листов в плачке 77 л/п 56 л/п 42 л/п 33 л/п 28 л/п 24 л/п 40, сорт 4/4, 3/4 кол-во листов в пачке 80 л/п 50 л/п 50 л/п 50 л/п 40 л/п 27 л/п 23 л/п 23 л/п 20 л/п 27 л/п 20 л/п 27 л/п 20 л/п 21 л/п 22 л/п 48 л/п 40 л/п 32 л/п 40 л/п 32 л/п 40 л/п 32 л/п 40 л/п 32 л/п 40 л/п 32 л/п 40 л/п 32 л/п 40 л/п 33 л/п 40 л/п 32 л/п 40 л/п	по запросу



Наименование	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Дополн. инфор- ция	Опт/розн
			цействительно	c 01.04.2
КНАУФ строительные материалы и издел	ия (Палег	пы упаковань	ы в пленку)	
ГСП А ПЛУК (Лист гипсокартонный) 2500*1200*12,5	шт.	52		
ГСП А ПЛУК (Лист гипсокартонный) 2500*1200*9,5	шт.	68		
ГСП А ПЛУК (Лист гипсокартонный) 3000*1200*12,5	шт.	52		
ГСП Н2 ПЛУК (Лист влагостойкий) 2500*1200*12,5	шт.	52		
ГСП Н2 ПЛУК (Лист влагостойкий) 2500*1200*9,5	шт.	68		
ГСП Н2 ПЛУК (Лист влагостойкий) 3000*1200*12,5	шт.	52		
ГСП DF ПЛУК (Лист огнестойкий) 2500*1200*12,5	шт.	52		
КСЛВ ПК/ФК (Суперлист влагостойкий) 2500*1200*10	шт.	50		
КСЛВ ПК/ФК (Суперлист влагостойкий) 2500*1200*12,5	шт.	40		
Элемент пола Кнауф суперпол 1200*600*20	шт.	108		
Аквапанель наружная 1200*900*12,5	шт.	50		
Аквапанель наружная 2400*1200*12,5	шт.	30		
Аквапанель внутреняя 1200*900*12,5	шт.	50		
Аквапанель внутреняя 2400*1200*12,5	шт.	30		
Аквапанель Универсальная 1200*900*6	шт.	100		
Аквапанель Универсальная 1200*900*8	шт.			
Аквапанель ПОЛА 1200*900*6	шт.	50		
Кнауф профи	пи			
Профиль направляющий ПН-2 (3000*50*40)	шт.			
ПН-3 (3000*65*40)	шт.			
ПН-4 (3000*75*40)	шт.			
ПН-6 (3000*100*40)	шт.			
Профиль стоечный ПС-2 (3000*50*50) / ПС-2 (4000*50*50)	шт.			
ПС-3 (3000*65*50) / ПС-3 (4000*65*50)	шт.			
ПС-4 (3000*75*50) / ПС-4 (4000*75*50)	шт.			
ПС-6 (3000*100*50) / ПС-6 (4000*100*50)	шт.			
Профиль потолочный ПП (3000*60*27) / ПП (4000*60*27)	шт.			
Профиль направл. потол. ПН (3000*28*27)	шт.			
Кнауф подвесы/соединители /ус	Элинител	и профилей		L
Соединитель одноуровневый 60/27 (Краб)	шт.	Профилен		
Соединитель двухуровневый 60/27	шт.			
Подвес прямой 60/27	шт.			
Удлинитель прфиля 60/27	шт.			
Подвес с зажимом 60/27	шт.			
Тяга подвеса 500мм / 1000мм	шт.			
Тяга подвеса 1000мм	шт.			
	l .			
Уголок , мая	ı	1	2000	l
Профиль маячковый 6 мм, 10 мм	шт.		3000mm	
Уголок алюминиевый перфорированный 25*25мм	шт.		3000mm	
Уголок оцинкованный перфорированный 25*25мм	ШТ.	F0	3000mm	
Уголок арочный ПВХ 25*25мм	шт.	50	3000mm	
Уголок ПВХ 25*25мм 	шт.	25	3000мм	
Ленты строите.	пьные			
Лента уплатнительная Дихтунгсбанд 30мм	рул.	24	30м	
Лента уплатнительная Дихтунгсбанд 50мм	рул.	12	30м	
Лента уплатнительная Дихтунгсбанд 70мм	рул.	12	30м	
Лента уплатнительная Дихтунгсбанд 95мм	рул.	6	30м	
Лента угловая металлизированная 50мм	рул.	12	15M	
Лента угловая металлизированная 50мм	рул.	10	30м	
Лента угловая бумажная 52мм	рул.	10	150m	

Вернуться к содержанию

(495) 789-62-69 info@vnsp.ru

			деиствите	льно с 01.04.20
Наименование		Упак./шт.	Размер	Руб./упак.
	СГМ	1000	3,5x25	
<i>←</i>	СГМ	1000	3,5x35	
	СГМ	1000	3,5x45	
	СГМ	250	4,2x75	
Наименование		Упак./шт.	Размер	Руб./упак.
	SM-L (потай)	200	6x40	
- III	SM-L (потай)	200	6x60	
→ 1 → 1	SM-L (потай)	100	6x80	
	SM-G (с бортиком)	200	6x40	
(1838) - 1	SM-G (с бортиком)	200	6x60	
<= minimum	SM-G (с бортиком)	100	6x80	
	<u> </u>			
Наименование		Упак./шт.	Размер	Руб./упак.
	СММ ост.	1000	4,2x13	
40000000000000000000000000000000000000	СММ ост.	1000	4,2x19	
	СММ ост.	1000 3,5x25 1000 3,5x35 1000 3,5x45 250 4,2x75 Упак./шт. Размер 200 6x40 200 6x60 100 6x80 200 6x60 100 6x80 Упак./шт. Размер 1000 4,2x13 1000 4,2x19 1000 4,2x13 1000 4,2x19 1000 4,2x19 1000 4,2x25 Упак./шт. Размер 1000 3,5x9,5 1000 3,5x9,5		
	СММ св.	1000	4,2x13	
<i>← ←.</i>	СММ св.	1000	4,2x19	
, ,	СММ св.	1000	4,2x25	
	<u> </u>			
Наименование		Упак./шт.	Размер	Руб./упак.
	СММ 9,5ост.	1000	3,5x9,5	
<ud) (a)="" (b)<="" <ud)="" td=""><td>СММ 11ост.</td><td>1000</td><td>3,5x11</td><td></td></ud)>	СММ 11ост.	1000	3,5x11	
	СММ 9,5св.	1000	3,5x9,5	
	CMM 11 cв.	1000	3,5x11	

Вернуться к содержанию



(495) 789-62-69 info@vnsp.ru

прайс на продукцию ТМ "Старатели"			действительно с 01.04.202			
Наименование	Примечание	Вес (объем)	Цена с НДС, руб	Кол-во в уп.	Кол-во на под.	
	Штукатурки					
MIXTER (для ручного нанесения)	Для работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью, слой нанесения от 5 до 60 мм (локально до 90 мм). Расход: 10-11 кг на 1 кв.м. при толщине слоя 10 мм.	30 кг	540.00		50 шт.	
Гипсовая	Для работ в сухих помещениях, слой нанесения от 5 до 50 мм (локально до100мм). Расход: 8 - 9 кг на 1 кв. м при слое 10 мм.	30 кг	510.00		50 шт.	
(для ручного нанесения)	т асход, о - о кг на т кв. м при спос то мм.	15 кг	330.00		98 шт.	
Гипсовая Белая	Для работ в сухих помещениях, слой нанесения от 5 до 50 мм (локально до 100мм).	30 кг	590.00		50 шт.	
(для ручного нанесения)	Расход: 8 - 9 кг на 1 кв. м при слое 10 мм	5 кг	300.00		150 шт.	
Гипсовая (для машинного нанесения)	Для работ в сухих помещениях, слой нанесения от 5 до 50 мм (локально до 100мм). Расход: 8 - 9 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм	30 кг	480.00		50 шт.	
Оптимум (для машинного и ручного применения)	Для работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью, слой нанесения от 5 до 60 мм (локально до 90 мм) Расход: 10-11 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10мм	30 кг	470.00		49 шт.	
Гипсовая профи (для машинного и ручного применения)	Для работ в помещениях нормальной влажности, слой нанесения от 20 до 30 мм (локально до 50мм). Расход: 11 - 12 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм	30 кг	470.00		49 шт.	
Фасадная цементно-песчаная (для машинного и ручного применения)	Для наружных и внутренних работ любой влажности, слой нанесения до 30 мм (локально до 60 мм). Расход: 13-14 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм.	25	400.00		63 шт.	
Цементно-песчаная (для машинного и ручного применения)	Для наружных и внутренних работ любой влажности, слой нанесения до 30 мм (локально до 50 мм). Расход: 14-15 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм	25 кг	370.00		63 шт.	
Декоративная штукатурка Короед (2 мм) (для ручного нанесения)	Для нанесения на поверхности в качестве декоративного слоя при внутренней и наружной отделке. Слой нанесения: 1,5-2 мм. Расход: 2-2,5 кг на кв. м при толщине слоя 1,5-2мм)	25 кг	850.00		63 шт.	

Декоративная штукатурка Короед (3 мм) (для ручного нанесения)	Для нанесения на поверхности в качестве декоративного слоя при внутренней и наружной отделке. Слой нанесения: 3 мм. Расход: 3,5 - 4 кг на кв. м при толщине слоя 3 мм)	25 кг	850.00		63 шт.
(prop) made management	Наливные полы				
Быстротвердеющий	Для работ в сухих и умеренно влажных помещениях, возможность хождения по поверхности	25 кг	505.00		63 шт.
Толщина слоя от 5 до 100 мм	через 4 часа, применяется в системе «теплый пол», подходит для механизированного нанесения. Расход: 13,5-14,5 кг сухой смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм				
Высокопрочный самонивелирующийся	выравнивания основании (остопных, цементно-песчаных, гипсовых, ангидридных) под	25 кг	530.00		63 шт.
Толщина слоя от 5 до 100 мм	последующую укладку напольных покрытий. Подходит для устройства стяжек на разделительном слое. Идеален в условиях сжатых сроков. Возможность хождения по поверхности через 4 часа.				
Практичный Толщина слоя от 5 до 70 мм	Для работ в сухих и умеренно влажных помещениях, применяется в системе «теплый пол», подходит для механизированного нанесения.	20 кг	370.00		77 шт.
	Расход: 13,5-14,5 кг сухой смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм				
Толстый Толщина слоя от 30 до 100 мм	Для наружных и внутренних работ любой влажности, применяется в системе «теплый пол», подходит для механизированного нанесения. Расход: 16-18 кг сухой смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм	25 кг	410.00		63 шт.
Тонкий	Для суперфинишного выравнивания пола в помещениях с нормальной и повышенной влажностью, применяется в системе «теплый пол», подходит для механизированного нанесения.	25 кг	660.00		63 шт.
Толщина слоя от 1 до 20 мм	Расход: 14-15 кг сухой смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм				
Стяжка С-10 Толщина слоя от 30 до 100 мм	Для наружных и внутренних работ любой влажности, применяется в системе «теплый пол», подходит для механизированного нанесения.	25 кг	370.00		63 шт.
	Расход 18-20 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10 мм				
_	Шпатлевки сухие Для стен и потолков в помещениях любой влажности, бежевая, на цементной основе.			l I	
Базовая	для стен и потолков в помещениях любой влажности, бежевая, на цементной основе. Расход: 1 кг на 1 кв. м при слое 1 мм	20 кг	499.00		77 шт.
Толщина слоя от 0,8 до 8 мм		5 кг	320.00	4 шт.	180 шт.
Гипсовая Выравнивающая Толщина слоя от 1 до 10мм	Для шпатлевания стен и потолков в сухих помещениях, монтаж и заделка стыков ПГП, ГКЛ. Расход 0,9 кг на кв.м	20 кг	480.00		70 шт.
Фасадная	Для внутренних и наружных работ, высокая атмосферостойкость, бежевая, на цементной основе.	20 кг	680.00		77 шт.
Толщина слоя от 0,8 до 10 мм	Расход: 1 кг на 1 кв. м при слое 1 мм	5 кг	410.00	4 шт.	180 шт.
Фасадно-финишная Толщина слоя 0,3 до 3 мм	Для внутренних и наружных работ, высокая атмосферостойкость, белая, на цементной основе. Расход: 1 кг на 1 кв. м при слое 1 мм	20 кг	830.00		77 шт.
Финишная (гипсовая)	Для работ в сухих помещениях, белая, на гипсовой основе.	12 кг	470.00		99 шт.
Толщина слоя от 0,3 до 3 мм	Расход: 0,9 кг на 1 кв. м при слое 1 мм	20 кг	580.00		77 шт.
	 	5 кг	400.00	4 шт.	150 шт.
Финишная КР	Для суперфинишного выравнивания в сухих помещениях, повышенная укрывистость, белая, на	20 кг	699.00		77 шт.
Толщина слоя от 0,3 до 3 мм	полимерной основе. Расход: 1,1 кг на 1 кв. м при слое 1 мм	5 кг	450.00	4 шт.	150 шт.
Финишная Плюс	Для суперфинишного выравнивания в сухих и влажных помещениях, белая, на полимерной	20 кг	750.00		77 шт.
Толщина слоя от 0,3 до 3 мм	основе. Расход: 0,8 кг на 1 кв. м при слое 1 мм	20 Ni	730.00		// Шι.
	Гидроизоляция				

Акващит W6	Гидроизоляция обмазочная. Рекомендуется для герметизации помещений с повышенной влажностью, особенно для душевых и ванных комнат, санузлов.	25 кг	1350.00		63 шт.
	Плиточные клеи				
Теплоизол	Для монтажа внутри и снаружи зданий и сооружений всех видов теплоизоляционных плит и создания базового армирующего слоя	25 кг	900.00		63 шт.
Люкс	Для керамической плитки, керамогранита и природного камня на стены и пол по стандартным и сложным основаниям при проведение внутренних и наружных работ. Применяется для системы	25 кг	570.00		63 шт.
	сложным основаниям при проведение внутренних и наружных расот. Применяется для системы "теплый пол".	5 кг	450.00	4 шт.	160 шт.
Плюс	Для укладки керамической, кафельной, мозаичной плитки и керамогранита малого и среднего формата на стены и пол снаружи и внутри помещений любой влажности. Применяется для	25 кг	410.00		63 шт.
	системы "теплый пол".	5 кг	390.00	4 шт.	216 шт.
Премиум	Для укладки крупноформатных плит на стены и пол по стандартным и сложным основаниям при проведение внутренних и наружных работ. Для облицовки бассейнов, фонтанов и каминов.	25 кг	850.00		63 шт.
Стандарт	Для укладки керамической, кафельной, мозаичной плитки и керамогранита (малого и среднего формата на полы без подогрева) в помещениях любой влажности	25 кг	370.00		63 шт.
	формата на польгоез подогрева) в помещениях любом влажности	5 кг	350.00	4 шт.	216 шт.
Керамогранит	клинкерной плитки, натурального и искусственного камня, а также всех видов керамической плитки на стены и пол (в том числе с подогревом). Используется в помещениях с любым уровнем влажности, в неотапливаемых помещениях, а также для наружных работ. Применяется по прочным недеформирующимся основаниям (бетон, ячеистый бетон, кирпич, гипсовые и цементные основания, старая краска, старое плиточное покрытие) и основаниям из ГКЛ, ГВЛ. Идеально сочетается с обмазочной гидроизоляцией «Акващит» W6 и полимерной гидроизоляцией Sonora марки «Старатели». рекомендуется для облицовки фасадов, цоколей, колонн, парапетов, лестниц, бассейнов, открытых резервуаров с водой, каминов, барбекюшниц и т.п. Расход: 3-5 кг на кв. м, рекомендуемая толщина слоя 3-5 мм;	25 кг	730.00	НОВИНКА	63 шт.
Белый	Благодаря белому цвету клей подходит для укладки просвечивающих и чувствительных к прокрашиванию облицовочных материалов (мрамор, гранит, светлые породы камня, стекломозаика, цветная и прозрачная стеклянная плитка). Смесь предназначена такжедля укладки всех видов керамической плитки и керамогранита размером до 9600 см², натурального и искусственного камня, клинкерной плитки на стены и пол (в том числе с подогревом). Используется в помещениях с любым уровнем влажности, в неотапливаемых помещениях, а также для наружных работ. Применяется по прочным недеформирующимся основаниям (бетон, ячеистый бетон, кирпич, гипсовые и цементные основания, старая краска, старое плиточное покрытие) и основаниям из ГКП, ГВЛ. Идеально сочетается с обмазочной гидроизоляцией «Акващит» W6 и полимерной гидроизоляцией Sonora марки «Старатели». Рекомендуется для облицовки фасадов, цоколей, колонн, парапетов, лестниц, бассейнов, открытых резервуаров с водой, каминов, барбекюшниц и т.п. Расход: 3-5 кг на кв. м, рекомендуемая толщина слоя 3-5 мм	25 кг	850.00	НОВИНКА	63 шт.

Кладочная смесь для ячеистых блоков (зимняя)	предназначена для кладки стен, возведения ограждений и перегородок из блоков и плит из ячеистого бетона при темп. окружающей среды от -10 до +25. Расход: 1,3-1,5 кг на кв. м при слое 1 мм;	25 кг	390.00		63 шт.
	Грунтовка				
БЕТОН - КОНТАКТ	Для внутренних работ, придает сцепляющие качества гладким, не впитывающим влагу основаням.	20 кг	2600.00		48 шт.
	Расход: 0,2-0,3 кг на 1 кв. м	5 кг	950.00		180 шт.
		3 кг	750.00		288 шт.
Глубокого проникновения	"Для внутренних и наружных работ, подходит для сильно впитывающих оснований, придает прочность поверхности.	10 л	1100.00		72 шт.
	Прочность поверхности. Расход: 100-200 мл на кв. м"	5 л	750.00		180 шт.
Для внутренних работ	Для внутренних работ, улучшает адгезию наносимых материалов, увеличивает долговечность.	10 л	800.00		72 шт.
	Расход: 100-200 мл на кв. м	5 л	600.00		180 шт.
	Для внутренних и наружных работ, усиливает адгезию покрытия к основанию, снижает расход	10 л	970.00		72 шт.
Универсальная	краски. Расход: 100-200 мл на кв. м	5 л	700.00		180 шт.
		1 л	350.00	12 шт.	960 шт.
	Затирка для швов				
Белая	Для заполнения швов между настенными и напольными плитками в сухих и влажных	2 кг		6 шт.	
	помещениях, водостойкая, пластичная, имеет устойчивый цвет. Расход: 1 кг сухой смеси на 2 кв. м	1 кг		10 шт.	
Слоновая кость, ьежевая, ьелая	Для заполнения швов между настенными и напольными плитками в сухих и влажных	2 кг		6 шт.	
(люкс), Салатовая, Розовая, Голубая, Карамель, Какао, Светло-бежевая,	помещениях, водостойкая, пластичная, имеет устойчивый цвет. Расход: 1 кг сухой смеси на 2 кв. м				
Серо-голубая, Серебристо-серая,		1 кг		10 шт.	
Блелио-позовая					
Коричневая, Зеленая, Синяя, Серая,	Для заполнения швов между настенными и напольными плитками в сухих и влажных помещениях, водостойкая, пластичная, имеет устойчивый цвет.	2 кг		6 шт.	
Черная (графитовая), Песочная, Красный кирпич, Красная	Расход: 1 кг сухой смеси на 2 кв. м	1 кг		10 шт.	
Фуга-блеск	Жидкость для защиты и придания блеска межплиточным швам. Расход: 0,5 л на 5-10 кв. м	0,5 л		15 шт.	900 шт.
	Краски водно-дисперсионные акриловы	е			
Для стен и потолков	Повышенная белизна, светопрочная, матовая, влагостойкая, для внутренних работ.	14 кг	1340.00		64 шт.
	Расход: 0,11-0,15 кг на кв. м при однослойном покрытии	3 кг	450.00	6 шт.	240 шт.
Для стен и потолков супербелая	Повышенная белизна, светопрочная, матовая, не отмеливает, для внутренних работ. Расход: 0,11-0,15 кг на кв. м при однослойном покрытии	14 кг	1700.00		64 шт.
Фасадная белая	Белая, светопрочная, матовая, допускает влажную уборку, колеруется водными пигментными пастами, водостойкая, атмосферостойкая, для наружных и внутренних работ. Расход: 0,12-0,15 кг на кв. м при однослойном покрытии	14 кг	2300.00		45 шт.

	Краска для наружных и внутренних работ. Применяется либо как самостоятельная белая краска, либо для колеровки в светлые и тона средней насыщенности.	9л (14 кг)	2600.00	
	лиоо для колеровки в светные и тона средней насыщенности.	5л (7,8 кг)	1800.00	
Фасадная супербелая База С	Краска для наружных и внутренних работ. Колеруется в насыщенные и темные тона. Без	9л (13,3 кг)	2000.00	
	колеровки не применяется.	5л (7,4 кг)	1500.00	
Интерьерная супербелая	Краска для внутренних работ. Применяется либо как самостоятельная белая краска, либо для	9л (14,3 кг)	2400.00	
	колеровки в светлые и тона средней насыщенности.	5л (8 кг)	1500.00	
Услуга по колеровке краски в ведере 9л/14кг	Минимальный заказ одно ведро 9л или четыре ведра по 14кг.	ШТ	по запросу	



действительно с 01.04.2025г.

Тип продукта	Наименование	Описание	Дей	оствительно с 0° Упаковка	1.04.2025г. Цена
тип продукта			4501	(вид, вес)	по запросу
	Клеевые смеси на цем	ентной основе			
Клеевые смеси на цементной основе	LITOKOL K47	Клеевая смесь на цементной основе для укладки керамической плитки на пол и стены; для внугренних работ	серый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	PLUSFIX	Клеевая смесь на цементной основе для укладки керамической плитки на пол и стены; для внугренних и наружных работ	серый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOKOL K17 (C1)	Профессиональная клеевая смесь на цементной основе обладает высокими адгезивными свойствами и предназначена для укладки керамогранита, керамической плитки (одно- и двухрятного обжига) размером до 50:60 см. керамической мозажки, для внутренних и наруманых работ, для помещений с любым уровнем влажности	серый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOKOL K17 (C1)	Профессиональная клеевая смесь на цементной основе обладает высокими адгезивными свойствами и предназначене для укладки керамогранита, керамической плитки (одно- и двухрятного обжега) размером до 50:60 см, керамической мозакии, для внутренчих и нарумных работ, для помещений с любым уровнем влажности	серый	мешок 5 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOKOL X11 EVO	Универсальная сувая клеевая смесь для керамогранита и кераминеской птитки, усипенная фиброволокиом, обладает высокими адгеняемыми свойствами и предназнечена для укладки керамогранита, кераминеской плитки, кераминеской можаки, мапоформатной плитки из мрамора на стены и полы размером до 50:60 см. Для внутренних и наружных работ.	серый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOKOL X11 EVO	Универсальная сукая клеевая смесь для керамогранита и кераминеской плитки, усиленияя фиброволокном, обладает высокими адтемеными свойствами и предназначена для укладки керамогранита, кераминеской плитки, кераминеской можаки, мапоформатной плитки из мрамора на стены и попы размером до 50-60 см. Для внутренних и керуеных работ.	серый	мешок 5 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOFLOOR K66	Клеевая смесь для топстослойной укладки напольной плитки и керамогранита по неровным основаниям	серый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOGRES K44 ECO	Беспыпевая высокоадгезионная сухая клеевая смесь, узиленная фиброволокном, для керамогранита и керамической плитки размером до 50x50 см. Для внутреннях и наружных работ. Для ктеплых полов»	серый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOGRES K44 ECO	Беспылевая высокоадгезионная сужая клеевая смесь, узиленная фиброволокном, для керамогранита и кераминеской плитки размером до 50x50 см. Для внутренних и наружных работ. Для «теплых полов»	серый	мешок 5 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOGRES K44 белый	Высокоедгезивная клеевая смесь на основе белого цемента для укладки керамической плитки; для стен и полов; для внутреннюх работ; для «тёплых» полов	белый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOFLEX K80	Высокоэпастичная клеевая смесь для керамического гранита, натурального камия, для «тёплых» полов и облицовки фасадов зданий	серый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOFLEX K80	Высокоэпастичная клеевая смесь для керамического гранита, натурального камня, для «тёплых» полов и облицовки фасадов зданий	серый	мешок 5 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOFLEX K81	Высокозпастичная клеевая смесь для керамического гранита, натурального камня, для «тёплых» полов и облицовки фасадов зданий	белый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOFLEX K80 ECO	Беспылевая высокоэластичная клеевая смесь для керамического гранита, натурального камня, для «тёплых» попов и облицовки фасадов зданий	серый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOFLEX K80 ECO	Беспылевая высокозпастичная клеевая смесь для керамического гранита, натурального камня, для «тёплых» полов и облицовки фасадов зданий	серый	мешок 5 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOPLUS K55	Клеевая смесь на основе белого цемента для укладки плитки и стеклянной мозаики в бассейнах и помещениях с повышенной влажностью (ванные, душевые)	белый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOPLUS K55	Клеевая смесь на основе белого цемента для укладки плитки и стеклянной мозаики в бассейнах и помещениях с повышенной влажностью (ванные, дишевые)	белый	мешок 5 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOLIGHT K16	«Пёгкая» клеевая смесь для укладки керамического гранита, плитки из керамики и натурального камня на пол и стень, фасады. Эластичная, морозостойкая; для внутреннях и нарумных работ; для «тёплых» полов; для укладки «плитка на плитку»	серый	мешок 15 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	SUPERFLEX K77	Супераластичная клеевая смесь для крупноформатной облицовочной плитки и керамогранита	серый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	SUPERFLEX K77	Супераластичная клеевая смесь для крупноформатной облицовочной плитки и керамогранита	серый	мешок 5 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	SUPERFLEX K77	Супераластичная клеевая смесь для крупноформатной облицовочной плитки и керамогранита	белый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOSTONE K98	Быстротвердеющая высохоаргезивная сужая клеевая смесь на цементной основе для укладки плитки из натурального камня, керамического гранита и керамической плитки размером до 90x80 см. Для внутренноги наружных работ. Для «теплых полов»	серый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOSTONE K98	Быстротвердеющая высохоадгенивчая сухая клеевая смесь на цемектной основе для укладки плитки из натурального камня, керамического гранита и керамической плитки размером до 90x60 см. Для внугреннох и наружных работ. Для «теплых полов»	серый	мешок 5 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	LITOSTONE K99	Эластичная клеевая смесь на основе белого цемента ультрабыстрого схватывания и высыхания для укладки природного камня и керамогранита	белый	мешок 25 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	HYPERFLEX K100	Клеевая смесь на цементной основе суперапастичная высокоадгезивая для укладки крупноформатных облицовочных плит из кервиогранита, в том числе точного, плитки из кервинки, натурального и искусственного камия; для внугренних и наруменых работ	серый	мешок 20 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	HYPERFLEX K100	Клеевая смесь на цементной основе супераластичная высокоадгезивная для усладки крупноформатных об лицовочных плит из керамогранита, в том числе точкого, плитки из керамики, натурального и искусственного камия; для внутреники наружных работ	белый	мешок 20 кг	
Клеевые смеси на цементной основе	BETONKOL K7	Цементная клеевая смесь для укладки блоков из ячеистого бетона, газобетонных пенобетонных и полистиролбетонных блоков, силикатного кирлича и пустотелого керамического кирлича	серый	мешок 25 кг	
	Пастообразные клеи н	а основе синтетических смол			
Пастообразные клеи на основе синтетических смол	LITOELASTIC EVO (A) + (B)	Двужсмилонентный клеевой состав на основе эпоксидных смол. Тиксотролный. Применентся для укладки любых тилов плитки, керамогранита, мозаки, натурального камия на бетонные, цементные, металлические основания.	белый	ведро 5 кг	
Пастообразные клеи на основе синтетических смол	LITOELASTIC EVO (A) + (B)	Расод: 1,7-3,6 кг/кв м. Дружсмоночентный клеесой состав на сонове эпоксидных смол. Тиксотрольый. Применяется для укладки пюбых тиков плитки, керамогранита, мозаики, натурального камия на бетоньые, цементные, метаплические основания. Расод: 1,7-3,6 кг/кв м.	белый	ведро 10 кг	
Пастообразные клеи на основе синтетических смол	LITOACRIL PLUS	Улучшенный дисперсионный клей на основе синтетических смол, устойчивый к оползавию, с увеличенным временем открытого слоя. Для укладки любого типа керамической плитки и мозамки. Для внутренних работ, в т.ч. во влажных помещениях Готовый к применению	белый	ведро 1 кг	

Пастообразные клеи на основе синтетических смол	LITOACRIL PLUS	Улучшенный дисперсионный клей на основе синтетических смол, устойчивый к сползавию, с увеличенным временем открытого слоя. Для укладки любого типа керамической плитки и мозаики. Для внутрении работ, в т.ч. во влажных помещениях Готовый к применению	белый	ведро 5 кг	
Пастообразные клеи на основе синтетических смол	LITOACRIL FIX	Дисперсионный клей на основе синтетических смол. Для укладки любого типа керамической плитки и мозаики. Для внутреннях работ. Гоговый к применению.	белый	ведро 5 кг	
Пастообразные клеи на основе синтетических смол	LITOFIX STONE	Двужсмилонентный эпоксидный клей для склеивания камня, мрамора, гранита, агломерированного камня, керамики, керамогранита. Белого цвета. Тиксотропный. Для внугренних и наружных работ	белый	ведро 1 кг	
Катализатор	Катализатор для Litoelastic EVO	Катапизатор для Litoelastic EVO 5 кг	прозрачный	шт	
Катапизатор	Катализатор для Litoelastic EVO	Катапизатор для Litoelastic EVO 10 кг	прозрачный	шт	
	Система утепления фасадов LITOTHERM * цена на пастельные тона является				
Клеевой состав	LITOTHERM Adesivo	Клеевой состав	серый	мешок 25 кг	
Штукатурка. База	LITOTHERM Base	Клеевая армирующая смесь	серый	мешок 25 кг	
Штукатурка. База	LITOTHERM Base Winter	Базовый штукатурный состав	серый	мешок 25 кг	
Штукатурно-клеевой состав	LITOTHERM Cottage	Клеевая армирующая смесь	серый	мешок 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura 1,0 мм	Декоративная минеральная штукатурка "шуба"	белый	мешок 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura 1,5 mm	Декоративная мичеральная штукатурка "шуба"	белый	мешок 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura 2,0 mm	Декоративная мичеральная штукатурка "шуба"	белый	мешок 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura 2,5 mm	Декоративная мичеральная штукатурка "шуба"	белый	мешок 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica 1,5 мм	Декоративная мичеральная штукатурка "короед"	белый	мешок 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica 2,0 мм	Декоративная мичеральная штукатурка "короед"	белый	мешок 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica 2,5 мм	Декоративная минеральная штукатурка "короед"	белый	мешок 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica 3,0 мм	Декоративная минеральная штукатурка "короед"	белый	мешок 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura Travertino	Моделируемая минеральная штукатурка	белый	мешок 25 кг	
Штукатурка. Декор	Travertino Color	Моделируемая минеральная штукатурка	С.60 бежевый/ багама	мешок 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura Acryl (1,5 mm)	Декоративная акриповая штукатурка "шуба"	белый	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura Acryl (1,5 mm)	Декоративная акриповая штукатурка "шуба"	пастельные тона*	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura Acryl (2,0 MM)	Декоративная акриповая штукатурка "шуба"	белый	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura Acryl (2,0 MM)	Декоративная акриповая штукатурка "шуба"	пастельные тона*	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura Acryl (2,5 MM)	Декоративная акриповая штукатурка "шуба"	белый	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura Acryl (2,5 MM)	Декоративная акриповая штукатурка "шуба"	пастельные тона*	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica Acryl (1,5 мм)	Декоративная акриповая штукатурка "короед"	белый	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica Acryl (1,5 MM)	Декоративная акриповая штукатурка "короед"	пастельные тона*	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica Acryl (2,0 MM)	Декоративная акриповая штукатурка "короед"	белый	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica Acryl (2,0 мм)	Декоративная акриповая штукатурка "короед"	пастельные тона*	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica Acryl (2,5 MM)	Декоративная акриловая штукатурка "короед"	белый	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica Acryl (2,5 mm)	Декоративная акриловая штукатурка "короед"	пастельные тона*	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura Sil (1,5 mm)	Декоративная силиконовая штукатурка "шуба"	белый	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura Sil (1,5 mm)	Декоративная силиконовая штукатурка "шуба"	пастельные тона*	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura Sil (2,0 MM)	Декоративная силиконовая штукатурка "шуба"	белый	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura Sil (2,0 MM)	Декоративная силиконовая штукатурка "шуба"	пастельные тона*	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura Sil (2,5 MM)	Дексративная силиксновая штукатурка "шуба"	белый	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Factura Sil (2,5 MM)	Декоративная силиконовая штукатурка "шуба"	пастельные тона*	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica Sil (1,5 MM)	Декоративная силиконовая штукатурка "короед"	белый	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica Sil (1,5 MM)	Декоративная силиконовая штукатурка "коросед"	пастельные тона*	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica Sil (2,0 MM)	Декоративная сипиконовая штукатурка "короед"	белый	ведро 25 кг	

	T				
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica Sil (2,0 MM)	Декоративная силиконовая штукатурка "короед"	пастельные тона*	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica Sil (2,5 MM)	Декоративная силиконовая штукатурка "короед"	белый	ведро 25 кг	
Штукатурка. Декор	LITOTHERM Grafica Sil (2,5 MM)	Декоративная силиконовая штукатурка "короед"	пастельные тона*	ведро 25 кг	
Краска фасадная	LITOTHERM Paint Acryl	Фасадная акриповая краска	база 1, белый	ведро 20 кг	
Краска фасадная	LITOTHERM Paint Acryl	Фасадная акриловая краска	база 3, только для колеровки	ведро 20 кг	
Краска фасадная	LITOTHERM Paint Sil	Фасадная силиконовая краска	база 1, белый	ведро 20 кг	
Краска фасадная	LITOTHERM Paint Sil	Фасадная силиконовая краска	база 3, только для колеровки	ведро 20 кг	
Грунт	LITOTHERM Primer Paint Acryl	Грунт универсальный	белый	канистра 10 кг	
Грунт	LITOTHERM Primer Paint Sil	Грунт сипиксновый	белый	канистра 10 кг	
Грунт	LITOTHERM Primer Paint Quartz	Грунт адгезионный	белый	ведро 15 кг	
Крепеж	Дюбель EJOT H5 x 115 мм (в кор.300 шт.)				
Крепеж	Дюбель EJOT H5 x 135 мм (в кор.300 шт.)				
Крепеж	Дюбель EJOT H5 x 155 мм (в кор.250 шт.)				
Крепеж	Дюбель EJOT H5 x 175 мм (в кор.200 шт.)				
Крепеж	Дюбель EJOT H5 x 195 мм (в кор.200 шт.)				
Крепеж	Дюбель EJOT H5 x 215 мм (в кор.150 шт.)				
Крепеж	Дюбель EJOT H5 x 235 мм (в кор.150 шт.)				
Крепеж	Дюбель EJOT H5 x 255 мм (в кор.150 шт.)				
Крепеж	Дюбель EJOT H5 x 275 мм (в кор.100 шт.)				
Крепеж	Дюбель EJOT H5 x 295 мм (в кор.100 шт.)				
Сетка	Сетка LITOKOL стеклотканевая фасадная 165			рулон 50 м²	
Сетка	гр/м ² Сетка LITOKOL панцирная 320 гр/м ²			рулон 25 м²	
Комплектующие	Усилитель угла 10х15 см 165 гр/м² (2,5 м)			шт	
Комплектующие	Усилитель угла с капельником (2,5 м)			шт	
Комплектующие	Элемент примыкания к заполнению проемов (2,4 м)			шт	
Профиль	Профиль деф ормационный			шт	
Профиль	плоскостной с сеткой (E- Проф иль деф ормационный угловой с			шт	
	сеткой (V-обр.) (2,5 м) Профиль угловой рулонный				
Профиль	ПВХ с сеткой 10х10см (рупон 25 м)			шт	
Профиль	Профиль ПВХ арочный угловой 2,5 м			шт	
Maxenue	Материалы для подготовки оснований				
Материалы для подготовки оснований	LITOLIV S50	Мультиф ункциональная самовыравнивающая смесь. Быстрого схватывания и высыхания.	серый	мешок 20 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOLIV S5	Самонивелирующияся смесь на цементной основе для пола (от 1 до 5 мм), для внутренних работ, для системы "теплый" пол; укладка напольных покрытий через 24 часа	розово-серый	мешок 25 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOLIV S30	Самониволирующяєя смесь на цементной основе для пола (от 3 до 30 мм), для внутренних и нарумных работ, для системы "теплый" пол; укладка напольных покрытий через 24 часа	розово-серый	мешок 25 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOLIV S10 EXPRESS	Самонивелирующеяся смесь на сложном вяжущем для пола (от 1 до 10 мм), для внутренних работ; для системы "теплый" пол; быстрого схватывания и высыхания	серый	мешок 20 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOLIV S100	Гипсовый толстослойный ровнитель для пола (от 3 до 100 мм), для внутренних работ; для системы "теплый" пол	серый	мешок 25 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOLIV BASIS	Ровнитель для пола высокопрочный (от 20 до 80 мм). Влаго- и морозостойкий. Для внутренних и наружных работ. Для "теплых" полов	серый	мешок 25 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOCEM PRONTO	Высокопрочный быспросожнущий ровнитель для пола на цементной основе с нормальными сроками твердения. Для стяжек толщиной от 20 мм до 80 мм. Для «тёплых» полов. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий.	серый	мешок 25 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOKOL CR300	Цементный тиксотропный состав стандартного скватывания и высыхания для выравнивания полов, стен и потолков слоем от 2 до 30 мм за одно нанесение. Для внутренних и наружных работ	серый	мешок 25 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOPLAN	Цеменный штукатурный состав стандартного схватывания и высыхания для выравнивания вертикальных и горизонтальных поверхностей слоем от 1 до 20 мм за одно нанесение. Для ручного и машинного нанесения	серый	мешок 25 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOPLAN RAPID	Цементный штукатурный состав быстрого схватывания и высыхания для выравнивания вертикальных и горизонтальных поверхностей, слоем от 1 до 25 мм за одно нанесение.	серый	мешок 25 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOPLAN BASE	Базовая шлукатурная смесь	серый	мешок 25 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOGIPS	Ш тукатурка гипсовая быстрого схватывания и высыхания. Для вертикального нанесения толщиной от 5 до 50 мм. Для внутренних работ	серый	мешок 30 кг	
					•

Материалы для подготовки оснований	LITOGIPS FINISH	Ш паклёвка финишная гипсовая белая. Для внутренних работ. Для стен и потолков. Для нанесения толщиной от 0,5 до 3 мм.	белый	мешок 15 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOFINISH FINE EVO	Ш паклёвка финишная полимерная белая. Для внутренних работ. Для финишного и суперфинишного выравнивания стен и потолков под обои и окрашивание. Для нанесения толщиной от 0,3 до 5 мм.	белый	мешок 20 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOFINISH FASAD	Шпактявочная смесь на основе белого цемента для выравнивания минеральных оснований перед ф инишной отделкой. Для стен, потолков и фасадов. Для внутренних и наружных работ. В одостойкая. Морозостойкая.	белый	мешок 25 кг	
Материалы для подготовки оснований	LITOKOL CR30	Цеменный тиксотропный состав стандартного схватывания и высыхания для выравнивания полов, стан и потолков слоем от 2 до 30 мм за одно нанесение. Для внутренних и наружных работ. Применяется с IDROKOL X20-м	серый	мешок 25 кг	
	Ремонтные и защитные составы				
Ремонтные и защитные составы	LITORAPID FLUID	Высокотвкучий безусадочный подливочный раствор для высокоточной фиксации выставленного оборудования, анкеров и закладных деталей в бетоне.	серый	мешок 25 кг	
Ремонтные и защитные составы	REPACREPE	Двужкомпонентная низковязкая эпоксидная инъекционная смола. Предназначена для склеивания и ремонта трещин в бетоне или каменной кладке с целью сохранения конструкционной целостности поврежденных участков.	Прозрачный	ведро 1кг	
Ремонтные и защитные составы	Litokol CR55FT Winter	Безусадочная быстротвердеющяя фиброармированная сухая смесь тиксотропного типа для конструкционного ремонта бетона и жалезобетона с прочностью от 40 МПа.	серый	мешок 25 кг	
Ремонтные и защитные составы	Litokol CR55FT Light Winter	Безусадочная быстротверденцвя ф иброармированная сухая смесь тиксотропного типа для конструкционного ремонта бетона и жалезобетона с прочностью от 40 МПа.	серый	мешок 25 кг	
Ремонтные и защитные составы	Litokol CR55FT Fine Winter	Безусадочная быстротвердеющвя фиброармированная сухая смесь тиксотропного типа для конструкционного ремонта бетона и железобетона с прочностью от 40 МПа.	серый	мешок 25 кг	
Ремонтные и защитные составы	LITOKOL CR55FT	Безусадочная быстротвердеющя фиброармированная сухая смесь тиксотропного типа для конструкционного ремонта бетона и железобетона с прочностью от 40 МПа.	серый	мешок 25 кг	
Ремонтные и защитные составы	LITOKOL CR55FT Fine	Безусадочная быстротвердеющвя фиброармированная сухая смесь тиксотропного типа для неконструкцион	н серый	мешок 25 кг	
Ремонтные и защитные составы	LITOKOL CR55FT Light	Безусадочная быстротвердеющая фиброармированная сухая смесь тиксотропного типа для неконструкционного ремонта бетона и железобетона.	светло-серый	мешок 25 кг	
Ремонтные и защитные составы	LITOKOL CR60FFL	Безусадочная быстротвердеющая фиброармированная суквя смесь наливного типа для конструкционного ремонта бетона и железобетона с прочисстью от 45 МПа.	серый	мешок 25 кг	
Ремонтные и защитные составы	FERCEM	Однокомпонентный состав на цементной основе для защиты стальной арматуры от коррозии и создания адтемизнего слоя.	красно-коричневый	мешок 20 кг	
Ремонтные и защитные составы	FERCEM	Однокомпонентный состав на цементной основе для защиты стальной арматуры от коррозии и создания адтезионного слоя.	красно-коричневый	мешок 2 кг	
	Затирочные смеси на цементной основе				
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 3-15	Затирочная смесь для межлииточных швов шириной от 3 до 15 мм	С.10 серый	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 3-15	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 3 до 15 мм	С.30 жемчужно- серый	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 3-15	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 3 до 15 мм	С.40 антрацит	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 3-15	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 3 до 15 мм	С.60 бежевый/багама	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 3-15	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 3 до 15 мм	С.80 коричневый/ карамель	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 3-15	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 3 до 15 мм	С.90 красно- коричневый/ терракота	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.00 белый	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.20 светло-серый	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.30 жемчужно- серый	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.50 светло- бежевый/жасмин	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.60 бежевый/багама	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межллиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.70 светло- розовый	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затиро-ная смесь для межплито-ных швов шириной от 1 до 6 мм	С.100 светло- зелёный/мята	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.120 светло- голубой/крокус	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.130 песочный	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.10 серый	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.40 антрацит	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.80 коричневый/ карамель	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.90 красно- коричневый/ терракота	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.140 светло- коричневый	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.180 розовый фламинго	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.210 персик	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.330 киви	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.480 ваниль	мешок 25 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затиро-ная смесь для межплито-ных швов шириной от 1 до 6 мм	С.490 коралл	мешок 25 кг	

					1	
	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.510 охра	мешок 25 кг	
	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.200 венге	мешок 25 кг	
	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.470 черный	мешок 25 кг	
Uncoming informations	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм		мешок 25 кг	
Miles Mile	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.110 голубой	мешок 25 кг	
Uncommon analogous cases	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.610 гиада	мешок 25 кг	
Ligocentral sampound cases. LIFOCRISON 14 Sergo-executions, plan sempre-occurrence cannot supposed on the flow Community and sempre-occurrence cannot supposed on the sempre-occurrence cannot s	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.190 васильковый	мешок 25 кг	
Ligourie management rates Life Collision 1-4 Desposate cases and product and acceptant of particular Collision 1-4 Desposate cases and product and acceptant of particular Collision 1-4 Desposate cases and particular C	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.00 белый	алюм.мешок 5 кг	
Columnication Columnicatii Columnication Columnication Columnication Columnication	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.10 серый	алюм.мешок 5 кг	
International proposes comes IntroGeneral 14 Surge-read codes, plus wearend read page will of 1,00 few Commission comes for proposes comes Commission comes	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.20 светло-серый	алюм.мешок 5 кг	
Liberantia arripposationes Li Liberantia arripposationes Li Liberantia arripposationes Liberantia arri	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм		алюм.мешок 5 кг	
Communications Comm	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм		алюм.мешок 5 кг	
Lipscentiles amproved custo. Lipscentiles amp	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм		алюм.мешок 5 кг	
	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.130 песочный	алюм.мешок 5 кг	
Part	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.40 антрацит	алюм.мешок 5 кг	
Ligosements appropriets cases. LTOCHROM 1-6 Simpowers cases, pris Mentinimovaux appropriet in 1,50 6 km Consideration Consi	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм		алюм.мешок 5 кг	
	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.500 кр.кирпич	алюм.мешок 5 кг	
	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.480 ваниль	алюм.мешок 5 кг	
Ценетнея затеронея сиесь LTOCHROM 1-6 Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.210 героне Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.510 героне Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.510 героне Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.510 героне Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.510 героне Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.500 мете Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.500 мете Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.500 мете Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.500 мете Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.500 мете Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.500 мете Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.500 мете Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.500 мете Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.500 мете Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.500 мете Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.500 мете Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.500 мете Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.500 мете Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.500 мете Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.500 мете Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.500 мете Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.700 мете Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.700 мете Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.700 мете Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.700 мете Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.700 мете Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.700 мете Затеронея сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.700 мете Затероней сиесь для межлиточеки шереной от 1 до 6 мм С.700 мете Затероней сиесь для	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм		алюм.мешок 5 кг	
Liposemines aarripoveer civico. LiTOCHROM 1-6 Sampoveer civico. Для местиплочей шахо шерекой от 1,20 8 мм C.510 opa anou мешио: 5 кг Liposemines aarripoveer civico. LitoCHROM 1-6 Sampoveer civico. Для местиплочей шахо шерекой от 1,20 8 мм C.200 весте алонимешио: 5 кг Liposemines aarripoveer civico. LitoCHROM 1-6 Sampoveer civico. Для местиплочей шахо шерекой от 1,20 8 мм C.00 бетый алонимешио: 2 кг Liposemines aarripoveer civico. LitoCHROM 1-6 Sampoveer civico. Для местиплочей шахо шерекой от 1,20 8 мм C.10 capuli алонимешио: 2 кг Liposemines aarripoveer civico. LitoCHROM 1-6 Sampoveer civico. Для местиплочей шахо шерекой от 1,20 8 мм C.20 светь— Воличения сирования С.00 светь воличения сирования С.00 светь воличения сирования С.00 светь— Воличения сирования С.00 светь воличения сирования светь воличения	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм		алюм.мешок 5 кг	
LITOCHROM 1-6 3arripo-sear cuerco. LITOCHROM 1-6 3arripo-sear cuerco. Juna Meanthirro-eux tutos surpessi or 1 до 6 мм C. 200 венте опом мешос 5 кг. Litochrom 1-6 3arripo-sear cuerco. LITOCHROM 1-6 3arripo-sear cuerco. Juna Meanthirro-eux tutos surpessi or 1 до 6 мм C. 100 серты аппом мешос 2 кг. Litochrom 1-6 3arripo-sear cuerco. LITOCHROM 1-6 3arripo-sear cuerco. Juna Meanthirro-eux tutos surpessi or 1 до 6 мм C. 200 серты аппом мешос 2 кг. Litochrom 1-6 3arripo-sear cuerco. Juna meanthirro-eux tutos suspeedi or 1 до 6 мм C. 130 recorded pharmace de producti de pr	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.210 персик	алюм.мешок 5 кг	
LITOCHROM 1-6 Sampo-ear cweb, pur wenthintro-ear table authorise or 1 go 6 km C. 200 earer annow wedux 5 x x Litochrom 1-6 Sampo-ear cweb, pur wenthintro-ear table authorise or 1 go 6 km C. 100 cepuil annow wedux 2 x x Litochrom 1-6 Sampo-ear cweb, pur wenthintro-ear table authorise or 1 go 6 km C. 100 cepuil annow wedux 2 x x Litochrom 1-6 Sampo-ear cweb, pur wenthintro-ear table authorise or 1 go 6 km C. 200 certino-cepuil annow wedux 2 x x Litochrom 1-6 Sampo-ear cweb, pur wenthintro-ear table authorise or 1 go 6 km C. 200 certino-cepuil annow wedux 2 x x Litochrom 1-6 Sampo-ear cweb, pur wenthintro-ear table authorise or 1 go 6 km C. 200 certino-cepuil annow wedux 2 x x Litochrom 1-6 Sampo-ear cweb, pur wenthintro-ear table authorise or 1 go 6 km C. 200 certino-cepuil annow wedux 2 x x Litochrom 1-6 Sampo-ear cweb, pur wenthintro-ear table authorise or 1 go 6 km C. 200 certino-cepuil annow wedux 2 x x Litochrom 1-6 Sampo-ear cweb, pur wenthintro-ear table authorise or 1 go 6 km C. 200 certino-cepuil annow wedux 2 x x Litochrom 1-6 Sampo-ear cweb, pur wenthintro-ear table authorise or 1 go 6 km C. 200 certino-cepuil annow wedux 2 x x Litochrom 1-6 Sampo-ear cweb, pur wenthintro-ear table authorise or 1 go 6 km C. 200 certino-cepuil annow wedux 2 x x Litochrom 1-6 Sampo-ear cweb, pur wenthintro-ear table authorise or 1 go 6 km C. 120 certino-portion wenthintro-ear table authorise or 1 go 6 km C. 120 certino-portion wenthintro-ear table authorise or 1 go 6 km C. 120 certino-portion wenthintro-ear table authorise or 1 go 6 km C. 120 certino-portion wenthintro-ear table authorise or 1 go 6 km C. 120 certino-portion wenthintro-ear table authorise or 1 go 6 km C. 120 certino-portion wenthintro-ear table authorise or 1 go 6 km C. 120 certino-portion wenthintro-ear table authorise or 1 go 6 km C. 120 certino-portion wenthintro-ear table authorise or 1 go 6 km Litochrom 1-6 Sampo-ear cweb, pur wenthintro-ear table authorise or 1 go 6 km C. 200 certino-portion wenthintro-ear table auth	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.510 охра	алюм.мешок 5 кг	
Цементная затирочеят смесь. LTOCHROM 1-6 Затирочеят смесь для межплиточных швов шириесй от 1 до 6 мм C.00 белый апном мешох 2 кг Цементная затирочеят смесь. LTOCHROM 1-6 Затирочеят смесь для межплиточных швов шириесй от 1 до 6 мм C.20 сертно-серый апном мешох 2 кг Цементная затирочеят смесь. LTOCHROM 1-6 Затирочеят смесь для межплиточных швов шириесй от 1 до 6 мм С.50 сертно-беменый/йохама апном мешох 2 кг Цементная затирочеят смесь. LTOCHROM 1-6 Затирочеят смесь для межплиточных швов шириесй от 1 до 6 мм С.50 сертно-беменый/йохама апном мешох 2 кг Цементная затирочеят смесь. LTOCHROM 1-6 Затирочеят смесь для межплиточных швов шириесй от 1 до 6 мм С.70 сертно-розовый апном мешох 2 кг Цементная затирочеят смесь. LTOCHROM 1-6 Затирочеят смесь для межплиточных швов шириесй от 1 до 6 мм С.70 сертно-розовый сл. 20 сертно-готиробирокус Цементная затирочеят смесь. LTOCHROM 1-6 Затирочеят смесь для межплиточных швов шириесй от 1 до 6 мм С.130 розовый с.100 розовый Цементная затирочеят смесь. LTOCHROM 1-6 Затирочеят смесь для межплиточных швов шириесй от 1 до 6 мм С.100 розовый с.100 розовый Цементная затирочеят смесь. LTOCHROM 1-6 Затирочеят смес	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	C.470	алюм.мешок 5 кг	
Цементная затърочеят смесь LITOCHROM 1-6 Затърочеят смесь для межтлиточных швов шириной от 1 до 6 мм С. 10 серый апом мешох 2 кг	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.200 венге	алюм.мешок 5 кг	
Цементная затирочная смесь. LTOCHROM 1-8 Затирочая смесь для межплиточных шаса шеряной от 1 до 6 мм С 20 светпо-бежевыйсятама апом. мешох 2 кг Цементная затирочная смесь. LTOCHROM 1-8 Затирочая смесь для межплиточных шаса шеряной от 1 до 6 мм С 50 светпо-бежевыйсятама апом. мешох 2 кг Цементная затирочная смесь. LTOCHROM 1-8 Затирочая смесь для межплиточных шаса шеряной от 1 до 6 мм С 70 светпо-розсвая апом. мешох 2 кг Цементная затирочная смесь. LTOCHROM 1-8 Затирочая смесь для межплиточных шаса шеряной от 1 до 6 мм С 70 светпо-розсвая апом. мешох 2 кг Цементная затирочная смесь. LTOCHROM 1-8 Затирочая смесь для межплиточных шаса шеряной от 1 до 6 мм С 120 светпо-розсвая апом. мешох 2 кг Цементная затирочная смесь. LTOCHROM 1-8 Затирочая смесь для межплиточных шаса шеряной от 1 до 6 мм С 180 розсвая апом. мешох 2 кг Цементная затирочная смесь. LTOCHROM 1-8 Затирочая смесь для межплиточных шаса шеряной от 1 до 6 мм С 210 персик апом. мешох 2 кг Цементная затирочная смесь. LTOCHROM 1-8 Затирочая смесь для межплиточных шаса шеряной от 1 до 6 мм С 20 зажмузно-деля деля межличих 2 кг Цементная затирочная смесь. LTOCHROM 1-8 Затирочая смесь для межплиточных ша	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.00 белый	алюм.мешок 2 кг	
Цементная заткрочная смось LITOCHROM 1-6 Заткрочная смесь для межлингочных шеов шириной от 1 до 6 мм С.50 светло- бежевый-багама аплом. мешох 2 кг Цементная заткрочная смось LITOCHROM 1-6 Заткрочная смесь для межлингочных шеов шириной от 1 до 6 мм С.70 светло- разовый. аплом. мешох 2 кг Цементная заткрочная смось LITOCHROM 1-6 Заткрочная смесь для межлингочных шеов шириной от 1 до 6 мм С.120 светло- голубойкрокус аплом. мешох 2 кг Цементная заткрочная смесь LITOCHROM 1-6 Заткрочная смесь для межлингочных шеов шириной от 1 до 6 мм С.130 песочный аплом. мешох 2 кг Цементная заткрочная смесь LITOCHROM 1-6 Заткрочная смесь для межлингочных шеов шириной от 1 до 6 мм С.130 песочный аплом. мешох 2 кг Цементная заткрочная смесь LITOCHROM 1-6 Заткрочная смесь для межлингочных шеов шириной от 1 до 6 мм С.100 песочный аплом. мешох 2 кг Цементная заткрочная смесь LITOCHROM 1-6 Заткрочная смесь для межлингочных шеов шириной от 1 до 6 мм С.30 жеммунию- серый аплом. мешох 2 кг Цементная заткрочная смесь LITOCHROM 1-6 Заткрочная смесь для межлингочных шеов шириной от 1 до 6 мм С.30 жеммуния- серый аплом. мешох 2 кг Цементная заткрочная смесь LITOCHROM 1-6 <t< td=""><td>Цементная затирочная смесь</td><td>LITOCHROM 1-6</td><td>Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм</td><td>С.10 серый</td><td>алюм.мешок 2 кг</td><td></td></t<>	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.10 серый	алюм.мешок 2 кг	
Цементная заткрочевя смесь. LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных шехе шириной от 1 до 6 мм С. 60 бежевый/жасмын апом. мешок 2 кг Цементная заткрочевя смесь. LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных шехе шириной от 1 до 6 мм С. 7/0 светлорозсвений апом. мешок 2 кг Цементная заткрочевя смесь. LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных шехе шириной от 1 до 6 мм С. 120 светлого голубойкрокус апом. мешок 2 кг Цементная заткрочевя смесь. LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных шехе шириной от 1 до 6 мм С. 130 песочный апом. мешок 2 кг Цементная заткрочевя смесь. LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных шехе шириной от 1 до 6 мм С. 180 расовый флакинго апом. мешок 2 кг Цементная заткрочевя смесь. LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных шехе шириной от 1 до 6 мм С. 200 техрочений апом. мешок 2 кг Цементная заткрочевя смесь. LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных шехе шириной от 1 до 6 мм С. 200 квумумо-серый апом. мешок 2 кг Цементная заткрочевя смесь. LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных шехе шириной от 1 до 6 мм С. 200 квумумо-серый апом. мешок 2 кг Цементная заткрочевя смесь. LTOCHROM 1-6 <	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межлииточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.20 светло-серый	алюм.мешок 2 кг	
Цементная заткрочевя смесь. LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь. Для межлингочных швов шириной от 1 до 6 мм С.70 светлю- разовый багамы апом. мешох 2 кг Цементная заткрочевя смесь. LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь. для межлингочных швов шириной от 1 до 6 мм С.120 светлю- готурбийкрокус апом. мешох 2 кг Цементная заткрочевя смесь. LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь. для межлингочных швов шириной от 1 до 6 мм С.130 песочный апом. мешох 2 кг Цементная заткрочевя смесь. LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь. для межлингочных швов шириной от 1 до 6 мм С.180 разовый фламинот апом. мешох 2 кг Цементная заткрочевя смесь. LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь. для межлингочных швов шириной от 1 до 6 мм С.210 персия апом. мешох 2 кг Цементная заткрочевя смесь. LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь. для межлингочных швов шириной от 1 до 6 мм С.210 персия апом. мешох 2 кг Цементная заткрочевя смесь. LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь. для межлингочных швов шириной от 1 до 6 мм С.30 кмм-чумно- серьній апом. мешох 2 кг Цементная заткрочевя смесь. LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь. для межлингочных швов шириной от 1 до 6 мм С.30 кмм-чумно- серьній апом. мешох 2 кг Цементная заткрочевя смесь. LTOCHROM 1-6	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм		алюм.мешок 2 кг	
Цементная заткрочевя смесь. LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных шеов шириной от 1 до 6 мм С. 120 светлоголубойкропус апом. мешох 2 кг Цементная заткрочевя смесь. LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных шеов шириной от 1 до 6 мм С. 130 песочный апом. мешох 2 кг Цементная заткрочевя смесь. LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных шеов шириной от 1 до 6 мм С. 180 розовый апом. мешох 2 кг Цементная заткрочевя смесь. LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных шеов шириной от 1 до 6 мм С. 210 персом. апом. мешох 2 кг Цементная заткрочевя смесь. LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных шеов шириной от 1 до 6 мм С. 30 жемчунно- серый апом. мешох 2 кг Цементная заткрочевя смесь. LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных шеов шириной от 1 до 6 мм С. 30 жемчунно- серый апом. мешох 2 кг Цементная заткрочевя смесь. LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных шеов шириной от 1 до 6 мм С. 100 светло- зетейныймата апом. мешох 2 кг Цементная заткрочевя смесь. LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных шеов шириной от 1 до 6 мм С. 200 коричененный	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм		алюм.мешок 2 кг	
Цементная заткрочевя смесь LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных швов шириной от 1 до 6 мм С.130 песочный апом. мешох 2 кг Цементная заткрочевя смесь LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных швов шириной от 1 до 6 мм С.180 разовый фламинго апом. мешох 2 кг Цементная заткрочевя смесь LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных швов шириной от 1 до 6 мм С.210 персия апом. мешох 2 кг Цементная заткрочевя смесь LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных швов шириной от 1 до 6 мм С.30 жемчуюю- серый апом. мешох 2 кг Цементная заткрочевя смесь LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных швов шириной от 1 до 6 мм С.30 жемчуюю- серый апом. мешох 2 кг Цементная заткрочевя смесь LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных швов шириной от 1 до 6 мм С.100 светло- зелейныймята апом. мешох 2 кг Цементная заткрочевя смесь LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных швов шириной от 1 до 6 мм С.480 вачиль апом. мешох 2 кг	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затиро-ная смесь для межплито-ных швов шириной от 1 до 6 мм		алюм.мешок 2 кг	
Цементная заткрочева смесь LITOCHROM 1-6 Заткрочева смесь для межлингочных шаса шириной от 1до 6 мм С.180 розовый фламинго аплом мешох 2 кг Цементная заткрочева смесь LITOCHROM 1-6 Заткрочева смесь для межлингочных шаса шириной от 1до 6 мм С.210 персия аплом мешох 2 кг Цементная заткрочева смесь LITOCHROM 1-6 Заткрочева смесь для межлингочных шаса шириной от 1 до 6 мм С.30 жем-чумого-серьй аплом мешох 2 кг Цементная заткрочева смесь LITOCHROM 1-6 Заткрочева смесь для межлингочных шаса шириной от 1 до 6 мм С.100 светло-зелей-шириной от 1 до 6 мм С.100 светло-зелей-шириной от 1 до 6 мм Цементная заткрочева смесь LITOCHROM 1-6 Заткрочева смесь для межлингочных шаса шириной от 1 до 6 мм С.480 важиль аплом мешох 2 кг Цементная заткрочева смесь LITOCHROM 1-6 Заткрочева смесь для межлингочных шаса шириной от 1 до 6 мм С.480 важиль с.90 коркченевый	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затиро-ная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм		алюм.мешок 2 кг	
Цементная заткрочевя смесь LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных швов шириной от 1 до 6 мм С 210 персии апом мешох 2 кг Цементная заткрочевя смесь LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных швов шириной от 1 до 6 мм С 30 жем-чумно-серьий апом мешох 2 кг Цементная заткрочевя смесь LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных швов шириной от 1 до 6 мм С 100 светло-зепеймията апом мешох 2 кг Цементная заткрочевя смесь LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных швов шириной от 1 до 6 мм С 480 важиль апом мешох 2 кг Цементная заткрочевя смесь LTOCHROM 1-6 Заткрочевя смесь для межлингочных швов шириной от 1 до 6 мм С 480 важиль апом мешох 2 кг	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затиро-ная смесь для межплито-ных швов шириной от 1 до 6 мм	С.130 песочный	алюм.мешок 2 кг	
Цементная заткрочная смесь LTOCHROM 1-6 Заткрочная смесь для межлингочных швов шкриной от 1 до 6 мм С 300 жем-чумно-ограній апіом. мешох 2 кг Цементная заткрочная смесь LTOCHROM 1-6 Заткрочная смесь для межлингочных швов шкриной от 1 до 6 мм С .100 светло-зелейный мята апіом. мешох 2 кг Цементная заткрочная смесь LTOCHROM 1-6 Заткрочная смесь для межлингочных швов шкриной от 1 до 6 мм С .490 вачиль апіом. мешох 2 кг	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затиро-ная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.180 розовый фламинго	алюм.мешок 2 кг	
	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затиро-ная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.210 персик	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь LTOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межлингочных швов шириной от 1 до 6 мм заейный/мята апом.мешох 2 кг Цементная затирочная смесь LTOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межлингочных швов шириной от 1 до 6 мм С.430 вачиль апом.мешох 2 кг Поставления Затирочная смесь В тосности. С.50 коричневый О.50 коричневый О.50 коричневый	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затиро-ная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм		алюм.мешок 2 кг	
LITOCHOM 1.6. STORESHOLDEN AND MEMBERSHOLDEN AND	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затиро-ная смесь для межплито-ных швов шириной от 1 до 6 мм		алюм.мешок 2 кг	
	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затиро-ная смесь для межплито-ных швов шириной от 1 до 6 мм	С.480 ваниль	алюм.мешок 2 кг	
	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм		алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм С.140 светло- к сричневый апіом.мешок 2 кг	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм		алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межллигочных швов шириной от 1 до 6 мм сорнический терракога а	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	коричневый/	алюм.мешок 2 кг	
Цементная заткрочная смесь LITOCHROM 1-6 Заткрочная смесь для межлингочных швов шириной от 1 до 6 мм С. 200 венге апком.мешох 2 кг	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм		алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь LITOCHROM 1-6 Затирочная смесь для межллиточных швов шириной от 1 до 6 мм С.330 киви апиом.мешох 2 кг	Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.330 киви	алюм.мешок 2 кг	

			·		
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.470 черный	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.490 коралл	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.500 красный кирпич	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.40 антрацит	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.510 охра	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.700 оранж	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.600 турмалин	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.650 аметист	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.110 голубой	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.610 гиада	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.640 желтый	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.670 цикламен	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.190 васильковый	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.620 синяя ночь	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.660 небесно- синий	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.630 красный чили	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм	С.680 меланзана	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.00 белый	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.10 серый	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.20 светло-серый	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.30 жемчужно- серый	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водостталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.40 антрацит	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водостталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.50 светло- бежевый/ жасмин	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.60 бежевый/ багама	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водостталкивающая затирочная смесь для межллиточных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.70 светло- розовый	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.80 коричневый/ карамель	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водостталкивающая затирочная смесь для межллиточных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.90 красно- коричневый/ терракота	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водостталкивающая затирочная смесь для межллиточных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.100 светло- зеленый/мята	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водостталкивающая затирочная смесь для межллигочных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.120 светло- голубой/ крокус	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водостталкивающая затирочная смесь для межллиточных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.130 песочный	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водостталкивающая затирочная смесь для межллигочных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.140 светло- коричневый	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водостталкивающая затирочная смесь для межллигочных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.180 розовый фламинго	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межлингочных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.200 венге	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водостталкивающая затирочная смесь для межллигочных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.210 персик	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водостталкивающая затирочная смесь для межллигочных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.470 черный	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межллигочных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.480 ваниль	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водостталкивающая затирочная смесь для межллигочных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.490 коралл	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водостталкивающая затирочная смесь для межллигочных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.500 красный кирпич	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водостталкивающая затирочная смесь для межллиточных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.510 охра	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водостталкивающая затирочная смесь для межллиточных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.700 оранж	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водостталкивающая затирочная смесь для межллиточных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.110 голубой	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водостталкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.330 киви	ведро 2 кг	
L	l	1			·

Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водостталкивающая затирочная смесь для межллиточных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.600 турмалин	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межллиточных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.610 гиада	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водоотталкивающая затирочная смесь для межллиточных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.640 желтый	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водооттапкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.650 аметист	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водооттапкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LiloProtect	С.670 цикламен	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водостталкивающая затирочная смесь для межллиточных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.190 васильковый	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водосттапкивающая затирочная смесь для межллиточных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LiloProtect	С.620 синяя ночь	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водооттапкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.630 красный чили	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водосттапкивающая затирочная смесь для межллиточных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LiloProtect	С.660 небесно- синий	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCHROM 1-6 LUXURY	Эластичная водооттапкивающая затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм с защитной системой LitoProtect	С.680 меланзана	ведро 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCOLOR	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм	L.00 Белый	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCOLOR	Затирочная смесь для ментлиточных швов шириной от 1 до 5 мм	L.10 Светло-серый	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCOLOR	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм	L.11 Серый	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCOLOR	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм	L.12 Темно-серй	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCOLOR	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм	L.20 Жасмин	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCOLOR	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм	L.21 Светло- бежевый	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCOLOR	Затиро-ная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм	L.22 Крем-брюле	алюм.мешок 2кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCOLOR	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм	L.23 Темно- бежевый	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCOLOR	Затиро-ная смесь для межплито-ных швов шириной от 1 до 5 мм	L.24 Карамель	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCOLOR	Затиро-ная смесь для межплито-ных швов шириной от 1 до 5 мм	L.25 Коричневый	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCOLOR	Затиро-ная смесь для межплито-ных швов шириной от 1 до 5 мм	L.26 Kakao	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCOLOR	Затиро-ная смесь для межплито-ных швов шириной от 1 до 5 мм	L.27 Венге	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCOLOR	Затиро-ная смесь для межплито-ных швов шириной от 1 до 5 мм	L.13 Графит	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCOLOR	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм	L.14 Антрацит	алюм.мешок 2 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCOLOR	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм	L.00 белая	мешок 20 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCOLOR	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм	L.10 светло-серая	мешок 20 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCOLOR	Затиро-ная смесь для межплито-ных швов шириной от 1 до 5 мм	L.11 серая	мешок 20 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCOLOR	Затиро-ная смесь для межплито-ных швов шириной от 1 до 5 мм	L.12 тёмно-серая	мешок 20 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCOLOR	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм	L.20 жасмин	мешок 20 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCOLOR	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм	L.21 светло- бежевая	мешок 20 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCOLOR	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм	L 22 крем-брюле	мешок 20 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCOLOR	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм	L.23 тёмно-бежевая	мешок 20 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCOLOR	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм	L.24 карамель	мешок 20 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCOLOR	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм	L.26 какао	мешок 20 кг	
Цементная затирочная смесь	LITOCOLOR	Затирочная смесь для межплиточных швов шириной от 1 до 5 мм	L.27 венге	мешок 20 кг	
	Затирочные смеси на эпоксидной основе. Специальные добавки				
Эпоксидная затирка	LITOPOXY DESIGN	Коперуемая жимстойкая эпоксидная затирка для укладки плитки и мозанки и затирки швов 1-15 мм.	Цвет – отсутствует	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	EPOXYSTUK X90	Двужом почентный кислот остойкий состав на основе эпоксидных смол для заполнения межплиточных швое и укладки корамической плитки. Устойние к воздействию воды и агрессивных жимических веществ. Раскод: 0.4-1,1 кг/кв.м.	С.00 Віапсо (Белый)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	EPOXYSTUK X90	Двужом почентный кислот остойкий состав на основе эпоксидных смол для заполнения межплиточных швое и укладки корамической плитки. Устойние к воздействию воды и агрессивных жимических веществ. Раскод: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.15 Grigio Ferro (Серый)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	EPOXYSTUK X90	Двужсмипонентный киспотостойкий состав на основе эпоксидных смол для заполнения межллиточных швов и укладки корамической плитки. Устойния к воздействию воды и агрессивных иминческих веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.30 Grigio Perla (Жемчужно-серый)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	EPOXYSTUK X90	Праукомпонентный киспотостойкий состав на основе эпоксидных смол для заполнения межллиточных швов и укладки керамической плитки. Устойния к воздействию воды и агрессивных иминеских веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.60 Bahama Beige (Багамабеж)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	EPOXYSTUK X90	колькы Дружомпонентный киспотостойкий состав на основе эпоксидных сисл для заполнения межплито-ных швов и укладки корамической плитки. Устой-ие к воздействию воды и агрессивых химических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.130 Sabbia	ведро 5 кг	
	L	KI/KB.M.	L		

Эпоксидная затирка	EPOXYSTUK X90	Двужскилсныетный киспотостойкий состав на основе элоксидных смол для заполнения межлинго-ных швов и укладки керемической плитки. Устойнив к воздействию воды и агрессивных жилических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.690 Bianco Sporco	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	EPOXYSTUK X90	Двужомпонентный киспотостойкий состав на основе элоксидных смол для заполнения межлинго-ных швов и укладки керамической плитки. Устойнив к воздействию воды и агрессивных жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.00 Віапсо (Белый)	ведро 10 кг	
Эпоксидная затирка	EPOXYSTUK X90	Двужсилонентный кислотостойкий состав на основе элоксидных смол для заполнения межллиточных швов и укладки керемической плитки. Устойнив к воздействию воды и агрессивных имических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.15 Grigio Ferro (Серый)	ведро 10 кг	
Эпоксидная затирка	EPOXYSTUK X90	Двужомпонентный кислотостойкий состав на основе элоксидных смол для заполнения межлипгочных швов и укладки керамической плитки. Устойнив к воздействию воды и агрессивных имических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.30 Grigio Perla (Жемчужно-серый)	ведро 10 кг	
Эпоксидная затирка	EPOXYSTUK X90	Двужсилсныенный кислотостойкий состав на основе элоксидных смол для заполнения межлинго-ных швов и укладки керамической плитки. Устойнив к воздействию воды и агрессивных имических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.60 Bahama Beige (Багамабеж)	ведро 10 кг	
Эпоксидная затирка	EPOXYSTUK X90	Двужсилонентный киспотостойкий состав на основе эпоксидных смол для заполнения межлипгочных швов и ужладки керамической плитки. Устойнив к воздействию воды и агрессивных имических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.130 Sabbia	ведро 10 кг	
Эпоксидная затирка	EPOXYSTUK X90	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на основе эпоксидных смол для заполнения межллиточных швов и укладки керемической плитки. Устойнае к воздействию воды и агрессивных имических веществ. Расход: 0,4–1,1 кг/кв.м.	C.690 Bianco Sporco	ведро 10 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки кераминеской плитки и мозажих. Устойнив к воздействию воды и жиминеских веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.220 Silver (Светло-серый)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозажки. Устойнив к воздействию воды и жимических веществ. Расхід: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.240 Antracite (Черный)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозажки. Устойнив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.250 Sabbia (Бежевый)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки кераминеской плитки и мозажих. Устойнив к воздействию воды и жиминеских веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.270 Bianco Ghiaccio (Белый)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки кераминеской плитки и мозажих. Устойнив к воздействию воды и жиминеских веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.280 Grigio Fango (Серый)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.290 Travertino (Светло-бежевый)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.300 Pietra d'Assisi (Коричневый)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужомпонентный киспотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.310 Titanio (Титановый)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для эаполнения межллиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойнив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.320 Grigio Seta (Серый шелк)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужкомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и у	:40 Neutro (Нейтральн	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойнив к воздействию воды и имических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.420 Мока (Мокко)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойнив к воздействию воды и жимических веществ. Расхад: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.480 Ardesia (Серебристо- серый)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойнив к воздействию воды и жимических веществ. Расхад: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.490 Tortora (Серо- бежевый)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойнив к воздействию воды и жимических веществ. Расхад: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.520 Avorio (Слоновая кость)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойнив к воздействию воды и имических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.560 Grigio Portland (Серый цемент)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для эполнения межллиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойнив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.230 Corallo (Светло-розовый)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужомпонентный киспотостойкий состав на эпоксидной основе для эаполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозажки. Устойнив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4−1,1 кг/кв.м.	C.260 Zaffiro (Синий)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозажки. Устойнив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4–1,1 кг/кв.м.	С.360 Melanzana (Баклажан)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межллиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойнив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.370 Ciclamino (Цикламен)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужомпонентный киспотостойкий состав на эпоксидной основе для эаполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозажки. Устойнив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4−1,1 кг/кв.м.	С.380 Lilla (Сиреневый)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужомпонентный киспотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.390 Artic Blu (Светло-голубой)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужомпонентный киспотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.400 Turchese (Бирюза)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксицной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозанки. Устойчив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.410 Mela (Дынный)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межититочных швов и укладки керамической плитки и мозанки. Устойчив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.430 Limone (Лимонный)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозаких. Устойчив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.440 Lime (Лайм)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межититочных швов и укладки керамической плитки и мозанки. Устойчив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.450 Rosso Oriente (Красный)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужомпочентный киспотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.460 Arancio (Оранжевый)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.530 Azzurro Pastello (Голубой пастельный)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.540 Verde Salvia (Зеленый шалфей)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.550 Verde Pino (Зеленая сосна)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.470 Bianco Assoluto (Абсолютно	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиго-ных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и жимических веществ. Раскод: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.350 Crystal (Кристалл)	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужомпонентный киспотостойкий состав на эпоксициой основе для заполнения межплиго-ных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.220 Silver (Светло-серый)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужомпонентный кислотостойкий состав на эпоксициой основе для заполнения межплиго-ных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и жимических веществ. Раскод: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.240 Antracite (Черный)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплигочных швов и укладки керамической плитки и мозами. Устойнае к воздействию веды и жимических веществ. Расхед: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.250 Sabbia (Бежевый)	ведро 5 кг	
L	l .	<u> </u>			<u> </u>

Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужомпонентный киспотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения менглит очных швов и укладки керамической плитки и мозакки. Устойчве к воздействие воды и жимнеских веществ. Расход: (3.4.1,1 кг/кв.м.	C.270 Bianco Ghiaccio (Белый)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужомпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения менллит очных швов и укладки керамической плитки и мозанки. Устойчив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: (3.4.1,1 кг/кв.м.	C.280 Grigio Fango (Серый)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмипонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межллиточных швов и укладки керамической плитки и мозажки. Устойнив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв м.	C.290 Travertino (Светло-бежевый)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсми понентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплитонных швов и укладки керамической плитки и мозанки. Устойчив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.300 Pietra d'Assisi (Коричневый)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозанки. Устойчив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.310 Titanio (Титановый)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межллиточных швов и укладки керамической плитки и мозажки. Устойнив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв м.	C.320 Grigio Seta (Серый шелк)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межллиточных швов и укладки керамической плитки и мозажки. Устойнив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: (,4-1,1 кг/кв м.	С.340 Neutro (Нейтральный)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межллиточных швов и укладки керамической плитки и мозажи. Устойния к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.420 Мока (Мокко)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозажи. Устойчив к воздействио воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.480 Ardesia (Серебристо- серый)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межллиточных швов и укладки керамической плитки и мозажки. Устойнив к воздействию воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв м.	C.490 Tortora (Серо- бежевый)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмпонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозажки. Устойчив к воздействио воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.520 Avorio (Слоновая кость)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозажки. Устойчив к воздействио воды и жимических веществ. Расход: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.560 Grigio Portland (Серый цемент)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозанки. Устойчив к воздействию воды и эминческих веществ. Расход: 0,4–1,1 кг/кв.м.	С.230 Corallo (Светло-розовый)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозанки. Устойчив к воздействию воды и эминческих веществ. Расход: 0,4–1,1 кг/кв.м.	C.260 Zaffiro (Синий)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки корамической плитки и мозанки. Устойчив к воздействию воды и эминческих веществ. Расход: Q.4-1,1 кг/кв.м.	C.360 Melanzana (Баклажан)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозанки. Устойчив к воздействию воды и эминческих веществ. Расход: 0,4–1,1 кг/кв.м.	С.370 Ciclamino (Цикламен)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозанки. Устойчив к воздействию воды и эминческих веществ. Расход: 0,4–1,1 кг/кв.м.	С.380 Lilla (Сиреневый)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужомпонентный киспотостойкий состав на эпоксицной основе для запопнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозвики. Устойчив к воздействию веды и жимических веществ. Раскир: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.390 Artic Blu (Светло-голубой)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межилиточных швов и укладки керамической плитки и мозаких. Устойчив к воздействию воды и имических веществ. Расод: Q.4-1,1 кг/кв.м.	C.400 Turchese (Бирюза)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужом понентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швое и укладки керамической плитки и мозаких. Устойная к воздействко воды и жимических веществ. Расход: О.4-1,1 кг/кв.м.	С.410 Mela (Дынный)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксицной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и жимических веществ. Раскод: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.430 Limone (Лимонный)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный киспотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию ведь и эммических веществ. Расиод: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.440 Lime (Лайм)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужомпонентный киспотостойкий состав на эпоксидной основе для запопнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и жимических веществ. Раскод: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.450 Rosso Oriente (Красный)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксицной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и жимических веществ. Раскод: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.460 Arancio (Оранжевый)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксицной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и жмических веществ. Раскор: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.530 Azzurro Pastello (Голубой пастельный)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксидной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и жимических веществ. Расхюд: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.540 Verde Salvia (Зеленый шалфей)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужомпонентный киспотостойкий состав на эпоксидной основе для запопнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и жимических веществ. Раскод: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.550 Verde Pino (Зеленая сосна)	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксицной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и жимических веществ. Раскод: 0,4-1,1 кг/кв.м.	C.470 Bianco Assoluto (Абсолютно	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE	Двужсмилонентный кислотостойкий состав на эпоксицной основе для заполнения межплиточных швов и укладки керамической плитки и мозаики. Устойчив к воздействию воды и жимических веществ. Раскод: 0,4-1,1 кг/кв.м.	С.350 Crystal (Кристалл)	ведро 5 кг	
Катализатор	Катализатор для STARLIKE	Катапизатор для Starlike C.350 Crystal 2.5 kg	прозрачный	шт	
Катализатор	Катализатор для STARLIKE	Катапизатор для Starlike C.350 Crystal 5 kg	прозрачный	шт	
Катализатор	Катализатор для STARLIKE	Катапизатор для Starlike C.470 Blanco Assoluto 2,5 kg	прозрачный	шт	
Катализатор	Катализатор для STARLIKE	Катапизатор для Starlike C.470 Bianco Assoluto 5 kg	прозрачный	шт	
Катализатор	Катализатор для STARLIKE и EPOXYSTUK	Катапизатор для Starlike и Epoxystuk 2,5 kg	прозрачный	шт	
Катализатор	Катализатор для STARLIKE и EPOXYSTUK	Катапизатор для Starlike и Ерохуяць́я S kg	прозрачный	шт	
Цветная попупрозрачная эпоксидная затирка	STARLIKE COLOR CRYSTAL	Двужсми понентная цветная полутрозрачная эпоксидная затирочная смесь для затирки швов стеклянной и кудожественной мозаики с шириной до 2 мм	C.351 Rosso Pompei	ведро 2,5 кг	
Цветная попупрозрачная эпоксидная затирка	STARLIKE COLOR CRYSTAL	Двужом почентная цветная попупрозрачная эпоксидная затирочная смесь для затирки швов стеклянной и кудожественной мозажи с шириной до 2 мм	C.352 Verde Capri	ведро 2,5 кг	
Цветная попупрозрачная эпоксидная затирка	STARLIKE COLOR CRYSTAL	Двужом почентная цветная попупрозрачная эпоксидная затирочная смесь для затирки швов стеклянной и кудожественной мозажи с шириной до 2 мм	C.353 Azzurro Taormina	ведро 2,5 кг	
Цветная попупрозрачная эпоксидная затирка	STARLIKE COLOR CRYSTAL	Деужом почентная цветная полупрозрачная эпоксидная затирочная смесь для затирки швов стеклянной и кудомоственной мозяжи с шириной до 2 мм	C.354 Beige Havana	ведро 2,5 кг	
Цветная попупрозрачная эпоксидная затирка	STARLIKE COLOR CRYSTAL	Двужсми понентная цветная полутрозрачная эпоксидная затирочная смесь для затирки швов стеклянной и кудожественной мозаики с шириной до 2 мм	C.355 Rosa Kyoto	ведро 2,5 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender	Эпоксидный двужомпонентный кислотостойкий состав, антибактериальный и антиплеснавый. Рекомендуется для укладки керамической пипики, мозаки и затирки межпипитеных швов шерхеной от 1 до 15 мм в помещениях с высокими гипиеннескоми требанавмии. Процент учентоженов батерий - 90,9%1	С.220 Silver (Светло-серый)	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender	Эпоксидный двухомпонентный кислотостойкий состав, антибактериальный и антиплесневый. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм в помещениях с	C.240 Antracite (Черный)	ведро 1 кг	
L	<u> </u>	высокими гигиеническими требованиями. Процент учичтожения бактерий - 99,9%!	-		

Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender	Эпоксидный двухомпонентный кислотостойкий состав, антибактериальный и антиплесневый. Рекомендуется для укладки керамической питки, исоажки и затирки межлилиточных швов ширией от 1 до 15 мм в помещениях с высокими гитемчениемсими требовневии. Продит увытоженией бактерий - 99,9%!	С.250 Sabbia (Бежевый)	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender	Элоксидный двухсомпонентный кислотостойкий состав, антибактериальный и антиплесневый. Рекомендуется для укладки керамической плитки, исоажки и затирки межлипиточных швов шириной от 1,0 о 15 мм в помещениях с высокими гилинеческими требовыемии. Продит учинтожений бактерий - 9,9%!	C.270 Bianco Ghiaccio (Белый)	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender	Элоксидный двуксмлонентный кислотостойкий состав, антибактериальный и антиплесневый. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаки и затирки межлипи оных швов шкреной от 1 до 15 мм в помещениях с высокими гилиеннескоми трбованями. Процент учентожения батерий - 99,9%1	C.280 Grigio Fango (Серый)	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender	Эпоксидный плави можения респисативной испотостойкий состав, антиба отстривный и антигносневый. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаки и затирки межпили оных швов ширеной от 1 до 15 мм в помещениях с высокими глитиеннескоми тробованиями. Процент учентожения батерий - 99/81.	С.290 Travertino (Светло-бежевый)	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender	Эпокожуный из извечьскими преобываниями; тродени унит населей очет суры «30-и»: Эпокожуный двирокомию преобываниями; тродени унит населей очет суры «30-и»: укладки керамической плитик, мозамки и затирки межлипи очных швов широной от 1 до 15 мм в помещениях с высокими гилиемнескоми тробенамкии. Процент учнытомным батерий - 90-90%;	C.300 Pietra d'Assisi (Коричневый)	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender	Эпокосурный двужскими преобываниями: троден унит насейно очет сурны эболи: Эпокосурный двужскими преобываниями: проден унит насейно очет сурны эболи: укладки керамической плитики, мозамки и затирки межпили очных швов ширжей от 1 до 15 мм в помещениях с высокими гилиемнескоми тробываниями. Процент учентокным в дагерый - 90,9%1.	С.310 Titanio (Титановый)	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender	Эпоскодным гій лемуческими п расійсьяннями; троден унит повейно закторим « эделен электронням пій лемуческими продовиними поста да антибате продовильный и антиппесневый. Рекомендуется для укладки керамической питики, мозакими затирки межпиточных швов ширией от 1 до 15 мм в помещениях высокими гитивнеческими требельнями. Порцент унытокання батерий « эделей» эделей.	C.320 Grigio Seta (Серый шелк)	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender	Элоксидный двуксмпонентный кислотостойкий состав, антибактериальный и антиплесиввый. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаки и затирки межлипточных швов шириеной от 1 до 15 мм в помещениях с высокими гилиеннескоми требованями. Процент учентоженоя батерий - 99,9%1	С.420 Мока (Мокко)	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender	Элоксидный двухсомпонентный кислотостойкий состав, антибактериальный и антиплесневый. Рекомендуется для укладки керамической плитки, исоажки и затирки межлипиточных швов шириной от 1,0 о 15 мм в помещениях с высокими гилинеческими требовыемии. Продит учинтожений бактерий - 9,9%!	С.480 Ardesia (Серебристо- серый)	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender	Эпоксидный деухомпонентный киспотостойкий состав, антибактерхапьный и антиплесневый. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаки и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм в помещениях с высокими гигие	С.490 Tortora (Серо- бежевый)	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender	Эпоксидный двухомпонентный киспотостойкий состав, антибактериальный и антиплесневый. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаки и затирки меклитите-ных швов шириной от 1 до 15 мм в помещениях с высокими глименческими требованиями. Процент унытожения бактерий - 99,9%!	С.520 Avorio (Слоновая кость)	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender	Эпоксидный двухомпонентный кислотостойкий состав, антибактериальный и антиплесневый. Рекомендуется для укладки керамической питки, исоажки и затирки межлилиточных швов ширией от 1 до 15 мм в помещениях с высокими гитемченскими требовневки. Продел увятожения бактерий - 99,9%!	C.560 Grigio Portland (Серый цемент)	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender	Эпоксидный двукомпонентный кислотостойкий состав, актибактериальный и антиплесиввый. Рекомендуется для укладки керамической питики, мозаки и затирки мектипиточных швов шериеной от 1 до 15 мм в помещениях с высокими глиженескими требованемии. Процент учентоженов бастрий - 99,9% г.	C.470 Bianco Assoluto (Абсолютно	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender	Эпокскирный двуксмилонентный кислотостойкий состав, антибактериальный и антиплесневый. Рекомендуется для укладки керамической пилики, мозаки и затирки межпили очных шесе шесе 1 до 15 мм в помещениях с высокими гилиенне	С.350 Crystal (Кристалл)	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender EVO	Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки.	S.100 BIANCO ASSOLUTO	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender EVO	Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки.	S.102 BIANCO GHIACCIO	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender EVO	Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керемической плитки.	S.105 BIANCO TITANIO	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender EVO	Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки.	S.110 GRIGIO PERLA	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender EVO	Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки.	S.115 GRIGIO SETA	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender EVO	Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки.	S.120 GRIGIO PIOMBO	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender EVO	Эпоксидный остав для укладки и затирки мозвики и керемической плитки.	S.125 GRIGIO CEMENTO	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender EVO	Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки.	S.130 GRIGIO ARDESIA	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender EVO	Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической ппитки.	S.140 NERO GRAFITE	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender EVO	Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической ппитки.	S.145 NERO CARBONIO	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender EVO	Эпоксидный остав для укладки и затирки мозанки и керамической плитки.	S.200 AVORIO	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender EVO	Эпоксидный остав для укладки и затирки мозанки и керамической плитки.	S.202 NATURALE	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender EVO	Эпоксидный остав для укладки и затирки мозанки и керамической плитки.	S.205 TRAVERTINO	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender EVO	Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки.	S.208 SABBIA	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender EVO	Элоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки.	S.209 P.ASSISI	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender EVO	Элоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки.	S.210 GREIGE	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender EVO	Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки.	S.215 TORTORA	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender EVO	Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки.	S.225 TABACCO	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender EVO	Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической ппитки.	S.230 CACAO	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender EVO	Эпоксидный остав для укладки и затирки мозанки и керамической плитки.	S.232 CUOIO	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender EVO	Элоксидный остае для укладки и затирки мозаики и керамической плитки.	S.235 CAFFE	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender EVO	Элоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки.	S.240 MOKA	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender EVO	Эпоксидный остав для укладки и затирки мозакки и керамической плитки.	S.300 AZZURRO PASTELLO	ведро 1 кг	

	Г				
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender EVO	Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки.	S.320 AZZURRO CARAIBI	ведро 1 кг	
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender EVO	Эпоксидный остав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки.	S.410 VERDE SMERALDO	ведро 1 кг	<u> </u>
Антибактериальная эпоксидная затирка	Starlike Defender EVO	Эпоксидный остав для укладки и затирки мозавки и керамической плитки.	S.700 CRYSTAL	ведро 1 кг	<u> </u>
Катализатор	Катализатор для Starlike Defender EVO	Катализатор для Starlike Defender EVO 1 кг	прозрачный	шт	
Катализатор	Катализатор для Starlike Defender EVO	Катализатор для Starlike Defender EVO S.100 B. Assoluto 1 кг	прозрачный	шт	
Катализатор	Катализатор для Starlike Defender EVO	Катализатор для Starlike Defender EVO S.700 Crystal 1 кг	прозрачный	шт	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двужомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаики и затирки межплиточных швов ширичей от 1 до 15 мм.	Е.01 Зефир	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двужомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозажи и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм.	Е.02 Молочный	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двухомпонентный кислотостойхий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм.	E.03 Жемчужно- серый	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двухомпонентный кислотостойхий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаики и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм.	Е.04 Платина	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двухомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозажи и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм.	E.05 Серый базальт	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двухомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозажи и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм.	Е.06 Мокрый асфальт	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двужсмилонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаки и затирки межплиточных швое ширичой от 1 до 15 мм.	Е.07 Черный кофе	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двужсмилонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозавки и затирки межплиточных швое шириной от 1 до 15 мм.	Е.08 Бисквит	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двужсмилонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозавки и затирки межплиточных швое шириной от 1 до 15 мм.	Е.09 Песочный	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двужом понентный киспотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозажи и затирки межплиточных швое шириной от 1 до 15 мм.	Е.10 Какао	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двужом понентный киспотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозажи и затирки межлиточных швов шириной от 1 до 15 мм.	Е.11 Лесной орех	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двужом понентный к ислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаки и затирки межплиточных швов цириной от 1 до 15 мм.	Е.12 Табачный	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двужом понентный к испотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаки и затирки межплиточных швов цириной от 1 до 15 мм.	Е.13 Темный шоколад	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двужом понентный к испотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаки и затирки межплиточных швов цириной от 1 до 15 мм.	Е.14 Карамель	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двужсмипонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаки и затирки межплиточных швое шкричой от 1 до 15 мм.	Е.01 Зефир	ведро 2 кг	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двужом понентный к ислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаки и затирки межплиточных швов цириной от 1 до 15 мм.	Е.02 Молочный	ведро 2 кг	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двужом понентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаки и затирки межплиточных швов шкричой от 1 до 15 мм.	E.03 Жемчужно- серый	ведро 2 кг	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двужсмипонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаки и затирки межплиточных швое шкричой от 1 до 15 мм.	Е.04 Платина	ведро 2 кг	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двужом понентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаки и затирки межплиточных швов шкричой от 1 до 15 мм.	E.05 Серый базальт	ведро 2 кг	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двужом понентный к ислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаки и затирки межплиточных швов цириной от 1 до 15 мм.	Е.06 Мокрый асфальт	ведро 2 кг	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двужом понентный к испотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаки и затирки межплиточных швов цириной от 1 до 15 мм.	Е.07 Черный кофе	ведро 2 кг	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двухом понентный к испотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаки и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм.	Е.08 Бисквит	ведро 2 кг	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двужом понентный к испотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаки и затирки межплиточных швов цириной от 1 до 15 мм.	Е.09 Песочный	ведро 2 кг	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двужомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаки и затирки межплиточных швое шириной от 1 до 15 мм.	Е.10 Какао	ведро 2 кг	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двужомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозажи и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм.	Е.11 Лесной орех	ведро 2 кг	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двужомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаки и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм.	Е.12 Табачный	ведро 2 кг	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двужомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозакки и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм.	Е.13 Темный шоколад	ведро 2 кг	
Эпоксидная затирка	EpoxyElite	Эпоксидный двужомпонентный кислотостойкий состав. Рекомендуется для укладки керамической плитки, мозаки и затирки межплиточных швов шириной от 1 до 15 мм.	Е.14 Карамель	ведро 2 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.200 AVORIO	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.320 AZZURRO CARAIBI	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.300 AZZURRO PASTELLO	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.310 AZZURRO POLVERE	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.100 BIANCO ASSOLUTO	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.102 BIANCO GHIACCIO	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.105 BIANCO TITANIO	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.330 BLU AVIO	ведро 2,5 кг	
	l	i	1	1	

Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозачки и керамической плитки	S.340 BLU DENIM	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозачки и керамической плитки	S.350 BLU ZAFFIRO	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозанки и керамической плитки	S.230 CACAO	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозанки и керамической плитки	S.235 CAFFE	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозанки и керамической плитки	S.232 CUOIO	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозанки и керамической плитки	S.600 GIALLO VANIGLIA	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.210 GREIGE	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.130 GRIGIO ARDESIA	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.125 GRIGIO CEMENTO	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.110 GRIGIO PERLA	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.120 GRIGIO PIOMBO	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.115 GRIGIO SETA	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.202 NATURALE	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксмдный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.145 NERO CARBONIO	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.140 NERO GRAFITE	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.113 NEUTRO	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.500 ROSA CIPRIA	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.580 ROSSO MATTONE	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.550 ROSSO ORIENTE	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.208 SABBIA	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.225 TABACCO	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.215 TORTORA	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.205 TRAVERTINO	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.209 P.ASSISI	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.240 MOKA	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.430 VERDE PINO	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.420 VERDE PRATO	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.400 VERDE SALVIA	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.410 VERDE SMERALDO	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.530 VIOLA AMETISTA	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.700 CRYSTAL	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.200 AVORIO	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.320 AZZURRO CARAIBI	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.300 AZZURRO PASTELLO	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.310 AZZURRO POLVERE	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксмдный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.100 BIANCO ASSOLUTO	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.102 BIANCO GHIACCIO	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.105 BIANCO TITANIO	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксмдный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.330 BLU AVIO	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.340 BLU DENIM	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.350 BLU ZAFFIRO	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.230 CACAO	ведро 1 кг	
	l		1		

	1				
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.235 CAFFE	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.232 CUOIO	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.600 GIALLO VANIGLIA	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.210 GREIGE	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.130 GRIGIO ARDESIA	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.125 GRIGIO CEMENTO	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозанки и керамической плитки	S.110 GRIGIO PERLA	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозанки и керамической плитки	S.120 GRIGIO PIOMBO	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.115 GRIGIO SETA	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.202 NATURALE	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.145 NERO CARBONIO	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.140 NERO GRAFITE	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.113 NEUTRO	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.500 ROSA CIPRIA	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.580 ROSSO MATTONE	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.550 ROSSO ORIENTE	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.208 SABBIA	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозанки и керамической плитки	S.209 P.ASSISI	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.225 TABACCO	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.215 TORTORA	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.205 TRAVERTINO	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.240 MOKA	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.430 VERDE PINO	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.420 VERDE PRATO	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.400 VERDE SALVIA	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозанки и керамической плитки	S.410 VERDE SMERALDO	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.530 VIOLA AMETISTA	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.700 CRYSTAL	ведро 1 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.200 AVORIO	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.320 AZZURRO CARAIBI	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.300 AZZURRO PASTELLO	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.310 AZZURRO POLVERE	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.100 BIANCO ASSOLUTO	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.102 BIANCO GHIACCIO	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозанки и керамической плитки	S.105 BIANCO TITANIO	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.330 BLU AVIO	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.340 BLU DENIM	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.350 BLU ZAFFIRO	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.230 CACAO	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.235 CAFFE	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.232 CUOIO	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.600 GIALLO VANIGLIA	ведро 5 кг	

Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозачки и керамической плитки	S.210 GREIGE	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозачки и керамической плитки	S.130 GRIGIO ARDESIA	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозанки и керамической плитки	S.125 GRIGIO CEMENTO	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозанки и керамической плитки	S.110 GRIGIO PERLA	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозании и керамической плитки	S.120 GRIGIO PIOMBO	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозанки и керамической плитки	S.115 GRIGIO SETA	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.202 NATURALE	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.145 NERO CARBONIO	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.140 NERO GRAFITE	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.113 NEUTRO	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.500 ROSA CIPRIA	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.580 ROSSO MATTONE	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.550 ROSSO ORIENTE	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.208 SABBIA	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.225 TABACCO	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.215 TORTORA	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.205 TRAVERTINO	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.209 P.ASSISI	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.240 MOKA	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.430 VERDE PINO	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.420 VERDE PRATO	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.400 VERDE SALVIA	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.410 VERDE SMERALDO	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.530 VIOLA AMETISTA	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	STARLIKE EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.700 CRYSTAL	ведро 5 кг	
Эпоксидная затирка	Starlike ColorCrystal EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.800 Grigio Oslo	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	Starlike ColorCrystal EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.810 Verde Capri	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	Starlike ColorCrystal EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.820 Azzurro Taormina	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	Starlike ColorCrystal EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.825 Beige Havana	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	Starlike ColorCrystal EVO	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики и керамической плитки	S.830 Rosa Kyoto	ведро 2,5 кг	
Эпоксидная затирка	FILLGOOD EVO	Готовая к применению полиуретановая затирка	F.100 BIANCO ASSOLUTO	ведро 2 кг	
Эпоксидная затирка	FILLGOOD EVO	Готовая к применению полиуретановая затирка	F.110 GRIGIO PERLA	ведро 2 кг	
Эпоксидная затирка	FILLGOOD EVO	Готовая к применению полиуретановая затирка	F.125 GRIGIO CEMENTO	ведро 2 кг	
Эпоксидная затирка	FILLGOOD EVO	Готовая к применению полиуретановая затирка	F.140 NERO GRAFITE	ведро 2 кг	
Эпоксидная затирка	FILLGOOD EVO	Готовая к применению полиуретановая затирка	F.205 TRAVERTINO	ведро 2 кг	
Эпоксидная затирка	FILLGOOD EVO	Готовая к применению полиуретановая затирка	F.210 GREIGEO	ведро 2 кг	
Эпоксидная затирка	FILLGOOD EVO	Готовая к применению полиуретановая затирка	F.225 TABACCO	ведро 2 кг	
Эпоксидная затирка	FILLGOOD EVO	Готовая к применению полиуретановая затирка	F.230 CACAO	ведро 2 кг	
Катализатор	Катализатор для Starlike EVO	Катапизатор для Starlike EVO 1 кг	прозрачный	шт	
Катализатор	Катализатор для Starlike EVO	Катапизатор для Starlike EVO 2 кг	прозрачный	шт	
Катализатор	Катализатор для Starlike EVO	Катапизатор для Startike EVO 2,5 кг	прозрачный	шт	
Катализатор	Катализатор для Starlike EVO	Катапиватор для Starlike EVO 5 кг	прозрачный	шт	
			<u> </u>		<u> </u>

Катализатор	Катализатор для Starlike EVO	Катализатор для Starlike EVO S.100 B. Assoluto 1 кг	прозрачный	шт	
Катализатор	Катализатор для Starlike EVO	Катализатор для Starlike EVO S.100 B. Assoluto 2 кг	прозрачный	шт	
Катализатор	Катализатор для Starlike EVO	Катапизатор для Starlike EVO S.100 B. Assoluto 2,5 кг	прозрачный	шт	
Катализатор	Катализатор для Starlike EVO	Катапизатор для Starlike EVO S.100 B. Assoluto 5 кг	прозрачный	шт	
Катализатор	Катализатор для Starlike EVO	Катапизатор для Starlike EVO S.700 Crystal 1 кг	прозрачный	шт	
Катализатор	Катализатор для Starlike EVO	Катализатор для Starlike EVO S.700 Crystal 2 кг	прозрачный	шт	
Катализатор	Катализатор для Starlike EVO	Катализатор для Starlike EVO S.700 Crystal 2,5 кг	прозрачный	шт	
Катализатор	Катализатор для Starlike EVO	Катализатор для Starlike EVO S.700 Crystal 5 кг	прозрачный	шт	
Декоративная добавка	GALAXY	Перламутровая добавка для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все цвета, крсме С.340 Neutro (Нейтральный)	перламугр	ведро 150 г	
Декоративная добавка	GALAXY	Перламутровая добавка для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все цвета, крсме С.340 Neutro (Нейтральный)	перламугр	ведро 75 г	
Декоративная добавка	GALAXY	Перламутровая добавка для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все цвета, крсме С.340 Neutro (Нейтральный)	перламутр	ведро 30 г	
Декоративная добавка	SPOTLIGHT	Блестящая добавка для STARLIKE. Сочетается со спедующими цветами STARLIKE: все цвета, кроме С 340 Neutro (Нейтральный)	блестящая	ведро 150 г	
Декоративная добавка	SPOTLIGHT	Блестящая добавка для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все цвета, кроме С.340 Neufro (Нейтральный)	блестящая	ведро 75 г	
Декоративная добавка	SPOTLIGHT	Блестящая добавка для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все цвета, кроме С.340 Neufro (Нейтральный)	блестящая	ведро 30 г	
Декоративная добавка	NIGHT VISION	Фотольминесцентная добавка для STARLKE Сочетается со следующими цевтами STARLKE: С 220 Silver (Светло- серьий), С 230 Coralio (Светло-сорьий), С 220 Sabbia (Бекевьий), С 280 Zaffire (Сегей), С 290 Trawfire (Свето- бекевьий), С 230 Ciclarino (Цемалами), С 380 Ulia (Сиреневый), С 390 Artic Blu (Светло-голубой), С 400 Turchese		ведро 400 г	
Декоративная добавка	NIGHT VISION	Фотолюминесцентная добавка для STARLIKE Сочетается со спедуощими цветами STARLIKE: С 220 Silver (Светго- серый), С 230 Сстаllо (Светло-розовый), С 250 Sabbia (Бекевый), С 260 Zaffiro (Сичий), С 290 Travertino (Светло- бежевый), С 370 Ciclamino (Цикламен), С 380 Lilla (Сироневый), С 390 Artic Blu (Светло-голубой), С 400 Turchese		ведро 200 г	
Декоративная добавка	GOLD	Добавка зологого цвета для STARLIKE. Сочетается со спедующими цветами STARLIKE: все цвета, кроме С 340 Neutro (Нейгральный)	золото	ведро 150 г	
Декоративная добавка	GOLD	Добавка золотого цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все цвета, кроме С.340 Neutro (Нейтральный)	золото	ведро 75 г	
Декоративная добавка	GOLD	Добавка золотого цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все цвета, кроме С.340 Neutro (Нейтральный)	золото	ведро 30 г	
Декоративная добавка	BRONZE	Добавка бронзового цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: C.340 Neutro (Нейтральный)	бронза	ведро 200 г	
Декоративная добавка	BRONZE	Добавка броновего цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: C.340 Neutro (Нейтральный)	бронза	ведро 100 г	
Декоративная добавка	PLATINUM	Добавка платинового цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: С.340 Neutro (Нейтральный)	платина	ведро 200 г	
Декоративная добавка	PLATINUM	Добавка платиксвого цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: С.340 Neutro (Нейтрапьный)	платина	ведро 100 г	
Декоративная добавка	SHINING GOLD	Добавка ярко-золотого цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: C.340 Neutro (Нейтрапьный)	ярко-золотой	ведро 200 г	
Декоративная добавка	SHINING GOLD	Добавка ярхо-золотого цвета для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: C.340 Neutro (Нейтрапьный)	ярко-золотой	ведро 100 г	
Декоративная добавка	COPPER	Добавка медного цвета для STARLIKE. Сочетается со спедуощими цветами STARLIKE. C.340 Neutro (Нейтрапьный)	медь	ведро 200 г	
Декоративная добавка	COPPER	Добавка медного цвета для STARLIKE. Сочетается со спедуощими цветами STARLIKE. C.340 Neutro (Нейтрапьный)	медь	ведро 100 г	
Декоративная добавка	RUSTY	Добавка цвета "Красный метаплик" для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: С.340 Neutro (Нейтрапьный)	красный металлик	ведро 200 г	
Декоративная добавка	RUSTY	Добавка цвета "Красный метаплик" для STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: C.340 Neutro (Нейтральный)	красный металлик	ведро 100 г	
	Гидроизоляция				
Двужомпонентная на цементной основе	COVERFLEX (A+B)	Двужсмилонентный эластичный полимерцементный состав для защиты и гидроизоляции конструкций (продается комплектно). Компонент А - сувая смесь на основе цемента, компонент В - эластификатор.	серый	компонент А (мешок 20 кг)	
Двужомпонентная на цементной основе	COVERFLEX (A+B)	Двужсміпонентный эпастичный полимерцементный состав для защиты и гидроизоляции конструкций (продается комплектно). Компонент А - сувая смесь на основе цемента, компонент В - эластификатор.	белый	компонент В (канистра 10 кг)	
Однокомпонентная на цементной основе	ELASTOCEM MONO	Однокомпонентная апастичная пидроволяция на цементной основе для устройства апастичного гидроволяционного слоя по поверяности, подвергаемой деформационным нагрукам.	серый	мешок 20 кг	
Двужомпонентная на цементной основе	ELASTOCEM (A+B)	Двужомпонентная эпастнечная гидромоглация на цементной основе (продается комплектно). Преднавначена для гидромогляция бассейнов, аквапарков, фонтанов, террас, балконов и пр. Компонент А - сухая смесь на основе цемента, компонент В - эпастификатор.	серый	компонент А (мешок 24 кг)	
Двужомпонентная на цементной основе	ELASTOCEM (A+B)	Двужольноенитная эпастичная гидровополиция на цементной основе (продвется комплектно). Преднавнечена для гидровопляция бассейнов, аквапарков, фонтанов, террас, балконов и пр. Компонент А - сукая смесь на сонове цемента, компонент В - эпастификатор.	белый	компонент В (канистра 8 кг)	
Однокомпонентная на основе водной дисперсии синтетических смол	AQUAMASTER	Эластичный готовый гидроизопяционный состав для нарумных и внутренних работ в помещениях с влажным режимом эксплуатации в эжлых, общественных и промышленных эданиях, подходит также для бассейнов.	серый	ведро 10 кг	
Однокомпонентная на основе водной дисперсии синтетических смол	AQUAMASTER	Эластичный готовый пидрокоопяционный состав для нарумных и внутренних работ в помещениях с впамным режимом эксплуатация в эмпых, общественных и промышленных эдениях, подходит также для бассейнов.	серый	ведро 20 кг	
Однокомпонентная на основе водной дисперсии синтетических смол	HIDROFLEX	Готовый пидроизопяциюный состав для внугренних работ под поспедующую облицовкув помещеннях с периодическим увлажнением (сануалы, ванные комнаты, душевые кабины, куми, коридоры, пранечные и прочие)	зеленый	ведро 5 кг	
Однокомпонентная на основе водной дисперсии синтетических смол	HIDROFLEX	Готовый пидроизопяционный состав для внугренних работ под последующую облицовку в помещениях с периодическим увлажнением (сануалы, ванные комнаты, душевые кабины, куми, коридоры, прачечные и прочие)	зеленый	ведро 10 кг	
Однокомпонентная на основе водной дисперсии синтетических смол	HIDROFLEX	Готовый пидрокопляционный состав для внугренних работ под последующую облицовку в помещениях с периодическим увлажнением (сануалы, ванные комнаты, душевые кабины, кужи, коридоры, прачечные и прочие)	зеленый	ведро 17 кг	
Однокомпонентная на цементной основе	HIDROCEM	Гидроизоляция жесткая обмазочная для устройства водонепроницаемого покрытия на недеформирующихся основаниях для наружных и внутренних работ.	серый	мешок 25 кг	
					•

Production of the productio						
Part	Гидропломба на основе цемента	LITOBLOCK AQUA		серый	мешок 5 кг	
	Гидропломба на основе цемента	OSMOGROUT	Проникающая гидроизоляция на цементной основе для защиты минеральных недеформируемых оснований от воздействия воды. Для внутрениях и нарумных работ.	серый	мешок 25 кг	
	Лента	LITOBAND R10	Гидроизоляционная лента для угловых примыканий	серый		
	Лента	LITOBAND Basic R10	Гидроизоляционная лента для угловых примыканий	серый		
Part	Лента	LITOBAND R15	Гидроизоляционная лента для конструкционных и деформационных швов. Длина — 15 м, ширина — 240 мм/180 мм.		бухга 15 п.м.	
100	Лента	LITOBAND R50	Гидроизоляционная лента для угловых примыканий	серый		
	Лента	LITOBAND Basic R50	Гидроизоляционная лента для угловых примыканий	серый		
Thomas UTORAND P Sports and a second street of the component and second street of the	Угол	LITOBAND AI	Гидрохооляционный внутренний угол 90°.	серый	шт	
	Угол	LITOBAND AE	Гидрокооляционный внешний угол 270°.	серый	шт	
	Пластырь	LITOBAND S	Пидроизоляционный пластырь. Размеры 120x120 мм с отверстием Ø15 мм.	серый		
	Пластырь	LITOBAND P	Гидроизоляционный пластырь. Размеры 425x425 мм.	серый	шт (в картонной корс	
	Лента	LITOBAND RP10	Попипропипеновая пидроизоляционная лента для угловых примыканий	серый		
	Лента	LITOBAND RP50	Политропиленовая гидрохизоляционная лента для угловых примыканий	серый		
Пластирь	Угол	LITOBAND AIP	Попипропиленовый пидрокзопяционный внутренний угол 90°.	серый	шт	
Page	Yron	LITOBAND AEP	Попитропиленовый гидроизопяционный внешний угол 270°.	серый	шт	
Interface Column Propose Column	Пластырь	LITOBAND SP	Попипропиленовый гидроизопяционный пластырь. Размеры 120x120 мм с отверстием Ø15 мм.	серый		
Hollyweigned requested in produce and an assessment of produce and assessment of produce	Пластырь	LITOBAND PP	Попипропиленовый гидроизоляционный пластырь. Размеры 425и425 мм.	серый		
Hulf-ground in region in region and was 8-68 M. Programment of the pro	Набухающий профиль		Сечение 20:6 мм, букта 40 погонных метров		бухга 40 п.м.	
Interpretation frogerins in Appelementation programs at a properties of content places plant, gover at consensus question of content places plant, gover at consensus question plant, governant plant governant plant governant question plant governant question plant, governant governant question plant, governant governant que description que question plant, governant que governant que governant que governant que governant question que que que que que que que que governant que governant que governant que governant que governant que governant que que que que que que que que governant que governant que governant que	Набукающий профиль		Сечение 20:6 мм, букта 10 погонных метров		бухга 10 п.м.	
Peagentrenuer notion Peagentre	Набухающий профиль		Круглого сечения диаметр 8 мм, бухга 20 погонных метров	синий	бухга 20 п.м.	
Peagementures records concessed spitt27 (priority and priority and proposed part of priority and	Набухающий профиль		Круглого сечения диаметр 4 мм , бухга 20 погочных метров	синий	бухга 20 п.м.	
Page internance montrolo Age interformation and internance and internal	Разделительное полотно	для нестабильных			рулон 30 м²	
PRIMER A Typerceas yweespcanuses PRIMER A Typerceas yweespcanuses and educertportenusurapidor 6enus assertpa 5 or 7 Typerceas yweespcanuses PRIMER A Typerceas yweespcanuses and educertportenusurapidor 6enus assertpa 10 or 7 Typerceas yweespcanuses PRIMER A Typerceas yweespcanuses and educertportenusurapidor 6enus assertpa 10 or 7 Typerceas yweespcanuses PRIMER A Typerceas yweespcanuses and educertportenusurapidor 6enus assertpa 2 or 7 Typerceas yweespcanuses PRIMER N - M Toporceas may be expensive and an elyptrose and previous and propercease properties and propercease properties and	Разделительное полотно	Разделительное полотно для нестабильных			рулон 10 м²	
PRIMER A Pyrrossa yeesepcanuess PRIMER A Pyrrossa yeesepcanuess для общестроительных работ белькій канстра 10 кг Пругговка уееверсальняя PRIMER A Пругговка уееверсальняя для общестроительных работ белькій канстра 20 кг Пругговка уееверсальняя PRIMER N - м Подгоговительная пругговка для внутреннях работ, моровостойкая при транспортировке белькій канстра 5 кг Пругговка уееверсальняя PRIMER N - м Подгоговительная пругговка для внутреннях работ, моровостойкая при транспортировке белькій канстра 5 кг Пругговка пубокого прочекновене PRIMER N - м Подгоговительная пругговка для внутреннях работ, моровостойкая при транспортировке белькій канстра 5 кг Пругговка пубокого прочекновене PRIMER C - м Пругговка глубокого прочекновенех, моровостойкая при транспортировке белькій канстра 2 кг Пругговка пубокого прочекновенея PRIMER C - м Пругговка глубокого прочекновенех, моровостойкая при транспортировке белькій канстра 5 кг Пругговка пубокого прочекновеня PRIMER C - м Пругговка глубокого прочекновенех, моровостойкая при транспортировке белькій канстра 5 кг Пругговка для пирровоспации PRIMER F - м Пругговка для перовоспации стен перад укладкой плитик во влавных помещених, моровостойкая при транспортировке моровостойкая при транспортировке Пругговка для перовоспации PRIMER F - м Пругговка для перовоспации стен перад укладкой плитик во влавных помещених, моровостойкая при транспортировке Пругговка для перовоспации PRIMER F - м Пругговка для перовоспации стен перад укладкой плитик во влавных помещених, моровостойкая при транспортировке Пругговка для перовоспации PRIMER F - м Пругговка для перовоспации стен перад укладкой плитик во влавных помещених, моровостойкая при транспортировке Пругговка для перовоспации рактировка моровостойкая при транспортировке Пругговка для в рактировка рактировка моровостойкая при транспортировке Пругговка для в рактировка для перовоспации стен перад укладкой караминеских плиток, моровостойкая при транспортировке Пругговка для в рактировка в притранспортировке Пругговка для в рактировка в		Грунтовки. Латексные				
PRIMER A Грунговка умеверсальнея PRIMER N - M Подготовительнея притовка для внутрених работ; морозостойкая при транспортировке 6 елый канистра 2 кг Прунговка умеверсальнея PRIMER N - M Подготовительнея прунговка для внутрених работ; морозостойкая при транспортировке 6 елый канистра 2 кг Прунговка умеверсальнея PRIMER N - M Подготовительная прунговка для внутрених работ; морозостойкая при транспортировке 6 елый канистра 5 кг Прунговка для внутрених работ; морозостойкая при транспортировке 6 елый канистра 5 кг Прунговка пубокто прочинелениея РРИМЕК С - M Грунговка пубокто прочинелениея морозостойкая при транспортировке 6 елый канистра 5 кг Прунговка пубокто прочинелениея морозостойкая при транспортировке 6 елый канистра 5 кг Прунговка пубокто прочинелениея морозостойкая при транспортировке 6 елый канистра 5 кг Прунговка пубокто прочинелениея морозостойкая при транспортировке 6 елый канистра 5 кг Прунговка пубокто прочинелениея морозостойкая при транспортировке 6 елый канистра 5 кг Прунговка для пидрохоопация РИМЕК С - M Грунговка для пидрохоопация РИМЕК Г - M Грунговка для пидрохоопация РИМЕК Г - M Грунговка для пидрохоопация стен перед укладкой плитки во влавных помещениях морозостойкая при транспортировке 8 елый канистра 5 кг Прунговка для пидрохоопация РИМЕК Г - M Грунговка для самочевения рошили стен перед укладкой плитки во влавных помещениях морозостойкая при транспортировке 6 елый канистра 5 кг Прунговка для самочевения рошили стен перед укладкой плитки во влавных помещениях морозостойкая при транспортировке 6 елый канистра 5 кг Канистра 5 кг Прунговка для самочевения рошили стен перед укладкой плитки во влавных помещениях морозостойкая при транспортировке 6 елый канистра 5 кг Канистра 5 кг Прунговка адтеничения Прунговка для самочевения придоктания совевения при транспортировке 6 елый канистра 5 кг Канистра 5 кг Прунговка адтеничения Прунговка адтениченая для подготовки оснований перед укладкой керамических плиток; морозостойкая при транспортировке 1 канистра 5 кг Транспортировке 1 просома 1 при транспорт	Грунтовка универсальная	PRIMER A	Грунтовка универсальная для общестроительных работ	белый	канистра 5 кг	
PRIMER N - M PRIMER C - M Primera agricultura proposed primera primera graph repeases padior; in opcoactrolikasi ripsi transcriptivposes	Грунтовка универсальная	PRIMER A	Грунтовка универсальная для общестроительных работ	белый	канистра 10 кг	
PRIMER N - M Подготовительмея грунтовка для внутренних работ; морозостойкая при транспортировке бельий каннстра 5 кг Грунтовка тлубского прочекисвения РЯМЕЯ С - М Грунтовка глубского прочекисвения Рунтовка при транспортировке бельий каннстра 5 кг Грунтовка плубского прочекисвения РЯМЕЯ С - М Грунтовка глубского прочекисвения морозостойкая при транспортировке бельий каннстра 5 кг Грунтовка плубского прочекисвения РЯМЕЯ С - М Грунтовка глубского прочекисвения, морозостойкая при транспортировке бельий каннстра 5 кг Грунтовка плубского прочекисвения РЯМЕЯ С - М Грунтовка глубского прочекисвения, морозостойкая при транспортировке бельий каннстра 5 кг Грунтовка плубского прочекисвения РЯМЕЯ С - М Грунтовка глубского прочекисвения, морозостойкая при транспортировке Прунтовка для гидрозооляции от принага при транспортировке бельий каннстра 2 кг Грунтовка для гидрозооляции с тем перед укладкой глитки во вламеых помещениях, морозостойкая при транспортировке Прунтовка для гидрозооляции от принага при транспортировке Прунтовка для гидрозооляции с тем перед укладкой глитки во вламеых помещениях, морозостойкая при транспортировке Прунтовка для гидрозооляции с тем перед укладкой глитки во вламеых помещениях, морозостойкая при транспортировке Прунтовка для гидрозооляции с тем перед укладкой глитки во вламеых помещениях, морозостойкая при транспортировке Прунтовка для симова для с притовка для подготовки оснований перед укладкой керамических плитос; морозостойкая при транспортировке Прунтовка адтемичения Прунтовка адтемичения ЦПОСОМТАСТ Притовка для подготовки оснований перед укладкой керамических плитос; морозостойкая при транспортировке Прунтовка адтемичения Прунтовка при транспортировке Прунтовка при транспортировке Прунтовка пубника г	Грунтовка универсальная	PRIMER A	Грунтовка универсальная для общестроительных работ	белый	канистра 20 кг	
Приговка глубского прочинсвение PRIMER C - м Приговка глубского прочинсвение, морозостойкая при транспортировке белый канистра 2 кг Приговка глубского прочинсвение пред усладкой плитки во влажных помещениях морозостойкая при транспортировке белый канистра 2 кг Приговка глубского прочинсвение пред усладкой плитки во влажных помещениях морозостойкая при транспортировке белый канистра 5 кг Приговка для гидрокоопяции Римпек - м Приговка для гидрокоопяции стем перед усладкой плитки во влажных помещениях морозостойкая при транспортировке жентра 5 кг Приговка для гидрокоопяции стем перед усладкой плитки во влажных помещениях морозостойкая при жентра 5 кг Приговка для гидрокоопяции стем перед усладкой плитки во влажных помещениях морозостойкая при жентра 5 кг гамисичения усламных для гидрокоопяции стем перед усладкой плитки во влажных помещениях морозостойкая при жентра 5 кг гамисичения усламных для гидрокоопяции стем перед усладкой плитки во влажных помещениях морозостойкая при жентра 5 кг гамисичения усламных для самисичения усламных для плитки во влажных помещениях морозостойкая при жентра 5 кг гамисичения усламных для самисичения усламных для плитки во влажных помещениях морозостойкая при транспортировке белый канистра 5 кг гамисичения усламных для при транспортировке белый канистра 5 кг гамисичения для подготовки оснований перед усладкой кераминеских плит ок; морозостойкая при транспортировке белый канистра 5 кг гамистра 5 кг гамистра 6 кг гамистра 5 кг гамистра 6 кг гамистра 5 кг гамистра 6	Грунтовка универсальная	PRIMER N - M	Подготовительная грунтовка для внутренних работ; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 2 кг	
Грунговка глубского прочикновечия РЯІМЕЯ С - м Грунговка для гидрокоопации РЯІМЕЯ F - м Грунговка для гидрокоопации стен перед укладкой плитки во влажных помещениях морозостойкая при транспортировке РЯІМЕЯ F - м Грунговка для гидрокоопации стен перед укладкой плитки во влажных помещениях морозостойкая при желтый канчестра 2 кг грунговка для гидрокоопации РЯІМЕЯ F - м Грунговка для гидрокоопации стен перед укладкой плитки во влажных помещениях морозостойкая при желтый канчестра 5 кг грунговка для сам оченеелирующисся смесой РЯІМЕЯ L - м Грунговка для сам очененирующисся смесой Litaliv, морозостойкая при транспортировке Ряимея для сам оченеелирующисся смесой РЯІМЕЯ L - м Грунговка для сам очененирующисся смесой Litaliv, морозостойкая при транспортировке Рунговка для сам оченеелирующисся смесой Ряимея L - м Грунговка для сам очененирующисся смесой Litaliv, морозостойкая при транспортировке Рунговка для сам очененирующисся смесой Litaliv, морозостойкая при транспортировке Грунговка для сам очененирующисся смесой Litaliv, морозостойкая при транспортировке Грунговка для сам очененирующися смесой Litaliv, морозостойкая при транспортировке Рунговка для сам оченения для подготовки оснований перед укладкой керамических плиток; морозостойкая при гранспортировке Грунговка адгезизменая для подготовки оснований перед укладкой керамических плиток; морозостойкая при гранспортировке Грунговка адгезизменая для подготовки оснований перед укладкой керамических плиток; морозостойкая при гранспортировке Грунговка адгезизменая для подготовки оснований перед укладкой керамических плиток; морозостойкая при гранспортировке Грунговка адгезизменая для подготовки оснований перед укладкой керамических плиток; морозостойкая при гранспортировке Грунговка для гранспортировке Грунговка для гранспортировке Грунгов	Грунтовка универсальная	PRIMER N - M	Подготовительная грунтовка для внутренних работ; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 5 кг	
Грунтовка глубокого прояжноваемя РRIMER С - м Грунтовка глубокого прояжноваемя; морозостойкая при транспортировке белый канчетра 1 кг Грунтовка для гидроизопяция Ррунтовка для гидроизопяция стен перед укладкой плитки во влажных помещениях морозостойкая при транспортировке Грунтовка для гидроизопяция от неред укладкой плитки во влажных помещениях морозостойкая при жептый канчетра 5 кг Грунтовка для гидроизопяция от неред укладкой плитки во влажных помещениях морозостойкая при жептый канчетра 5 кг Грунтовка для гидроизопяция стен перед укладкой плитки во влажных помещениях морозостойкая при жептый канчетра 5 кг Грунтовка для гидроизопяция стен перед укладкой плитки во влажных помещениях морозостойкая при жептый канчетра 5 кг Грунтовка для Самонявелирующиеся смесей РРИМЕК I м Грунтовка для самонявелирующиеся смесей Litaliv, морозостойкая при транспортировке белый канчетра 5 кг Грунтовка для Самонявелирующиеся смесей РРИМЕК I м Грунтовка для самонявелирующиеся смесей Litaliv, морозостойкая при транспортировке белый канчетра 10 кг Грунтовка адгелизненя LITOCONTACT Грунтовка адгелизненя Для подготовки оснований перед укладкой кераминеских плиток; морозостойкая при розовый канчетра 5 кг канчетра 5 кг канчетра 5 кг грунтовка адгелизненя Прунтовка адгелизненя для подготовки оснований перед укладкой кераминеских плиток; морозостойкая при розовый канчетра 5 кг канчетра 5 кг канчетра 5 кг грунтовка адгелизненя для подготовки оснований перед укладкой кераминеских плиток; морозостойкая при розовый канчетра 10 кг грунтовка адгелизнена для подготовки оснований перед укладкой кераминеских плиток; морозостойкая при розовый канчетра 10 кг грунтовка адгелизнена для подготовки оснований перед укладкой кераминеских плиток; морозостойкая при розовый канчетра 5 кг	Грунговка универсальная	PRIMER N - M	Подготовительная грунтовка для внугренних работ; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 10 кг	
Грунговка глубокого прочикновечия РRIMER С - м Грунговка глубокого прочикновечия; морозостойкая при транспортировке белый качистра 2 кг Грунговка для гидрокоопяции РРИМЕР F - м Грунговка для гидрокоопяции стен перед укладкой плитки во влажных помещениях, морозостойкая при транспортировке желтый качистра 2 кг Грунговка для гидрокоопяции РРИМЕР F - м Грунговка для гидрокоопяции стен перед укладкой плитки во влажных помещениях, морозостойкая при желтый качистра 2 кг грунговка для самочивелизующися смесей Litolit, морозостойкая при транспортировке белый качистра 5 кг грунговка для самочивелизующися смесей Litolit, морозостойкая при транспортировке белый качистра 5 кг грунговка для самочивелизующися смесей Litolit, морозостойкая при транспортировке белый качистра 10 кг грунговка для самочивелизующися смесей Litolit, морозостойкая при транспортировке белый качистра 10 кг грунговка для самочивелизующися смесей Litolit, морозостойкая при транспортировке белый качистра 10 кг грунговка адгезизивая для подготовки оснований перед укладкой керамических плигок; морозостойкая при грозовый качистра 5 кг грунговка адгезизивая для подготовки оснований перед укладкой керамических плигок; морозостойкая при грозовый качистра 10 кг грунговка адгезизивая для подготовки оснований перед укладкой керамических плигок; морозостойкая при грозовый качистра 10 кг гранспортировке манестра 10 кг гранспортировке изменення для подготовки оснований перед укладкой керамических плигок; морозостойкая при грозовый качистра 10 кг гранспортировке	Грунтовка глубокого проникновения	PRIMER C - M	Грунтовка глубокого прочикновения; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 2 кг	
Грунтовка для гидрокоопяции РRIMER F - м Грунтовка для гидрокоопяции стен перед укладкой плитки во влажных помещениях морозостойкая при желтый канистра 2 кг Грунтовка для гидрокоопяции Рритовка для гидрокоопяции Рритовка для гидрокоопяции Рритовка для гидрокоопяции Рритовка для гидрокоопяции Ррунтовка для гидрокоопяции стен перед укладкой плитки во влажных помещениях морозостойкая при желтый канистра 5 кг Грунтовка для самонивелирующися смесей Грунтовка для самонивелирующися смесей Litaliv, морозостойкая при транспортировке Белый канистра 1 кг Грунтовка для самонивелирующися смесей Litaliv, морозостойкая при транспортировке Белый канистра 10 кг Грунтовка адгезионева LITOCONTACT Грунтовка адгезионева Для подготовки оснований перед укладкой кераминеских плиток; морозостойкая при розовый канистра 1 кг грунтовка адгезионева LITOCONTACT Грунтовка адгезионева Для подготовки оснований перед укладкой кераминеских плиток; морозостойкая при розовый канистра 10 кг грунтовка адгезионева LITOCONTACT Грунтовка адгезионева Для подготовки оснований перед укладкой кераминеских плиток; морозостойкая при розовый канистра 10 кг гранспортировке Грунтовка адгезионева LITOCONTACT Ррунтовка адгезионева Для подготовки оснований перед укладкой кераминеских плиток; морозостойкая при розовый канистра 10 кг гранспортировке Грунтовка адгезионева Для подготовки оснований перед укладкой кераминеских плиток; морозостойкая при розовый канистра 10 кг	Грунтовка глубокого проникновения	PRIMER C - M	Грунтовка глубокого прочикновения; морозостойкая при транспертировке	белый	канистра 5 кг	
Тритовка для пидрокоопяции РКІМЕК F - M Гритовка для пидрокоопяции РКІМЕК F - M Гритовка для пидрокоопяции РКІМЕК F - M Гритовка для самоневелиующися смесей Litaliv, морозостойкая при транспортировке Велый Канистра 5 кг Канистра 5 кг Канистра 5 кг Гритовка для самоневелиующися смесей РКІМЕК L - M Гритовка для самоневелиующися смесей Litaliv, морозостойкая при транспортировке Велый Канистра 5 кг Канистра 5 кг Канистра 5 кг Канистра 10 кг Гритовка для самоневелиующися смесей Litaliv, морозостойкая при транспортировке Велый Канистра 10 кг Гритовка для самоневелиующися смесей Litaliv, морозостойкая при транспортировке Велый Канистра 10 кг Гритовка для самоневелиующися смесей Litaliv, морозостойкая при транспортировке Велый Канистра 10 кг Гритовка адтезионева LitoContact Гритовка адтезионева Для подготовки оснований перед укладкой кераминеских плиток; морозостойкая при транспортировке Гритовка адтезионева LitoContact Гритовка адтезионева для подготовки оснований перед укладкой кераминеских плиток; морозостойкая при транспортировке Гритовка адтезионева LitoContact Гритовка адтезионева для подготовки оснований перед укладкой кераминеских плиток; морозостойкая при транспортировке Гритовка адтезионева Ля подготовки оснований перед укладкой кераминеских плиток; морозостойкая при транспортировке Тритовка адтезионева Ля подготовки оснований перед укладкой кераминеских плиток; морозостойкая при транспортировке Тритовка адтезионева Ля подготовки оснований перед укладкой кераминеских плиток; морозостойкая при транспортировке Тритовка адтезионева Ля подготовки оснований перед укладкой кераминеских плиток; морозостойкая при транспортировке Тритовка адтезионева Ля подготовки оснований перед укладкой кераминеских плиток; морозостойкая при транспортировке Тритовка адтезионева Ля подготовки оснований перед укладкой кераминеских плиток; морозостойкая при транспортировке Тритовка адтезионева Литовка для подготовки оснований перед укладкой кераминеских плиток; морозостойкая при транспортировке	Грунтовка глубокого проникновения	PRIMER C - M	Грунтовка глубокого пронякновення; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 10 кг	
Тригтовка для пирокоголици РКИМЕК I - м Григтовка для самоневелирующиеся смесей Litdiv, морозостойкая при транспортировке Белый канчетра 5 кг Григтовка для самоневелирующиеся смесей Грунтовка для самоневелирующиеся смесей РКИМЕК I - м Грунтовка для самоневелирующиеся смесей Белый канчетра 10 кг Грунтовка адгезионевя LITOCONTACT Грунтовка адгезионевя LITOCONTACT Грунтовка адгезионевя LITOCONTACT Грунтовка адгезионева для подготовки оснований перед укладкой керамичестих плиток; морозостойкая при гранспортировке Канчетра 5 кг Канчетра 5 кг Канчетра 5 кг Грунтовка адгезионева Притовка адгезионева для подготовки оснований перед укладкой керамичестих плиток; морозостойкая при гранспортировке Канчетра 5 кг Канчетра 10 кг Канчетра 10 кг Грунтовка адгезионева для подготовки оснований перед укладкой керамичестих плиток; морозостойкая при гранспортировке Грунтовка адгезионева для подготовки оснований перед укладкой керамичестих плиток; морозостойкая при гранспортировке Канчетра 10 кг	Грунтовка для гидроизоляции	PRIMER F - M		желтый	канистра 2 кг	
самонивелирующиеся смесей Грунговка для Самонивелирующиеся смесей Грунтовка для Самонивелирующиеся смесей Грунтовка для самонивелирующиеся смесей Litaliv, морозостойкая при транспортировке Белый Канистра 10 кг Грунтовка для самонивелирующиеся смесей Грунтовка дагезионная LitoContact Грунтовка дагезионная LitoContact Грунтовка дагезионная LitoContact Грунтовка дагезионная для подготовки оснований перед укладкой керамических плиток; морозостойкая при розовый канистра 5 кг канистра 5 кг Грунтовка дагезионная LitoContact Грунтовка дагезионная для подготовки оснований перед укладкой керамических плиток; морозостойкая при розовый канистра 10 кг Грунтовка дагезионная Трунт-концентрат глубокого прочисновения 1 кг	Грунтовка для гидроизоляции	PRIMER F - M		желтый	канистра 5 кг	
само-мевелирующихся смесей Грунговка адгезионева LITOCONTACT Грунговка адгезионева LITOCONTACT Грунговка адгезионева Канчестра Тих Грунговка адгезионева LITOCONTACT Грунговка адгезионева Струнговка адгезионева		PRIMER L - M	Грунтовка для самонивелирующихся смесей Litoliv, морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 5 кг	
транспортировке розсия и транспортировке розсия канистра з к. Грунтовка адгезизная для подготовки оснований перед укладкой кераминеских плиток; морозостойкая при розовый канистра 10 кг. Грунт РРИМЕ FORTE универсальный грунт-концентрат глубокого прозикновения 1 кг.		PRIMER L - M	Грунтовка для самонивелирующихся смесей Litoliv, морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 10 кг	
Грунт PRIMER FORTE универсальный грунт-концентрат глубокого пронивновения 1 кг	Грунтовка адгезионная	LITOCONTACT	транспортировке	розовый	канистра 5 кг	
	Грунтовка адгезионная	LITOCONTACT		розовый		
Грукт PRIMER FORTE универсальный грунт-концентрат <i>тп</i> убокого проимкновения 10 кг	Грунт	PRIMER FORTE	универсальный грунт-концентрат глубокого проникновения		1 кг	
	Грунт	PRIMER FORTE	универсальный грунт-концентрат глубокого проникновения		10 кг	

Добавка латексная	LATEXKOL - M	Добавка латексная для цементных клеевых смесей; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 3,75 кг	
Добавка латексная	LATEXKOL - M	Добавка латексная для цементных клеевых смесей; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 8,5 кг	
Добавка латексная	LATEXKOL - M	рбавка латексная для цементных клеевых смесей; мирозостойкая при транспортировке		канистра 20 кг	
Добавка латексная	IDROSTUK - M	Добавка латексная для цементных затирочных смесей; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 0,6 кг	
Добавка латексная	IDROSTUK - M	Добавка латексная для цементных затирочных смесей; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 1,5 кг	
Добавка латексная	IDROSTUK - M	Добавка латексная для цементных затирочных смесей, морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 5 кг	
Добавка латексная	IDROSTUK - M	Добавка латексная для цементных затирочных смесей; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 10 кг	
Добавка латексная	IDROKOL X20-M	Добавка латексная для увеличения адгезии цементных растворов; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 10 кг	
Добавка латексная	IDROKOL X20-M	Добавка латексная для увеличения адгезии цементных растворов; морозостойкая при транспортировке	белый	канистра 20 кг	
	Специальные продукты для строительных и ремонтных работ				
Порошковый очиститель	LITOCLEAN	Кислотный порошковый очиститель для очистки керамической плитки и керамогранита от остатков цементных клеев, затирок и от других загрязнений. Расход: 1 кг на 6-10 кв.м.	белый	канистра 5 кг	
Порошковый очиститель	LITOCLEAN	Кислотный порошковый очиститель для очистки керамической плитки и керамогранита от остатков цементных клеев, затирок и от других загрязнений. Расход: 1 кг на 6-10 кв.м.	белый	флакон 1 л	
Моющее средство. Концентрат	LitoCLEAN EVO	Концентрированное кислотосодержащие моющее средство для финициюй уборки керамических повериностей. Для эффективного удаления остатков цементных затирок, высолов	голубой	флакон 1 л	
Моющее средство. Концентрат	LITONET EVO	Моющее средство для плитки		флакон 0,5 л	
Моющее средство. Концентрат	LITONET EVO	Моющее средство для плитки		флакон 1 л	
Моющее средство. Концентрат	LITONET EVO	Моющее средство для плитки		канистра 5 л	
Моющее средство. Концентрат	LITONET GEL EVO	Очищающее средство, годное для удаления маслянистых остатков от эпоксидных продуктов		флакон 0,5 л	
Моющее средство. Концентрат	LITONET GEL EVO	Очищающее средство, годное для удаления маслянистых остатков от эпоксидных продуктов		флакон 0,75 л	
Жидкий очиститель	LITONET PRO	Жидкий очиститель с высокой вязкостью для выведения пятен и разводов от эпоксидных затирок	голубой	флакон 0,5 л	
Гелеобразный очиститель	LITONET GEL	Очищающее средство, годное для удаления маслянистых остатков от эпоксидных продуктов	голубой	флакон 0,75 л	
Жидкий очиститель	LITONET	Жидкое чистящее средство для керамогранита, керамики, стекломозанки, цемента, клинкера, натурального камня (не полированного), котто. Расхед: 10 кг приготовленного раствера достаточно для очнотки около 80 м 2 поверяности	бледный светлый	флакон 1 л	
Жидкий очиститель	LITONET	Жидкое чистящее средство для керамогранита, керамики, стекломозанки, цемента, клинкера, натурального камня (не полированного), котто. Расхед: 10 кг приготовленного раствора достаточно для очнотки около 80 м2 поверхности	бледный светлый	канистра 5 кг	
Гель	Litostrip	Очищающий гель на базе растворителей, годный для удаления эпоксидных продуктов		метал.банка 0,75 л	
Защитная пропитка	LITOSTONE PROTECTOR	Защитная пропитка для мрамора и гранита		флакон 1 л	
Пятноудалитель	LITOSTAIN CLEANER	Средство для удаления пятен		флакон 0,5 л	
Противоскользящее средство	LITOGRIP FLOOR	Противоскользящее средство		флакон 1 л	
Защитная пропитка	LITOCARE MATT	Защитная пропитка с усилением цвета		флакон 1 л	
Защитная пропитка	LITOCARE STONE GLOSSY	Защитная пропитка с «мокрым» эффектом для мрамора и гранита		флакон 1 л	
Защита от пятен	LITOGRES PROTECTOR	Защита от пятен для полированного керамогранита и керамики		флакон 1 л	
Гидрофобизатор	LITOKOL SA	герметик санитарный силиксьновый	Прозрачный	картридж 0,31 л.	
Гидрофобизатор	LITOKOL SA	герметик санитарный силиконовый	Жемчужно-серый	картридж 0,31 л.	
Гидрофобизатор	LITOKOL SA	герметик санитарный силиконовый	Абсолютно белый	картридж 0,31 л.	
Гидрофобизатор	LITOKOL SA	герметик свеитарный ситиксновый	Антрацит	картридж 0,31 л.	
Гидрофобизатор	LITOKOL SA	герметик свеитарный ситиксновый	Светло-бежевый	картридж 0,31 л.	
Гидрофобизатор	LITOKOL SA	герметик свнитарный силиконовый	Графит	картридж 0,31 л.	
Гидрофобизатор	LITOKOL SA	герметик санитарный силиконовый	Бежевый	картридж 0,31 л.	
Гидрофобизатор	LITOKOL SA	герметик санитарный сиписоновый	Серо-коричневый	картридж 0,31 л.	
Гидрофобизатор	LITOKOL SA	герметик санитарный силиконовый	Песочный	картридж 0,31 л.	
	Гидрофобизатор				
Гидрофобизатор	LITOLAST	Водсоттапкивающая пропитка для межллиточных швов и минерапыных оснований	белый	флакон 0,5 кг	
Гидрофобизатор	LITOLAST	Водсоттапкивающая пропитка для межплиточных швов и минерапыных оснований	белый	канистра 10 кг	
	.				

Гидрофобизатор	LITOLAST	Водсотталкивающая пропитка для межплиточных швов и минеральных оснований	белый	канистра 20 кг	
	Компенсационные профили				
ПВХ-профиль	MLB100.35	Компенсационный пех-профиль	темно-серый	шт	
ПВХ-профиль	MLB125.35	Компенсационный пех-профиль	темно-серый	шт	
	Инструменты для плиточных работ				
Шпатель	Шпатель резиновый для эпоксидной затирки (Арт. 946 GR)	Шпатель для производства работ с применением смесей на эпоксидной основе. Ручка выполнена из пластика, рабочая повержность из полиритана. Инструмент используется для затирим межлигиченых шасе. ВНИМАНИЕ! Использования данного инструмента предумотрем отемногическим регламентом производства работ с	зеленый	шт	
Шпатель	Шпатель пластиковый для эпоксидной затирки (Арт. 108)	Шпатель пластиковый с одной сменной губкой на синтетинеского фиброволокна. Сменвая губка обладает свойством ловышенного апитываем эндисоти. Краппемео губки к шлателю осуществляется при помощи илигунек Velcro. Инструмент применяется для удаления с поверхности облицовки слатков затирки и другик матерылаю вы	белый	шт	
Шпатель	Шпатель пластиковый (Арт.103/G)	Шпатель пластиковый, облегчённый. Используется для нанесения декоративных финишных покрытий.		шт	
Шпатель	Профессиональный шпатель для Starlike Decor (Арт. 103/PRO)	Шпатель пластиковый, с усиленной ручкой. Предназначен для эксплуатации в условиях повышенной нагруски. Форма ручки обеспечевает удобный и надежный маг, материал изготовление - дерево. Ножка ручки выполнена из металла. Шпатель используется для начесным декоративых физичальнось тибу.		шт	
Шпатель	Шпатель поролоновый (Арт. 116)	Шпатель со сменным поролоновым блоком. Габариты сменного блока: 340 х 170 х 35 мм Инструмент применентся для удаление остатков смесей и затирок на цементной основе. В комплект одного изделия входит: пластиковый дерматель, блок поролоновый - 100 км.	песочный	шт	
Сменный блок	Сменная часть для шпателя поролонового 116 (Арт. 118)	Сменный поролоновый блок для шпателя Арт. 116 Элемент прикрепляется к шлателю с помощью защёлки. В собранной состоянии инструмент применяется для удаления остатков смесей и затирок на цементной основе.	песочный	шт	
Шпатель	Шпатель зубчатый металл (Арт. 911TG)	Шпатель зубчатый («тигровый зуб»). Инструмент необходим для нанесения клеевого раствора на основание при укладке крупноформатной плиты из керамики, керамогранита и натурального камня. Леваме шпател и уклеоодистой стали. Зогочничнаю комстик обсегиением гисобный и ческенный захват, матекиал	синий	шт	
Скиппер	Ёмкость с роликами СКИППЕР (Арт. 242C/FSW E8)	Пластиковая ёмкость на роликах с отжимными валиками. Инструмент применяется для очистки поверхности облицовки от остатков затирки и других материалов на цементной и эпоксидной основе. В комплект одного изделия		шт	
Сменный блок	242C/FSW E8) Сменный целлюлозный блок для уборки эпоксидной затирки (Арт. 217 RICCEL)	водит: пластиковая ёмкость, полка-решётка, держатель сменеиго блока, сменеый целнолозный блок - 1 шт. Сменеый целлолозный блок для держателя Арт. 306ТR200 В собравнем состояни инструмент применяется для уборки эпоксидной затирки.		шт	
Держатель	Держатель для сменного целлюлозного блока (Арт.	Элемент удержания сменного цеплюлозного блока Арт. 217 RICCEL. В собранном состояния инструмент применяется для уборки эпоксидной затирки.		шт	
Нож	3061R20D) Нож для расчистки межплиточных швов от клея (Арх. 275)	Нож для расчистки межлити-очьки швов шириной от 2 мм. Посадочное место предусмотрено для крепления одновременно двухлезвий. Каждое лезвия меет длиненну 50 мм и высоту 18 мм. Топшуна сечения одного лезвия 1 мм. Режиший слой		шт	
Нож	(Арт. 275) Запасное лезвие для ножа 275 (Арт. 275RIC)	Каждое пезвие имеет длинену 50 мм и высоту 18 мм. Топицика сечения одного пезвие 1 мм. Режущий слой Сменное пезвие для нака (Арт. 275). Лезвие имеет длиену 50 мм и высоту 18 мм. Топицика сечения одного лезвия 1 мм. Режущий слой алмазыкий, длинекой 50 мм и высотой 2 мм. Для полной замены требуется два лезвия.		шт	
Ракля	Ракля	Для затирки швов напольной плитки (50 см)		шт	
Сменный блок	Запасной резиновый элемент для ракли			шт	
	Мешалка	Миксерная насадка для размешивания смеси. Головная часть имеет Ø 80 мм, длинна 170 мм, выполнена в ф	орме Архимедова	шт	
Сменный блок	Сменный блок (Арт. 109W)	Блок устанавливается на шлатель Арт. 108 или используется без него. Крепление к шлателю Арт. 108 соуществляется при помощи литунки Velcro. Инструмент применяется для удаления с поверхности облицовки остатков затирки и других материалов на цементной и эпохощией основе. Изделие предназначеное для миткой	белый	шт	
Сменный блок	Сменный блок (Арт. 109BL)	Блюк устанавливается на шлагель Арт. 108 или используется без него. Креппение к шлателно Арт. 108 оозществляются рим помощи этмунки Velor. О Истормент применяется для удаления с поверхности облицовки остатков затирки и другихматериалов на цементной и эпоксиутной основе. Изделию предназначено для мяткой	черный	шт	
Сменный блок	Сменный блок (Арт. 109)	Блюк устанавливается на шлагель Арт. 108 или используется без него. Крепление к шлателю Арт. 108 оорществляются при помощи литунки Velor. О Истормент применется для удалениея с поверхости облицовки остатков затирки и другихматериалов на цементной и эпоксидной основе. Изделию предназначено для мяткой	черный	шт	
Губка	Губка синтетическая для уборки эпоксидной и			шт	
Губка	Губка синтетическая для уборки эпоксидной и цементной затирки арт.128G			шт	
Губка	Губка целлюлозная для уборки эпоксид затирки.	Губка целюпозная в вакумной упаковке. Губка применяется для удаления с облицовочной поверхности остатков затирки и других материалов на эпоксидной основе. После вскрытия упаковки губка раскрывается и принимает стандаютную форму.		шт	
	Система выравнивания плитки LITOLEVEL				
Система выравнивания плитки	LITOLEVEL Комплект	Набор из 150 комплектов СВП: гайка, прижимная шайба, стойка-основание. Материал изготовления: пластик	. Применяется с пл	ведро	
Система выравнивания плитки	LITOLEVEL Гайка+шайба (пакет 50 шт)	Набор из 50 комплектов СВП: гайка, принимная шайба. Материал изготовления: пластик. Применяется с плитами толщиной 3 – 14 мм		пакет	
Система выравнивания плитки	LITOLEVEL Стойка-основание (пакет 50 шт)	Пакет на 50 стоек-оснований. Материал изготовления: пластик. Применяется с плитами топщиной 3 – 14 мм. Шерина новки стойон-основания 1,75 мм. Топщина подиума стойки-основания - 2 мм. Диаметр подиума стойки- основания - 31 мм.		пакет	
Система выравнивания плитки	LITOLEVEL Гайка+шайба (коробка 250 шт)	Набор ю 250 комплектов СВП: гайка, прихимная шайба. Материал изготовления: пластик. Применяется с плитами топщиной 3 — 14 мм		картонная коробка	
Система выравнивания плитки	LITOLEVEL Стойка-основание (пакет 250 шт)	Набор из 250 элементов СВП: стойка-основание. Материал наготояления: пластик: Примениятся с плитами толщиной 3 – 14 мм. Ширина ноихи стойки-основания 1,75 мм. Толщина подиума стойки-основания - 2 мм. Диаметр поднума стойки-основания - 31 мм.		пакет	
Система выравнивания плитки	LITOLEVEL Стойка-основание (коробка 500 шт)	Набор из 500 элементов СВП: стойка-основание. Материал изготовления: пластик: Применяется с плитами топщиной 3 – 14 мм. Ширина ножих стойки-основания 1,75 мм. Топщина подлума стойки-основания - 2 мм. Диаметр подлума стойки-основания - 31 мм		картонная коробка	
Система выравнивания плитки	LITOLEVEL Стойка-основание (коробка 1500 шт)	Набор из 1500 элементов СВП: стойка-основание. Материал изготоеления: пластик. Применяется с плитами топщиной 3 – 14 мм. Ширина ножи стойки-основания - 1,75 мм. Топщина подиума стойки-основания - 2 мм. Диаметр подиума стойки-основания - 31 мм		картонная коробка	
Система выравнивания плитки	LITOLEVEL Гайка+Шайба+Стойка основание (пакет 50 шт.)	Набор из 50 комплектов СВП: гайка, прихомная шайба, стойка-основания. Материал изготовления: пластик. Применется с плитами топщиной 3 — 14 мм. Шерина ножки стойки-основания 1,75 мм. Топщина подиума стойки-основания - 2 мм. Диаметр подиума стойки-основания - 31 мм.		пакет	
	i e	1			

	Оборудование для работы с крупноф орматной плиткой MONTOLIT			
Расходный элемент	Алмазная коронка Ø 27 mm (арт. FS27) P.Э.		шт	
Расходный элемент	Алмазная коронка FSS Ø 27 mm (арт. FSS27) P.Э.		шт	
Расходный элемент	Алмазная коронка Ø 35 mm (арт. FS35) P.Э.		шт	
Расходный элемент	Алмазная коронка FSS Ø 35 mm (арт. FSS35) P.Э.		шт	
Расходный элемент	Алмазная коронка Ø 50 mm (арт. FS50) P.Э.		шт	
Расходный элемент	Алмазная коронка FSS Ø 50 mm (арт. FSS50) P.Э.		шт	
Расходный элемент	Алмазная коронка Ø 68 mm (арт. FS68) Р.Э.		шт	
Расходный элемент	Алмазная коронка для зенковки Ø 0-35 mm (арт. FPS35) P.Э.		шт	
Расходный элемент	Алмазная коронка для зенковки D.35-75 (арт.FPS75) P.Э.		шт	
Расходный элемент	Алмазная чашка для мягких материалов Ø 115 мм (арт. STL115GF-M) P.Э.		шт	
Расходный элемент	Алмазная чашка для твердых материалов Ø 115 мм (арт. STL115GG-M) P.Э.		шт	
Расходный элемент	Алмазное сверло Ø 5 mm (арт. FAJ05) P.Э.		шт	
l .				
Расходный элемент	Алмазное сверло Ø 6 mm (арт. FAJ06) P.Э.		шт	
Расходный элемент Расходный элемент		nm (apr. FAJ08) P.3.	шт	
	FAJ06) P.Э.	nm (арт. FAJ08) P.Э.		
Расходный элемент	FAJ06) Р.Э. Алмазное сверло Ø 8 п Алмазное сверло Ø 10 mm	nm (арт. FAJ08) P.Э.	шт	
Расходный элемент Расходный элемент	FAJ06) Р.З. Алмазное сверло Ø 8 п Алмазное сверло Ø 10 mm (арт. FAJ10) Р.З. Алмазное сверло Ø 12 mm	nm (арт. FAJ08) P.Э.	шт	
Расхідный элемент Расхідный элемент Расхідный элемент	FAJ06) Р.Э. Алмазное сверло Ø 8 п Алмазное сверло Ø 10 mm (арт. FAJ10) Р.Э. Алмазное сверло Ø 12 mm (арт. FAJ12) Р.Э. Алмазный диск для МОТО FL (ТСS150MFL) Р.Э. Алманый диск для тонких плити зы крамогранита (арт.	ım (арт. FAJ08) P.Э.	шт	
Расходный элемент Расходный элемент Расходный элемент Расходный элемент	FAJ06) Р.Э. Алмазное сверло Ø 8 п Алмазное сверло Ø 10 mm (арт. FAJ10) Р.Э. Алмазное сверло Ø 12 mm (арт. FAJ12) Р.Э. Алмазный диск для МОТО FL (ТСS150MFL) Р.Э.	nm (арт. FAJ08) P.Э.	ur ur ur	
Расходный элемент Расходный элемент Расходный элемент Расходный элемент Расходный элемент	FAJ06) Р.Э. Алмазное сверло Ø 8 п Алмазное сверло Ø 10 mm (арт. FAJ10) Р.Э. Алмазное сверло Ø 12 mm (арт. FAJ12) Р.Э. Алмазный диск для МОТО FL (ТС51800FL) Р.Э. Алмазный диск для тикки плита кармаютранита (арт. CS\$150) Р.Э. Гель для охлаждения МОКВКLL D Фетогиег (арт. М.	nm (арт. FAJ08) P.Э.	ur ur ur	
Расходный элемент Расходный элемент Расходный элемент Расходный элемент Расходный элемент Расходный элемент	ГАЛОВ) Р.Э. Алмазное сверло Ø 8 п Алмазное сверло Ø 10 mm (арт. FAJ10) Р.Э. Алмазное сверло Ø 12 mm (арт. FAJ12) Р.Э. Алмазный диск для МОТО FL (ТСЭ150ИFL) Р.Э. Алмазный диск для Точких плитиз керамогранита (арт. С	nm (apr. FAJ08) P.9.	шт шт шт шт	
Расходный элемент Расходный элемент Расходный элемент Расходный элемент Расходный элемент Расходный элемент	FAJ06) Р.Э. Алмазное сверло Ø 8 п Алмазное сверло Ø 10 mm (арт. FAJ10) Р.Э. Алмазное сверло Ø 12 mm (арт. FAJ12) Р.Э. Алмазный диск для МОТО FL (ТС5180МFL) Р.Э. Алмазный диск для тонких плити з керамогранита (арт. СS1810) Р.Э. Гель для охлаждения МОПОВLLО Performer (арт. м- PERFORMER) Диск алмазный TURMONT Ø 150 mm (арт. ТВН150) Р.Э.	nm (apr. FAJ08) P.3.	LUT	
Расходный элемент	FAJ06) Р.Э. Алмазное сверло Ø 8 п Алмазное сверло Ø 10 mm (арт. FAJ10) Р.Э. Алмазное сверло Ø 12 mm (арт. FAJ12) Р.Э. Алмазный диск для МОТО FL (ТС5190HEL) Р.Э. Алмазный диск для МОТО FL (ТС5190HEL) Р.Э. Алмазный диск для тинкх плита зерамогранита (арт. CSS150) Р.Э. Гель для охлаждения МОНДЕL D ФРОготег (арт. М- PERFORMER) Диск алмазный ТURMONT Ø 150 mm (арт. TBH150) Р.Э. Дисх алмазный Ø 115 mm (арт. CGX115) Р.Э. Диск алмазный ТURMONT Ø 85 mm (арт. TCS85) Р.Э.	nm (apr. FAJ08) P.Э.	шт шт шт шт	
Расодный элемент	FAJ06) Р.Э. Алмазное сверло Ø 8 п Алмазное сверло Ø 10 mm (арт. FAJ10) Р.Э. Алмазное сверло Ø 12 mm (арт. FAJ12) Р.Э. Алмазный диск для МОТО FL (ТС5190HEL) Р.Э. Алмазный диск для МОТО FL (ТС5190HEL) Р.Э. Алмазный диск для тинкх плита зерамогранита (арт. СSS150) Р.Э. Гель для охлаждения МОНДЕLО Реботлег (арт. М- РЕКРОКМЕК) Диск алмазный ТURMONT Ø 150 mm (арт. TBH150) Р.Э. Диск алмазный 7 URMONT Ø 55 mm (арт. TCSS5) Р.Э. Диск алмазный ТURMONT Ø 56 mm (арт. TCSS5) Р.Э.		шт шт шт шт шт	
Расоодный элемент	FAJ06) Р.Э. Алмазное сверло Ø 8 п Алмазное сверло Ø 10 mm (арт. FAJ10) Р.Э. Алмазное сверло Ø 12 mm (арт. FAJ12) Р.Э. Алмазный диск для МОТО FL (ТСS150MFL) Р.Э. Алмазный диск для тонких плитиз керамогранита (арт. СS150 Р.Э. Гель для охлаждения МОНОВILLО Performer (арт. М- PERFORMER) Диск алмазный ТURMONT Ø 150 mm (арт. ТВН150) Р.Э. Диск алмазный Ø 115 mm (арт. СGX115) Р.Э. Диск алмазный ТURMONT Ø 85 mm (арт. TCSSS) Р.Э.		ur ur ur ur ur ur ur	
Расодный элемент	FAJ06) Р.Э. Алмазное сверло Ø 8 п Алмазное сверло Ø 10 mm (арт. FAJ10) Р.Э. Алмазное сверло Ø 12 mm (арт. FAJ12) Р.Э. Алмазный диск для МОТО FL (ТС51800FL) Р.Э. Алмазный диск для мОТО FL (ТС51800FL) Р.Э. Алмазный диск для тикки плити зкрамогранита (арт. СS\$180) Р.Э. Гель для охлаждения МОМВЕЦ D ФРОТотне (арт. М- РЕКРОКМЕК) Диск алмазный ТURMONT Ø 150 mm (арт. ТВН150) Р.Э. Диск алмазный ТURMONT Ø 50 mm (арт. TSH150) Р.Э. Диск алмазный ТURMONT Ø 55 mm (арт. TC\$85) Р.Э. Диск алмазный ТИRMONT Ø Фраза SUPERPROFIL для свития фасия 45 ° - 3мм (арт. ГРЕОЗБР) Р.Э. Фраза SUPERPROFIL для свития фасия 45 ° - 3мм (арт. ГРЕОЗБР) Р.Э. Фраза SUPERPROFIL для свития фасия 45 ° - 3мм (арт. ГРЕОЗБР) Р.Э. Фраза SUPERPROFIL для свития фасия 45 ° - 3мм (арт. ГРЕОЗБР) Р.Э.		ur ur ur ur ur ur ur ur ur	
Расходный элемент	FAJ06) Р.3. Алмазное сверло Ø 8 п Алмазное сверло Ø 10 mm (арт. FAJ10) Р.3. Алмазное сверло Ø 12 mm (арт. FAJ10) Р.3. Алмазный диск для МОТО FL (ТС\$1500 FL) Р.3. Алмазный диск для тонких плити з керамогранита (арт. СS\$150 Р.3. Гель для охлаждения МОМDRLL О Performer (арт. М PERFORMER) Диск алмазный ТURMONT Ø 150 mm (арт. TBH150) Р.3. Диск алмазный ТURMONT Ø 55 mm (арт. TCS\$5) Р.3. Диск алмазный TURMONT Ø 85 mm (арт. TCS\$5) Р.3. Диск алмазный для мос Фреза SUPERPROFIL для синки фаски 45 - 5мм (арт. FPE0SSP) Р.3. Фреза SUPERPROFIL для синки фаски 45 - 5мм (арт. FPE0SSP) Р.3. Фреза SUPERPROFIL для синки фаски 45 - 5мм (арт. FPE0SSP) Р.3. Фреза SUPERPROFIL для синки фаски 45 - 5мм [арт. FPE0SSP) Р.3. Фреза SUPERPROFIL для синки фаски 45 - 5мм [арт. FPE0SSP) Р.3. Фреза SUPERPROFIL для синки фаски 45 - 5мм [арт. FPE0SSP) Р.3. Фреза SUPERPROFIL для синки фаски 45 - 5мм [арт. FPE0SSP) Р.3.		ur	
Расодный элемент	FAJ06) Р.Э. Алмазное сверло Ø 8 п Алмазное сверло Ø 10 mm (арт. FAJ10) Р.Э. Алмазное сверло Ø 12 mm (арт. FAJ12) Р.Э. Алмазный диск для МОТО FL (ТС51800FL) Р.Э. Алмазный диск для МОТО FL (ТС51800FL) Р.Э. Алмазный диск для тикки плити зкерамогранита (арт. СS\$180) Р.Э. Гель для охлаждения МОПЕЦ. D Реготиег (арт. М- РЕКГОКМЕК) Диск алмазный ТURMONT Ø 150 mm (арт. ТВН150) Р.Э. Диск алмазный ТURMONT Ø 55 mm (арт. TС\$85) Р.Э. Диск алмазный ТURMONT Ø 55 mm (арт. TС\$85) Р.Э. Диск алмазный ТИRMONT Ø Фраз SUPERPROFIL для синтия фасия 45 - 5мм (арт. ГРЕОЗБР) Р.Э. Фраз SUPERPROFIL для синтия фасия 45 - 15мм ГВМЕ (арт. FPE15SP) Р.Э. Фраз SUPERPROFIL для синтия фасия 45 - 15мм ГВМЕ (арт. FPE15SP) Р.Э. Фраз SUPERPROFIL для синтия фасия 45 - 15мм ГВМЕ МЕДЫМ (арт. FPE15SP) Р.Э. Фраз SUPERPROFIL для синтия фасия 45 - 15мм ГВМЕ МЕДЫМ (арт. FPE15SP) Р.Э. Фраз SUPERPROFIL для синтия фасия 45 смм (арт. ГРЕТЯВР) Р.Э. Фраз SUPERPROFIL для синтия фасия 45 - 15мм ГВМЕ МЕДЫМ (арт. FPE15SP) Р.Э. Фраз SUPERPROFIL для синтия фасия 45 смм (арт. ГРЕТЯВР) Р.Э. Фраз SUPERPROFIL для синтия фасия 45 смм (арт. ГРЕТЯВР) Р.Э. Фраз SUPERPROFIL для синтия фасия 45 смм (арт. ГРЕТЯВР) Р.Э. Фраз SUPERPROFIL для синтия фасия 45 смм (арт. ГРЕТЯВР) Р.Э.		шт шт шт шт шт шт шт шт	
Расходный элемент	FAJ06) Р.Э. Алмазное сверло Ø 8 п Алмазное сверло Ø 10 mm (арт. FAJ10) Р.Э. Алмазное сверло Ø 12 mm (арт. FAJ10) Р.Э. Алмазный диск для МОТО FL (ТС5500 КБР) Р.Э. Алмазный диск для МОТО FL (ТС5500 КБР) Р.Э. Гель для охлаждения МОПОВLLО Performer (арт. М- PERFORMER) Диск алмазный ТURMONT Ø 150 mm (арт. TBH150) Р.Э. Диск алмазный № 115 mm (арт. СGX115) Р.Э. Диск алмазный ТURMONT Ø 35 mm (арт. TC585) Р.Э. Диск алмазный ДЛЯ МОХ Фреза SUPERPROFIL для синтия фаски 45 - 5мм (арт. FPE0559) Р.Э. Фреза SUPERPROFIL для синтия фаски 45 - 5мм (арт. FPE0559) Р.Э. Фреза SUPERPROFIL для синтия фаски 45 - 5мм (арт. FPE0559) Р.Э. Фреза SUPERPROFIL для синтия фаски 45 - 5мм (арт. FPE0559) Р.Э. Фреза SUPERPROFIL для синтия фаски 45 - 5мм (арт. FPE0559) Р.Э. Фреза SUPERPROFIL для синтия фаски 45 - 5мм (арт. FPE0559) Р.Э. Фреза SUPERPROFIL для синтия фаски 45 - 5мм (арт. FPE0559) Р.Э. Фреза SUPERPROFIL для синтия фаски 45 - 5мм (арт. FPE0559) Р.Э. Фреза SUPERPROFIL для синтия фаски 45 - 5мм (арт. FPE0559) Р.Э. Фреза SUPERPROFIL для синтия фаски 45 - 5мм (арт. FPE0559) Р.Э. Фреза SUPERPROFIL для синтия фаски 45 - 5мм (арт. FPE0559) Р.Э. Фреза SUPERPROFIL для синтия крулой фаски 8 лет месятия крулой фаски 6 лет месятия крулой фаски 8 лет месятия		ur u	
Расодный элемент	FAJ06) Р.Э. Алмазное сверло Ø 8 п Алмазное сверло Ø 10 mm (арт. FAJ10) Р.Э. Алмазное сверло Ø 12 mm (арт. FAJ12) Р.Э. Алмазное сверло Ø 12 mm (арт. FAJ12) Р.Э. Алмазный диск для МОТО FL (ТС51800FL) Р.Э. Алмазный диск для тиких плити зирамогранита (арт. СSS180) Р.Э. Гель для охлаждения МООВПL D ФРООТОМЕ (арт. М- РЕКРОКМЕК) Диск алмазный ТИВМОМТ Ø 150 mm (арт. ТВН150) Р.Э. Диск алмазный ТИВМОМТ Ø 55 mm (арт. TСS85) Р.Э. Диск алмазный ДТВ МОТО В Белти (арт. TCS85) Р.Э. Диск алмазный ТИВМОМТ Ø Фраза SUPERPROFIL для синтия фаски 45° - 5мм (арт. ГРЕОЗБР) Р.Э. Фраза SUPERPROFIL для синтия фаски 45° - 15мм ГМВС (арт. FPEISSP P.Э. Фраза SUPERPROFIL для синтия фаски 45° - 15мм ГМВС ВОТИВНОМИ ФАСКИ В 75мм МЕДЫМ (арт. FPEISSP P.Э. Фраза SUPERPROFIL для синтия фаски 45° - 15мм ГМВС ВОТИМ ФАСКИ В 75мм МЕДЫМ (арт. FPEISSP P.Э. Фраза SUPERPROFIL для синтия фаски 45° - 15мм ГМВС ВОТИМ (арт. FPEISSP P.Э. Фраза SUPERPROFIL для синтия фаски 45° - 15мм ГМВС ВОТИМ (арт. FPEISSP P.Э.) Фраза SUPERPROFIL для синтия фаски 45° - 15мм ГМВС ВОТИМ (арт. FPEISSP P.Э.) Фраза SUPERPROFIL для синтия фаски 45° - 15мм ГМВС ВОТИМ (арт. FPEISSP P.Э.) Фраза SUPERPROFIL для синтия критой фаски 87° - 15мм ГМВС ВОТИМ (арт. FPEISSP P.Э.) Фраза SUPERPROFIL для синтия фаски 45° - 15мм ГМВС		шт	

Доп.опция	Дополнительная планка для раскладного стола 300-20 (арт. 300-25) Р.Э.		шт	
Расходный элемент	Дополнительная присоска для SUPERLIFT (300-71SL). P.Э.		шт	
Доп.опция	Доп. лапы для переноски плит (арт. 300-77SL)		шт	
Расходный элемент	Колесо "TITANIUM" для FLASH LINE (арт. 240T) Р.Э.		шт	
Расходный элемент	Колесо "TITANIUM" для MINI/MASTERPIUMA (арт. 245T) P.Э.		шт	
Расходный элемент	Колесо для MINI/MASTERPIUMA (арт. 245) P.Э.		шт	
Расходный элемент	Комплект алмазных губок 2шт. (арт. DT262) Р.Э.		шт	
Расходный элемент	Комплект алмазных инструментов (арт. 300-VAS) P.Э.		шт	
Расходный элемент	Комплект гибких дисков (арт.PDR KIT) P.Э.		шт	
Устройство	Комплект для переноски крупноф орматных плит SUPERLIFT (арт. 300-70SL)		шт	
Доп.опция	Комплект уголков 4 шт. 3-4 мм (арт. 300-95-04)		шт	
Доп.опция	Комплект уголков 4 шт. 5-6 мм (арт. 300-95-06)		шт	
Доп.опция	Комплект уголков 4 шт. 8-10 мм (арт. 300-95-10)		шт	
Доп.опция	Комплект уголков 4 шт. 10-12 мм (арт. 300-95-12)		шт	
Устройство	Кусачки для мозаики (арт. 55W 2)		шт	
Устройство	Кусачки для плитки толщиной до 15мм (арт. 33W)		шт	
Устройство	Механический плиткорез FLASH LINE 3 (арт. FL3)		шт	
Устройство	Механический плиткорез FLASH LINE (арт. 300-FL-EVO)		шт	
Устройство	Механический плиткорез MASTERPIUMA EVO-3 длина реза 63см (арт. 63Р3)		шт	
Устройство	Механический плиткорез MASTERPIUMA EVO-3 длина реза 75см (арт. 75Р3)		шт	
Устройство	Механический плиткорез MASTERPIUMA EVO-3 длина реза 93см (арт. 93Р3)		шт	
Устройство	Механический плиткорез MASTERPIUMA EVO-3 длина реза 125см (арт. 125Р3)		шт	
Устройство	Механический плиткорез MASTERPIUMA EVO-3 длина реза 155см (арт. 155Р3)		шт	
Доп.опция	Модульный удлинитель для FLASH LINE (арт. 300-FL-08)		шт	
Доп.опция	Молоток GUMMY 500GR (арт. 98)		шт	
Доп.опция	Молоток GUMMY 1000GR (арт. 99)		шт	
Расходный элемент	Набор алмазных коронок FSS- KIT (арт. FSS-KIT) P.Э.		шт	
Расходный элемент	Направляющее устройство для резки Ø 115 mm (арт. TUTORCUT115), P.Э.		шт	
Расходный элемент	Направляющее устройство для резки TUTORCUT D125 (арт.TUTORCUT125) Р.Э.		шт	
Устройство	Нож СUT-КIТ (арт. 25V)		шт	
Доп.опция	Основание М14 для гибких дисков (арт. PDR) P.Э.		шт	
Расходный элемент	Присоска для переноски плитки (арт. 300-76), Р.Э		шт	
Устройство	Станок для обработки кромок плитки TOPROFILE (арт.TOPROFILE)		шт	
Устройство	Стол раскладной для крупноф орматных плит (арт. 300-20)		шт	
Доп.опция	Удлинители для стола "Table One" арт. 300-20 (арт. 300-20- PLUS)		шт	
Устройство	Комплект для регулирования положения плиты на основании (арт. LIFTERS)		шт	

Устройство	Тележка для транспортировки крупноф орматных плит GOAL EVO (арт. 300-85-EVO)		шт	
Расходный элемент	Фреза для универсального профиля Ø 20 mm (арт. FPU20)		шт	
Расходный элемент	Р.Э. ФРЕЗА TOPROFIL для снятия фаски 45° -3мм (арт. FPE03TP)		шт	
	P.Э. ФРЕЗА TOPROFIL для снятия			
Расходный элемент	ф аски 45°-5мм (арт. FPE05TP) P.Э. ФРЕЗА TOPROFIL для снятия		шт	
Расходный элемент	фаски 45° -15мм FINE (арт. FPE15TPGF) P.Э.		шт	
Расходный элемент	ФРЕЗА TOPROFIL для снятия фаски 45° -15мм MEDIUM (арт. FPE15TP) P.Э.		шт	
Расходный элемент	ФРЕЗА TOPROFIL для снятия круглой фаски R - 3мм (арт. FPB03TP) P.Э.		шт	
Расходный элемент	ФРЕЗА TOPROFIL для снятия круглой фаски R - 5мм (арт. FPB05TP) P.Э.		шт	
Расходный элемент	ФРЕЗА ТОРКОБІ для снятия круглой фаски R -10мм (арт. FPB10TP) P.Э.		шт	
Расходный элемент	Фреза TOPROFILE для вертикального профиля 15м		шт	
Доп.опция	(арт. FPZS15TP) P.Э. Щипцы для плитки до 15мм (арт. 56RJ)		шт	
Доп.опция	Щипцы для плитки до 20мм (арт. 56R)		шт	
Доп.опция	(арт. ээк) Мозакіт - коврик для мозаики и плитки толщиной до 3 мм		шт	
	(арт.58) Электрический резак МОТО +			
Устройство	3 направляющих (арт. MOTO- 300-FL)		шт	
Устройство	Электрический резак МОТО (арт. МОТО-300-FL-PU) Комплект силиконовых		шт	
Доп.опция	шнуров для плиткореза Flash Line - 9 шт. (Арт. 300-FL-02)		шт	
Доп.опция	Комплект силиконовых шнуров для стола Table One - 5 шт. (Арт. 300-24)		шт	
Доп.опция	Струбцина для электрического резака Moto Flash Line (Apr.MOTO-300-FL-06)		шт	
Расходный элемент	Фреза для универсального профиля Ø 6 mm (Арт. FPUS6) P.3.		шт	
Расходный элемент	Каретка для механического плиткореза FLASH LINE 3 (арт. FL3-03)		шт	
Расходный элемент	Каретка для механического плиткореза FLASH LINE (Арт.300-FL-03)		шт	
Расходный элемент	Колесо "TITANIUM" для FLASH LINE 3 (Арт. 241T) P.Э.		шт	
Расходный элемент	Колесо "TITANIUM" для FLASH LINE 3 (Арт. 242T-FL3) P.Э.		шт	
Расходный элемент	Электрический резак МОТО FLASH LINE 2 + 3 направляющие (Арт. MFL 2)		шт	
Расходный элемент	Планка - упор для станка Toprofile (Арт. ТР02)		шт	
Расходный элемент	Упор для SuperProfile (Арт. SP- 003)		шт	
Расходный элемент	Присоска с вибромеханизмом BATTILE (Арт. BATTILE)		шт	
Расходный элемент	Присоска с вибромеханизмом BATTILE PRO (Арт. BATTILE- PRO-2B)		шт	



действительно с 01.04.2025г.

Наименование	кол-во мешков на поддоне	Цена
Универсальная сухая смесь М-150 модифицированная (Русеан) по 40кг	49	280.00p.
Штукатурная сухая смесь для машинного нанесения (Русеан) по 40кг	49	355.00p.
Штукатурная сухая смесь модифицированная (Русеан) по 40кг	49	335.00p.
ФАСАДНАЯ ШТУКАТУРКА (Русеан) для машинного и ручного нанесения по 25кг	80	385.00p.
ПЕСКОБЕТОН М-300 (Русеан) по 40кг	49	295.00p.
Высокопрочная быстротвердеющая СТЯЖКА ПОЛА (Русеан) по 40кг	49	355.00p.
КЕРАМЗИТОБЕТОН по 0,025м3 (Русеан) по 30кг	50	220.00p.
Сухой БЕТОН М-400 (Русеан) по 40кг	42/49	325.00p.
Штукатурная смесь PLASTER на гипсовой основе по 30кг	65	
Штукатурная смесь PLASTER на гипсовой основе по 5кг	210	
Штукатурная смесь PLASTER ПЛЮС на гипсовой основе по 30кг	50	
Штукатурная смесь PLASTER-М для машинного нанесения по 30кг	65	
Гипсовая штукатурка "Termoplast" по 30кг (белого цвета)	65	
Гипсовая штукатурка "Termoplast-2" по 30кг (белого цвета)	65	
Гипсовая штукатурка "Termoplast" по 5кг (белого цвета)	210	

Гипсовая штукатурка "Termoplast-M" для машинного нанесения по 30кг (белого цвета)	65	
Клей для плитки St по 25кг	80	
Клей для плитки для наружных и внутренних работ SUPERFIX по 25кг	80	
Клей для плитки для наружных и внутренних работ FIXATOR по 25кг	80	
Клей для плитки для наружных и внутренних работ FIXATOR по 5кг	210	
Клей для плитки ЭЛАСТИЧНЫЙ в мешках по 25 кг	80	
Клей для плитки КЕРАМОГРАНИТ в мешках по 25 кг	80	
Клей для плитки УНИВЕРСАЛ в мешках по 25 кг	80	
Клей для плитки СТАНДАРТ в мешках по 25 кг	80	
Клей для плитки ЗИМНИЙ в мешках по 25кг	80	
Клей для плитки БЫСТРЫЙ в мешках по 25кг	80	
Клей для плитки ПРЕМИУМ БЕЛЫЙ в мешках по 25 кг	80	
Клей для ячеистого бетона (для пеноблоков) по 25кг	80	
Отделочный ровнитель для пола 10-50мм BETON 5000 по 25кг	80	
Пол наливной быстротвердеющий NIVELIR по 20кг (тонкослойный 3-80мм)	80	
Пол наливной самонивелирующийся NIVELIR-2 по 20кг (толщина 5-90мм)	80	
Универсальная шпатлевка ТТ по 20кг	80	
<u> Шпатлёвка финишная на гипсовой основе, белая по 20кг</u>	80	
Шпатлёвка финишная на цементной основе, белая по 20кг	80	
Суперфинишная полимерная шпатлевка LUIX (белая), 20кг	80	
		450.00
Цемент СЕМ I 42,5H (M500 Д0) 40кг	50	450.00p

	50	
Цемент ЦЕМ II/A-Ш 42,5H (M500 Д20) 40кг	50	
Цемент Белый "Cimsa" (CEM I 52,5 R) мешки по 25 кг HET	62	
Цемент Белый "Cimsa" (CEM I 52,5 R) мешки по 50 кг	39	
Полимерцемент белый М-600 в мешках по 29кг (Русеан)	49	
Цемент CEM I 52,5 R M-500 Д0 (белый), 50кг (ADANA) HET	29	
Гидроизоляция "Русеан ГИДРОЭЛАСТ", ведро 14кг (готовая мастика)		
Гидроизоляция "Русеан ГИДРОЭЛАСТ", ведро 5кг (готовая мастика)		
Цемент НЦ (для гидроизоляции), 25кг	80	
Смесь НЦ (на основе напрягающего цемента) по 25кг	80	
Пазогребневые гипсовые плиты 667/500/80 полнотелые (шт)	30	260.00p.
Пазогребневые гипсовые плиты 667/500/80 влагостойкие полнотелые (шт)	30	290.00p.
Клей для гипсовых плит Plaster blok по 20кг	80	
Блок Bonolit D500 (600*075*250) В3,5 F100 ГОСТ 31360, 1 паллета (1,8м3)	160	по запросу
Блок Bonolit D500 (600*100*250) В3,5 F100 ГОСТ 31360, 1 паллета (1,8м3)	120	по запросу
Блок Bonolit D500 (600*150*250) В3,5 F100 ГОСТ 31360, 1 паллета (1,8м3)	80	по запросу
Блок Bonolit D500 (600*300*200) B3,5 F100 ГОСТ 31360, 1 паллета (1,8м3)	50	по запросу
Блок Bonolit D500 (600*300*250) В3,5 F100 ГОСТ 31360, 1 паллета (1,8м3)	40	по запросу
Блок Bonolit D500 (600*400*250) В3,5 F100 ГОСТ 31360, 1 паллета (1,92м3)	32	по запросу
Грунтовка глубокого проникновения "Русеан", канистра 10л	50	
Грунтовка БЕТОНКОНТАКТ "Русеан", ведро 20кг	24	
Грунтовка БЕТОНКОНТАКТ "Русеан", ведро 5кг	112	
Алебастр Г-5 по 20кг	80	210.00p.
Алебастр Г-5 по 5кг	210	95.00p.

ГИПС Г-16 по 40кг	30	890.00p.
Известь строительная гидратная по 25кг	40	
Мука известняковая по 40кг	40	
ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 5-20мм по 40кг	30	
ПЕСОК сухой, фракция 1,25мм по 40кг	49	
КЕРАМЗИТ в мешках 0,04 м3	30	
СУХАЯ ЗАСЫПКА керамзит фракция до 5мм, мешок 40л	50	
Песчано-солевая смесь в мешках по 40 кг		
Формиат натрия (противоморозная добавка) канистра 10л (Русеан)		
Формиат натрия (противоморозная добавка) канистра 5л (Русеан)		
Формиат натрия (противоморозная добавка) по 25кг		
Сетка базальтовая для фасадов 25ммх25мм (1мх25м)		4,950.00p.
ПЕСКОБЕТОН M-300 рецепт №2 LUIX по 40кг	49	
Универсальная М-150 рецепт №5 LUIX по 40кг	49	
Клей для плитки для внутренних работ LUIX по 25кг	80	
Мертель шамотный марки МШ-28, (20кг)		
Мертель шамотный марки МШ-31, (20кг)		
Глина шамотная огнеупорная, (20кг)		
Глина печная жаростойкая, (20кг)		
Смесь кладочная печная жаростойкая, (20кг)		
омесь владочная печная жаростойкая, (20кг)		
Смесь кладочная шамотная огнеупорная, (20кг)		
·		



(495) 789-62-69 info@vnsp.rr

действительно с 01.04.2025

				действительно с С	1.04.2025
	Сухие смеси ВИЛИС				
Наименование	Назначение	Расход на кв.м	Фасовка, кг	Количество на поддоне, меш./тн *	Цена за единицу, руб
Универсальная смесь "Вилис" M-150	применяется для кладочных, черновой штукатурки внутренних и наружных стен, укладки	20-22 кг	40	42 меш./1,68тн	
Универсальная смесь "Инфострой" M-150	тротуарной плитки и т.д.	20-22 кг	40	42 меш./1,68тн	
Универсальная смесь "БРИС" М-150		20-22 кг	40	42 меш./1,68тн	
Монтажно-кладочная смесь "Вилис" М-200	Применяется для монтажно-кладочных и ремонтных работ	20-25 кг	40	42 меш./1,68тн	
Монтажно-кладочная М-75 с известью	Цементно-известково-песчаная смесь для кладочных работ	20-25 кг	40	42 меш./1,68тн	
Монтажно-кладочная смесь "Вилис" М-200 с Mecelose	Высокопластичная кладочная смесь!!! Идеально подходит для облицовочных работ.	20-25 кг	40	42 меш./1,68тн	
Пескобетон "Вилис" М-300			40	42 меш./1,68тн	
Пескобетон "Вилис" М-400	Применяется для устройства высокопрочных износостойких оснований пола, для монтажных работ, в качестве мелкозернистого бетона для устройства фундаментов,	20-23 кг	40	42 меш./1,68тн	
Пескобетон "Вилис" М-300 полимерный	отливов.	20-23 кг	40	42 меш./1,68тн	
Пескобетон "Вилис" М-400 полимерный		20-23 кг	40	42 меш./1,68тн	
Пескобетон "Инфострой" M-300	П	20-23 кг	40	42 меш./1,68тн	
Пескобетон "БРИС" М-300	Применяется для устройства стяжек, для монтажных рабрт	20-23 кг	40	42 меш./1,68тн	
Сухой бетон "ВИЛИС" М-400	Высокопрочный состав, на основе крупного песка и цемента	18-20 кг	40	42 меш./1,68тн	
ФИБРОБЕТОН "ВИЛИС" М-400	Высокопрочный состав, на основе крупного песка, цемента и специально введёных добавок и фиброволокна.	20-22 кг	40	42 меш./1,68тн	
Стяжка м-200 полимерная	Состав для устройства стяжки пола вручную (10-30мм)	18-20 кг	40	42 меш./1,68тн	
Штукатурная смесь "Вилис - Гипсовая"	Применяется для выравнивания стен и потолков внутри зданий (сухое помещение)	10кг при 10 мм	30	40 меш./1,2тн	
Штукатурная смесь "Вилис-модифицированная" М-150	Цементно-песчаная штукатурная смесь с пластификаторами для высококачественного оштукатуривания бетонных, кирпичных внутренних и наружных стен (фасадная)	18-20кг	40	42 меш./1,68тн	
Штукатурная смесь "Вилис-модифицированная" М-100	Цементно-известково-песчаная штукатурная смесь с пластификаторами для оштукатуривания бетонных, кирпичных внутренних и наружных стен (высокая паропроницаемость)	18-20кг	40	42 меш./1,68тн	
Штукатурная смесь "Вилис-механизированная" М-100	Штукатурная смесь с известью (высокая паропроницаемость) для механизированного и ручного оштукатуривания внутренних и наружных стен.	18-20кг	40	42 меш./1,68тн	
Штукатурная смесь "Вилис-механизированная" М-150	Штукатурная смесь для механизированного оштукатуривания бетонных, кирпичных внутренних и наружных стен.	18-20кг	40	42 меш./1,68тн	
Штукатурная смесь "Вилис с известью" М-100	Применяется для оштукатуривания бетонных, кирпичных внутренних и наружных стен	18-20кг	40	42 меш./1,68тн	
Штукатурная смесь "Вилис" М-150			40	42 меш./1,68тн	
NEW Шпатлёвка гипсовая "ВИЛИС"	Гипсовая шпатлёвка предназначена для выравнивания бетонных, оштукатуренных поверхностей, при отделючных и реставрационных работах в строительстве. Материал предназначен только для внутренних работ.	0,5 – 0,6 кг при 0,5 мм	20	50 меш./1,0 тн	
NEW Гипсовый клей "Вилис - Гипсофит"	Применяется для монтажа перегородок из пазогребневых плит (ПГП), для крепления декоративных гипсовых элементов внутри помещений	1,5 - 2кг	30	40 меш./1,2тн	
Плиточный клей "Вилис-Стандарт"	Применяется для укладки настенной и напольной керамической, кафельной плитки, керамогранита, мозаики в сухих и влажных помещениях, а также для наружных работ на фасадах зданий.	4-5кг при 5-7 мм	25	40 меш./1,0тн	173
Клей для ячеистых бетонов "Вилис-Базовый"	Применяется для укладки пенобетонных блоков, блоков из ячеистого бетона. Рекомендуется для наружных и внутренних работ.	3-4кг при 3-4 мм	25	40 меш./1,0тн	178
Клей для утеплителей "Вилис-Эластик"	Клеевой состав для монтажа плиточного утеплителя (минеральная вата, пенополистерол) и устройства армирующего слоя.	4,5-5кг	25	40 меш./1,0тн	270
Клей "Вилис-Керамогранит"	Клеевой состав для укладки керамогранита.	5-6кг	25	40 меш./1,0тн	248
	Грунтовки				
Грунтовка "Грунт глубокого проникновения" ВИЛИС	По бетонным, пенобетонным, газосиликатным, цементо-песчаным, известковым, гипсовым (гипсовые штукатурки, шпатлевки, ГКЛ, ГВЛ, ПГП) основаниям	0,15-0,2 кг	10		425
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	220 6				

Поддоны оплачиваются отдельно!!! Стоимость одного поддона составляет 230 рублей.

Цены указаны с учётом: НДС-20%



(49!

действительно с 01


		йствительно с 0 1
Прайс на продукцию Т	М КНАУФ	
Наименование	Вес мешка	Кол-во мешков напаллете
Штукатурки		
РОТБАНД штукатурка гипсовая универсальная для		
стен и потолков внутри помещений с нормальной	30 кг	40
влажностью,включая кухни и ванные		
УНТЕРПУТЦ штукатурка цементная фасадная для	25 кг	36
фасадов и помещений с повышенной влажностью	25 KI	30
ЗОКЕЛЬПУТЦ штукатурка цементная цокольная для		
поверхности зданий и оснований с повышенными	25 кг	36
динамическими нагрузками		
ДИАМАНТ штукатурка цементная декоративная для		
создания декоративного слоя поверх обычных твердых	25 кг	36
оснований		
СЕВЕНЕР штукатурно-клеевая смесь для		
приклеивания теплоизоляции и создания армирующего	25 кг	36
слоя в системе утепления,тонкослойного оштукатуривания	23 KI	30
бетонных поверхностей		
Шпаклевки		
ФУГЕНФЮЛЛЕР шпаклевка гипсовая для заделки		
швов (ГКЛ,ГКЛВ,ГКЛВО),приклеивания листов к	25 кг	40
ровной поверхности стен,склеивания и шпаклевания	25 KI	40
гипсовых изделий		
ФУГЕНФЮЛЛЕР Гидро шпаклевка гипсовая		
влагостойкая для заделки швов,образуемых	25 кг	40
влагостойкими КНАУФ-листами (ГКЛ,ГКЛВ,ГКЛВО)		
ФУГЕНФЮЛЛЕР ГВ шпаклевка гипсовая для заделки		
швов,образуемых КНАУФ-суперлистами (ГВЛ,ГВЛВ),	30 кг	40
заделки их повреждений и трещин		
УНИФЛОТ шпаклевка гипсовая высокопрочная для		
заделки швов,образуемых КНАУФ-листами (ГКЛ,ГКЛВ,	25 кг	42
ГКЛВО) (кромка ПЛУК-без армир.ленты)		
Клеи на цементной	основе	
ФЛИЗЕНКЛЕБЕР плиточный клей на цементной		
основе для внутренней и наружной облицовки	25 кг	36
стен и пола керамической плиткой		
ФЛЕКСКЛЕБЕР плиточный эластичный клей		
на цементной основе для внутренней и наружной	25 кг	36
облицовки не впитывающей керам. плиткой,	23 KI	30
керамогранитом,природным камнем		

Клеи на гипсовой основе					
ПЕРЛФИКС гипсовый монтажный клей для					
приклеивания КНАУФ-листов (ГКЛ,ГКЛВ,ГКЛВО),	30 кг	40			
панелей на их основе,изоляционного материала к	JO KI	40			
несущим стенам при их облицовке					
Грунтовки					
БЕТОКОНТАКТ грунтовка адгезионная для обработки					
плотных,не впитывающих влагу оснований перед оштука-	тных,не впитывающих влагу оснований перед оштука- 20 кг 24				
туриванием или шпаклеванием гипсовыми смесями					
ТИФЕГРУНД грунтовка проникающая для обработки					
гигроскопичных оснований перед укладкой керам. плитки,	10 кг	33			
шпаклеванием, окраской или приклеванием обоев					
Стяжки					
УБО стяжка цементная легкая, альтернатива сухой					
засыпке при выравнивании пола при ограничении на него 25 кг 18					
нагрузки,толщина слоя 3-30 мм					

5) 789-62-69 nfo@vnsp.ru

.04.2025г.

.04.20231	•
цена	
·	





(495) 789-62-69 info@vnsp.ru гльно с 01.04.2025г.

SUMS 61 Therework seed part officially compared from victors in processing to proceed the part of		действите	льно с 01.0	4.2025r
\$2.5 m/s \$4.5 m/s	1. Плиточные клеи		1	
25 mm/m 64	GLIMS G-11 Плиточный клей для облицовки стен и полов. Для керамической плитки малого и среднего формата до 33*33 см. Для внутренних работ в сухих и влажных помещениях. Прочность на отрыв не менее – 0,5 Мпа. ГОСТ 56387-2015/EN 12004 СОТ	25 кг/м	64	
25 mm/m 64	GLIMS G-21 Универсальный плиточный клей. Для облицовки стен и полов. Для керамической плитки и керамического гранита малого и среднего формата до 33*33 см. Для внутренних и наружных работ. Прочность на отрыв не менее – 1 Мпа. ГОСТ 56387-2015/EN 12004 С1Т	25 кг/м	64	
120	GLIMS GreyFix Универсальный плиточный клей. Для облицовки стен и полов. Водостостойкий. Для керамической плитки и керамического гранита формата до 60*60 см. Для внутренних и наружных работ. Прочность на отрыв не менее — 1 МПа. ГОСТ 56387-2015/EN 12004 С1Т	25 кг/м	64	
SIMS STOREGIST NOTITION AND CONTROL OF THE CONTROL	GLIMS RealFix Мультифункциональный клей. Для облицовки стен, полов, в т.ч. обогреваемых и потолков. Подходит для бассейнов, душевых и сантехнических комнат. Для внутренних и фасадных работ. Прочность на отрыв не менее – 2 МПа. ГОСТ 56387-2015/EN 12004 C2TE		-	
25 xt //w 64			120	
120	облицовочных плит керамогранита, натурального и искусственного камня. Без применения дополнительного крепежа. Прочность на отрыв – не менее 2,5 МПа. ГОСТ 56387-2015/EN 12004 C2T	25 кг/м	64	
120		- ,	64	
ыскомпроменый, карасстойный, Прочность на отрам вере 24 ч.1 МПБ, чере 28 сутом не менее - 2,8 МПБ. Оправтое время — 25-мит. 120 БЫМS -48 30 Interneusial идея быстрой фенсации сертоя цеета. Для верамической плитим до 60°°CO см, керамического гранита вытрального замен до 10°°CO (ом. 1 замен вышемих работ, ГОСТ 58387- 25 мг/м 64 ВЫМS -48 30 деятельной, одно-компроментый плиточный клей сертоя цеета. Для верамической плитим, керамической плитим за	Для внутренних и фасадных работ, для террас, балконов, бассейнов. Прочность на отрыв — не менее 2,0 МПа. ГОСТ 56387-2015/EN 12004 С2ТЕ	5 KI/M	120	
120	GLIMS HIFIx Плиточный клей белого цвета для любой плитки, любого основания, любых условий эксплуатации. Быстросхватывающийся,	25 кг/м	64	
10°40 см. а также мозами. Прочесть на отрыва чере 6 ч – 0.6 МПа, чере 28 суток не менее - 1 МПа. Для внутренних в внешних работ. ГОСТ 95877. 25 кг/м 64 15UMS A-60 Элистенний, одножного-тенный политенный клей серого целет. Для керамического плитик, керамического транита (вид точний), коазинов писк. селемичеры, а также у пределенного зами, контенный политенный клей серого целет. Для карамического плитик, керамического транита (вид точний), коазинов писк. селемичеры, а также у пределенного зами, контенный политенный клей селемов пределенный клей селемов пределенный клей безото цета. Тотков и пределенный селемов селемов политенный клей селемов пределенный клей безото цета. Тотков и пределенный селемов селемов политенный клей селемов селемов политенный клей селемов	высокопрочный, водостойкий. Прочность на отрыв через 24 ч — 1 МПа, через 28 суток не менее - 2,5 МПа. Открытое время — 25мин. ГОСТ 56387- 2015/EN 12004 C2TE	5 кг/м	120	
выс, техноличую, на турального и искусственного замина, изменяерной пятко, плят на эгломератов. Прочность на отрые через 28 суток не менее - 2 25 кг/м 64 Пита. Для витуренных в невыших работ. Рекомендован для бысования и пределения и предления и пределения и пределения и пределения и пределения и предления и пределения и пределения и пределения и пределения и предления и пределения и пределения и пределения и пределения и пред	GLIMS A-30 Плиточный клей быстрой фиксации серого цвета. Для керамической плитки до 60*60 см, керамического гранита и натурального камня до 40*40 см, а также мозаики. Прочность на отрыв через 6 ч – 0,6 МПа, через 28 суток не менее - 1 МПа. Для внутренних и внешних работ. ГОСТ 56387-2015/EN 12004 C1FT	25 кг/м	64	
120 модания, направленого и корсуственного камин, модания, тонного верамического гранита. По любым видам минеральных оснований, для внешних и мужренних работ, коминальных оснований, для вышлих и мужренних работ, коминальных оснований, для вышлих и мужренних работ, коминальных оснований, для вышлих и мужренних работ, коминальных основаниях, подверженных дебориации. Применяется с клежим на цементном. 8 мг/к 1 мг/в 1	GLIMS A-60 Эластичный, однокомпонентный плиточный клей серого цвета. Для керамической плитки, керамического гранита (вкл.тонкий), мозаики (вкл. стеклянную), натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, плит из агломератов. Прочность на отрыв через 28 суток не менее - 2 МПа. Для внутренних и внешних работ. EN12004 класс C2TE S1	25 кг/м	64	
10.00 - 5 9°C. ЕМ12004 мласс DTE 10.00 - 5 9°C. ЕМ12004 мласс DTE 10.00 - 5 9°C. ЕМ12004 мласс DTE 10.00 - 5 9°C. ЕМ12004 мласс CTES1 по стандарту ЕМ12004, по стандарту ЕМ1	GLIMS OptiFix Высокоэластичный, водонепроницаемый дисперсионный клей белого цвета. Готовый к применению. Для любых видов плитки, мозаики, натурального и искусственного камня, мозаики, тонкого керамического гранита. По любым видам минеральных оснований. Для внешних и мозаики, тонкого керамического гранита. По любым видам минеральных оснований. Для внешних и мозаков при	5 кг/в	120	
В кг/к 60	ony jennina paddi . Tendirenggoan gun deccennus, a lanke haminus. Hjodhocis na di pais nepes 20 cytok ne menee " 3 ivilla. Tenniepa iypa skelinya iadin di "40 go + 95 °C. EN12004 knace DZTE	1 кг/в		
зым 5 гура затирка для межплиточных швов. Устойчива к выцветанию, защищает от грибка и плесени. Ширина шва от 1 до 7 мм. двета: Сченана размина / Анграцит / Мышиный король / Шелковый серый / Диний мёд / Небесный голубой / Калуччино / Жасмин / Абрикос / Персик / двета: Сченана размина / Анграцит / Мышиный король / Шелковый серый / Диний мёд / Небесный голубой / Калуччино / Жасмин / Абрикос / Персик / двета: Сченана размина / Анграцит / Мышиный король / Шелковый серый / Диний мёд / Небесный голубой / Калуччино / Жасмин / Абрикос / Персик / дв. Сталь / Валь / В	GLIMS LatexFix Добавка в клеевые смеси на основе латексных смол. Для получения эластичной клеевой смеси класса C2TES1 по стандарту EN12004. Увеличивает адгезию и устойчивость к вибрационным нагрузкам на основаниях, подверженных деформации. Применяется с клеями на цементном вяжущем класса C0 или C1. Для внешних и внутренних работ.	8 кг/к	60	
зым 5 гура затирка для межплиточных швов. Устойчива к выцветанию, защищает от грибка и плесени. Ширина шва от 1 до 7 мм. двета: Сченана размина / Анграцит / Мышиный король / Шелковый серый / Диний мёд / Небесный голубой / Калуччино / Жасмин / Абрикос / Персик / двета: Сченана размина / Анграцит / Мышиный король / Шелковый серый / Диний мёд / Небесный голубой / Калуччино / Жасмин / Абрикос / Персик / двета: Сченана размина / Анграцит / Мышиный король / Шелковый серый / Диний мёд / Небесный голубой / Калуччино / Жасмин / Абрикос / Персик / дв. Сталь / Валь / В	2.Водостойкие затирки			
цвета: Сиемная разника / Антрацият / Мышиный король / Шемовый серьій / Диний мёд / Небесный голубой / Капуччино / Жасмин / Абрикос / Персик 3. Самовыравнивающиеся смеси для полов 3. Самовыравнивающиеся смеси для полов 3. Шя S - Line Наливной пол для базового выравнивания. Создает прочный и ровный слой, на который легко настилаются современные напольные порытны. Отлично разравниваются и не делу сусцую. Позволяет выравнивают препады от 2 до 100 мм за одно нанесение. Раскод – 1,3 кг/м дри отличне слоя 1 мм. Врема "пешеходной нагрузки" 4 часа. 3. Шя S - Line Наливной пол для базового выравнивания перепады от 2 до 100 мм за одно нанесение. Раскод – 1,3 кг/м дри отличне слоя 1 мм. Врема "пешеходной нагрузки" 4 часа. 3. Шя S - Base+ Влагостойкий наливной пол для базового выравнивания. Быстротвердеющий, высокопрочный не менее - 18 МПа. Безусадочный материал для финициного и межанизму. Нанивной пол. Выстротвердеющий, высокопрочный не менее - 22 МПа. Безусадочный материал для финициного выравнивания слоями от 3 до 100 мм. Самостоятельно образует горизонтальную поверхность. Для ручного или выравнивания слоями от 5 до 40 мм. Цементный, быстротвердеющий, Раскуски и межанизмуравние на менее. Раскуску образует горизонтальную поверхность. Для промышленного и бытового раскуску образует горизонтальную поверхность. Для промышленного и бытового 25 кг/м 64 баз должное прирожение. В прирожение в раскуску образует горизонтальную поверхность. Для промышленного и бытового 30 кг/м 64 кг/м 4 каливной самовыравнивания слоями от 0,5 до 10 мм. Цементный, быстротвердеющий безусадочный влаго- и водостойкий длагивной сомовнее пруктицийся пол. В прирожение. Ручное и межанизированное начесение. Прочность менее - 25 МПа. Вызонать на прирожение. Ручное и межанизированное начесение. Прочность менее - 25 мПа. Вызонать на привожение менее - 25 мПа. Вызонать на прирожение. Ручное и межанизированное на сельение прирожения прирожения прирожения прирожения. Ручное и межанизированное и бытового образует горизонтальную поверхность до применения. Ру				
3. Самовыравнивающиеся смеси для полов \$\$IUMS S-Line Налияной пол для базового выравнивания. Создает прочный и ровный слой, на который легко настилаются современные напольные покрытия. Отими разравниваетя и не двет усадин. Позволяет выравнивать перепады от 2 до 100 мм за одно нанесение. Расход – 1,3 кг/м 2 при голщине слоя 1 мм. Время "пешеходной нагрузки" 4 часа. \$\$IUMS S-Base+ Влагостойний наливной пол для базового выравнивания. Быстротвердеющий, высокопрочный не менее - 18 МПа. Безусадочный материал для отпостоюнного выравнивания слом от 3 до 100 мм. Самостоятельно образует горизонтальную поверхность. Для ручного или \$\$20 кг/м 64 \$\$IUMS S-Level Самонявелирующийся наливной пол. Быстротвердеющий, высокопрочный не менее - 22 МПа. Безусадочный материал для финишного выравнивания от 10 до 30 мм. Время "пешеходной нагрузки" 4 часа. \$\$IUMS S-Level Самонявелирующийся наливной пол. Быстротвердеющий, высокопрочный не менее - 22 МПа. Безусадочный материал для финишного выравнивания от 10 до 30 мм. Время "пешеходной нагрузки" 4 часа. \$\$IUMS S-Level Самонявелирующийся пол. Для тольстолойного выравнивания слоями от 5 до 40 мм. Цементный, быстротвердеющий, высокопрочный на применения. Време "пешеходной нагрузки" 4 часа. \$\$IUMS S-Level Самонявелирующийся пол. Самостоятельно образует горизонтальную поверхность. Для промышленного и бытового применения. Ручное и механизированное нанесение. Прочность мемее - 25 МПа. \$\$IUMS S-Level Оналивной самомевлирующийся пол. Самостоятельно образует горизонтальную поверхность. Для промышленного и обытового применения. Ручное и механизированное начесение. Прочность мемее - 25 МПа. \$\$IUMS S-Level Оналивный самонявелирующийся пол. \$\$IUMS S-Level Самонявелирующийся пол. \$\$IUMS S-Level Оналивный самонявелироший. \$\$\$IUMS S-Level Оналивный самонявелирошийся пол. \$\$\$IUMS S-Level Самонявелирошийся пол. \$\$\$\$IUMS S-Level Самонявелирошийся	Цвета: Снежная равнина / Антрацит / Мышиный король / Шелковый серый / Дикий мёд / Небесный голубой / Капуччино / Жасмин / Абрикос / Персик /	2 кг/м	162	
SLIMS S-Line Наливной пол для базового выравнивания. Создает прочный и ровный слой, на который легко настилаются современные напольные покрытию. Отлично разравнивается и не дает усадки. Позволяет выравнивать перелады от 2 до 100 мм за одно нанессение. Раскод — 1,3 кг/м2 при 20 кг/м 64 гомощине слоя 1 им. Времат "пешежодной нагрузки" 4 часа. SLIMS S-Base+ Влагостойкий наливной пол для базового выравнивания. Быстротвердеющий, высокопрочный не менее - 18 МПа. Безусадочный материал для толстослойного выравнивания слоями от 3 до 100 мм. Самостоятельно образует горизонтальную поверхность. Для ручного или 20 кг/м 64 механизир, нанесения. Для суких и влажных помещений. Время "пешеходной нагрузки" 4 часа. SLIMS S-Level Самонивелирующийся наливной пол. Быстротвердеющий, высокопрочный не менее - 22 МПа. Безусадочный материал для финишного выравнивания слоями от 1 до 30 мм. Время "пешеходной нагрузки" 4 часа. SLIMS S-Level Самонивелирующийся тал. Для толстослойного выравнивания слоями от 5 до 40 мм. Цементный, быстротвердеющий, высокопрочный не менее - 25 МПа. Безусадочный материал для финишного до кг/м 64 межанизированное нанесение. Прочность не менее - 25 МПа. Вызываем нанесением нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет верхний прочность не менее - 25 мПа. Вызываем нанесением прочность не менее - 25 мПа. Вызываем нанес	·			
окрытия. Отлично разравнивается и не дает усадии. Позволяет выравнивать перепады от 2 до 100 мм за одно нанесение. Раскод — 1,3 кг/м2 при болщине слоя 1 мм. Время "пешеходной нагрузки" 4 часа. ВШМS S-Base+ Влагостойкий наливной пол для базового выравнивания. Быстротвердеющий, высокопрочный не менее - 18 МПа. Безусадочный материал для отлогсослюйкого выравнивания слоями от 3 до 100 мм. Самостоятельно образует горизонтальную поверхность. Для ручного или вмеханизир, нанесения. Для сухих и влажных помещений. Время "пешеходной нагрузки" 4 часа ВШМS S-Base+ Влагостойкий и аливной пол. Быстротвердеющий, высокопрочный не менее - 22 МПа. Безусадочный материал для финишного сравнаеми слоями от 1 до 30 мм. Время "пешеходной нагрузки" 4 часа ВШМS S-Level Самонивелирующийся наливной пол. Быстротвердеющий, высокопрочный не менее - 22 МПа. Безусадочный материал для финишного сраку выравнивания слоями от 1 до 30 мм. Время "пешеходной нагрузки" 4 часа. ВШМS S-T-40 Наливной самовыравнивающийся пол. Для толстослойного выравнивания слоями от 5 до 40 мм. Цементный, быстротвердеющий, быстротвердеющий, быскротвердеющий, быскротвердеющий, быскротвердеющий, быскротвердеющий, быскротвердеющий, быскротвердеющий быскротвердеющий, быскротвердеющий быскрото и бытового 20 кг/м 64 693 ВШМS S-T-10 Наливной самонивелирующийся пол. Для финишного и суптефикивного выравнивания слоями от 0,5 до 10 мм. Цементный, быстротвердеющий безусадочный влаго- и водостойкий наливной пол. Самостоятельно образует горизонатьлную поверхность. Для промышленного и бытового применения. Ручное и механизированное замостение. Прочность ме менее - 25 МПа. 3 шливной пол. Самостоятельной образует горизонатьлную поверхность. Для промышленного и бытового применения. Ручное и механизированное замосные изможение поль вышает измосоустойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет верхний слой. Прочность не менее - 55 МПа. Расход 4-6 кг/м². 3 шлим 5 то 10 гориность не менее - 60 МПа. Расход 4-6 кг				
	покрытия. Отлично разравнивается и не дает усадки. Позволяет выравнивать перепады от 2 до 100 мм за одно нанесение. Расход — 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм. Время "пешеходной нагрузки" 4 часа.	20 кг/м	64	
	GLIMS S-Base+ Влагостойкий наливной пол для базового выравнивания. Быстротвердеющий, высокопрочный не менее - 18 МПа. Безусадочный			
Выравнивания слоями от 1 до 30 мм. Время "пешеходной нагрузки" 4 часа. 20 кг/м 64 GLIMS CF-40 Наливной самовыравнивающийся пол. Для толстослойного выравнивания слоями от 5 до 40 мм. Цементный, быстротвердеющий, бысусарочный влаго- и водостойкий наливной пол. Самостоятельно образует горизонтальную поверхность. Для промышленного и бытового рирменения. Ручное и механизированное нанесение. Прочность не менее - 25 МПа. 30 кг/м 64 693 GLIMS CF-10 Наливной самонивелирующийся пол. 40 кг/м 64 693 GLIMS CF-10 Наливной самонивелирующийся пол. 40 кг/м 64 694 695 GLIMS CF-10 Наливной самонивелирующийся пол. 40 кг/м 64 696 GLIMS CF-10 Наливной самонивелирующийся пол. 40 кг/м 64 697 GLIMS CF-10 Наливной самонивелирующийся пол. 40 кг/м 64 698 GLIMS FS TOP 100 Сухой упрочнитель горызонтальную поверхность. Для промышленного и бытового применения. Ручное и механизированное начансесние. Прочность не менее - 25 МПа. 64 659 GLIMS FS TOP 100 Сухой упрочнитель. Готовая к применению сухая смесь на основе кварцевого заполнителя. 10 вышает износоустойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет 25 кг/м 64 10 вышает износоустойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет 25 кг/м 64 10 вышает износоустойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет 25 кг/м 64 10 вышает износоустойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность веменее - 60 МПа. Расход 4-6 кг/м². 10 вышает износоустойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет 25 кг/м 64 10 вышим горочность не менее - 60 МПа. Расход 4-6 кг/м². 10 вышает износоустойчивость не менее - 60 МПа. Расход 4-6 кг/м². 20 кг/м 64 20 кг/м 64 20 кг/м 64	материал для толстослойного выравнивания слоями от 3 до 100 мм. Самостоятельно образует горизонтальную поверхность. Для ручного или механизир. нанесения. Для сухих и влажных помещений. Время "пешеходной нагрузки" 4 часа	20 кг/м	64	
56-38/садочный влаго- и водостойкий наливной пол. Самостоятельно образует горизонтальную поверхность. Для промышленного и бытового 25 кг/м 64 693 35 ISIMS CF-10 Наливной самонивелирующийся пол. Для финишного и суперфинишного выравнивания слоями от 0,5 до 10 мм. Цементный, быстротвердеющий безусадочный влаго- и водостойкий наливной пол. Самостоятельно образует горизонтальную поверхность. Для промышленного и бытового применения. Ручное и механизированное нанесение. Прочность не менее - 25 МПа. 4. Промышленные полы 35 ISIMS FS TOP 100 Сухой упрочнитель. Готовая к применению сухая смесь на основе кварцевого заполнителя. 10 овышает износоустойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет верхний слой. Прочность не менее - 55 МПа. Расход 4-6 кг/м². 36 ISIMS FS TOP 450 Сухой упрочнитель. Готовая к применению сухая смесь на основе корундового заполнителя. 10 овышает износоустойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет верхний слой. Прочность не менее - 60 МПа. Расход 4-6 кг/м². 36 ISIMS PS TOP 450 Сухой упрочнитель потовая к применению сухая смесь на основе корундового заполнителя. 10 овышает износоустойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет верхний долю. Прочность не менее - 60 МПа. Расход 4-6 кг/м². 36 ISIMS PS TOP 450 Сухой упрочнитель не менее - 60 МПа. расход 4-6 кг/м². 36 ISIMS PS TOP 450 Сухой упрочнитель потовость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет регуркий слой. Прочность не менее - 60 МПа. расход 4-6 кг/м². 36 ISIMS PS TOP 450 Сухой упрочнитель потовость с статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочность объемент полов. Упрочность объемент полов. Упрочность объемент полов. Упрочность объемент полов. Упрочняет объемент полов. Упрочность объемент полов. Упрочность объемент поло	GLIMS S-Level Самонивелирующийся наливной пол. Быстротвердеющий, высокопрочный не менее - 22 МПа. Безусадочный материал для финишного выравнивания слоями от 1 до 30 мм. Время "пешеходной нагрузки" 4 часа.	20 кг/м	64	
10 кг/м 4. Промышленные полы 3. Кг/м 4. Промышленные полы 3. Кг/м 4. Промышленные полы 3. Поронюсть не менее - 25 МПа. 4. Промышленные полы 3. Порышает износоустойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет верхний слой. Прочность не менее - 55 МПа. Расход 4-6 кг/м². 3. Повышает износоустойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет верхний слой. Прочность не менее - 55 МПа. Расход 4-6 кг/м². 3. Повышает износоустойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет верхний слой. Прочность не менее - 60 МПа. Расход 4-6 кг/м². 3. БЫМS FS TOP 450 Сухой упрочнитель. Готовая к применению сухая смесь на основе корундового заполнителя. 1. Повышает износоустойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет верхний слой. Прочность не менее - 60 МПа. Расход 4-6 кг/м². 3. БЫМS PS TOP 450 Сухой упрочнитель. Готовая к применению сухая смесь на основе корундового заполнителя. 4. Повышает износоустойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет верхний слой. Прочность ие менее - 40 МПа.), самовыравнивающаяся стяжка с быстрым набором прочности и возможностью укладки последующего покрытия через 24-48 часов. Толщина нанесения от 15 до 80 мм. Не требует армирования. 4. Статический слой. Прочность ие менее - 40 МПа.), самовыравнивающаяся стяжка с быстрым набором прочности и возможностью укладки дожностью от 15 до 80 мм. Не требует армирования. 4. Статический слой. Прочность ие менее - 40 МПа.) самовыравнивающаяся стяжка с быстрым набором прочности и возможностью укладки дожностью укладки дожностью от 15 до 80 мм. Не требует армирования. 4. Повышает изначения полька прочность и водостью и механичестью и полька прочность и водостью полька прочность в одоб прочность и водостью пол	GLIMS CF-40 Наливной самовыравнивающийся пол. Для толстослойного выравнивания слоями от 5 до 40 мм. Цементный, быстротвердеющий, безусадочный влаго- и водостойкий наливной пол. Самостоятельно образует горизонтальную поверхность. Для промышленного и бытового применения. Ручное и механизированное нанесение. Прочность не менее - 25 МПа.	25 кг/м	64	693
GLIMS FS TOP 100 Сухой упрочнитель. Готовая к применению сухая смесь на основе кварцевого заполнителя. Повышает износоустойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет зерхний слой. Прочность не менее - 55 МПа. Расход 4-6 кг/м². GLIMS FS TOP 450 Сухой упрочнитель. Готовая к применению сухая смесь на основе корундового заполнителя. Повышает износоустойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет зерхний слой. Прочность не менее - 60 МПа. Расход 4-6 кг/м². GLIMS PRO FS Screed IX Высокопрочная (не менее - 40 МПа), самовыравнивающаяся стяжка с быстрым набором прочности и возможностью укладки последующего покрытия через 24-48 часов. Толщина нанесения от 15 до 80 мм. Не требует армирования. GLIMS TS-70 Штукатурные смеси GLIMS TS-70 Штукатурная смесь на гипсе с перлитом. Для сухих помещений. Цвет – белый/светло-кремовый. Толщина нанесения от 5 до 50 мм. 30 кг/м 40 GLIMS Tweed Штукатурная смесь цокольно-фасадная усиленная. Высокая прочность, водо и морозостойкость, пластичность. Не требует армирования. Толщина нанесения от 5 до 20 мм.	GLIMS CF-10 Наливной самонивелирующийся пол. Для финишного и суперфинишного выравнивания слоями от 0,5 до 10 мм. Цементный, быстротвердеющий безусадочный влаго- и водостойкий наливной пол. Самостоятельно образует горизонтальную поверхность. Для промышленного и бытового применения. Ручное и механизированное нанесение. Прочность не менее - 25 МПа.	20 кг/м	64	
10 обышает износоустойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет 25 кг/м 64 обышает износоустойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет 25 кг/м 64 обышает износоустойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет 25 кг/м 64 обышает износоустойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет 25 кг/м 64 обышает износоустойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет 25 кг/м 64 обышает износоустойчивость и динамическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет 25 кг/м 64 обышает износом укладки 25 кг/м 64 обышает износом укладки 25 кг/м 65 обышает износом укладки 25 кг/м 65 обышает износом укладки 25 кг/м 65 обышает износом укладки 25 кг/м 66 обышает износом укладки 25 кг/м 67 обышает износом укладки 25 кг/м 67 обышает износом укладки 25 кг/м 68 обышает износом укладки 25 кг/м 25 кг/м 25 кг/м 25 кг/м 25 кг/	4.Промышленные полы			
Повышает износоустойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет зерхний слой. Прочность не менее - 60 МПа. Расход 4-6 кг/м². GLIMS PRO FS Screed 1K Высокопрочная (не менее - 40 МПа), самовыравнивающаяся стяжка с быстрым набором прочности и возможностью укладки последующего покрытия через 24-48 часов. Толщина нанесения от 15 до 80 мм. Не требует армирования. Для внешних и внутренних работ. SLIMTYKATYPHЫЕ СМЕСИ GLIMS TS-70 Штукатурная смесь на гипсе с перлитом. Для сухих помещений. Цвет — белый/светло-кремовый. Толщина нанесения от 5 до 50 мм. Расход 9-10 кг на 1 м² при толщине слоя 10 мм. Жизнеспособность — 90 мин. GLIMS Tweed Штукатурная смесь цокольно-фасадная усиленная. Высокая прочность, водо и морозостойкость, пластичность. Не требует армирования. Толщина нанесения от 5 до 20 мм. 20 кг/м 64	GLIMS FS TOP 100 Сухой упрочнитель. Готовая к применению сухая смесь на основе кварцевого заполнителя. Повышает износоустойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет верхний слой. Прочность не менее - 55 МПа. Расход 4-6 кг/м².	25 кг/м	64	
10 Следующего покрытия через 24-48 часов. Толщина нанесения от 15 до 80 мм. Не требует армирования. 25 кг/м 64 Для внешних и внутренних работ. 5. Штукатурные смеси GLIMS TS-70 Штукатурная смесь на гипсе с перлитом. Для сухих помещений. Цвет – белый/светло-кремовый. Толщина нанесения от 5 до 50 мм. Расход 9-10 кг на 1 м² при толщине слоя 10 мм. Жизнеспособность – 90 мин. GLIMS Tweed Штукатурная смесь цокольно-фасадная усиленная. Высокая прочность, водо и морозостойкость, пластичность. Не требует армирования. Толщина нанесения от 5 до 20 мм. 20 кг/м 64	GLIMS FS TOP 450 Сухой упрочнитель. Готовая к применению сухая смесь на основе корундового заполнителя. Повышает износоустойчивость, стойкость к статическим и динамическим нагрузкам и поверхностную ударопрочность бетонных полов. Упрочняет верхний слой. Прочность не менее - 60 МПа. Расход 4-6 кг/м².	25 кг/м	64	
30 кг/м 40 голом почность, водо и морозостойкость, пластичность. Не требует армирования. Толщина нанесения от 5 до 20 мм. 20 кг/м 44 голом почность, водо и морозостойкость, пластичность. Не требует армирования. Толщина нанесения от 5 до 20 мм. 20 кг/м 44 голом почность, водо и морозостойкость, пластичность. Не требует армирования. Толщина нанесения от 5 до 20 мм. 20 кг/м 44 голом почность, водо и морозостойкость, пластичность. Не требует армирования. Толщина нанесения от 5 до 20 мм. 20 кг/м 44 голом почность, водо и морозостойкость, пластичность. Не требует армирования. Толщина нанесения от 5 до 20 мм.	GLIMS PRO FS Screed 1К Высокопрочная (не менее - 40 МПа), самовыравнивающаяся стяжка с быстрым набором прочности и возможностью укладки последующего покрытия через 24-48 часов. Толщина нанесения от 15 до 80 мм. Не требует армирования. Для внешних и внутренних работ.	25 кг/м	64	
Расход 9-10 кг на 1 м² при толщине слоя 10 мм. Жизнеспособность – 90 мин. SLIMS Tweed Штукатурная смесь цокольно-фасадная усиленная. Высокая прочность, водо и морозостойкость, пластичность. Не требует армирования. Толщина нанесения от 5 до 20 мм. 20 кг/м 64	5.Штукатурные смеси			
Высокая прочность, водо и морозостойкость, пластичность. Не требует армирования. Толщина нанесения от 5 до 20 мм. 20 кг/м 64	GLIMS TS-70 Штукатурная смесь на гипсе с перлитом. Для сухих помещений. Цвет – белый/светло-кремовый. Толщина нанесения от 5 до 50 мм. Расход 9-10 кг на 1 м² при толщине слоя 10 мм. Жизнеспособность – 90 мин.	30 кг/м	40	
	GLIMS Tweed Штукатурная смесь цокольно-фасадная усиленная. Высокая прочность, водо и морозостойкость, пластичность. Не требует армирования. Толщина нанесения от 5 до 20 мм. Расход 12 кг на м² притолщине слоя 10 мм.	20 кг/м	64	

GLIMS SatiN Облегченная гипсовая штукатурка с перлитом. Водостойкая, теплосберегающая.	30 кг/м	40	
Жизнеспособность - 90 минут. Толщина нанесения от 5 до 60 мм. Расход 8-9 кг на 1м² при толщине слоя 10 мм.	15 кг/м	64	
Соответствует ГОСТ 31377-2008.	5 кг/м 4 шт/кор	72	
GLIMS-VeluR Штукатурная смесь цементная с перлитом ОБЛЕГЧЕННАЯ. Теплосберегающая. Толщина ненесения от 5 до 35 мм. Устойчивая к	30 кг/м	40	
растрескиванию, для внутренних и наружных работ. Пластичная. Водостойкая. Атмосферо и морозостойкая. Не требует армирования. Расход 8-9 кг на	15 кг/м 5 кг/м	64	
1м² при толщине слоя 10 мм. GLIMS CM-57 Штукатурная смесь цементная универсальная.Толщина нанесения 3-40 мм (локально 60 мм). Жизнеспособность 180 мин. Расход 14 кг	3,	72	
на 1м² при толщине слоя 10 мм. Не требует армирования. Для внешних и внутренних работ.	25 кг/м	64	
GLIMS Adhesiv Штукатурная смесь серого цвета цементая для обрызга. Ручного и механизированного нанесения. Толщина нанесения 3-10 мм. Рекомендованный расход 5-7 кг на 1м². Для внешних и внутренних работ. Адгезия к бетону не менее 1МПа. Фракция заполнителя - 2 мм. Расход 5-7 кг на 1м².	25 кг/м	64	
6.Финишные шпаклевки			
GLIMS Finish-R Шпатлевка цементная белая. Для внутренних работ во влажных и сухих помещениях. Толщина нанесения от 0,1 до 10 мм. Расход 1,2	20 кг/м 5 кг/м	64	
кг на 1м² при толщине слоя 1 мм.		90	
GLIMS Finish-F Шпатлевка цементная белого цвета. Для фасадных и внутренних работ. Толщина нанесения от 0,1 до 10 мм. Расход 1,2 кг на 1м² при толщине слоя 1 мм.	20 кг/м 5 кг/м	64 90	
GLIMS Finish-LightRoom+ Шпатлевка полимерная супербелая. Для внут. работ в помещениях с умеренной влажностью. Толщина нанесения от 0,1 до 5 мм, локально до 8 мм . Расход 1,2 кг на 1м² при толщине слоя 1 мм.	5 кг/м	90	
GLIMS WhitePolymer Шпатлевка полимерная супербелая/Для внутренних работ в помещениях с умеренной влажностью. Толщина нанесения от 0,1 до 5 мм. Расход 1,2 кг на 1м² при толщине слоя 1 мм.	20 кг/м	64	
GLIMS MasterFlott Шпатлевка гипсовая для формирования швов по гипсокартону . Позволяет работать без армирования серпянкой. Толщина нанесения от 0,1 до 12 мм.	16 кг/м 5 кг/м	64	
GLIMS FinishГипс Гипсовая высокодисперсионная шпатлевка. Для внутренних работ по гипсокартону и гипсовой штукатурке. Толщина нанесения от	15 кг/м	64	
0,1 до 1 мм. Расход от 0,5-0,7 кг на 1м² пр тощине слоя 1 мм. GLIMS SuperFinish PASTA Готовая к применению шпатлевка. Сверхпластичная на полимерной основе с мелкофракционным минеральным	15 кг/м 15 кг/в	44	
наполнителем для суперфинишного и финишного выравнивания. Расход при толщине нанесения: 0,04 мм – 38 гр/м² , 0,1 мм 95гр/м2, 0,3 мм – 285	4,5 кг/в		
гр/м², 0,5 мм – 475 гр/м². Толщина нанесения от 0,04 до 1 мм.	.,5, 5	96	
7.Выравнивающие шпатлевки			•
• •	1 1		
GLIMS SoftGyps Шпатлевка гипсовая универсальная. Толщина нанесения от 1 до 5 мм. Под покраску и оклейку обоями. Для внутренних работ в сухих помещениях.Расход 1,0 кг на 1м² при толщине слоя 1 мм.	18 кг/м	64	
GLIMS Optimum Шпатлевка универсальная цементная серого цвета. Толщина нанесения от 1 до 5 мм. Расход 1,2 кг на 1м² при толщине слоя 1 мм. Для внешних и внутренних работ.	20 кг/м	64	
GLIMS Stukko-RF Выравнивающая шпатлевка цементная белого цвета. Повышенная пластичность, адгезия , водостойкость и паропроницаемость.	20 кг/м	64	
Прочность - 12 МПа. Толщина нанесения от 1 до 12 мм. Расход 1,5 кг на 1м² при слое 1 мм. Для внешних и внутренних работ.	5 кг/м	90	
GLIMS Plast-R Базовая шпатлевка гипсовая белого цвета. Высокопрочная - 12 МПА. Толщина нанесения от 1 до 20 мм. Высокая адгезия и пластичность.	20 кг/м	64	
Для внутренних работ в сухих и умеренно влажных помещениях. Расход 1,5 кг на 1м² притолщине слоя 1 мм.	l l		
8.Ремонтные составы	1		1
GLIMS PRO CRT-20 Тиксотропный ремонтный состав . Безусадочный состав прочностью не менее - 20 МПа на мелкозернистом заполнителе.Применяется при глубине разрушений от 5 мм до 40 мм. Рекомендован для вертикальных, наклонных и потолочных поверхностей. Максимальная фракция заполнителя - 1,2 мм.	25 кг/м	64	
текомендован дли вертикальных даклонных и потольных повержностем, максимальная фракция заполниели - 1,2 им. БЫМS PRO CRP-25 0.3 Шпатлевка для ремонта бетона. Безусадочный состав прочностью не менее - 25 МПа для финишной отделки бетонных повержностей. Применяется при глубине разрушений от 0,5 мм до 7 мм. Максимальная фракция заполнителя - 0,3 мм.	25 кг/м	64	
GLIMS PRO CRP-40 0.5 Шпатлевка для ремонта бетона. Безусадочный состав прочностью не менее - 40 МПа для финишной отделки бетонных поверхностей. Применяется при глубине разрушений от 3 мм до 20 мм.	25 кг/м	64	
GLIMS PRO CRT-40 Тиксотропный ремонтный состав. Безусадочный состав прочностью не менее - 40 МПа на мелкозернистом заполнителе. Применяется при глубине разрушений от 20 мм до 40 мм. Рекомендован для вертикальных, наклонных и потолочных поверхностей.	25 кг/м	64	661
GLIMS PRO CRT-60 Тиксотропный ремонтный состав. Безусадочный состав прочностью не менее - 60 МПа на мелкозернистом заполнителе тиксотропного типа. Применяется при глубине разрушений от 15 мм до 40 мм. Рекомендован для вертикальных, наклонных и потолочных поверхностей.	25 кг/м	64	
GLIMS PRO CRF-40 Наливной ремонтный состав. Безусадочный состав прочностью не менее - 40 МПа на мелкозернистом заполнителе. Применяется при глубине разрушений от 15 мм до 40 мм. Рекомендован для горизонтальных поверхностей и поверхностей с уклоном не более - 4%.	25 кг/м	64	
GLIMS PRO CRF-60 Наливной ремонтный состав. Безусадочный состав прочностью не менее - 60 МПа на мелкозернистом заполнителе. Применяется при глубине разрушений от 15 мм до 40 мм. Рекомендован для горизонтальных поверхностей и поверхностей с уклоном не более - 4%.	25 кг/м	64	
GLIMS®PRO Anchor Анкеровочный состав на цементном вяжущем, наливного типа. Для анкерования промышленного обурудования. Максимальный размер заполнителя 3 мм. Толщина заливки от 20 до 60 мм. Прочность не менее - 60 МПа.	25 кг/м	64	
9.Гидроизоляционные материалы			
GLIMS PRO WP Flex 2K (компонент A) - Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция на цементном вяжущем. Рекомендована для горизонтальных и вертикальных оснований, подверженных деформации.	25 кг/м	64	
GLIMS PRO WP Flex 2K (компонент B) для совместного использования с компонентом В. Продается и используется комплектно с компонентом А.	9,5 кг/к	40	
	18 кг/м	64	
	5 кг/м	120	
деформации. Для бассейнов, фундаментов, подвалов, ванных комнат, резервуаров с питьевой водой. Толщина нанесения от 2-6 мм. Не требует армирования. Для внешних и внутренних работ.			
деформации. Для бассейнов, фундаментов, подвалов, ванных комнат, резервуаров с питьевой водой. Толщина нанесения от 2-6 мм. Не требует армирования. Для внешних и внутренних работ. GLIMS GreenResin Гидроизолирующий эластичный герметик. Готовая к применению паста на водной основе.	1,3 кг/в	305	
армирования. Для внешних и внутренних работ.	1,3 кг/в 3,5 кг/в		

[1
GLIMS GreyResin Гидроизоляция многоцелевая готовая к применению паста на водной основе.	14 кг/в	33
Для наружных работ - кровли, межпанельные швы и фундаменты. Не боится УФИ. Эластичность не менее 150 %. Расход 0,9-1,1 кг/м² в 2 слоя. Без ограничения по отделке.	4 кг/в	96
GLIMS BODOSTOP Elastic 1K Гидроизоляция эластичная готовая к применению. Применяется для создания бесшовного барьера в ванных и душевых	4 кг/в	96
комнатах, санузлах, кухнях, балконах. Эластичность не менее 200 %. Без ограничения по отделке. Для внутренних работ.Расход 0,8-1,3 кг/м² в 2 слоя.	14 кг/в	33
GLIMS Гидропломба Быстротвердеющая смесь для ликвидации живых течей. Можно выполнять работы под водой. Расход 1,6 гр/1см³. Время набора прочности 5-7 минут.	0,8 кг/в 6шт/кор	378
GLIMS FobosГрунт Гидрофобизатор для пропитки фасадов и цокольной части зданий, натурального или искуственного камня и межплиточных швов.	1 кг/к	100
Не меняет цвет основания, не создает эфекта мокрого камня, не образует пленки, паропроницаемая.Расход 0,1-0,25 кг/м² в 2 слоя.	10 кг/к	44
GLIMS PRO WP CEM Slot Гидроизоляция шовная. Безусадочный состав для гидроизоляции швов, стыков, трещин, вводов коммуникаций и мест сопряжений в строительных конструкциях. Для гидросооружений, объектов гражданского, промышленного и транспортного строительства. Для наружных и внутренних работ.	7 кг/в	60
GLIMS Corner Высокоэластичная гидроизоляционная лента для примыканий стена-пол, стена-стена, а также швов и стыков сборных бетонных конструкций.	10 м/рулон	
10.Полимерные жидкости	•	•
GLIMS Elastic Модификатор строительных растворов. Облегчает нанесение растворов. Увеличивает растворам пластичность, адгезию, водостойкость,	10 /5 кг/к	44 / 90
долговечность, снижает растрескивание.	2кг8шт/кор	224
GLIMS PrimeГрунт Грунт глубокого проникновения с антисептиком. Для наружных и внутренних работ. Водостойкий, паропроницаемый, не создает пленку на основании. Расход 0,08-0,2 л/м² в 2 слоя.	10/5 кг/в	44 / 90
GLIMS AntiFrost Primer Грунт глубокого проникновения с антисептиком для наружних и внутренних работ. Водостойкий, паропроницаемый. Допускает до 5 циклов замораживания и оттаивания без потери свойств. Расход 0,08-0,2 л/м² в 2 слоя.	10/5 кг/в	44 / 90
GLIMS ColorPrime Грунт адгезионный под системы промышленных полов GLIMS Screed 1K и GLIMS Heavy Duty. Расход 0,2-0,5 кг/м² в 2 слоя.	10 кг/к	44
GLIMS Fungi Doctor Антигрибковый и противоплесневый концентрат. Для удаления плесневых и грибковых заражений с минеральных оснований. Без запаха. Для наружных и внутренних работ.	1 кг/к	100
GLIMS Fungi Primer Антигрибковый профилактический грунт. Для прфилактической обработки минеральных оснований. Для защиты от образования грибков и плесени в процессе эксплуатации. Для подготовки основания перед последующей отделкой. Для наружных и внутренних работ.	10 кг/в	44
GLIMS БетоContact Адгезивный грунт с кварцевым наполнителем. Для внутренних работ. Для гладких и слабовпитывающих оснований. Увеличивает	15 кг/в	33
адгезионную способность оснований. Расход 0,25-0,35 кг/м² .	6 кг/в	60
GLIMS HydroPrimer Водостойкий грунт глубокого проникновения. Для подготовки основания перед нанесением обмазочных гидроизоляционных материалов. Для наружных и внутренних работ. Расход 0,1-0,2 кг на м².	5 кг/в	90
GLIMS PRO FS CURE-A Пропитка (кюринг),Для упрочнения поверхности свежеуложенного или затвердевшего бетона и топинговых покрытий. На основе водной дисперсии акрилатных смол. Расход 0,7 – 0,15 кг/м².	5 кг/к	90
11.Добавки		<u>. </u>
GLIMS PRO CM P101 Пластификатор. Для цементных растворов и бетонов. Повышает пластичность смеси, увеличивает прочность за счёт снижения расхода воды, продлевает жизнеспособность. Предназначен для выполнения работ по изготовлению фундаментов, колонн, перекрытий, стяжек полов с подогревом. Расход: 0,4 1% от массы цемента.	10 кг/к	60
GLIMS PRO CM S201 Стабилизатор. Применяется для строительных кладочных и штукатурных цементных растворов. Повышает устойчивость растворов к расслоению, пластичность, жизнеспособность смеси. Расход: 0,06 - 0,4% от массы цемента.	10 кг/к	60
GLIMS PRO CM W301 Противоморозная добавка. Комплексная добавка суперпластификатор/ускоритель/антифриз. Применяется при производстве бетонных работ при низких и отрицательных температурах (до -25 град C) с сокращённым сроком твердения. Расход: 1 — 3% от массы цемента.	10 кг/к	60
GLIMS PRO CM C401 Ускоритель твердения. Ускоряет набор прочности цементных растворов и бетонов. Эффективна при положительных и отрицательных температурах. Расход: до 2% от массы цемента.	10 кг/к	60
GLIMS PRO CM R501 Водоотталкивающая добавка.	t	60
	10 кг/к	60
Для штукатурных и кладочных растворов, а так же цементных стяжек, снижающая капиллярный подсос. Расход: 1 – 2% от массы цемента. 12.Система "Теплый дом"	10 кг/к	60
Для штукатурных и кладочных растворов, а так же цементных стяжек, снижающая капиллярный подсос. Расход: 1 – 2% от массы цемента.	10 кг/к 25 кг/м	64
Для штукатурных и кладочных растворов, а так же цементных стяжек, снижающая капиллярный подсос. Расход: 1 – 2% от массы цемента. 12.Система "Теплый дом" GLIMS PRO BFM Фасад 0.8 Клей -шпатлевка цементная. Для монтажа теплоизоляционных плит из минваты или ППС, а также форми-рования	1	
Для штукатурных и кладочных растворов, а так же цементных стяжек, снижающая капиллярный подсос. Расход: 1 – 2% от массы цемента. 12. Система "Теплый дом" GLIMS PRO BFM Фасад 0.8 Клей -шпатлевка цементная. Для монтажа теплоизоляционных плит из минваты или ППС, а также форми-рования штукатурного слоя с армирующей стеклопластикой сеткой. Адгезия не менее - 0,8 МПа. Расход - 1,5 кг/м² при толщине слоя 1 мм. ГЛИМС-КФ Водостойкий высокопрочный фасадный клей. Для монтажа теплоизоляционных плит из пенополистирола и минваты. Адгезия не менее - 2 МПа. Расход - 1,5 кг/м² при толщине слоя 1 мм. GLIMS StyroПрайм Водостойкая армирующая шпатлевка. Для теплоизоляционных плит из минваты и ППС. Для гидроизоляции теплоизо-ляционных	25 кг/м	64
Для штукатурных и кладочных растворов, а так же цементных стяжек, снижающая капиллярный подсос. Расход: 1 – 2% от массы цемента. 12.СИСТЕМА "ТЕПЛЫЙ ДОМ" GLIMS PRO BFM Фасад 0.8 Клей -шпатлевка цементная. Для монтажа теплоизоляционных плит из минваты или ППС, а также форми-рования штукатурного слоя с армирующей стеклопластикой сеткой. Адгезия не менее - 0,8 МПа. Расход - 1,5 кг/м² при толщине слоя 1 мм. ГЛИМС-КФ Водостойкий высокопрочный фасадный клей. Для монтажа теплоизоляционных плит из пенополистирола и минваты. Адгезия не менее - 2 МПа. Расход - 1,5 кг/м² при толщине слоя 1 мм.	25 кг/м 25 кг/м	64



(495) 789-62-69 info@vnsp.ru действительно с 01.04.2025г.

	Д	ействительно	C U1.U4.2U25F.
Наименование	Вес мешка	Кол-во мешков напаллете	цена по запросу
Штукатурки			
Ветонит ТТ водостойкая штукатурка на цементной			
основе для предварительного выравнивания стен и	25 кг	48	
потолков,толщ.слоя 2-10 мм			
Шпаклевки			
Ветонит Т шпаклевка на органическом связующем			
для предварительного выравнивания стен и потолков в	25 кг	48	
сухих помещениях			
Ветонит KR финишная шпаклевка на органическом	25 кг	48	
связующем для выравнивания стен и потолков в сухих			
помещениях	20 кг	54	
Ветонит КК Файн суперфинишная шпаклевка на			
органическом связующем для выравнивания стен и	25 кг	48	
потолков в сухих помещениях			
Ветонит LR финишная шпаклевка на полимерном			
связующем для стен и потолков в сухих помещениях	25 кг	48	
Ветонит VH белая водостойкая финишная шпаклевка на			
цементной основе для выравнивания стен и потолков,	25 кг	48	
фасадов в сухих,влажных и мокрых помещениях			
Ветонит VH (Россия) серая водостойкая финишная			
шпаклевка	25 кг	48	
Ветонит 5000 быстросхватывающаяся и быстровысы-			
хающая смесь на цементной основе для выравнивания и	25 кг	48	
создания полов,толщ. слоя 5-50 мм			
Ветонит 3000 легко выравнивающаяся смесь на			
цементной основе для окончательного выравнивания	25 кг	48	
бетонных полов,толщ. слоя 0-5 мм			



			действительно с 01.04.20				J1.04.2025r.
		Наименование товаров	Ед.изм	Фасовка	На поддоне	Поддонов в машине	цена по запросу
		Волма Пласт ВЛГ	ШТ	30	40	18	
Гипсов	вая	Волма Холст	ШТ	30	40	18	
штукатур	очная	Волма Слой ВЛГ	ШТ	30	40	18	
смесі		Волма Слой ВЛГ	ШТ	15	72	18	
0202		Волма Слой ВЛГ	ШТ	5	240	18	
Гипсов	200	Волма Монтаж ВЛГ	ШТ	30	40	18	
		Волма Монтаж ВЛГ	ШТ	15	72	18	
клеевая с	смесь	Волма Монтаж Мороз ВЛГ	ШТ	30	40	18	
		Волма Стандарт ВЛГ	ШТ	25	45	18	
		Волма Финиш ВЛГ	ШТ	25	45	18	
Гипсов	ооп	Волма Финиш ВЛГ	ШТ	15	72	18	
		Волма Финиш ВЛГ	ШТ	5	240	18	
шпаклево		Волма Шов ВЛГ	ШТ	25	45	18	
смесі	смесь	Волма Шов ВЛГ	ШТ	15	72	18	
		Волма Шов ВЛГ	ШТ	5	240	18	
		Волма Унишов	ШТ	25	45	18	
Наливн пол	юй	Волма Нивелир Экспресс ВЛГ	ШТ	20	64	16	
		Волма Блок	ШТ	25	48	18	
		Волма Блок Морозостойкий	ШТ	25	48	18	
		Волма Интерьер	ШТ	25	48	18	
		Волма Керамик	ШТ	25	48	18	
		Волма Керамик +	ШТ	25	48	18	
		Волма Мультиклей	ШТ	25	48	18	
		Волма-Ровнитель грубый	ШТ	25	48	18	
		Волма Теплит	ШТ	25	48	18	
		Волма Экстра	ШТ	25	48	18	
		Волма-Дача	ШТ	25	48	18	
		Волма АКВАСЛОЙ	ШТ	25	48	18	
		Волма АКВАПЛАСТ	ШТ	25	48	18	
		Волма ЦОКОЛЬ	ШТ	25	48	18	
		Волма АКВАСТАНДАРТ	ШТ	22	56	17	
		Волма АКВАСТАНДАРТ светлый	ШТ	22	56	17	
		Волма БАЗА	ШТ	22	56	17	
Алебас	тр	Гипс строительный Г7	ШТ	30	40	18	

ВОЛМА ПГП гидро 667*500*100

(495) 789-62-69 info@vnsp.ru

Стеновые материалы

действительно с 01.04.2025г.

Наименование	•	кол-во подд.	кол-во на подд.	цена шт/руб.	поддоны
Кирпич Ломинцево М-125 строит.с тех	15	400.00		не возвр.	
Кирпич Тула М-150 строит.с тех.отвер.	•	30	200.00		не возвр.
Кирпич Тула М-150 строит.полнотелы	й	30	200.00		не возвр.
Б.	локи из яче	истого бетона			
продукция	кол-во в 1 м3	м3/шт. на поддоне		цена 1 м3 с/д	поддоны
n/6 600x150x300	37.04	1,3/48			не возврат
п/б 600x200x250	33.54	1,44/ 48			не возврат
п/б 600x200x300	27.7	1,3/ 36			не возврат
п/б 600x250x 50	133.3	180			не возврат
п/б 600x250x 75	88.9	120			не возврат
п/б 600x250x100	66.7	90			не возврат
п/б 600x250x125	53.3	72			не возврат
п/б 600x250x150	44.4	60			не возврат
п/б 600x250x200	33	42			не возврат
п/б 600x250x400	16.66	1,44/ 24			не возврат
п/б 600x300x100	55.5	1,3/ 72			не возврат
п/б 600x300x250	22.23	1,44/32			не возврат
п/б 600x300x300	18.52	1,3/ 24			не возврат
	керамзит	ные блоки	<u> </u>		
керамзитные блоки	кол-во подд.	кол-во на подд.	кол-во в 1 авто	цена	поддоны
к/б 390x190x188	20	72	1440		не возврат
к/б 390х90х188	15	144	2160		не возврат
к/б 390x80x188	16	156	2496		не возврат
фундаменты 390х190х188	11	60	660		не возврат
к/б 390х190х188 7-ми щелевой	18	72	1296		не возврат
бордюр дорожный 100х30х15	12	18	216		не возврат
бордюр садовый 50х20х8	12	96	1152		не возврат
	пазогребн	евые плиты			
Наименование		Кол-во под.маш.	Кол-во на под.	Цена руб./ м2	Цена руб./шт.
КНАУФ ПГП стандарт 667*500*80			30		
КНАУФ ПГП гидро 667*500*80			30		
КНАУФ ПГП стандарт 667*500*100			24		
КНАУФ ПГП гидро 667*500*100			24		
ВОЛМА ПГП стандарт 667*500*80 полнотел.			30		
ВОЛМА ПГП стандарт 667*500*80 полнотел. ВОЛМА ПГП гидро 667*500*80 полнотел.			30 30		
ВОЛМА ПГП гидро 667*500*80 полнотел.					
ВОЛМА ПГП гидро 667*500*80 полнотел. ВОЛМА ПГП стандарт 667*500*80 пустотелая			30 30		
ВОЛМА ПГП гидро 667*500*80 полнотел.			30		

24


Кирпич

(495) 789-62-69 info@vnsp.ru

Сетка

		ССТКа	
ячейка/ проволока, мм	размер рул., м	вес м.кв в кг	цена с НДС, руб/м.2 ОПТ
	Сетка сварна	я в картах	
50x50x3	0,5x2	2.222	
50x50x4	0,5x2	3.760	
50x50x5	0,5x2	5.760	
100x100x3	(1,0x2)(1,5x2)	1.100	
100x100x4	(1,5x2)(2x3)(2x6)	1.870	
100x100x5	(2x3)(2x6)	3.080	
150x150x3	2x3	0.591	
150x150x4	2x3	1.320	
150x150x5	(2x3)(2x6)	1.920	
200x200x4	2x3	0.800	
200x200x5	2x6	1.540	
	Сетка кладоч. о	оцин.в картах	
50x50x3	0,5x2	2.300	
50x50x4	0,5x2	3.990	
100x100x3	1,0x2	1.110	
TOURTOURS	Сетка сварная		
10x10x1,4	1,19x25,2	2.450	
16x24x2	1x50	0.981	
25x25x1,6	1x50	1.000	
25x25x1,8	0,912x50	1.084	
25x50x2	1x50	1.551	
50x50x1,6	(1,5x50)(0,2x50)	0.700	
	(0,51x50)(0,3x50)		
50x50x1,8	(1,8x50)(1,5x50)	1.010	
50x50x2	1,5x45	0.860	
50x75x2	1,5x50(45)	0.860	
50x50x2,5	1,5x15	1.570	
50x75x3	(0,50x15)(0,5x15) (1,5x15)	1.781	
	Сетка рабица Г	OCT 5336-80	
10x10x1,2	1x25	3.800	
15x15x1,2	1,5x10	1.490	
20x20x1,4	1,5x10	1.500	
25x25x1,8	1,5x10	1.750	
35x35x1,6	1,5x10	1.250	
,,,	Сетка рабица о	цинкованная	
10x10x1,0	1,5x10	2.200	
15x15x1,4	1,5x10	1.500	
25x25x1,6	1,5x10		
35x35x1,6	1,5x10	1.250	
50x50x1,6	(1,5x10)(1,8x10)	1.250	
50x50x1,8	2x10	1.250	
50x50x2,5	1,8x10	1.250	

ячейка/ проволока, мм	размер рул., м	вес м.кв в кг	цена с НДС, руб/м.кв ОПТ
	Сетка сварная оцинк.	в рулонах	
10x10x0,8	1x15	рул	
12,5x12,5x0,9	1x15	рул	
25x25x1,2	1x15	рул	
25x50x1,6	1x50		
25x25x1,8	1x50		
50x50x1,6	1,8x50		
50x50x1,8	(1,5x50)(1,8x50)(2x50)		
50x50x2,5	(1,5x15)(1,8x15)(2x15)		
50x50x2	1,5x15		
	Сетка сварная в	ПВХ	
30x30x1,4	1,2x25		
50x50x2,5	1,8x30		
100x50x2,0	(1,5x20)(1,8x20)		
	Сетка рабица в	ПВХ	
50x50x2,8	1,5x15		
50x50x2,8	1,8x15		
	Сетка тканая (штука	арурная)	
4x4x1,0			
6x6x0,7			
6x6x1,2			
12x12x0,9			
12х12х0,9оц			
	Сетка просечно-вы	тяжная	
ЦПВС15x0,7	1x5	рул	
ЦПВС40x0,8	1x10	рул	
ЦПВС40x1,2	1x10	рул	
ЦПВС 15x0,7	1х4 оцин	рул	
ЦПВС20x0,7	1х10 оцин	рул	
ЦПВС30x0,7	1x14	рул	
	Сетка сварная из армат	уры в картах	
100x100x6	2x6		
100x100x8	2x6		
150x150x6	2x6		
150x150x8	2x6		
200x200x6	2x6		
200x200x8	2x6		
200x200x12	2x6		



(495) 789-62-69 info@vnsp.ru

Код	Наименование товара	Фасовка	Кол-во	Цена за шт.
БС-01	КРАСКА САДОВАЯ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ СВОЙСТВА: Белая, матовая, антисептическая, пожаровзрывобезопасная,	ведро 0,9кг (круг)	6	
	газопроницаемая, без запаха, Не содержит растворителей и вредных эмиссий. НАЗНАЧЕНИЕ: Краска производится на водной основе и предназначена для окраски	ведро 2,5кг	6	
	плодовых, декоративных деревьев и кустарников. Продукт отличается экологичностью, образует паропроницаемое "дышащее" покрытие, способное защищать растения от болезней, вредителей и солнечных ожогов, повысить	ведро 6кг	1	
	зимостойкость деревьев. Расход 140 гр/м²	ведро 12кг	1	
KP.	АСКИ ЛАТЕКСНЫЕ для внутрен	іних работ		
	КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ 98% БЕЛИЗНЫ	ведро 0,9кг (круг)	6	
	ЭКОНОМ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ - СВОЙСТВА: Супербелая, суконно-матовая, антисептическая,	ведро 2,5кг	6	
БС-02	пожаровзрывобезопасная, экономичная в расходе, обладает прекрасной адгезией, без	ведро 7кг	1	
	запаха. Не содержит вредных эмиссий и растворителей. НАЗНАЧЕНИЕ: Для нанесения внутренних покрытий на стены и потолки, по бетону,	ведро 14кг	1	
	штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП.	ведро 40кг	1	

БС-03	КРАСКА ФАКТУРНАЯ АКРИЛОВАЯ СВОЙСТВА: Белоснежная, матовая, акриловая, для внутренних и наружных работ, долговечная, пожаровзрывобезопасная, газопроницаемая, антибактериальная, влагостойкая, экологически безопасная. НАЗНАЧЕНИЕ: Фактурная краска предназначена для декоративной отделки степ и потолков. Образует декоративное рельефное покрытие паропроницаемое (дышащее), выдерживающее многократную влажную уборку. Применяется по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. видам минеральных поверхностей. Расход 0,7-1,5 кг/м²	ведро 10л (овал)	1	
БС-03-М	КРАСКА МЕЛКО-ФАКТУРНАЯ АКРИЛОВАЯ СВОЙСТВА: Белоснежная, матовая, акриловая, для внутренних и наружных работ, долговечная, пожаровзрывобезопасная, газопроницаемая, антибактериальная, влагостойкая, экологически безопасная. НАЗНАЧЕНИЕ: Мелко-фактурная краска предназначена для декоративной отделки степ и потолков. Образует декоративное рельефное покрытие паропроницаемое (дышащее), выдерживающее многократную влажную уборку. Применяется по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. видам минеральных поверхностей. Расход 0,7-1,5 кг/м²	ведро 14кг (круг)	1	
	КРАСКА НА ОСНОВЕ МЕЛА ЭКОНОМ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ СВОЙСТВА: Белоснежная, шелковисто-матовая, на основе немецкого сырья,	ведро 14кг (круг)	руг) 1	
БС-04	влагостойкая, износостойкая, пылеотталкивающая, экономичная в расходе, пожаровзрывобезопасная, газопроницаемая, без запаха. НАЗНАЧЕНИЕ: Для качественной окраски потолка по штукатурке, бетону, гипсу и гипсокартону, структурным обоям из стекловолокна. Расход около 6,5 м²/л или 150 мл/м²	ведро 40кг (круг)	1	
	КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ	ведро 0,9кг (круг)	6	
БC-05	СВОЙСТВА: Супербелая, суконно матовая, влагостойкая, антисептическая, пожаровзрывобезопасная, экономичная в расходе, обладает прекрасной адгезией, без	ведро 2,5кг	6	
	запаха.	ведро 7кг (круг)	1	
	НАЗНАЧЕНИЕ : Для высококачественного нанесения внутренних покрытий на стены и	ведро 14кг (круг)	1	
	потолки, по бетону, штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП, структурным обоям.	ведро 28кг (круг)	1	
	Расход 150-200 гр/м²	ведро 40кг (круг)	1	

	КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ "PREMIUM" СВОЙСТВА: Супербелая, суконно-матовая, стойкая к мытью и моющим средствам,	ведро 4кг (овал)	1	
БС-09	влагостойкая, антисептическая, пожаровзрывобезопасная, экономичная в расходе, обладает прекрасной адгезией и укрывистостью, без запаха. Не содержит вредных эмиссий и растворителей.	ведро 7кг (овал)	1	
BC-09	НАЗНАЧЕНИЕ: Для высококачественной окраски стен и потолка, по бетону, штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП, структурным обоям и	ведро 14кг (круг) ЗОЛОТО	1	
	обоям из стекловолокна. Для производства ответственных работ с высокими эксплутационными нагрузками. Расход 150-200 гр/м²	ведро 28кг (круг) ЗОЛОТО	1	
	КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ "PREMIUM" (База C)	ведро 1л (круг)	6	
	СВОЙСТВА: Под колеровку. Суконно-матовая, стойкая к мытью и моющим средствам, влагостойкая, антисептическая, пожаровзрывобезопасная, экономичная в расходе, обладает прекрасной адгезией и укрывистостью, без запаха. Не содержит	ведро 5л (овал)	1	
БС-09-С	вредных эмиссий и растворителей. НАЗНАЧЕНИЕ: Для высококачественной окраски стен и потолка, по бетону,	ведро 10л (круг) ЗОЛОТО	1	
	штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП, структурным обоям и обоям из стекловолокна. Для производства ответственных работ с высокими эксплутационными нагрузками. Расход 150-200 гр/м²	ведро 20л (круг)	1	
	КРАСКА "СНЕЖИНКА" СУПЕРБЕЛАЯ 95% БЕЛИЗНЫ	ведро 1кг (круг)	6	
	(СТАНДАРТ) СВОЙСТВА: Латексная краскана основе финского сырья, супербелая, суконноматовая, влагостойкая, износостойкая, пылеотталкивающая, экономичная в расходе,	ведро Зкг круг	6	
БС-10		литография 4кг (овал)	1	
BC-10	стойкая к мытью и моющим средствам, пожаровзрывобезопасная, газопроницаемая,	литография 7кг (овал)	1	
	без запаха.	литография 14кг (овал)	1	
	НАЗНАЧЕНИЕ: Для высококачественной окраски стен и потолов по штукатурке,	ведро 28кг (круг)	1	
	КРАСКА "СНЕЖИНКА" (База-С) СВОЙСТВА: Латексная краскана основе финского сырья, супербелая, суконно-	ведро 1кг (круг)	6	
БС-106-С	матовая, влагостойкая, износостойкая, пылеотталкивающая, экономичная в расходе, стойкая к мытью и моющим средствам, пожаровзрывобезопасная, газопроницаемая,	ведро 5л (круг)	1	
	без запаха. НАЗНАЧЕНИЕ: Для высококачественной окраски стен и потолов по штукатурке,	ведро 10л (овал)	1	
	бетону, гипсу и гипсокартону, структурным обоям и обоям из стекловолокна. Расход 150-200 гр/м²	ведро 20л (овал)	1	
	KPACKA "SUPERWIESS" CYПЕРБЕЛАЯ 98% БЕЛИЗНЫ	ведро 4кг (овал)	1	

	оронотая. Супероелая, матовая, влагостоикая, износостоикая, пылеотталкивающая, экономичная, паропроницаемая, стойкая к мытью и моющим средствам,	ведро 7кг (овал)	1	
БС-11	пожаровзрывобезопасная, не содержит растворителей.	ведро 14кг (овал)	1	
	НАЗНАЧЕНИЕ: Для высококачественной окраски стен и потолков по штукатурке, бетону, гипсу и гипсокартону, структурным обоям и обоям из стекловолокна. Расход 150 мл/м²	ведро 28кг (круг) (под заказ)	1	
	ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ И КУХОНЬ -	ведро 1кг (круг)	6	
	<i>MATOBAЯ</i>	ведро 2,5кг (круг)	6	
	СВОЙСТВА: Долговечное, пожаровзрывобезопасное, газопроницаемое,	ведро 5кг (круг)	1	
БС-12-М	антибактериальное, влагостойкое, экологически безопасное. НАЗНАЧЕНИЕ: Водно-дисперсионная эмаль предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой, а также помещений с повышенной влажностью и нестабильным температурным режимом. Защищает поверхность от биологических повреждений, образует водостойкое паропроницаемое покрытие. Расход 150-200 гр/м²	ведро 10кг (круг) (под заказ)	1	
	ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ И КУХОНЬ - ГЛЯНЦЕВАЯ СВОЙСТВА: Долговечное, пожаровзрывобезопасное, газопроницаемое, антибактериальное, влагостойкое, экологически безопасное. НАЗНАЧЕНИЕ: Водно-дисперсионная эмаль предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой, а также	ведро 1кг (круг)	6	
БС-12-Г		ведро 2,5кг (круг)	6	
	помещений с повышенной влажностью и нестабильным температурным режимом. Защищает поверхность от биологических повреждений, образует водостойкое паропроницаемое покрытие. Расход 150-200 гр/м²	ведро 5кг (круг)	1	
	КРАСКА "МОЮЩАЯСЯ" ВЛАГОСТОЙКАЯ, СУПЕРБЕЛАЯ СВОЙСТВА: Краска акриловая,интерьерная,супербелая,моющаяся, не содержит вредных растворителей и не имеет резкого запаха.	ведро 14кг (круг)	1	
БС-113	НАЗНАЧЕНИЕ: Прекрасно подходит для высококачественной окраски стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью (кухни,ванны,комнаты и прочее),может использоваться по бетону,газобетону, кирпичу,гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП, штукатурке, ГК плит, а также для окрашивания различных видов обоев. Расход 150-200 гр/м²	ведро 40кг (круг)	(круг) 1	

БС-113 C	КРАСКА "МОЮЩАЯСЯ" (База-С) СВОЙСТВА: Краска акриловая, интерьерная, супербелая, моющаяся, не содержит вредных растворителей и не имеет резкого запаха. НАЗНАЧЕНИЕ: Прекрасно подходит для высококачественной окраски стен и потолков	ведро 10л (круг)	1	
	в помещениях с нормальной влажностью (кухни,ванны,комнаты и прочее),может использоваться по бетону,газобетону, кирпичу,гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП, штукатурке, ГК плит, а также для окрашивания различных видов обоев. Расход 150-200 гр/м²	ведро 20л (круг)	1	
	КРАСКА "ИНТЕРЬЕРНАЯ" МОЮЩАЯСЯ, СУПЕРБЕЛАЯ СВОЙСТВА: После высыхания образует ровную матовую поверхность, обладает	ведро 2,5кг (круг)	6	6
	влагостойкостью, допускается влажная уборка без применения абразивных моющих средств с помощью мягкой поролоновой губки, долговечное, газопроницаемое, износостойкое.	ведро 7кг (круг)	1	
БС-13	назначение: Для высококачественной окраски стен и потолка. Может использоваться по бетону, штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП, для окрашивания различных типов обоев, в помещениях с повышенной влажностью. Расход 150-200 гр/м²	ведро 14кг (круг)	1	
		ведро 40кг (круг)	1	
	ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ - МАТОВАЯ СВОЙСТВА: Долговечное, пожаровзрывобезопасное, газопроницаемое, антибактериальное, влагостойкое, экологически безопасное. НАЗНАЧЕНИЕ: Водно-дисперсионная эмаль предназначена для окрашивания оконных рам, подоконников, дверей, плинтусов и других поверхностей, подверженных повышенной механической нагрузке. Предназначенна для окрашивания поверхностей	ведро 1кг (круг)	6	
БС-14-М		ведро 2,5кг (круг)	6	
	из древисины, гипсокартона, ДСП, ДВП, штукатурки, шпатлевки и других пористых поверхностей. Расход 150-200 гр/м²	ведро 5кг (круг)	1	
	ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ - ГЛЯНЦЕВАЯ СВОЙСТВА: Долговечное, пожаровзрывобезопасное, газопроницаемое,	ведро 1кг (круг)	6	

БС-14-Г	антиоактериальное, влагостоикое, экологически оезопасное. НАЗНАЧЕНИЕ: Водно-дисперсионная эмаль предназначена для окрашивания оконных рам, подоконников, дверей, плинтусов и других поверхностей, подверженных повышенной механической нагрузке. Предназначенна для окрашивания поверхностей	ведро 2,5кг (круг)	6	
	из древисины, гипсокартона, ДСП, ДВП, штукатурки, шпатлевки и других пористых поверхностей. Расход 150-200 гр/м²	ведро 5кг (круг)	1	
БС-15-М	ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ - МАТОВАЯ СВОЙСТВА: Долговечное, пожаровзрывобезопасное, газопроницаемое,	ведро 1кг (круг)	ведро 1кг (круг) 6	
	антибактериальное, влагостойкое, эгологически безопасное, не желтеет. НАЗНАЧЕНИЕ: Белоснежная термостойкая эмаль для окраски отопительных радиаторов с температурой рабочей поверхности до 100 градусов и элементов	ведро 2,5кг (круг) 6		
	системы отопления. Расход 150-200 гр/м²	ведро 10кг (круг)	1	
	ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ - ГЛЯНЦЕВАЯ СВОЙСТВА: Долговечное, пожаровзрывобезопасное, газопроницаемое,	ведро 1кг (круг)	6	
БС-15-Г	антибактериальное, влагостойкое, экологически безопасное. НАЗНАЧЕНИЕ: Водно-дисперсионная эмаль предназначена для окрашивания оконных рам, подоконников, дверей, плинтусов и других поверхностей, подверженных повышенной механической нагрузке. Предназначенна для окрашивания поверхностей	ведро 2,5кг (круг)		
	из древисины, гипсокартона, ДСП, ДВП, штукатурки, шпатлевки и других пористых поверхностей. Расход 150-200 гр/м²	ведро 10кг (круг)		
	ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ - МАТОВАЯ СВОЙСТВА: Акриловая воднодисперсионная белая краска. Образует прочное паропроницаемое покрытие, выдерживающее частую влажную уборку. Устойчивость к	ведро 1,4кг (круг)	6	
	влажному истиранию: 3 класс по DIN EN 13300. Обладает высоким декоративными свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Долговечность покрытия при соблюдении технологии нанесения-более 5 лет.Экологически чистая пожаровзрывобезопасная.	ведро Зкг (круг)	6	

БС-115-М	пазпачение. Предназначена для окраски поверхностей фасадов здании с сооружений, цокольных этажей, для внутренних отделочных работ стен и потолков, а также сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (душевые, ванные комнаты, кухни, промышленные здания с сельскохозяйственнае постройки). Идеально подходит для высококачественной отделки минеральных поверхностей (бетона, известково-цементных штукатурок, кирпича), дерева, ДВП,ДСП, гипсокартона и других	ведро 7кг (круг)	1	
	пористых поверхностей. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулоннами отделочными материалами (обои под окраску-бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой основе,стеклообои). Расход 150-200 г/м²	ведро 14кг (круг)	1	
	ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ - ГЛЯНЦЕВАЯ СВОЙСТВА: Акриловая воднодисперсионная белая краска. Образует прочное паропроницаемое покрытие, выдерживающее частую влажную уборку. Устойчивость к влажному истиранию: 3 класс по DIN EN 13300. Обладает высоким декоративными	ведро 1кг (круг) 6		
	свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Долговечность покрытия при соблюдении технологии нанесения-более 5 лет.Экологически чистая пожаровзрывобезопасная. НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена для окраски поверхностей фасадов зданий с	ведро 2,5кг (круг)	ведро 2,5кг (круг) 6 ведро 5кг (круг) 1 ведро 10кг (круг) 1	
БС-115-Г	сооружений, цокольных этажей, для внутренних отделочных работ стен и потолков, а также сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (душевые, ванные комнаты, кухни, промышленные здания с сельскохозяйственнае постройки). Идеально подходит для высококачественной отделки минеральных поверхностей (бетона, известково-цементных штукатурок, кирпича), дерева, ДВП,ДСП, гипсокартона и других	ведро 5кг (круг)		
	пористых поверхностей. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулоннами отделочными материалами (обои под окраску-бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой основе,стеклообои). Расход 150-200 г/м²	ведро 10кг (круг)		
	ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ (База С) СВОЙСТВА: Акриловая воднодисперсионная белая краска. Образует прочное паропроницаемое покрытие, выдерживающее частую влажную уборку. Устойчивость к	ведро 1л (круг)	6	
	влажному истиранию: 3 класс по DIN EN 13300. Обладает высоким декоративными свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Долговечность покрытия при соблюдении технологии нанесения-более 5 лет.Экологически чистая пожаровзрывобезопасная.	ведро 2,5л (круг)	6	

БС-115-С	НАЗНАЧЕНИЕ : Предназначена для окраски поверхностей фасадов зданий с сооружений, цокольных этажей, для внутренних отделочных работ стен и потолков, а также сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (душевые, ванные комнаты, кухни, промышленные здания с сельскохозяйственнае постройки). Идеально	ведро 5л (круг)	1	
	подходит для высококачественной отделки минеральных поверхностей (бетона, известково-цементных штукатурок, кирпича), дерева, ДВП,ДСП, гипсокартона и других пористых поверхностей. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулоннами отделочными материалами (обои под окраску-бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой основе,стеклообои). Расход 150-200 г/м²	ведро 10кг (круг)	1	
	КРАСКА "СНЕЖИНКА" ПРЕМИУМ СВОЙСТВА: Акриловая воднодисперсионная белая матовая краска. Образует матовое прочное паропроницаемое покрытие, выдерживающее частую влажную уборку. Обладает высокими декоративными свойствами, отличной укрывистостью и прочным	ведро 0,9л (круг)	6	
БС-100	сцеплением с основанием. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения более 5 лет. НАЗЕАЧЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ.Для окраски стен и потолков в помещениях подвергающихся сильным эксплуатационным нагрузкам. Используется по	ведро 2,7л (круг) 1	1	
	бетонным, кирпичным, гипсовым, цементным, гипскартонным, оштукатуренным и другим минеральным поверхностям. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами. Расход 200-250 гр/м²	ведро 9л (круг) литография	1	
	КРАСКА "СНЕЖИНКА" ПРЕМИУМ (База С) СВОЙСТВА: Акриловая воднодисперсионная белая матовая краска. Образует матовое	ведро 0,9л (круг) 6	6	
БС-100-C	прочное паропроницаемое покрытие, выдерживающее частую влажную уборку. Обладает высокими декоративными свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения более 5лет. НАЗЕАЧЕНИЕ:Для наружных и внутренних работ.Для окраски стен и потолков в	ведро 2,7л (круг)	1	
	помещениях подвергающихся сильным эксплуатационным нагрузкам. Используется по бетонным, кирпичным, гипсовым, цементным, гипскартонным, оштукатуренным и другим минеральным поверхностям. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами. Расход 200-250 гр/м²	ведро 9л (круг) ЛИТОГРАФИЯ	1	

	КРАСКИ ФАСАДНЫЕ АКРИЛО	ВЫЕ		
акрилатов, с использованием молотого мрамора. Атмосферостойкая, светопрочантисептическая, газопроницаемая, пожаровзрывобезопасная, экологически чи Хорошо колеруется. Стойкость покрытия не менее 10 лет. НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для окраски фасадов зданий по бетону, кирпичу, штукатурке и другим поверхностям. Возможно применение краски для отделочнработ внутри помещений с повышенной влажностью (ванные, кухни, пром. сдан постройки) Глубоко проникает в материал и укрепляет его. Благодаря способно	КРАСКА ФАСАДНАЯ "СУПЕР" СВОЙСТВА: Краска акриловая фасадная белая, матовая, на основе немецких	ведро 2,5 кг	6	
	·	ведро 14кг	1	
	НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для окраски фасадов зданий по бетону, кирпичу, штукатурке и другим поверхностям. Возможно применение краски для отделочных работ внутри помещений с повышенной влажностью (ванные, кухни, пром. сдания с с/х постройки) Глубоко проникает в материал и укрепляет его. Благодаря способности "дышать" покрытие при дожде увлажняется, быстро высыхает, при этом подложка	ведро 28кг <i>(под заказ)</i>	1	
	всегда останется сухой, а краска не отслаивается. Быстро достигает заданного уровня водостойкости. Расход около 200-250 гр\м²	ведро 40 кг	1	
	КРАСКА ФАСАДНАЯ "ПЛАНЕТА КАЧЕСТВА" ЭКОНОМ СВОЙСТВА: Изготовлена на основе немецкого сырья. Белая, матовая, атмосферостойкая, светопрочная, антисептическая, газопроницаемая, пожаровзрывобезопасная. Не содержит растворителей.	ведро 7кг (круг)	1	
		ведро 14кг (круг)	1	
БС-19	НАЗНАЧЕНИЕ: Для образования стойких к ультрафиолетовым излучениям, атмосферостойких фасадных покрытий, придания зданиям декоративного вида,	ведро 28кг (круг)	1	
	создания выразительной архитектурной формы, а так же для образования износоустойчивых покрытий внутри зданий. Расход 250-300 гр/м²	ведро 40кг (круг)	1	
	КРАСКА ФАСАДНАЯ FASADE ACRYL СВОЙСТВА: Акриловая, супербелая, суконно-матовая, атмосферостойкая, паропроницаемая, пожаровзрывобезопасная, обладает прекрасной адгезией, без	ведро 0,9л (круг)	6	
БС-917	запаха. Стойкая к мытью и моющим средствам. Высокая устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации и ультрафиолетовому излучению. НАЗНАЧЕНИЕ: Для окрашивания бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других поверхностей фасадов зданий и сооружений промышленного и городского назначения.	ведро 2,7л (круг)	1	

	Допускается использование краски для отделки стен и потолков внутри помещений, конструкций из гипсокартона, в том числе с повышенной влажностью (ванные, кухни, подвалы) Расход 150-200 гр/м²	ведро 10л (круг)	1	
	КРАСКА ФАСАДНАЯ FASADE ACRYL (База С) СВОЙСТВА: Акриловая, супербелая, суконно-матовая, атмосферостойкая, паропроницаемая, пожаровзрывобезопасная, обладает прекрасной адгезией, без	ведро 0,9л (круг)	6	
БС-917-С	запаха. Стойкая к мытью и моющим средствам. Высокая устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации и ультрафиолетовому излучению. НАЗНАЧЕНИЕ: Для окрашивания бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других поверхностей фасадов зданий и сооружений промышленного и городского назначения.	ведро 2,7л (круг) 1		
	Допускается использование краски для отделки стен и потолков внутри помещений, конструкций из гипсокартона, в том числе с повышенной влажностью (ванные, кухни, подвалы) Расход 150-200 гр/м²	ведро 10л (круг)	1	
БС-920	КРАСКА ФАСАДНАЯ СИЛИКОНОВАЯ СВОЙСТВА: Трещиностойкая. Паропроницаемая. Обладает высокой водостойкостью, стойкостью к загрязнению. Самоочищающееся покрытие во время дождя. Гидрофобна. Пожаровзрывобезопасна. Экологически чистая. Пластичная. Высокая устойчивость к	ведро 0,9л (круг)	руг) 6	
	неблагоприятным условиям эксплуатации и ультрафиолетовому излучению. НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена для окрашивания и защиты бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других поверхностей фасадов жилых домов, школ, детских садов и различных объектов промышленного и гражданского назначения, а также прочих зданий и сооружений как внутри, так и снаружи зданий. Разрешается использовать	ведро 2,7л (круг) 1	1	
	краску для отделки стен и потолков внутри помещений, конструкций из гипсокартона, помещений с повышенной влажностью. При окраске фасадов кроме декоративной функции выполняет роль защиты от загрязнений наружной пористой поверхности стены. Не предназначена для окрашивания полов, бордюров. Расход 250-400 гр/м2.	ведро 10л (круг)	1	

	КРАСКА ФАСАДНАЯ СИЛИКОНОВАЯ (База С) СВОЙСТВА: Трещиностойкая. Паропроницаемая. Обладает высокой водостойкостью, стойкостью к загрязнению. Самоочищающееся покрытие во время дождя. Гидрофобна. Пожаровзрывобезопасна. Экологически чистая. Пластичная. Высокая устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации и ультрафиолетовому излучению. НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена для окрашивания и защиты бетонных, кирпичных,	ведро 0,9л (круг)	6	
БС-920 С	оштукатуренных и других поверхностей фасадов жилых домов, школ, детских садов и различных объектов промышленного и гражданского назначения, а также прочих зданий и сооружений как внутри, так и снаружи зданий. Разрешается использовать	ведро 2,7л (круг)	1	
	краску для отделки стен и потолков внутри помещений, конструкций из гипсокартона, помещений с повышенной влажностью. При окраске фасадов кроме декоративной функции выполняет роль защиты от загрязнений наружной пористой поверхности стены. Не предназначена для окрашивания полов, бордюров. Расход 250-400 гр/м2.	ведро 10л (круг)	1	
БС-98	РЕЗИНОВАЯ КРАСКА	ведро 1кг (круг) база С	6	
	СВОЙСТВА: шелковисто- матовая,высокоэластичная,пожаровзрывобезопасная,	ведро 5кг (круг) база С	1	
	экологически чистая, паропроницаемая, высокая устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации. НАЗНАЧЕНИЕ: предназначена для защитной и декоративной окраски шифера,	ведро 10кг (круг) база С	1	
	оцинкованного железа, загрунтованного черного металла, черепицы, бетона,	ведро 1кг (круг) белая	6	
	штукатурки,кирпича, гипсокартона, фанеры, ДСП, ДВП, дерева, и др. Для внутренних и	ведро Зкг (круг) белая	1	
	наружных работ, устойчива к растрескиванию, обладает высокой водостойкостью. Расход 250-300 г/м² в два слоя в зависимости от типа поверхности, её	ведро 10кг (круг) белая	1	
	неровностей впитывающей способности.	ведро 1кг (круг) алая	6	
		ведро 3кг (круг) алая	1	
		ведро 10кг (круг) алая	1	
		ведро 1кг (круг) бежевая	6	
		ведро Зкг (круг) бежевая	1	
		ведро 10кг (круг) бежевая	1	

ведро 1кг (круг) вишневая	6	
ведро Зкг (круг) вишневая	1	
ведро 10кг (круг) вишневая	1	
ведро 1кг (круг) желтая	6	
ведро Зкг (круг) желтая	1	
ведро 10кг (круг) желтая	1	
ведро 1кг (круг) зеленая	6	
ведро Зкг (круг) зеленая	1	
ведро 10кг (круг) зеленая	1	
ведро 1кг (круг) кирпичная	6	
ведро Зкг (круг) кирпичная	1	
ведро 10кг (круг) кирпичная	1	
ведро 1кг (круг) серая	6	
ведро 3кг (круг) серая	1	
ведро 10кг (круг) серая	1	
ведро 1кг (круг) синяя	6	
ведро 3кг (круг) синяя	1	
ведро 10кг (круг) синяя	1	
ведро 1кг (круг) черная	6	

		ведро Зкг (круг) черная	1	
		ведро 10кг (круг) черная	1	
		ведро 1кг (круг) шоколадн.	6	
		ведро Зкг (круг) шоколадн.	1	
		ведро 10кг (круг) шоколадн.	1	
	ГРУНТОВКИ АКРИЛОВЫ	=		
	БЕРЕЗКА ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ СВОЙСТВА: Бесцветная, влагостойкая, газопроницаемая, износостойкая,	канистра Зл	6	
БС-21	долговечная, антибактериальная и пожаровзрывобезопасная. НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ, по бетону, гипсу, дереву, кирпичу под все виды покрытия: Краски воднодисперсионные, маслянные, эмали алкидные, лаки паркетные. Расход 70-100 мл/м²	канистра 5л	1	
		канистра 10л	1	
	ГРУНТОВКА "PREMIUM" АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ "УНИВЕРСАЛЬНАЯ" СВОЙСТВА: Влагостойкая, паропроницаемая, износостойкая, долговечная,	канистра 5л	1	
БС-22	антибактериальная, с антисептическими добавками, пожаровзрывобезопасная. НАЗНАЧЕНИЕ: Для предварительной грунтовки по бетону, гипсу, дереву, кирпичу, под все виды покрытий - краски воднодисперсионные, масляные, эмали алкидные, а также для укрепления осыпающихся и мелящихся старых штукатурок, клеевой, известковой краски. Расход 150-200 мл/м ²	ведро 10л (круг) ЗОЛОТО	1	

	ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СВОЙСТВА: Влагостойкая, паропроницаемая, износостойкая, долговечная, антибактериальная, с антисептическими добавками, пожаровзрывобезопасная.	канистра 5л	1	
БС-23	НАЗНАЧЕНИЕ: Для предварительной грунтовки по бетону, гипсу, дереву, кирпичу, под все виды покрытий - краски воднодисперсионные, масляные, эмали алкидные, а так же для укрепления осыпающихся и мелящихся старых штукатурок, клеевой, известковой краски. Расход 70-100 мл/м ²	канистра 10л	1	
	ГРУНТОВКА "TIEFGRUND" СВОЙСТВА: Акриловая грунтовка, глубокого проникновения. Не содержит растворитель, не имеет запаха. Уменьшает расход краски.	канистра 1л	6	
БС-24	НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначается для предварительной обработки гипсосодержащихи волокнисто-цементных оснований, готовых штукатурок, известкового песчаника и кирпичной кладки. Так же для укрепления осыпающихся и мелящихся старых	канистра 5л	1	
	штукатурок, клеевой, известковой и минеральной краски. Для грунтовки картона и изолирующих обоев. Расход 100-150 мл/м²	канистра 10л	1	
БС-25	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ "СНЕЖИНКА" СВОЙСТВА: Атмосферостойкая, износостойкая, газопроницаемая, антисептическая, пожаровзрывобезопасная, без запаха. Не содержит растворителей. НАЗНАЧЕНИЕ: Для фасадных и внутренних работ по бетону, кирпичу, штукатурке, гипсу, гипсокартону, волокнистоцементным плитам, ДВП, ДСП и др. материалам под все виды покрытий. Расход 150-200 мл/м²	литография 10л (круг)	1	
БС-26	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКРИЛОВЫЙ "GRUND PREMIUM" СВОЙСТВА: Антисептическая, антибактериальная, влагостойкая, газопроницаемая, износостойкая, бесцветная. НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ по штукатурке. Бетону, гипсу, гипсокартону. Дереву, кирпичу, волокнисто-цементным плитам, перед оштукатуриванием, шпатлеванием, покраской, или наклеиванием обоев. Глубоко проникает в основание, укрепляя пористые и непрочные поверхности перед дальнейшей обработкой. Расход 100-150 мл/м²	ведро 10л (круг) ЧЕРНОЕ	1	

	ГРУНТОВКИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ					
СВОЙО газопро НАЗНА внутрен поверх перекр штукат покрыт	ВЕТОN-КОNТАКТ "LUXE PREMIUM" СВОЙСТВА: Влагостойкое, износостойкое, долговечное, антисептическое, газопроницаемое, пожаровзрывобезопасное. НАЗНАЧЕНИЕ: Готовый к применению высококачественный сцепляющий состав для внутренних работ. Для предварительной обработки плотных, не впитывающих	ведро 10л (круг) ЧЕРНОЕ	1			
	поверхностей (монолитного бетона со звукопоглощающей пленкой, массивных перекрытий, зашлифованных монтажных блоков) перед нанесением всех видов штукатурки (гипсовой, гипсово-известковой, цементной и т.п.), а также для обработки покрытий по старой облицовочной керамической плитке и других прочнодержащихся. Расход 250-350 гр/м²	ведро 20л (круг) ЧЕРНОЕ	1			
БС-32	ВЕТОN-КОNТАКТ С КВАРЦЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ СВОЙСТВА: Влагостойкий, износостойкий, долговечный, антисептический,	ведро 1,2 (круг)	6			
	газопроницаемое, пожаровзрывобезопасное. НАЗНАЧЕНИЕ: Готовый к применению выококачественный сцепляющий состав для внутренних и наружных работ. Для предварительной обработки плотных, не впитывающих поверхностей (монолитного бетона со звукопоглащающей пленкой,	ведро 2,5кг (круг)	1			
		ведро 5кг (круг)	1			
	массивных перекрытий, зашлифоваггых монтажных блоков) перед нанесением всех видов штукатурки (гипсовой, гипсово-известковой, цементной и т.п.) а так же для	ведро 12кг (круг) ведро 20кг (круг)	1			
	обработки покрытий по старой облицовочной керамической плитке и других прочнодержащихся покрытий. Расход 250-350 гр/м²		1			
	КЛЕЯ					
	КЛЕЙ ПВА - ЭКСТРА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	ведро 0,9кг	6			
	СВОЙСТВА: Высококачественный эластичный клей.	ведро 2,5кг	6			
БС-41	НАЗНАЧЕНИЕ: Для склеивания изделий из дерева, бумаги, картона, а так же широкого проименения в ремонте и строительстве (в качестве добавки в строительные растворы	ведро экі (круі)	1			
	и смеси).	ведро 10кг (круг)	1			
	Расход 150-250 гр/м²	ведро 20кг (круг)	1			
	KATEN ADA MANUADEDOA AL LILUM	ведро 0,9кг	6			
	КЛЕЙ ПВА-М УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	ведро 2,5кг	6			

БС-42	СВОЙСТВА: Высококачественный эластичный клей.	ведро 5кг (круг)	1	
BC-42	НАЗНАЧЕНИЕ: Для склеивания изделий из бумаги, картона, а так же в строительстве (в качестве добавки в строительные растворы и смеси).	ведро 10кг (круг)	1	
	Расход 50-100 гр/м ²	ведро 20кг (круг)	1	
		ведро 30кг (круг)	1	
	ДИСПЕРСИЯ ПВА СВОЙСТВА: Клеющая способность в 2,5 раза выше обычного клея ПВА	ведро 1кг (круг)	6	
БС-44	НАЗНАЧЕНИЕ: Дисперсия ПВА применяется для склеивания изделий из дерева, бумаги, картона, стекла, фарфора, тканей. Также дисперсия ПВА используется для приклеивания ковролина, облицовочной плитки, паркета и других строительных	ведро Зкг (круг)	6	
		ведро 10кг (круг)	1	
	материалов. Расход 150-250г/м²	ведро 21кг (круг)	1	
	КЛЕЙ "КС" СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВОЙСТВА: Клей экологически чистый, не содержит токсичных компонентов. Пожаровзрывобезопасен. Морозоустойчив (после оттаивания не теряет своих свойств), термостоек (до 150°С). Готов к применению. НАЗНАЧЕНИЕ: Клей КС изготавливается (на силикатной основе с минеральными наполнителями) для наклейки фанеры, ДВП, ДСП, дерева, паркета, пенопласта, линолеума, ковролина, керамической плитки и многих других отделочных материалов к бетону, штукатурке, гипсокартону и т.д. Расход 0,5-1 кг/м²	ведро 1,5кг	6	
БС-4 5		ведро 8кг (круг)	1	
BC-45		ведро 18кг (овал)	1	
		ведро 30кг (круг) (под заказ)	1	
	СПЕЦ-КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА И ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ	ведро 1кг (круг)	6	
	СВОЙСТВА: Высококачественный эластичный клей с высокой клеющей способностью, превосходящей во много раз клей ПВА и другие аналоги. Благодаря высокой клеющей	ведро 2,5кг (круг)	6	
БС-46	способности исключает отслаивание и скрип паркета и паркетной доски. НАЗНАЧЕНИЕ: Для наклеивания фанеры, ДВП, ДСП, дерева, паркета, пенопласта,	ведро 5кг (круг)	1	
	линолеума, ковролина, керамической плитки и многих других отделочных материалов	ведро 10кг (круг)	1	
	к бетону, штукатурке, гипсокартону и т.д. Расход 250-350 гр/м²	ведро 20кг (круг)	1	
	КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛООБОЕВ "ЛАТИНОЛ-2" СВОЙСТВА: Готовый дисперсионный клей имеет высокую клеящую и удерживающую	ведро 3кг (овал)	6	
БС-48	способность. После высыхания обладает водоотталкивающими свойствами, выравнивает небольшие неровности оклеиваемой поверхности, пожаровзрывобезопасен, не содержит растворителей.	ведро 5кг (овал)	1	

	грунтования наклеенных обоев перед покраской воднодисперсионными, латексными,	ведро 10кг (овал)	1	
		ведро 20кг (круг) (под заказ)	1	
	ЖИДКОЕ СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ СВОЙСТВА: Морозостойкое, пожаровзрывобезопасное.	ведро 1,3кг	6	
БС-51	НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для склеивания и связки всевозможных строительных материалов, стеклянных и фарфоровых изделий. Для склеивания и пропитки бумаги и картона, различных деревянных изделий и тканей с целью придания им большей прочности и огнеустойчивости. Используется для закрепления фундаментов	ведро Зкг (круг)	6	
	различных сооружений и защиты их от грунтовых вод, а также при изготовлении кислотоупорных, огнеупорных силикатных масс, использовать как добавку к цементным растворам при гидроизоляции полов, стен и перекрытий подвальных	ведро 7кг	1	
	помещений, устройстве бассейнов, в качестве защитного средства при обрезке и ранении деревьев. Расход 0,5-1 кг/м²	канистра 14кг	1	
	КЛЕЙ ПВА СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ведро 0,9кг (круг)	6	
	СВОЙСТВА: Экологически чистый клей ПВА строительный готовый к применению. НАЗНАЧЕНИЕ: Для использования в качестве пластифицирующей добавки в строительные растворы и смеси для повышения эластичности и прочности соединений.	ведро 10кг (круг)	1	
БС-52		ведро 20кг	1	
	КЛЕЙ "КС СТРОИТЕЛЬНЫЙ" СВОЙСТВА: Универсальный, морозостойкий, термостойкий клей для широкого применения в строительстве и ремонте.	ведро 7кг (круг)	1	
БС-53	НАЗНАЧЕНИЕ: Для наклейки фанеры, ДВП, ДСП, дерева, паркета, пенопласта, линолеума, ковролина, керамической плитки и многих других отделочных материалов к бетону, штукатурке, гипсокартону и т.д. Расход 0,5-1 кг/м²	ведро 15кг (круг)	1	

БС-54	КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛООБОЕВ СВОЙСТВА: Готовый дисперсионный клей имеет высокую клеящую и удерживающую способность. После высыхания обладает водоотталкивающими свойствами, выравнивает небольшие неровности оклеиваемой поверхности, пожаровзрывобезопасен, не содержит растворителей. НАЗНАЧЕНИЕ: Идеально подходит для приклеивания обоев из стекловолокна, фото и велюровых обоев, для грунтования поверхностей перед наклеиванием, а также для грунтования наклеенных обоев перед покраской воднодисперсионными, латексными, акриловыми красками. Применяется в сухих отапливаемых помещениях. Расход 300-450 гр/м²	ведро 10кг (круг)	1	
БС-56	КЛЕЙ "PROF" UNIVERSAL СВОЙСТВА: Долговечное, образует эластичную пленку, при затвердевании не подвергается усадке, антибактериальное, влагостойкое, экологически безопасное. Изготовлено по европейскому стандарту. НАЗНАЧЕНИЕ: Универсальный акриловый клей PROF предназначен для укладки гибких напольных покрытий с гладкой изнаночной стороной, ПВХ в плитках или рулонах, бытового линолеума из ПВХ на вспененной, ворсовой или тканой подосновах, ковролина, натурального паркета, паркетной доски, ламината, ДВП, ДСП на следующие основания: бетон, цементная стяжка, дерево, ДСП или фанера. Готов к применению. Расход 250-300 гр/м²	ведро 10кг (круг)	1	
	ПРОПИТКИ			
	ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ II (вторая) группа СВОЙСТВА: Экологически чистый продукт, пожаровзрывобезопасный, морозостойкий (после размораживания не теряет своих качеств), не имеет запаха.	канистра 5л (красная)	1	
БС-63	НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ, для защиты различных деревянных поверхностей и изделий от биоразрушений и возгорания. После нанесения не влияет	канистра 10л (красная)	1	
	на цвет, прочность, склеиваемость и окраску древесины. Расход 600 гр/м²	канистра 20л (красная)	1	
	ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА НАЗНАЧЕНИЕ: Изготорпаца до основа формицата цатрия, пля побавления в	канистра 5л	1	

БС-72	цементные растворы и бетоны при низкотемпературных условиях работы. Расход на 100 кг цемента или 400 кг сухой смеси при минимальной температуре	канистра 10л	1	
	в ближайшие трое суток: до 5 °C-7л, до 10 °C-10 л, до 15 °C-15л, до 20 °C-20л	канистра 20л	1	
БС-77	АНТИСЕПТИК ТРУДНОВЫМЫВАЕИЫЙ "SUPER HOUSE" СВОЙСТВА: Предотвращает биопоражение древесины, останавливает начавшиеся процессы разрушения древесины биологическими агентами, не изменяет ее структуру и прочность, колеровка -водными морилками, не препятствует дальнейшей обработке,	канистра 10л	1	
BC-77	склеиванию и окраске. НАЗНАЧЕНИЕ: Антисептик предназначен для усилиненной защиты всех пород древесины внутри и снаружи помещений, в том числе для работ в помещениях с высокой влажностью и на открытом воздухе. Расход не менее 250-300 г/м² (3-4 м²/кг)	канистра 20л	1	
БС-78	АНТИСЕПТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ "SUPER HOUSE" СВОЙСТВА:Предотвращает биопоражение древесины, останавливает начавшиеся процессы разрушения древесины биологическими агентами, не изменяет ее структуру и прочность, не изменяет цвет, колеровка -водными морилками, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.	канистра 10л	канистра 10л 1	
	НАЗНАЧЕНИЕ: Антисептик предназначен для наружных и внутренних работ. Расход250-300 г/м² (3-4 м²/кг)	канистра 20л 1		
	УДАЛИТЕЛЬ ЦЕМЕНТА И ВЫСОЛОВ "SUPER HOUSE" СВОЙСТВА: Удалитель цементов и высолов благодаря оптимально подобранному составу отлично удаляет солевые и известковые отложения, а также стойкие атмосферные загрязнения, следы цементных штукатурок и строительных растворов. Не изменяет внешнего вида материала и не нарушает его структуру, экологически безопасен, пожаро- и взрывобезопасен. НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначен для удаления минеральных высолов различного происхождения и стойких атмосферных загрязнений с кирпича, природного камня,	канистра 1л	1	
БС-79		канистра 5л	1	
	облицовочного бетона, клинкера внутри помещений и фасадов зданий: известкового налета с любых поверхностей; для послестроительной уборки; кирпичных стен от бетонных брызг; для удаления плиточного клея,цементных растворов,затирок. Расход 100-300 г/м²	канистра 10л	1	

БС-80	ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ "SUPER HOUSE" СВОЙСТВА: Не разрушает структуру древесины, не оставляет темных пятен, сохраняет естественный запах и дыхание древесины. НАЗНАЧЕНИЕ: Эффективно удаляет плесневые налеты и грибные окрашивания,	канистра 5л	1	товара нет в наличии
BC-60	поражающие поверхность древесины вследствие неправильного хранения и транспортировки, возвращает древесине естественный цвет. Допускается применение для уничтожения плесени, мха и водорослей с ранее окрашенных поверхностей, а так же бетона, плитки, камня, черепицы и других материалов. Продукция сертифицированна.	канистра 10л	1	товара нет в наличии
	ЗАЩИТА ДЛЯ КАМНЯ "SUPER HOUSE" СВОЙСТВА: Защита для камня Super House придает водоотталкивающие и грязеотталкивающие свойства минеральным основанием. Препятствует увлажнению стен, повышая их теплоизоляционные свойства, увеличивает морозостойкость и долговечность обрабатываемых поверхностей НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для защиты фасадов зданий, тротуарной плитки,	канистра 5л	1	
БС-82	кирпича, газобетона, цоколя, облицовочного камня, крыш от агрессивного воздействия окружающей среды и влаги. Не допускается использование в строительных смесях на водной основе: красок и штукатурок, а также грунтовок на водной основе после применения пропитки во избежании появления дефектов. Обеспечивает защиту обработанным поверхностям до 10 лет. Расход на один слой при нанесении рабочего раствора из штукатурки, песчаника, силикатного кирпича, облицовочного камня, гипса, бетона, составляет 250-350 г/м²; из красного кирпича составляет 200-250 г/м².	канистра 10л	1	
		канистра 5л	1	
		канистра 10л	1	
	ОГНЕБИОЗАЩИТА "Super Haus" II (вторая) группа	канистра 20л	1	
	СВОЙСТВА: Не скрывает текстуру древесины, не имеет запаха.	бочка 60л	1	
БС-83	НАЗНАЧЕНИЕ: Состав предназначен для защиты деревянных конструкций жилых, общественных и производственных зданий, коттеджей и садовых домиков от	канистра 5л (красная)	1	
	возгорания и гниения. Расход 600 гр/м²	канистра 10л (красная)	1	
	F ACAOM GOO I P/MI	канистра 20л (красная)	1	
		бочка 60л (красная)	1	

	СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР С-3 СВОЙСТВА: Пожаровзрывобезопасен, экологически чистый. Разрешён Минздравом РФ для использования в ж/б конструкциях, в том числе контактирующие с питьевой водой. НАЗНАЧЕНИЕ: Повышает прочность, плотность и однородность бетона и цементно -	канистра 5л	1	
БС-84	песчаного раствора. Увеличивает прочность сцепления нового бетона со старым. Увеличивает текучесть строительных смесей в 6-7 раз. Снижает водопотребность бетонной смеси на 15% для получения равно подвижного бетона. Снижает трудозатраты при укладке бетона и снижает расход цемента. Увеличивает водонепроницаемость и морозостойкость бетона в 2-4 раза. Расход 150-200 гр на мешок строительной смеси или 1,5-2,5 л на 100 кг цемента	канистра 10л	1	
БС-85	ОЧИСТИТЕЛЬ ФАСАДОВ СВОЙСТВА: Экологически чистый продукт, пожаровзрывобезопасный, морозостойкий, (после размораживания не теряет своих свойств), не нарушает структуру материала, не изменяет внешнего вида.	канистра 5л	1	
B 0-03	НАЗНАЧЕНИЕ: Для удаления растворных пятен и высолов, преимущественно силикатного происхождения на фасадах зданий. После обработки поверхности увеличивает солестойкость, морозостойкость и стойкость к атмосферным воздействиям. Повышает долговечность зданий. Расход 1л на 5-15 м²	канистра 10л	1	
	ЛАК ПО ДЕРЕВУ	ведро 1кг (круг)	6	
	СВОЙСТВА: Влагостойкое покрытие, износостойкое, экологически безопасно, газопроницаемое антибактериальное, долговечное, пожаровзрывобезопасно.	ведро 2,5кг (круг) 6 ведро 5кг 1	6	
БС-86	НАЗНАЧЕНИЕ: Финишное защитно-декоративное покрытие для деревянных поверхностей: деревянных домов, дверей, ставен, беседок, заборов. Образует покрытие с шелковисто-матовым блеском, защищает дресесину от биологических		1	
	повреждений и атмосферных воздействий. Расход 100-200 гр/м²	ведро 10кг	1	
	ЛАК ПО КИРПИЧУ, КАМНЮ И БЕТОНУ	ведро 1 кг (круг)	6	
	СВОЙСТВА: Влагостойкое покрытие, износостойкое, экологически безопасно,	ведро 2,5 кг (круг)	6	
БС-87	газапроницаемое антибактериальное, долговечное, пожаровзрывобезопасно. НАЗНАЧЕНИЕ: Для финишной обработки поверхностей из кирпича, известняка, а так	ведро 5 кг	1	
	же всех видов природного и искуственного камня. Расход 100-200 гр на 1 м²	ведро 10 кг	1	

	ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА, МАСТ	ГИКИ		
	ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ SUPERHAUS	канистра 1л	6	
БС-89	СВОЙСТВА: Пожаровзрывобезопасная, морозостойкая (после размораживания не теряет своих качеств).	канистра 5л	1	
	НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ, по дереву, бетону, кирпичу. Расход 1л на 3-5 м²	канистра 10л	1	
	ЗАЩИТА ОТ ГРИБКА SUPERHAUS	канистра 1л	6	
БС-90	СВОЙСТВА: Пожаровзрывобезопасная, морозостойкая (после размораживания не теряет своих качеств).	канистра 5л	1	
	НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ, по дереву, бетону, кирпичу. Расход 1л на 3-5 м²	канистра 10л	1	
	ЗАЩИТА ОТ ЖУКОВ-ДРЕВОТОЧЦЕВ SUPERHAUS	канистра 1л	6	
БС-91	СВОЙСТВА: Пожаровзрывобезопасная, морозостойкая (после размораживания не теряет своих качеств). НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ, по дереву, бетону, кирпичу. Расход 1 л на 3-5 м²	канистра 5л	1	
		канистра 10л	1	
	ГИДРОФОБИЗАТОР (ФАСАДНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ) СВОЙСТВА: Пожаровзрывобезопасна, экологически чистый продукт, после высыхания образует водоотталкивающую прозрачную пленку, сохраняет внешний вид строительных материалов, готов к применению.	канистра 5л	1	
БС-131	НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для защиты от воды строений из керамического и силикатного кирпича, шлакоблоков, пенобетона, песчаника, известняка, мрамора, гипса, цементнопесчаных штукатурок и других материалов способных впитывать воду. Расход 150-200 гр/м ²	канистра 10л	1	
	ПОЛИАКРИЛОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "KOBUS"	ведро 1кг (круг)	6	
БС-132	СВОЙСТВА: Пожаровзрывобезопасная, экологически чистая, водоотталкивающая, готовый к применению.	ведро 5кг (круг)	1	
	нотовый к применению. НАЗНАЧЕНИЕ: Для высококачественной обработки жилых и нежилых помещений, —	ведро 12кг (круг)	1	
	сан.узлов, ванных комнат, крыш и т.д. по бетону, черепице, древесине, пенопласту,	ведро 20кг (круг)	1	
	МАСТИКА "КН-3" СВОЙСТВА: Морозоустойчивая (после оттаивания не теряет своих свойств), готовая к	ведро 5кг	1	

БС-133	применению, экологически чистая. НАЗНАЧЕНИЕ: Для линолеума, ковролина, а так-же для крепления фанеры. ДСП, ДВП на бетонные, деревянные основания. Не разбавлять. Расход 0,5-1 кг/м²	ведро 22 кг (металл)	1	
	СУХИЕ СМЕСИ, ПИГМЕНТ	Ы		
		пакет 1кг	1	
	АЛЕБАСТР	пакет 3кг	1	
БС-101	НАЗНАЧЕНИЕ: Алебастр быстротвердеющий (гипс строительный) применяется для заделки швов, изготовления лепнины и других строительных и ремонтных работ.	пакет 5кг	1	
		мешок 18кг	1	
	Алебастр (ассортимент)	мешок 18кг	1	
БС-102	ИЗВЕСТЬ НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для кладочных, цементно-известковых растворов.	мешок 20кг	1	
	Известь (ассортимент)	мешок 20кг	1	
БС-103	ОГНЕУПОРНАЯ СМЕСЬ НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется в качестве раствора для кладочных работ, связанных с высокими температурными режимами до +1600°С (камины, сауны, печи и т.д.) Расход одного пакета примерно на 20-30 кирпичей	мешок 20кг	1	
	Огнеупорная смесь (ассортимент)	мешок 20кг	1	
БС-104	ШАМОТНАЯ ГЛИНА НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется в качестве связующего компонента при приготовлении растворов для обмуровочных и кладочных работ, связанных с высокими температурными режимами до +1600°C (камины, сауны, печи и т.д.) Расход одного пакета примерно на 20-30 кирпичей	мешок 20кг	1	
	Шамотная глина (ассортимент)	мешок 20кг	1	
	ШПАТЛЁВКИ			

БС-116	(мебель, двери, панельные стены, потолки). Имитирует цвет необработанного дерева.		16	
БС-120			6	
	ШПАТЛЕВКА "KOBUS" FINISCH	банка 300г	16	
БС-122	СВОЙСТВА: Шпатлевка финишная готовая к применению, эластичная, лёгкая в работе. Не даёт усадки. Легко шлифуется. Сокращает время монтажа гипсокартонных листов. По своим свойствам и качеству не уступает импортным аналогам типа "SHEETROK". НАЗНАЧЕНИЕ: Для шпатлевания листов гипсокартона, бетонных и оштукатуренных поверхности потолков и стен, а так же для наложения бинта строительного (серпянка)	ведро1,5кг (круг)	6	
		ведро 4кг (круг)	1	
		ведро 8кг (круг)	1	
		ведро 17кг (круг)	1	
	и заделки швов и т.д. Расход 350-400 гр/м ²	ведро 28кг (круг)	1	
	Шпатлевка финишная полимерная СВОЙСТВА: Винилацитатный полимер, антисептик-биоцид, природные смолы, наполнитель (мрамор), слюда, пластифицирующие добавки, вода.	ведро 5кг (круг)	1	
БС-128	НАЗНАЧЕНИЕ: Высококачественная, эластичная полимерная шпатлевка, готовая к применению, легкая в работе, шлифуется без усилий, не дает усадки. Изготовлена по европейским стандартам. Применяется для заделки швов, выравнивания стен, потолков, бетонных, пенобетонных, оштукатуренных поверхностей, стеклохолста, гипсовых плит, финишной отделки и отделки под покраску и оклеивания обоями и т.д. Расход 250-450 гр/м²	ведро 28кг (круг)	1	

(495) 789-62-69

info@vnsp.ru

Керамзитный гравий						
Наименование	18 м3	36 м3	55 m3			
Керамзит фракция 10-20						
Керамзит фракция 20-40						

Керамзитный гравий тарированный						
Наименование	от 1000шт.	от 600шт.	от 100шт			
Керамзит фракция 10-20						
1/0,043 м. куб.						
Керамзит фракция 0-5 1/0,05						
м. куб.						

(495) 789-62-69

info@vnsp.ru

					действите	льно с 01.0)4.2025г.	
Производитель	Наименование	Длина мм	Ширина мм	Толщина мм	Кол-во м2 в упак.	Ед. изм.	Цена за ед.	
	PENTAIZOL A ветрозащита		1600		70.00	рул.		
	PENTAIZOL В пароизоляция		1600		70.00	рул.		
	PENTAIZOL С гидро-пароизоляция		1400		70.00	рул.		
	PENTAIZOL D унив. гидро-пароизол.		1500		70.00	рул.		
PENTA	PENTAIZOL GEO light геотекстиль для		1600		80.00	D)/E		
СЕТКА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ ШТУКАТУРНАЯ	садовых работ		1000		00.00	рул.		
	PENTAIZOL GEO hard геотекстильдля		1600		80.00	рул.		
İ	садовых работ PENTAIZOL SM 2-х слойная							
	диффузионная мембрана		1600		70.00	рул.		
	Изоспан А (плотность 110 г/m^2)							
	(Ветро-влагозащитная мембрана)	50000	1400	110 гр/м ²	70	рул.		
	Изоспан В (плотность 72 г/м 2)							
AA	(Пароизоляция)	50000	1400	72 гр/м ²	70	рул.		
M30CRAH	Изоспан С (плотность 90 г/м²)							
	(Гидро-пароизоляция)	50000	1400	90 гр/м ²	70	рул.		
	(гидро-пароизоляция) Изоспан D (плотность 105 г/м²)							
	(Гидро-пароизоляция повышенной	50000	1400	105 гр/м ²	70	рул.		
	(гидро-пароизоляция повышенной Гидроизол			момбран	<u> </u>			
			ı	96г/м	ı	2012		
	ЮТАФОЛ Д-96 Сильвер	50000 50000	1500		75	рул.		
	ЮТАФОЛ Л. 110 Стециал		1500	110r/m	75 75	рул.		
	ЮТАФОЛ Д-110 Стандарт	50000	1500	110г/м	/5	рул.		
	Пароизоляционные пленки	F0000	1500	00-/	75			
JUTA	ЮТАФОЛ И 110 Стания	50000	1500	96r/m	75 75	рул.		
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА	ЮТАФОЛ Н-110 Специал	50000	1500	110r/m	75	рул.		
	ЮТАФОЛ Н-110 Стандарт	50000	1500	110r/m	75	рул.		
	ЮТАФОЛ Н АЛ 170 Специал	50000	1500	170г/м	75	рул.		
	Ветрозащитная мембрана	50000	4500	05-/	75			
	OTABEK 85	50000	1500	85г/м	75	рул.		
	ЮТАВЕК 95	50000	1500	95г/м	75	рул.		
			леновая 3м		25.5			
	Пленка полиэтиленовая 40мкм	10000	3000	7кг/рул.	300	рул.	-	
	Пленка полиэтиленовая 60мкм	10000	3000	9кг/рул.	300	рул.	-	
	Пленка полиэтиленовая 80мкм	10000	3000	15кг/рул.	300	рул.		
ALEXY.	Пленка полиэтиленовая 100мкм	10000	3000	21кг/рул.	300	рул.		
*************************************	Пленка полиэтиленовая 120мкм	10000	3000	26кг/рул.	300	рул.		
mm.TTSTHS REV	Пленка полиэтиленовая 150мкм	10000	3000	30кг/рул.	300	рул.		
	Пленка полиэтиленовая 200мкм	10000	3000	39кг/рул.	300	рул.		
			овая 3м-10		ı			
	Пленка полиэтиленовая 80мкм	10000	3000	15кг/рул.	300	рул.		
	Пленка полиэтиленовая 100мкм	10000	3000	21кг/рул.	300	рул.		
	Пленка полиэтиленовая 120мкм	10000	3000	26кг/рул.	300	рул.		
	Пленка полиэтиленовая 150мкм	10000	3000	30кг/рул.	300	рул.		
	Пленка полиэтиленовая 200мкм	10000	3000	39кг/рул.	300	рул.		
	Пленка воздушно-пузырчатая							
	Пленка воздушно-пузыр. двухсл. Д63	5000	1200	63г/м2	60	рул.		
	Пленка воздушно-пузыр. двухсл. Д63	10000	1200	63г/м2	120	рул.		
	Пленка воздушно-пузыр. двухсл. Д75	10000	1200	75г/м2	120	рул.		

	T					ол-во в упаков	VO.	дей
Производитель	Наименование	Длина мм	Ширина мм	Толщина мм	M ²	ол-во в упаков М ³	ке Шт	Ед. изг
	Rockwool Лайт Баттс	1000	600	50	6 6	0.3	10	νп.
POCKAWOOIS	Rockwool Лайт Баттс	1000	600	100	3	0.3	5	yπ.
ROCKWOOL® негорючая изоляция	Rockwool Лайт БаттсСКАНДИК	800	600	50	5.76	0.288	10	уп.
	Rockwool Акустик баттс	1000	600	50	6	0.3	10	уп
	Rockwool Венти баттс	1000	600	100	1.8	0.18	3	уп.
	T UDOA MAA	0.0000	1000		04.0	4.00	_	_
	URSA M11 URSA M11 (пенёк)	2x9000 9000	1200 600	50 50	21.6 10.8	1.08 0.54	2	рул. рул.
2022	URSA M11 фольга	18000	1200	50	21.6	1.08	1	рул.
ursa	URSA Лайт	2x7000	1200	50	16.8	0.84	2	рул.
Grupo Uralita	URSA M11Частный дом				20	1		
	URSA Скатная крыша	3900	1200	150	4.68	0.702	1	рул.
	_	,				1		
	ISOVER Классик-Твин-50	6250	1200	50	15	0.75	2	рул
	SOVER Классик	8200	1220	50	20	1	2	рул
sover	ISOVER KT-40-ALU-50	14000	1200	50	16.8	0.84	1	рул
	ISOVER KT-40-ALU-100	7000	1200	100	8.4	0.84	1	рул
	610-ISOVER Классик плюс-37 610-ISOVER Классик плюс-37	1170 1170	610 610	50 100	10 5	0.5	14 14	уп.
	ISOVER Maccus Infloc-57	1170	610	50	10	0.5	14	уп. уп.
						***		,
	Техноплекс XPS-30 200	1180	580	20	13.688	0.274	20	упа
TEXHO	Техноплекс XPS-30 200	1180	580	30	8.8972	0.267	13	упа
ниноль	Техноплекс XPS-30 200	1180	580	50	4.1064	0.20532	6	упа
	Техноплекс XPS-30 200	1180	580	100	2.7376	0.274	4	упа
УТЕПЛИТ	Утеплит	2x7000	1200	50	16.8	0.84	2	упан
	Knauf Termo Roll 040(M11-50)	10000	1200	50	24	1.2	2	рул
_	Knauf DIY Termo Roll 044(M11-50)	7000	1200	50	16.8	0.84	2	рул
KNAUF	Knauf Термоплита 3D plus TS 044-100	1250	610	100	6.1	0.61	8	уп.
nn <i>hu</i>	Knauf Термоплита 3D TS 044-50	1250	610	50	12.2	0.61	16	уп.
	Knauf Термоплита TS 037	1250	600	50	18	0.9	24	уп.
	кнаш термоплита 13 037	1230	000	30	10	0.5	24	yıı.
	D DOS 0.45 (40 (3)	KT15	1000-	20,30,40,				м ³
	Пенопласт ПСБ-С-15у (до 10кг/м³)	K115	1200	50,100,150				M ³
• •	Пенопласт ПСБ-С-25 (15-17кг/м ³)	KT25	1000-	20,30,40,	1			м ³
14 04	Tienolisiaci Ticb-0-23 (13-17ki/m)	KIZO	1200	50,100,150				м ³
Мосстрой-31	Пенопласт ПСБ-С-25Ф (16-17кг/м ³)	KT35	1000-	20,30,40,		инимальны		M ³
MUCCIPUN-01			1200	50,100,150	38	каз от 40 м	N ³	м ³
			4000	00.00.40				
	Пенопласт ПСБ-С-35 (25-27кг/м ³)	ПСБ-С 15	1000- 1200	20,30,40, 50,100,150				
			1000- 1200 1000-	20,30,40, 50,100,150 20,30,40				M ³
	Пенопласт ПСБ-С-35 (25-27кг/м³) Пенопласт ПСБ-С-50 (35-37кг/м³)	ПСБ-С 15 ПСБ-С 25Ф	1200	50,100,150				м ³
			1200 1000-	50,100,150 20,30,40,				м ³ м ³
	Пенопласт ПСБ-С-50 (35-37кг/м ³)	ПСБ-С 25Ф	1200 1000- 1200 А -одност	50,100,150 20,30,40,		ание		м ³ м ³
	Пенопласт ПСБ-С-50 (35-37кг/м ³) 2000-A-03	ПСБ-С 25Ф Тип и	1200 1000- 1200 А -ОДНОСТ 30000	50,100,150 20,30,40, 50,100,150 сороннее фо	36	ание		м ³ м ³ м ³ де
	Пенопласт ПСБ-С-50 (35-37кг/м³) 2000-A-03 2000-A-04	Тип л 1200 1200	1200 1000- 1200 А -ОДНОСТ 30000 30000	50,100,150 20,30,40, 50,100,150 сороннее фо	36 36	ание		м ³ м ³ м ³
	Пенопласт ПСБ-С-50 (35-37кг/м³) 2000-A-03 2000-A-04 2000-A-05	Тип л 1200 1200 1200	1200 1000- 1200 А -ОДНОСТ 30000 30000 30000	50,100,150 20,30,40, 50,100,150 СОРОННЕЕ ФО 3 4	36 36 36	ание		м ³ м ³ м ³ ду
	Пенопласт ПСБ-С-50 (35-37κг/м³) 2000-A-03 2000-A-04 2000-A-05 2000-A-08	Тип и 1200 1200 1200 1200	1200 1000- 1200 A - ОДНОСТ 30000 30000 30000 15000	50,100,150 20,30,40, 50,100,150 сороннее фо 3 4 5 8	36 36 36 18	ание		м ³ м ³ м ³ де
	Пенопласт ПСБ-С-50 (35-37кг/м³) 2000-A-03 2000-A-04 2000-A-05	Тип л 1200 1200 1200 1200 1200	1200 1000- 1200 A - ОДНОСТ 30000 30000 30000 15000	50,100,150 20,30,40, 50,100,150 СОРОННЕЕ ФО 3 4 5 8	36 36 36 18			м ³ м ³ м ³ де
TENDONSONALINS	Пенопласт ПСБ-С-50 (35-37кг/м³) 2000-A-03 2000-A-04 2000-A-05 2000-A-08 2000-A-10	Тип л 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200	1200 1000- 1200 A - ОДНОСТ 30000 30000 30000 15000 15000 3 - двухстр	50,100,150 20,30,40, 50,100,150 СОРОННЕЕ ФО 3 4 5 8 10	36 36 36 18 18 0льгиров			м ³ м ³ де
теплоизоляция ПЕНОФОП	Пенопласт ПСБ-С-50 (35-37кг/м³) 2000-A-03 2000-A-04 2000-A-05 2000-A-05 2000-A-10 2000-B-03	Тип и 1200 1200 1200 1200 1200 1200 Тип Е	1200 1000- 1200 A - ОДНОСТ 30000 30000 15000 15000 3 - двухстр 30000	50,100,150 20,30,40, 50,100,150 Ороннее ф 3 4 5 8 10 Ороннее ф	36 36 36 18 18 Ольгиров			м ³ м ³ м ³ де рул. рул. рул. рул. рул.
теплоизоляция ПЕНОФОЛ	Пенопласт ПСБ-С-50 (35-37кг/м³) 2000-A-03 2000-A-04 2000-A-05 2000-A-08 2000-A-10 2000-B-03 2000-B-04	Тип и 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 12	1200 1000- 1200 A - ОДНОСТ 30000 30000 15000 15000 3 - двухстр 30000 30000	50,100,150 20,30,40, 50,100,150 ороннее фо 3 4 5 8 100 ороннее ф	36 36 36 18 18 Ольгиров 36			м ³ м ³ м ³ да рул. рул. рул. рул. рул. рул.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОФОЛ отражающая изоляция	Пенопласт ПСБ-С-50 (35-37κг/м³) 2000-A-03 2000-A-04 2000-A-05 2000-A-08 2000-A-10 2000-B-03 2000-B-04 2000-B-05	Тип и 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 12	1200 1000- 1200 A - ОДНОСТ 30000 30000 15000 15000 3-QBYXCT 30000 30000	50,100,150 20,30,40, 50,100,150 Ороннее фо 3 4 5 8 10 Оророннее фо оророннее ф	36 36 36 18 18 Ольгиров 36 36			м ³ м ³ м ³ де рул. рул. рул. рул. рул.
теплоизоляция ПЕНОФОЛ	Пенопласт ПСБ-С-50 (35-37кг/м³) 2000-A-03 2000-A-04 2000-A-05 2000-A-10 2000-B-03 2000-B-04 2000-B-05 2000-B-05	Тип л 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 120	1200 1000- 1200 A - ОДНОСТ 30000 30000 15000 15000 3 - ДВУХСТ 30000 30000 30000 15000	50,100,150 20,30,40, 50,100,150 ороннее ф 3 4 5 8 10 ороннее ф 3 3 4 5 8 4 5 8 10 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	36 36 38 38 18 18 Ольгиров 36 36 36			м ³ м ³ де рул. рул. рул. рул. рул. рул. рул. рул.
теплоизоляция ПЕНОФОЛ	Пенопласт ПСБ-С-50 (35-37кг/м³) 2000-A-03 2000-A-05 2000-A-05 2000-A-10 2000-B-03 2000-B-03 2000-B-05 2000-B-08 2000-B-08	Tun / 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 12	1200 1000- 1200 A - ОДНОСТ 30000 30000 15000 15000 3 - ДВУКТГ 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000	50,100,150 20,30,40, 50,100,150 ороннее фс 3 4 5 8 100 ороннее ф 3 4 5 5 8 100 00роннее ф 4 5	36 36 36 18 18 Ольгиров 36 36 36 18	зание		м ³ м ³ де рул. рул. рул. рул. рул. рул. рул. рул.
теплоизоляция ПЕНОФОЛ	Пенопласт ПСБ-С-50 (35-37кг/м³) 2000-A-03 2000-A-05 2000-A-05 2000-A-08 2000-B-03 2000-B-04 2000-B-05 2000-B-08 2000-B-08	Тип л 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 120	1200 1000- 1200 1200 30000 30000 15000 3 -дВухстр 30000 30000 30000 30000 15000 30000	50,100,150 20,30,40, 50,100,150 Ороннее фи 3 4 5 0ороннее ф 3 4 5 8 10 0ороннее ф 4 5 8 8 10 0ороннее ф 0ороннее ф	36 36 36 18 18 ОЛЬГИРОЕ 36 36 36 18 18	зание	й слой й	м ³ м ³ м ³ де рул. рул. рул. рул. рул. рул. рул. рул.
теплоизоляция ПЕНОФОЛ	Пенопласт ПСБ-С-50 (35-37кг/м³) 2000-A-03 2000-A-04 2000-A-05 2000-A-08 2000-B-03 2000-B-04 2000-B-05 2000-B-08 2000-B-10 Тип С	Тип л 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 120	1200 1000- 1200 A - ОДНОСТ 30000 30000 15000 15000 3-ДВУКСТГ 30000 30000 30000 15000 30000 30000 30000 30000	50,100,150 20,30,40, 50,100,150 ороннее фо 3 4 5 8 10 ороннее ф 3 4 5 8 10 ороннее ф 3 10 ороннее ф	36 36 36 18 18 ОЛЬГИРОЕ 36 36 18 18 18	зание	й слой	м ³ м ³ м ³ де рул. рул. рул. рул. рул. рул. рул. рул.
теплоизоляция ПЕНОФОЛ	Пенопласт ПСБ-С-50 (35-37кг/м³) 2000-A-03 2000-A-05 2000-A-05 2000-A-10 2000-B-03 2000-B-04 2000-B-05 2000-B-08 2000-B-08 2000-B-08 2000-C-03	Тип и 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 12	A -ОДНОСТ 30000 30000 30000 30000 15000 3-ДВУХСТГ 30000 30000 30000 15000 15000 9000 30000 15000	50,100,150 20,30,40, 50,100,150 ороннее ф 3 4 5 8 100 ороннее ф 3 3 4 5 5 8 10 00роннее ф 3 3 4 5 5 8 10 00роннее ф	36 36 36 18 18 ОЛЬГИРОВ 36 36 18 18 18 18 18 18 18 18	зание	йолэ й	м ³ м ³ де рул. рул. рул. рул. рул. рул. рул. рул.
теплоизоляция ПЕНОФОЛ	Пенопласт ПСБ-С-50 (35-37кг/м³) 2000-A-03 2000-A-04 2000-A-05 2000-A-08 2000-B-03 2000-B-04 2000-B-05 2000-B-08 2000-B-10 Тип С	Тип л 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 120	1200 1000- 1200 A - ОДНОСТ 30000 30000 15000 15000 3-ДВУКСТГ 30000 30000 30000 15000 30000 30000 30000 30000	50,100,150 20,30,40, 50,100,150 ороннее фо 3 4 5 8 10 ороннее ф 3 4 5 8 10 ороннее ф 3 10 ороннее ф	36 36 36 18 18 ОЛЬГИРОЕ 36 36 18 18 18	зание	й слой	м ³ м ³ м ³ де рул. рул. рул. рул. рул. рул. рул. рул.

(495) 789-62-69 info@vnsp.ru ельно с 01.04.2025г.

ительно с 0	1.04.2025r.
Цена за	Цена за
ед.	м ³
	ī
-	
-	
-	
	_
1	
-	
-	
1	
<u></u>	
1	
DIATO BOLL O 24	2 00 2012-
вителен с 2	o.U3.ZU1ZF.
1590.48 1774.08	
1//4.08	
1964.16	
1311.84 1458.00	
1430.00	
2628.72	
2831.04	
3040.56	
1881.36	
1881.36 2097.9	
1863.9	
1983.78	
1983.78 2127.24	
1387.98 1527.57	
1527.57	
1527.57	

(495) 789-62-69 info@vnsp.ru действительно с 01.04.2025г.

Acres merane de tre meate						
Наименование	Ед. измер.	рул/м2	цена руб./рул.			
Пергамин П-250	рулон	18-20	по запросу			
Пергамин П-300	рулон	18-20	по запросу			
Рубероид РПП-300	рулон	15	по запросу			
Стеклоизол ТПП-2,5	рулон	9	по запросу			
Стеклоизол ХПП-2,5	рулон	9	по запросу			
Стеклоизол ТКП-3,0	рулон	9	по запросу			
Стеклоизол ХКП-3,0	рулон	9	по запросу			
Битумная мастика	кан.	18кг.	по запросу			
Праймер	кан.	20кг.	по запросу			